

Sterilizator cu abur vertical

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
Volumul camerei: 100 litri	Volumul camerei: 100 litri
Cameră din oțel inoxidabil	Cameră din oțel inoxidabil
Temperatura de sterilizare: de la 105 ° C la 136 ° C	Temperatura de sterilizare: 105 ° C până la 136 ° C
Sistem de control cu microprocesor programabil N-SmArt™	Sistem de control cu microprocesor programabil n-SmArt™
Ecran LCD	Ecran LCD
5 programe preinstalate: universal, solid, prion, quick, gentle	5 programe preinstalate: universal, solid, prion, rapid, blând
opțiuni de limbă engleză	Opțiuni în limba engleză
cel puțin memorie internă pentru ultimele 500 de cicluri în detaliu indicator de schimbare a culorii în caz de eroare	cel puțin memorie internă pentru ultimele 500 de cicluri în detaliu indicator de schimbare a culorii în caz de eroare
echipat cu dispozitiv de comunicare	echipat cu dispozitiv de comunicare
port USB pentru stocarea înregistrărilor	Port USB pentru stocarea înregistrărilor
sistem de evaluare a proceselor	sistem de evaluare a proceselor
autodiagnosticare completă	autodiagnosticare completă
sistem fracționat înainte de vid	sistem fracționat înainte de vid
generator de abur încorporat	generator de abur încorporat
pompă de vid silențioasă	pompă de vid silențioasă
valva de siguranță	supapă de siguranță
buton de oprire în caz de urgență	buton de oprire de urgență
trei coșuri	3 coșuri
dimensiunea camerei: Ø 396 x 840 mm	dimensiuni camera: Ø 368 x 874 mm
dimensiuni exterioare: 890 x 640 x 1115 mm.	Dimensiuni exterioare: 640 x 550 x 1270 mm.
tensiunea de alimentare: 400 V - 50/60 Hz, 3 faze + N + G.	tensiune de alimentare: 220 V - 50/60 Hz
Perioada de garanție 12 luni	Perioada de garanție 12 luni