

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării **12.06.1995**

Data eliberării **20.01.2005**

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras

**din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 166541 din 03.02.2025**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR".**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitări;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediieri financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agențiilor de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;

Capitalul social: **600000 Lei**

Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA.**

Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 03.02.2025

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către I.M. Regia "Autosalubritate", MD-2069, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1749645487484** din **07/07/2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lubrifianti auto** (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Eximotor SA” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 04.07.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din "_____" _____ 20____

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către I.M. Regia "Autosalubritate", MD-2069, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Lubrifianti auto, prin procedura de achiziție Mică valoare ocds-b3wdp1-MD-1749645487484, pentru o durată de 60 (șaizezeci) zile, , respectiv până la data de 06.09.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 04.07.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din "28" martie 2023

I. Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1749645487484 din 04.07.2025																							
Obiectul achiziției: Lubrifianti auto																							
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																
	1	2	3	4	5		7																
	Bunuri/servicii	LOT 4				6																	
09200000-1	Ulei M10G2K	M10G2K	Azerbaidjan	Alco LCC	Ulei pentru motor SAE30, (M10G2K) APIC (GOST 8581-78) Livrarea: litri <table border="1"><thead><tr><th>Trim I</th><th>Trim II</th><th>Trim III</th><th>Trim IV</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td><td>2080</td><td>1040</td></tr></tbody></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	2080	1040	Ulei pentru motor Avtoil SAE 30, (M10G2K) APIC (GOST 8581-78) Livrarea: litri <table border="1"><thead><tr><th>Trim I</th><th>Trim II</th><th>Trim III</th><th>Trim IV</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td><td>2080</td><td>1040</td></tr></tbody></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	2080	1040	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																				
-	-	2080	1040																				
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																				
-	-	2080	1040																				
	Bunuri/servicii	LOT 5																					
09200000-1	Ulei 10W40	TRD-W	EU	Fanfaro	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI-4 Livrarea: Litri <table border="1"><thead><tr><th>Trim I</th><th>Trim II</th><th>Trim III</th><th>Trim IV</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td><td>416</td><td>208</td></tr></tbody></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	416	208	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI-4 Livrarea: Litri <table border="1"><thead><tr><th>Trim I</th><th>Trim II</th><th>Trim III</th><th>Trim IV</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td><td>416</td><td>208</td></tr></tbody></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	416	208	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																				
-	-	416	208																				
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																				
-	-	416	208																				
	Bunuri/servicii	LOT 6																					
09200000-1	Ulei 15W40	15W40	Bosnia și Herțegovina	Optima	Ulei (15W40) pentru motoare. Uleiul trebuie să corespundă specificației DQC III-05 sau DQC III-10; API: CI-4/CJ-4. Uleiul va fi folosit la deservirea tehnică a compactoarelor Bomag BC 772 RB-2. Livrarea: litri	Ulei Maxima Turbo (15W40) pentru motoare. API CI-4 ACEA E7/E5/E3/A3/B4; MB 228.3; MTU Category 2; JASO DH-1; MACK EO-M+/EO-N; MAN 3275; VOLVO VDS-3; Cummins CES 20076/7/8; DEUTZ DQ III-10 (III-05) Livrarea: litri	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine																

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

				Trim I				Trim II				Trim III				Trim IV			
				-				-				624				208			
Bunuri/servicii		LOT 7																	
09200000-1	Nigrol	SAE 140	EU	Fanfaro	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiulurmeazăsăfiefolositaladeserviretractoarelor DT-75, T-130. Livrarea: litri				Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Livrarea: litri				Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine						
Bunuri/servicii		LOT 8																	
09200000-1	80W90	80W90 Max-5	EU	Fanfaro	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea: litri				Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea: litri				Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine						
Bunuri/servicii		LOT 9																	
09200000-1	85W140	85W140	Bosnia și Herțegovina	Optima	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea: litri				Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea: litri				Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine						
Bunuri/servicii		LOT 10																	
09200000-1	HVLP 46	HVLP 46	EU	Fanfaro	Ulei hidraulic(HVLP46).Indicele de vîscozitate-minim143.Uleiul trebuie să fie destinat pentru utilaje auto. Uleiul trebuie să corespundă următoarelor aprobări: Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2_ ; - Fives Cincinnati P-70 (ISO 46); - Eaton Vickers (Brochure 694); - Swedish Standard SS 15 54 34 AM; - ISO 11158 (fluide HV); - ASTM 6158-05 (fluide HV); Livrarea:litri				SAE MS 1004 ISO Viscosity Grade 46DIN 51524-2 (HM) DIN 51524-3 (HVLP) ISO 11158 (HM, HV, HVLP)ARKER DENISON HF-0 PARKER DENISON HF-1 PARKER DENISON HF-2 Livrarea:litri				Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine						

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Bunuri/servicii		LOT 11				-	-	5000	2500		
09200000-1	HM 32	ISO 32	EU	Fanfaro	Ulei hidraulic ISO VG 32 conform DIN 51524, part 2 (HLP). Uleiul trebuie să corespundă următoarelor aprobări: ISO 11158 HM; - MAG P68, P69, P70 (HM). Livrarea: litri	Ulei hidraulic ISO VG 32 DIN 51524, part 2 (HLP) ISO 11158 HM Livrarea: litri	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
					-	-	20	-			
Bunuri/servicii		LOT 13									
09200000-1	Solidol	Solidol	Rusia	Oil Right	Solidol, NLGI-3. Produsul trebuie să aibă o rezistență foarte bună la apă. Temperatura de operare: -30 OC....+65OC. Livrarea: kg	Solidol, NLGI-3 Livrarea: kg	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
					-	-	100	-			
Bunuri/servicii		LOT 14									
09200000-1	ATF 2	ATF II	EU	Fanfaro	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon Livrarea: litri	Ulei ATF II, GM DEXRON IID, Ford Mercon Livrarea: litri	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
					-	-	50	-			
Bunuri/servicii		LOT 15									
09200000-1	ATF III DEXRON	ATF III	EU	Fanfaro	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor O3M-Caterpillar TO-2, GM Dexron III, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2 Livrare: litri	Caterpillar TO-2, GM Dexron III, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2 Livrare: litri	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
					-	-	50	-			

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Bunuri/servicii		LOT 17												
09200000-1	Ulei de frână	DOT-4	Rusia	Pilot	DOT-4 Livrare: litri				DOT-4 Livrare: litri				Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine	
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
					-	-	208	-	-	-	208	-		
TOTAL														

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director

Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 38A, MD2005



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1749645487484 din 04.07.2025												
Obiectul achiziției: Lubrifianti auto												
Cod CPV	Denumirea Bunurilor solicitate	Denumirea Bunurilor oferite	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenul de livrare				Preț, fără TVA (MDL)	Preț, inclusiv TVA (MDL)	Suma, fără TVA (MDL)	Suma, inclusiv TVA (MDL)
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10
Lot 4												
09200000-1	Ulei M10G2K	Ulei M10G2K	litri	3120	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	28,00	33,60	67 360,00	104 832,00
					-	-	2080	1040				
Lot 5												
09200000-1	Ulei 10W40	Ulei 10W40	litri	624	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	43,75	52,50	27 300,00	32 760,00
					-	-	416	208				
Lot 6												
09200000-1	Ulei 15W40	Ulei 15W40	litri	832	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	41,25	49,50	34 320,00	41 184,00
					-	-	624	208				
Lot 7												
09200000-1	Nigrol	Nigrol	litri	1000	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	42,00	51,00	42 500,00	51 000,00
					-	-	500	500				
Lot 8												
09200000-1	80W90	80W90	litru	300	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	35,00	42,00	10 500,00	12 600,00
					-	-	300					
Lot 9												
09200000-1	85W140	85W140	litri	400	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	50,00	60,00	20 000,00	24 000,00
					-	-	400	-				
Lot 10												
09200000-1	HVLP 46	HVLP 46	litri	7500	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	35,00	42,00	262 500,00	315 000,00
					-	-	5000	2500				





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Lot												
Lot 11												
09200000-1	HM 32	HM 32	litri	20	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	36,25	43,50	750,00	870,00
					-	-	20	-				
Lot 13												
09200000-1	Solidol	Solidol	kg	100	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	33,00	39,60	3 300,00	3 960,00
					-	-	100	-				
Lot 14												
09200000-1	ATF 2	ATF II	litri	50	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	37,50	45,00	1 875,00	2 250,00
					-	-	50	-				
Lot 15												
09200000-1	ATF III DEXRON	ATF III DEXRON	litri	50	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	41,50	49,80	2 075,00	2 490,00
					-	-	50	-				
Lot 17												
09200000-1	DOT 4	DOT 4	litri	30	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.	62,50	75,00	1 875,00	2 250,00
					-	-	30	-				
Lot 13												
Total LOT 4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17										494 330,00	593 196,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr. LD2518400205 din 3 iulie 2025

Către **I.M. Regia "Autosalubritate"**, cu sediul în MD-2069, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918 nr.14, codul fiscal 1004600028447 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea de Lubrifianți auto , licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1749645487484 din 07 iulie 2025.

Subsemnata **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **I.M. Regia "Autosalubritate"**, să plătim suma de **9 641,00 MDL (nouă mii șase sute patruzeci și unu lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **"Eximotor" S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"Eximotor" S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"Eximotor" S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **06 iulie 2025** și este valabilă până la data de **06 septembrie 2025** inclusiv.

Ion Cociorva,
Director Relații Clienți Corporativi
BC "MAIB" S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2025.07.03 15:09:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Corporate”

Republica Moldova, MD 2001
mun. Chișinău, str. Tighina, 25
Tel. : (373 22) 62-45-44

Data 19. IUN. 2025
Nr. 41-09/263

Республика Молдова, MD 2001,
мун. Кишинэу, ул. Тигина, 25
Тел. : (373 22) 62-45-44

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A. confirmă că "EXIMOTOR" S.A. IDNO 1002600034712 la data de 18.06.2025 deține următoarele conturi bancare:

Nr.	IBAN	Valuta
1	MD38ML000000022512092160	MDL
2	MD38ML000000022512092160	USD
3	MD38ML000000022512092160	EUR
4	MD38ML000000022512092160	RUB



_____ (semnătura reprezentantului Băncii)

Paulina Danoi (NP)

Director Sucursala (functia)

Executor - Elena Dumbravanu (12930), Sucursala Corporate
Tel.- 080011111
Data/ora - 18.06.2025 / 17:30
CCF4

	<p style="text-align: center;">ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY TEST REPORT</p> <p style="text-align: center;">Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21</p>	
---	--	---

Company: ALCO LLC
3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 2025396
Date of issue: 06/03/2025

Test sample

Product: AVTOIL M-10GF2K
Batch number: 2503396
Tank ID: T45.4

Manufacture date: 06/03/2025
Date of sampling: 06/03/2025
Date of analysis: 06/03/2025

Test result

Parameters	Unit	Test method	Limit	Test result
Appearance	-	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear
Kinematic viscosity at 100 °C	mm ² /s	GOST 33	10.5-11.5	10.57
Viscosity index	-	GOST 25371	Min. 85	101
Water content	%	GOST 2477	Max. 0.05	None
Pour Point	°C	GOST 20287	Max. -15	-21
Color, with a dilution of 15:85, units of the CNT	-	GOST 20284	Max. 4.0	0.8
Density - at 15 °C - at 20 °C	g/cm ³	GOST 3900	Test & Report Max. 0.905	0.8858 0.8814

ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY accredited by AzAK for AZS ISO/IEC 17025:2020 at test laboratory.


Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

Notes & Instructions:

- Tests conducted according to International Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Approved by



Aytan Allahverdiyeva
Head of Laboratory





FANFARO ATF II D 8604

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло (ATF) на минеральной основе для автоматических коробок передач, гидравлических систем рулевого управления, устройств опрокидывания кабины, гидравлических систем рулевого управления, гидравлических сцеплениях автомобилей и других гидравлических устройствах, в том числе работающих в тяжелых условиях в грузовых автомобилях и внедорожной технике. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссий и экономию топлива. Разработано на основании требований концерна GM.

Свойства продукта:

- Маловязкая основа высокого качества в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких (-45 °C) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при высоких нагрузках и температурах летом;
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает хорошие антифрикционные свойства для зубчатых зацеплений и необходимые фрикционные свойства для фрикционных элементов, что обеспечивает существенную экономию топлива, плавное без рывков переключение передач и увеличение срока службы всех элементов трансмиссии. Предотвращает задир;
- Обладает повышенной термоокислительной стабильностью и стойкостью к высокотемпературной термической деградации, что позволяет снизить образование шлама, увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники;
- Защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии;
- Эффективно противостоит аэрации и пенообразованию;
- Обеспечивает совместимость с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки;
- Снижает шум.

Рекомендовано для АКПП легковых автомобилей и коммерческой

техники, требующих масла качества ATF Type Dexron-IID,
смешивается с брендами подобного качества.

Цвет: красный.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве
по эксплуатации!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Recommendation:

ALLISON C4

CATERPILLAR TO-2

GM Dexron II D

MAN 339 V1

MAN 339 Z1

MB 236.5

MB 236.7

RENK

VOITH H 55.6335.xx (G607)

ZF TE-ML 03D

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11A

ZF TE-ML 14A

ZF TE-ML 17C

УПАКОВКА (АРТ.НР.)

1L (FF8604-1)

1000L (FF8604-IBC)

208L (FF8604-DR)

60L (FF8604-60)

20L (FF8604-20)

4L (FF8604-4)



FANFARO ATF III 8603

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло (ATF) на синтетической основе для автоматических коробок передач, гидротрансформаторов, гидравлических систем рулевого управления, гидравлических сцеплений автомобилей и других гидравлических устройств, в том числе работающих в тяжелых условиях в грузовых автомобилях и во внедорожной технике. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссий и экономию топлива. Разработано на основании требований концернов GM и Ford.

Свойства продукта:

- Маловязкая синтетическая основа высочайшего качества со стабильно высоким индексом вязкости в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких (-45 °C) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при экстремальных нагрузках и температурах летом;
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает хорошие антифрикционные свойства для зубчатых зацеплений и необходимые фрикционные свойства для фрикционных элементов, что обеспечивает существенную экономию топлива, плавное без рывков переключение передач и увеличение срока службы всех элементов трансмиссии. Обеспечивает слаженную и плавную работу сцеплений. Предотвращает задир;
- Обладает повышенной термоокислительной и химической стабильностью и стойкостью к высокотемпературной термической деградации на протяжении всего срока эксплуатации. Это позволяет снизить образование шлама, лака, нагара и других углеродистых отложений, увеличить интервал замены масла и обеспечить долговечность деталей трансмиссии, что снижает затраты на обслуживание техники;
- Защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов (особенно радиаторы) как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии;
- Эффективно противостоит аэрации и пенообразованию;
- Обеспечивает совместимость со всеми материалами уплотнений,

предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки. Эффективно защищает фтороэластомерные уплотнения тяжелой техники;
- Снижает шум.

Рекомендовано для АКПП легковых и коммерческих автомобилей, требующих масла качества ATF Type Dexron-III H/G/F или Dexron-II E или FORD MERCON V. Предназначено для большинства АКПП General Motors, Ford Company и других марок, произведённых до 2006 года.

Цвет: красный.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Recommendation:

ALLISON C4/TES 389
CATERPILLAR TO-2
FORD Mercon V
FORD ESP-M2C138-CJ
FORD ESP-M2C166-H
GM Dexron III H
GM Dexron III G
GM Dexron III F
MB 236.1
VOITH H 55.6335.xx (G607)
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11
ZF TE-ML 14
Others PSF Applications
MB 236.9
MAN 339 Type V1
MAN 339 Type Z1
MB 236.5

УПАКОВКА (Арт.Нр.)

1L (FF8603-1)
1000L (FF8603-IBC)
208L (FF8603-DR)
60L (FF8603-60)
20L (FF8603-20)
10L (FF8603-10)
4L (FF8603-4)



FANFARO HYDRO HV ISO 46 LONGLIFE 2202

Всесезонное минеральное парафинистое гидравлическое масло с высоким индексом вязкости для гидравлического оборудования мобильной и стационарной техники, работающего при высоких и сверхвысоких рабочих температурах. Разработано с учётом требований, предъявляемых к промышленным гидравлическим системам, работающим в условиях сверх высоких нагрузок, давлений, температур и/или скоростей и, особенно, в условиях сильно изменяющихся температур.

Свойства продукта:

- Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки и модификатор вязкости;
- Обладает оптимальной вязкостью в широком диапазоне рабочих температур, в котором обеспечивает работоспособность гидравлического оборудования с максимальной производительностью в течение длительного периода времени;
- Обладает отличными противоизносными свойствами, минимизирующими износ сопряженных деталей гидронасосов, гидрораспределителей и гидроцилиндров, что обеспечивает их долгий срок службы и снижает расходы на запчасти;
- Современные моюще-диспергирующие присадки обеспечивают идеальную чистоту деталей гидросистемы, что также защищает от износа прецизионные пары, продлевает ресурс оборудования и повышает его эффективность;
- Высочайшая термоокислительная и термическая стабильность, устойчивость к механическим и химическим воздействиям в т.ч. к окислению, - уменьшают образование всех видов отложений и агрессивных веществ, что увеличивает надежность функционирования узлов системы (клапанов, гидрораспределителей и т.д.), при этом отличается отличной фильтруемостью;
- За счёт отличных антикоррозионных свойств защищает поверхности всех используемых металлов и сплавов от агрессивного воздействия кислот, продуктов окисления и воды, что значительно снижает затраты на обслуживание и ремонт;
- Отличается прекрасными деэмульгирующими свойствами, низкой температурой застывания, хорошей текучестью при низких

температурах и большим сроком службы;
- Стойкость к пенообразованию и аэрации повышает производительность гидравлических насосов;
- Нейтрально по отношению ко всем уплотнительным материалам и лакокрасочным покрытиям, совместимым с минеральными маслами. Предотвращает утечки, что снижает затраты на закупки.

Рекомендуется использовать в качестве рабочей жидкости промышленных гидравлических систем:

- Мобильной техники (строительной, дорожной, горнодобывающей, лесозаготовительной, различной муниципальной и специальной техники и т.д.), работающей в условиях сильно изменяющихся температур;
- Стационарного оборудования (прессы, лифты, литьевые машины, роботы, станки, формовочные машины и т.д.) работающего на открытом воздухе и в помещении;
- Гидроуправления и гидрорегулирования;
- Следующих типов: DENISON, EATON VICKERS, GEROTOR, GRESEN, НРМ, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON и т.д.
- Где имеются коробки передач, зубчатые зацепления, пневматические агрегаты;
- Где установлены поршневые, шестерёнчатые, лопастные, аксиальной-поршневые насосы в соответствии с требованиями производителя;
- Где требуется применения масла соответствующего стандартам DIN 51524 часть 3 (HVLP) или ISO 11158 (HV).

Для их правильного применения внимательно читайте инструкции по эксплуатации техники!

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE MS 1004
ISO Viscosity Grade 46
DIN 51524-2 (HM)
DIN 51524-3 (HVLP)
ISO 11158 (HM, HV, HVLP)

Recommendation:

ASTM USA D6158
ANSI AGMA 9005-E02-RO
AIST 126
AIST 127
JCMAS P041 HK Hydraulic specification
GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222
BOSCH REXROTH RE 90220
EATON M-2950-S
EATON I-286-S3
GM LS2
MAG CINCINNATI P-70
PARKER DENISON HF-0
PARKER DENISON HF-1

PARKER DENISON HF-2
SPERRY VICKERS M-2950-S
SPERRY VICKERS I-286-S3

ΥΠΑΚΟΒΚΑ (ΑΡΤ.ΗΡ.)

208L (FF2202-DR)

1000L (FF2202-IBC)

20L (FF2202-20)



FANFARO HYDRO ISO 32 LONGLIFE

2101

Всесезонное минеральное гидравлическое масло для гидравлического оборудования стационарной и мобильной техники, работающего при стандартных и высоких рабочих температурах. Разработано с учётом требований, предъявляемых к промышленным гидравлическим системам, работающим в условиях высоких нагрузок, давлений, температур и/или скоростей.

Свойства продукта:

- Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки.
- Обладает хорошими противоизносными свойствами, минимизирующими износ сопряженных деталей гидронасосов, что обеспечивает их долгий срок службы;
- Современные моюще-диспергирующие присадки обеспечивают идеальную чистоту деталей гидросистемы, что также защищает от износа прецизионные пары и продлевает ресурс оборудования;
- Высокая термоокислительная и термическая стабильность уменьшает образование всех видов отложений и агрессивных веществ, что увеличивает надежность функционирования узлов системы (клапанов, гидрораспределителей и т.д.), при этом отличается отличной фильтруемостью;
- За счёт хороших антикоррозионных свойств защищает поверхности всех используемых металлов и сплавов от агрессивного воздействия кислот и воды, что значительно снижает затраты на обслуживание и ремонт;
- Отличается прекрасными деэмульгирующими свойствами, низкой температурой застывания и большим сроком службы;
- Стойкость к пенообразованию повышает производительность гидравлических насосов;
- Нейтрально по отношению ко всем уплотнительным материалам и лакокрасочным покрытиям, совместимым с минеральными маслами. Предотвращает утечки, что снижает затраты на закупки.

Рекомендуется использовать в качестве рабочей жидкости промышленных гидравлических систем:

- Стационарного оборудования (прессы, лифты, литьевые машины,

- роботы, станки, формовочные машины и т.д.);
- Мобильной техники (строительной, дорожной, горнодобывающей, лесозаготовительной, различной муниципальной и специальной техники и т.д.);
 - Следующих типов: DENISON, EATON VICKERS, GEROTOR, GRESEN, НРМ, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON и т.д.
 - Где установлены поршневые, шестерёнчатые, лопастные, аксиальной-поршневые насосы в соответствии с требованиями производителя;
 - Где требуется применения масла соответствующего стандартам DIN 51524 часть 2 (HLP) или ISO 11158 (HM).

Цвет продукта варьируется от желтоватого до светло-коричневого. Для их правильного применения внимательно читайте инструкции по эксплуатации техники!

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

```
{"Recommendation":["AFNOR FRANCE NF E 48-603","CONESTOGA ISO 20763","SPERRY VICKERS I-286-S","EATON I-286-S","US STEEL 126","US STEEL 127","MAG CINCINNATI P-68","PARKER DENISON HF-0","PARKER DENISON HF-1","PARKER DENISON HF-2","PARKER DENISON Filterability TP 02100","GB 111118.1","SEB 181222"],"Approval":[],"Specification":["ISO Viscosity Grade 32","DIN 51524-2 (HLP)","ISO 11158 (HM)","ASTM D6158"]}
```

УПАКОВКА (Арт.Нр.)

- 60L (FF2101-60)
- 1000L (FF2101-IBC)
- 208L (FF2101-DR)
- 20L (FF2101-20)
- 10L (FF2101-10)
- 5L (FF2101-5)

Products > Трансмиссионные масла и жидкости > Масла для МКПП > FANFARO MAX 2 SAE 140 GL-1



FANFARO MAX 2 SAE 140 GL-1 8712

Минеральное трансмиссионное масло простого состава для мягких условий эксплуатации (невысокие нагрузки и скорости скольжения). Может быть рекомендовано для смазки вспомогательного оборудования, устанавливаемого на специальные автомобили (редукторы автокранов, агрегатов мусороуборочных машин, узлов подъема борта и т.д.) при эксплуатации при температурах выше 0 °С.

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 140

Recommendation:

API GL-1

УПАКОВКА (АРТ.НР.)

1L (FF8712-1)

1000L (FF8712-IBC)

208L (FF8712-DR)

20L (FF8712-20)

Products > Моторные масла для грузового и автобусного парка > Semi-synthetic engine oil > FANFARO TRD-W (TRD-5) UHPD 10W-40



FANFARO TRD-W (TRD-5) UHPD 10W-40

6105

Инновационное всесезонное полусинтетическое (esters + HC-synthes) моторное масло для современных высоконагруженных и высокооборотистых дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях. Масло соответствует Глобальной мировой спецификации GLOBAL-DHD-1, которая учитывает все требования европейских, американских и японских производителей тяжелых дизельных двигателей, произведенными начиная с 1998 года, работающих в тяжелых условиях с увеличенными пробегами между сменами масла и выполняющих действующие нормы по содержанию токсичных веществ в отработавших газах и установленных на большегрузных автомобилях (более 3,9 тонн).

Свойства продукта:

- Эстеровые компоненты в сочетании с полусинтетической основой высочайшего качества, соответствующей требованиям GLOBAL DHD-1, обладающей оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур, обеспечивают отличные антифрикционные, противоизносные и противозадирные свойства, что значительно продлевает ресурс техники на всех, даже самых экстремальных, режимах работы в широком диапазоне температур окружающей среды и обеспечивает существенную экономию топлива;
- Эстеровые компоненты в сочетании с природными антиоксидантами придают маслу повышенную термоокислительную стабильность, что в сочетании с превосходными моюще-диспергирующими свойствами (TBN >10) и пониженной зольностью эффективно снижает нагаро- и лакообразование, предотвращает образование отложений всех видов и поддерживает в исключительной чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Уникальная esters-содержащая рецептура обеспечивает маслу стойкость к старению, а за счет пониженной испаряемости и повышенной температуры вспышки снижает расход масла «на угар», что позволяет применять его в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных;
- За счёт ester-содержащей основы оптимальной вязкости обладает отличными низкотемпературными свойствами, в том числе низкой

температурой застывания, что обеспечивает превосходную прокачиваемость масла и проворачиваемость узлов двигателя при низких температурах, лёгкий «холодный пуск» (до -30 °C) и снижение пускового износа;

- Совместимо с системами дожигания выхлопных газов (EGR). Снижает образование сажи;
- Эффективно защищает детали двигателя от всех видов коррозии;
- Имеет пониженное пенообразование;
- Эффективно борется с увеличением усилия сдвига в процессе эксплуатации, вызванного ростом вязкости за счёт дисперсии сажи;
- Может быть использовано при работе на топливе с повышенным содержанием серы.

Предназначено для всех видов высоконагруженных дизельных двигателей шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, соответствующих требованиям Euro I, II, III, IV, где необходим уровень эксплуатационных свойств CI-4 Plus или ниже.

Может быть использовано в бензиновых двигателях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL или ниже.

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE 10W-40

API CI-4/CH-4/SL

ACEA E7

ACEA A3/B4

API CI-4 Plus

Recommendation:

JASO DH-1

GLOBAL DHD-1

CATERPILLAR ECF-2

CATERPILLAR ECF-1-a

CUMMINS CES 20076

CUMMINS CES 20077

CUMMINS CES 20078

DETROIT DIESEL 93K215

MACK EO-N / EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

RENAULT RLD-2

VOLVO VDS-3

MB 228.1

УПАКОВКА (APT.HP.)

5L (FF6105-5)

1000L (FF6105-IBC)

208L (FF6105-DR)

60L (FF6105-60)
20L (FF6105-20)
7L (FF6105-7)



| Datum izrade: 08/2019

MAXIMA TURBO SAE 15W-40

Maxima Turbo SAE 15W-40 je vrhunsko motorno ulje iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel) ulja, sa veoma dugim periodom zamjene.

Primjena

Namijenjeno je za podmazivanje svih tipova dizel motora ugrađenih u komercijalna vozila (teretni kamioni, autobusi, rudarska, građevinska i poljoprivredna mehanizacija), koja rade u normalnim i teškim uslovima eksploatacije. Može se primjenjivati i za motore koji ispunjavaju EURO-4 i EURO 5 propise o emisiji izduvnih gasova, kod kojih nema zahtjeva o limitiranom hemijskom sastavu (bez DPF-filtera).

Specifikacije

API CI-4/SL; ACEA E7/E5/E3/A3/B4; MB 228.3; MTU Category 2; Caterpillar ECF-2, ECF-1; Global DHD-1; JASO DH-1; MACK EO-M+/EO-N ; MAN 3275; VOLVO VDS-3; Cummins CES 20076/7/8; DEUTZ DQ III-10 (III-05)

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Viskozitetna gradacija			SAE 15W-40
Viskoznost na 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	14,0-15,5
Indeks viskoznosti, min.	-	BAS ISO 2909	140
Tačka paljenja, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Tačka tečenja, max.	°C	BAS ISO 3016	-21
Dinamička viskoznost (CCS) na -20°C, max.	mPas	ASTM D 5293	7000

Dostupno u ambalaži: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L **4L 10L 20L 200L**

Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promjeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Kontakt: Uprava za prodaju ulja OPTIMA Grupa d.o.o. Banja Luka (Sektor za razvoj, ispitivanje i kvalitet proizvoda Rafinerije ulja Modriča a.d. Modriča), telefon: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**