

Anexă

Fila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 13 C001332-20 din:

01 aprilie 2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumire	Volum
1	Adezi PVA, marca comercială "Коробельная"	1,0; 1,5; 2,5; 5,0; 10 kg
2	Grund ГФ-021, marca comercială "Comfort"	0,9; 2,8 kg
3	Email alchidic, marca comercială "Fazenda"	0,9; 2,8 kg
4	Grund ГФ-021, marca comercială "Fazenda"	0,9; 2,8 kg
5	Vopsea acrilică pentru fațade, tip "Fasade acrylic", marca comercială "Fazenda"	1,4; 4,2; 7,0; 14,0 kg
6	Vopsea pentru interior rezistentă la apă, tip "Interior acrylic", marca comercială "Fazenda"	1,4; 4,2; 7,0; 14,0 kg
7	Vopsea pentru interior pentru poduri, tip "Ceiling acrylic", marca comercială "Fazenda"	1,4; 4,2; 7,0; 14,0 kg
8	Grund acrilic, tip "Good master", marca comercială "Fazenda"	1,0; 2,0; 5,0; 10,0 l
9	Glet acrilic, tip "Good master", marca comercială "Fazenda"	0,25; 0,5; 1,5 kg
10	Vopsea acrilică dispersivă în mediu apos, tip "Fasade", "Interior", "Aqua" marca comercială "Comfort"	1,4; 4,2; 7,0; 14,0 kg
11	Grund acrilic, marca comercială "Comfort"	1,0; 2,0; 5,0; 10,0 l
12	Glet acrilic, tip "Good master", marca comercială "Comfort"	0,25; 0,5; 1,5 kg
13	Email alchidic, marca comercială "Коробельная"	0,25; 0,9; 2,8 kg
14	Email alchidic pentru podea, tip ПФ-266, marca comercială "Коробельная"	0,9; 2,8 kg
15	Email alchidic pentru calorifer, marca comercială "Коробельная"	0,9 kg
16	Grund antirugină cu modificator de rugină, tip ПФ-010М, marca comercială "Колорина"	0,9; 2,8 kg
17	Soluție pentru protecția lemnului, cu УФ-filtru, marca comercială "Коробельная"	0,75; 2,5; 40,0 l
18	Lac alchido-uretanic, marca comercială "Коробельная"	0,75; 2,5; 40,0 l
19	Lac și lazuri, marca comercială "Bellini"	0,75; 2,5; 40,0 l
20	Email alchidic tip ПФ-115, marca comercială "Bellini"	0,9; 2,8; kg
21	Grund, tip ГФ-021, marca comercială "Bellini"	0,9; 2,8; kg
22	Soluție antiseptică pentru lemn și suprafețe minerale, marca comercială "Коробельная"	1,0; 2,0; 5,0; 10,0 l

Seria A № 001866



Conducătorul OC

PUHA Io





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001486-20

Data emiterii: 29 iulie 2020

Valabil pînă la: 29 iulie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Lacuri, emailuri și grunduri, marca comercială "Profiwood", "Ореол", "Расцвет",
"Простокрашено", "Дачная", "Оптима", ambalaj: 0,8; 0,9; 1,9; 2,2; 2,7, 5,0 kg;
Vopsea, coloranți pe bază de polimeri acrilici dispersivă în apă,
marca comercială "ОРЕОЛ", ambalaj a câte 0,1; 1,5; 3,0; 6,5; 13,0 kg
Contract Nr. 23 din 13.03.2019 cu ЗАО "ЭМПИЛС", Federația Rusă.

Codul NCM
3208
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

SM GOST R 52491:2010 pct. 5.2.1 tab. 1 (ind. 1-3), pct. 5.2.2 tab. 2 (ind. 1-5, 8), pct. 5.3, 5.4, 9;
SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2-7, 9), pct. 5.4, 5.5, 10 ; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ЗАО "ЭМПИЛС", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"POLIPRIME" S.R.L.,
șos. Muncești, 56 ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1013600021648

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 713 din 28.07.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 167/1, 167/2 din 24.07.2020, eliberat de LÎ al
"Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-
014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA MOLDAC; Raport de încercări Nr. 057/5 din
16.07.2020, eliberat de LÎ al CEM "Exmobila" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de
acreditare Nr. LÎ - 098 din 20.07.2016, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-6381/2020 din
13.07.2020, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de
produs conform legislației în vigoare. Domeniul nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 105/2019
din 28.06.2014.

Seria A № 007974



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001332-20

Data emiterii: 01 aprilie 2020

Valabil pînă la: 01 aprilie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Produse ale industriei lacurilor și vopselilor.

A se vedea anexa 22 poziții.

Contract Nr. 01-11.17/МД din 01.11.2017 cu ООО "Логистик Групп", Ucraina.

Codul NCM

3208

3209

3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

SM GOST R 52491:2010 pct. 5.2.1 tab. 1 (ind. 1, 2,) pct. 5.2.5 tab. 5 (ind. 1-3); SM GOST R 52020:2003
pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2-7, 9), 5.3, 5.4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Поликолог", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"POLIPRIME" S.R.L., șos. Muncești, 56 ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1013600021648

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 586 din 31.03.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor,
4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de
CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 62/1; 62/2 din 18.03.2020, eliberate de LÎ al "Aschim CÎ" SRL,
mun. Chișinău, or. Durluști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din
20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA MOLDAC; Raport de încercări Nr. 037/8 din
12.03.2020, eliberat de LÎ al CEM "Exmobila" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de
acreditare Nr. LÎ - 098 din valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6
(sase) luni de către OC "CertMatCon". Domeniu nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 105/2019 din
28.06.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 010211



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001508-20

Data emiterii: 21 august 2020

Valabil pînă la: 21 august 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Lacuri, vopsele pe bază de polimeri acrilici dispersivă în apă, emailuri și grunduri,
marca comercială "Carbon", "Intercolor", "Oil Terrase & Wood",
ambalaj: 0,8; 0,9; 1,9; 2,0; 2,7; 3,0; 6,5; 13,0 kg

Contract Nr. 26 din 05.06.2020 cu OOO "Технолайн-ЛКМ", Federația Rusă.

Codul NCM
3208
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

SM GOSTR 52491.2010 pct. 5.2.1 tab. 1 (ind. 1-3), pct. 5.2.2 tab. 2 (ind. 1-5, 8), pct. 5.3, 5.4, 9;

SM GOSTR 52020.2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2-7, 9), pct. 5.4, 5.5, 10 ; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Технолайн-ЛКМ", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"POLIPRIME" S.R.L.,
șos. Muncești, 56 ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1013600021648

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 737 din 20.08.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
ștr. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 185/1, 185/2 din 11.08.2020, eliberat de LÎ al
"Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durlăști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-
014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA MOLDAC; Raport de încercări Nr. 054/11 din
17.07.2020, eliberat de LÎ al CEM "Ехmobилa" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de
acreditare Nr. LÎ - 098 din 20.07.2016, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-6834/2020 din
20.08.2020, eliberat de Agenția Național Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+, Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de
produs conform legislației în vigoare. Domeniul nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 105/2019
din 28.06.2014.

Seria A № 010255



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



FISA TEHNICA

EMAIL ALCHIDIC LUCIOS FAZENDA

Descrierea produsului	Buna putere de acoperire;
	• Uscare (dupa 2-4
	ore de la aplicare rezistenta la presare cu degetele);
	• Aderența si duritate buna, rezistența buna la solicitari mecanice;
	• Rezistența la intemperii.

PROPRIETATI	Buna putere de acoperire;
	• Uscare (dupa 2-4
	ore de la aplicare rezistenta la presare cu degetele);
	• Aderența si duritate buna, rezistența buna la solicitari mecanice;
	• Rezistența la intemperii.

CULOARE	alb albastru azuriu azuriu aprins azuriu desc galben galben maro gri gri deschis gri inchis maro negru rosu rosu maro turcoaza smarald verde verde desc visiniu
----------------	---

CARACTERISTICI TEHNICE	Aspect produs	lichid vâscos, omogen
	Densitate, g/cm3	0,99-1,07 (±0,02, în funcție de tipul de culoare)
	Conținut de substanță nevolatila, %	72-84 (±2, în funcție de tipul de culoare)
	Vâscozitate ca timp de scurgere (cupa DIN 14 mm, +20oC)	198,55

COMPATIBILITATE	Nu se recomanda amestecarea vopselei FAZENDA cu alte produse peliculogene.
------------------------	--

MOD DE APLICARE	Dupa pregatirea corespunzatoare a suportului prin sablare, curățire mecanica, degresare, desprafuire, vopseaua FAZENDA se aplica cu pensula, rola sau pulverizatorul în urmatoarele sisteme ce au ca destinație:
------------------------	--

<p>A. Suprafe e de baza din lemn noi la interior</p> <p>1 Strat 1 de vopsea FAZENDA diluata max. 10% cu diluant 2 Strat 2 de vopsea FAZENDA nediluata</p> <p>B. Suprafe e de baza din lemn noi, la exterior</p> <p>1 Strat 1 de vopsea FAZENDA diluata max. 10% cu diluant 2 Strat 2 de vopsea FAZENDA nediluata</p> <p>C. Vopsitorie de renovare pe vopsitorii vechi rezistente</p> <p>1 Strat 1 de vopsea FAZENDA diluata max. 10% cu diluant 2 Strat 2 de vopsea FAZENDA nediluata</p> <p>D. Suprafe e de baza din metal negrunduit, la interior</p> <p>1 Grunduire cu grund antirugina pentru metal 1 strat 2 Strat 1 de vopsea FAZENDA diluata max. 10% cu diluant 3 Strat 2 de vopsea FAZENDA nediluata</p> <p>E. Suprafe e de baza din metal negrunduit, la exterior</p> <p>1 Grunduire cu grund antirugina pentru metal 2 straturi 2 Strat 1 de vopsea FAZENDA diluata max. 10% cu diluant 3 Strat 2 de vopsea FAZENDA nediluata</p>
--

Metoda de aplicare	pensulare pulverizare cu aer i airless cu rola
Presiune de aplicare si marime duza	pulverizare la presiune înalta = 3,5 bar; duza = 1,5 mm pulverizare airless= 160 bar; duza = 0,279 mm
Interval de reacoperire minim maxim	12 ore
Consum specific	140–240 gramm/m2 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fața locului)
	Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu diluant; <ul style="list-style-type: none"> • Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse între +5oC si +30oC. • Se recomanda o temperatura minima pentru suprafata de baza a aerul înconjurator în timpul aplicarii, dar a uscarii de minim +10oC.
AMBALARE	Vopseaua FAZENDA se ambaleaza în recipiente din metal de 900ml; 2,8 l.
CONSUM NORMAT	140–240 gramm/m2 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fața locului)
MASURI DE PROTECȚIA MUNCII	Vopseaua FAZENDA conține elemente inflamabile si volatile. La punerea în opera si depozitare trebuiesc luate masurile de protecția muncii corespunzatoare produselor pelicologene pe baza de solvenți. Se interzice contactul cu pielea; dupa utilizare mâinile se spala cu apa si sapun. În cazul lucrului în camere închise se interzice aplicarea produsului în apropierea surselor de foc deschis sau scânteii electrice. Fumatul în apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea în canalizare.
DEPOZITARE	Se depoziteaza în spatii uscate, aerisite, ferite de radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse între +5°C +30°C.
TERMEN DE VALABILITATE	18 luni de la data fabricației, cu condițiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare
ELIMINAREA DEȘEURILOR	Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deșeurilor. Resturile de produs se elimina doar în stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislației.

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: “_22_” _martie 2021_

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1615377619169

Anunț de participare Nr _ ocds-b3wdp1-MD-1615377619169_

Către: „**Asociația de gospodărire a spațiilor verzi**”

[numele deplin al autorității contractante]

Deniadi SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) **Deniadi SRL** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele

[denumirea ofertantului]

de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele

bunuri: **Vopsea, lac, diluant.**

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA pentru loturile 1-10 constituie: 66999,30 (Sasezeci sase mii noua sute nouazeci noua) lei 30 bani

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

Suma totală a ofertei cu TVA pentru loturile 1-10 constituie: 80399,16 (Optzeci mii trei sute nouazeci noua) lei 16 bani

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, **Deniadi SRL**

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

L.Ș.

Nume: Arnaut Natalia

În calitate de: director

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: Deniadi SRL

Adresa: Chisinau, str. Gradina Botanica 14/2, ap. 40

Data: “_22_” _martie 2021_

DECLARAȚIE privind situația personală a operatorului economic (F3.5)

„Deniadi” SRL
Arnaut Natalia

Subsemnatul, Arnaut Natalia reprezentant împuternicit al „Deniadi” SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Arnaut Natalia reprezentant împuternicit al „Deniadi” SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de **COP. nr. ocds-b3wdp1-MD-1615377619169** pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: **Vopsea,lac, diluant**, codul CPV: 44800000-8, la data de 23.03.2021, organizată de **Asociația de gospodărire a spațiilor verzi** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;
- e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 22.03.2021

Operator economic,
„Deniadi” SRL

L.Ș.

Specificații tehnice (F4.1)

Număr lot	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1615377619169 din 23 martie 2021							
	Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea,lac, diluant							
	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8	
	Bunuri/servicii							
Lot 1	44800000-8	Vopsea alba	vopsea	UA	Policolor	<p>Vopsea alchidică ,culoarea alb. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg</p>	<p>Vopsea alchidică ,culoarea alb. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg</p>	
Lot 2	44800000-8	Vopsea gri/sura	vopsea	UA	Policolor	<p>Vopsea alchidică , gri/sura. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p>	<p>Vopsea alchidică , gri/sura. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p>	

						COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	
Lot 3	44800000-8	Vopsea galbenă	vopsea	UA	Policolor	Vopsea alchidică , galbenă. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică , galbenă. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	
Lot 4	44800000-8	Vopsea rosie	vopsea	UA	Policolor	Vopsea alchidică , rosie. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică , rosie. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	
Lot 5	44800000-8	Vopsea maro/cafenie	vopsea	UA	Policolor	Vopsea alchidică , maro/cafeniu. Rezistenta buna la intemperii.	Vopsea alchidică , maro/cafeniu. Rezistenta buna la intemperii.	

						<p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>In ambalaj de: 1,0 / 3,0</p>	<p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>In ambalaj de: 1,0 / 3,0</p>	
Lot 6	44800000-8	Vopsea verde	vopsea	UA	Policolor	<p>Vopsea alchidică , verde.</p> <p>Rezistența buna la intemperii.</p> <p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg</p>	<p>Vopsea alchidică , verde.</p> <p>Rezistența buna la intemperii.</p> <p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg</p>	
Lot 7	44800000-8	Vopsea albastra	vopsea	UA	Policolor	<p>Vopsea alchidică , albastră .</p> <p>Rezistența buna la intemperii.</p> <p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru</p>	<p>Vopsea alchidică , albastră .</p> <p>Rezistența buna la intemperii.</p> <p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru</p>	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia _____ În calitate de: director _____


Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, str. Gradina Botanica 14/2

Specificații de preț (F4.2)

Numărul COP: ocds-b3wdp1-MD-1615377619169					Data: 23 martie 2021		Alternativa nr.: _____			
Denumirea LP: Vopsea,lac, diluant					Lot: 1-10		Pagina: __ din __			
Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8		
		Bunuri:								
1	44800000-8	Vopsea alba	kg	123	21,6	25,92	2656,80	3188,16	6 zile lucratoare dupa semnarea contractului , str. Puskin 62	
2	44800000-8	Vopsea gri/sura	kg	165	21,7	26,04	3580,50	4296,60		
3	44800000-8	Vopsea galbenă	kg	27	23	27,6	621,00	745,20		
4	44800000-8	Vopsea rosie	kg	69	23,35	28,02	1611,15	1933,38		
5	44800000-8	Vopsea maro/cafenie	kg	75	23,9	28,68	1792,50	2151,00		
6	44800000-8	Vopsea verde	kg	993	21,85	26,22	21697,05	26036,46		
7	44800000-8	Vopsea albastra	kg	126	21,55	25,86	2715,30	3258,36		
8	44800000-8	Vopsea neagră	kg	360	21,5	25,8	7740,00	9288,00		
9	44800000-8	Lac (cafeniu deschis).	kg	300	63,2	75,84	18960,00	22752,00		
10	44800000-8	Diluant White-Spirit 0,9	st.	225	25	30	5625,00	6750,00		
Total oferta							66999,30	80399,16		

Nume: _Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: „Deniadi” SRL Adresa: _mun. Chisinau, str. Gradina Botanica 14/2

 REPUBLICA MOLDOVA SM EN ISO/IEC 17025:2018 LB-014	Cod: ФТН-7.8-1	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI” Nr. 62/3 din 18.03.2020 RAPORT DE ÎNCERCĂRI Pagina 2 din 2	2003-MD, mun. Chișinău, or. Durești str. T. Vladimirescu, 70 fax/telex (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru
	Ediția: 2		


REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR

Tabellul

Valori efective	Indiciile DN pentru metodele de încercări	Valori conform SM GOST R 52491:2010 pct. 5.2	Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)
198,55 ± 2,14	GOST 8420-74	SM GOST R 52491:2010, p. 5.2.1, tab. 1, ind. 1 și GOST 30884-2003, p. 5.3, tab. 1, ind. 4	Viscozitatea convențională la temperatura (20,0±0,5)°C după VZ-246, s
91,05 ± 0,42	SM EN ISO 3251:2014	SM GOST R 52491:2010, p. 5.2.1, tab. 1, ind. 2 și GOST 30884-2003, p. 5.3, tab. 1, ind. 3	Fracția masică a substanțelor nevolatice, %
21,67 ± 1,53	GOST 19007-73	SM GOST R 52491:2010, p. 5.2.1, tab. 1, ind. 3 și GOST 30884-2003, p. 5.3, tab. 1, ind. 7	Timpii de uscare până la gradul 3 la temperatura (20,0±2)°C, h
			Gradul finității de frecare, jum
	GOST 30884-2003, p. 9.3 (visual)	SM GOST R 52491:2010, p. 5.2.2, tab. 2, ind. 1 și GOST 30884-2003, p. 5.3, tab. 1, ind. 2	Aspectul exterior al acoperirii
	GOST 8784-75, met. 1	SM GOST R 52491:2010, p. 5.2.2, tab. 2, ind. 2	Puterea de acoperire, g/m ²
	SM EN ISO 2812-2:2019	SM GOST R 52491:2010, p. 5.2.2, tab. 2, ind. 8	Rezistența acoperirii la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C, h

Semnăturile: Șeful laboratorului LI SRL „Aschim CI” _____
 N. Varzari _____
 Executant tehnic _____
 D. Morozova _____

Rezultatele încercărilor se referă doar la esanțioanele supuse încercărilor.
 Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL „Aschim CI”.
 La solicitarea clientului LI SRL „Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).

2003-MD, mun. Chişinău, or. Durlleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИ-7.8-1	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 185/1 din 11.08.2020	Ediția: 2	
Data: 13.11.19			
Pagina 1 din 2			

Pentru încercări au fost prezentate eșantioanele:

- 1- Grund- email pe rugină, 3 în 1, marca comercială „CARBON”
- 2- Email PF-115, marca comercială „INTERCOLOR”

în baza actului de prelevare a eșantioanelor al OC „CertMatCon” № 737 din 15.07.2020

Producătorul: ООО „Технолайм-ЛКМ”, Federația Rusă

Solicitantul: „PoliPrime” SRL, șos. Muncești, 56, (ap.) of. 18, mun. Chişinău, RM

Data primirii eșantioanelor: 30.07.2020

Cantitatea:

Încercările s-au început: 30.07.2020

1- 1 ambalaj x 0,9 kg

Încercările s-au finalizat: 11.08.2020

2- 1 ambalaj x 0,9 kg

Locul efectuării încercărilor: L1 SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: **de certificare**

conform programului de încercări al OC „CertMatCon” și SM GOST R 52491:2010 „Lacuri și vopsele utilizate în construcții. Condiții tehnice generale”

1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM GOST R 52491:2010 „Lacuri și vopsele utilizate în construcții. Condiții tehnice generale”,

SM GOST R 51691:2011 „Lacuri și vopsele. Emailuri. Condiții tehnice generale”,

SM EN ISO 3251:2014 „Lacuri, vopsele și materiale plastice. Determinarea conținutului de substanțe nevolatile”,

SM EN ISO 2812-2:2019 „Vopsele și lacuri. Determinarea rezistenței la lichide. Partea 2: Metoda prin imersiune”,

SM EN ISO 1524:2016 „Vopsele, lacuri și cerneluri tipografice. Determinarea fineții de dispersie”,

GOST 19007-73 „ЛКМ. Методы определения времени и степени высыхания” (anulat),

GOST 15140-78 „ЛКМ. Методы определения адгезии” (anulat),

GOST 4765-73 „ЛКМ. Метод определения прочности при ударе” (anulat),

GOST 8420-74 „ЛКМ. Методы определения условной вязкости” (anulat).

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20±2)°C , umiditatea (65±5)%

3. Caracteristica eșantionului:


Eșantionul 1 a fost prezentat în cutie metalică, 0,9 kg.

Data fabricării: 07.2020. Termen de valabilitate: 18 luni.

Eșantionul 2 a fost prezentat în cutie metalică, 0,9 kg.

Data fabricării: 07.2020. Termen de valabilitate: 18 luni.


4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2 a raportului

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlăști str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИИ-7.8-1	
		Ediția: 2	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 185/1 din 11.08.2020	Data: 13.11.19	
		Pagina 2 din 2	

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR
Tabelul

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 52491:2010 pct. 5.2	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective	
			1- Grund- email pe rugină, 3 în 1, marca comercială „CARBON”	2- Email PF-115, marca comercială „INTERCOLOR”
1	2	3	4	5
Viscozitatea convențională la temperatura (20,0±0,5)°C după VZ-246, s	SM GOST R 52491:2010 p.5.2.1, tab.1, ind.1 și DN pentru anumită marcă de email	GOST 8420-74	272,34 ± 2,94	163,20 ± 1,76
Fracția masică a substanțelor nevolatile, %	SM GOST R 52491:2010 p.5.2.1, tab.1, ind.2 și DN pentru anumită marcă de email	SM EN ISO 3251:2014	72,34 ± 0,33	84,23 ± 0,39
Timpul de uscare pînă la gradul 3 la temperatura (20,0±2)°C, h	SM GOST R 52491:2010 p.5.2.1, tab.1, ind.3 și DN pentru anumită marcă de email	GOST 19007-73	7,00 ± 0,48	16,00 ± 1,09
Gradul de remărunțire, μm	SM GOST R 52491:2010 p. 5.2.1 și DN pentru anumită marcă de email	SM EN ISO 1524:2016	27,67 ± 1,96	28,33 ± 2,00
Aspectul exterior al acoperirii	SM GOST R 52491:2010 p.5.2.2, tab.2, ind.1 și SM GOST R 51691:2011, p. 5.5, tab.3, ind. 2 Aspectul exterior al acoperirii trebuie să fie cu structură omogenă, fără bule, zgîrieturi și crăpături	SM GOST R 51691:2011, pct 9.3 (visual)	Aspectul exterior al acoperirii are structură omogenă, fără bule, zgîrieturi și crăpături. Culoarea- verde închis albastru	
Puterea de acoperire, g/m ²	SM GOST R 52491:2010 p.5.2.2, tab.2, ind.2 max. 120	GOST 8784 -75 met. 1	79,54 ± 1,08	110,35 ± 1,50
Adeziunea, puncte	SM GOST R 52491:2010 p.5.2.2, tab.2, ind.3 max 1	GOST 15140-78 cap.2	1	1
Elasticitatea peliculei la îndoire, mm	SM GOST R 52491:2010 p.5.2.2, tab.2, ind.4 max 1	GOST 6806-73	1 Nu sunt prezente defecte pe suprafața acoperirii a emailului	
Rezistența peliculei la lovire după aparatul de tip U-1, cm	SM GOST R 52491:2010 p.5.2.2, tab.2, ind.5 min 50	GOST 4765-73	51	51
Rezistența acoperirii la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C, h	SM GOST R 52491:2010 p.5.2.2, tab.2, ind.8 min 24	SM EN ISO 2812-2:2019	Acoperirea este rezistentă la acțiunea statică a apei. După 24 h de încercări aspectul exterior al acoperirii este fără schimbări în comparație cu etalonul	

Semnăturile: Șeful laboratorului LÎ SRL „Aschim CI”  N. Varzari
(semnătura)

Executant tehnic  D. Morozova
(semnătura)

Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL „Aschim CI”.
La solicitarea clientului LÎ SRL „Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată
(nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).

3. Caracteristica eşantionului:
Eşantionul a fost prezentat în cutie metalică, 2,5 kg.
Data fabricării- 02. 2020. Termen de valabilitate- 12 luni.

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20±2)°C, umiditatea (65±5)%

1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:
SM GOST R 52491:2010 „Lacuri și vopsele utilizate în construcții. Condiții tehnice generale”,
GOST 30884-2003 „Краски масляные, готовые к применению”,
SM EN ISO 2812-2:2019 „Vopsele și lacuri. Determinarea rezistenței la lichide. Partea 2: Metoda prin imersiune”,
SM EN ISO 1524:2016 „Vopsele, lacuri și cermețuri tipografice. Determinarea finetii de dispersie”,
GOST 19007-73 „ЛКМ. Методы определения времени и степени высыхания” (anulat),
GOST 8420-74 „ЛКМ. Методы определения условной вязкости” (anulat)

Scopul încercării: de certificare
conform programului de încercări al OC „CertMatCon” și SM GOST R 52491:2010 „Lacuri și vopsele utilizate în construcții. Condiții tehnice generale”

Locul efectuării încercărilor: LI SRL „Aschim CI”


Data primirii eşantioanelor: 10.03.2020
Incerările s-au început: 10.03.2020
Incerările s-au finalizat: 18.03.2020
Cantitatea: 1 ambalaj x 2,5 kg

Solicitantul: „PolPrime” SRL, șos. Muncești, 56, (ap.) of.18, mun. Chișinău, Moldova

Producătorul: ООО „Полникорол”, Ucraina

În baza actului de prelevare a eşantioanelor al OC „CertMatCon” № 586 din 06.03.2020

Pentru încercări au fost prezentate eşantioanele:
Vopsea pe bază de ulei, tip MA-15, marca comercială „Fazenda®”

 REPUBLICA MOLDOVA S.M. EN ISO/IEC 17025:2018 LB-014	Cod:ФПН-7.8-1	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	2003-MD, mun. Chișinău, or. Durești str. T. Vladimirescu, 70 fax/telex (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru
	Ediția: 2		
	Data: 13.11.19		
	Pagina 1 din 2		