



F.P.C. BASM S.R.L.
Moldova, Balti, Stefan cel Mare 76a
COD FISC./TVA: 1003602003322/1200009
CONT: MD70AG000000225111101583
AGRNMD2X750

www.atehno.md

Specificații tehnice (F4.1)

Numarul licitatiei:	ocds-b3wdp1-MD-1613723059511
Denumirea licitatiei:	Cameră termică cu corp negru pentru a urmări temperatura corpului uman
Alternativa nr.:	21036429
Data:	24,02,2021
LOT:	1

Nr. poziti e	COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termen de garantie (luni)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	Lot2 Termometru (de perete) non contact, cu infraroșu	K3	China	JG MAKER	Display: LED Distanța măsurare: 5-10 cm Exactitate: 0.2C Măsurare temperatura: frunte Termometru cu IR - Interval măsurare temperatura: 0-50C Instalare: inclus / trepied Timp detectare: 1 secunda Alarma la temperatura ridicata Alimentare: USB DC 4.2 - 5V Funcție de auto oprire Temperatura de funcționare: 10C pana la +40C Dimensiuni: 170 x 115 x 140 mm Greutate: 350g Garanție 12 luni	Display: LED Distanța măsurare: 5-10 cm Exactitate: 0.2C Măsurare temperatura: frunte Termometru cu IR - Interval măsurare temperatura: 0-50C Instalare: inclus / trepied Timp detectare: 1 secunda Alarma la temperatura ridicata Alimentare: USB DC 4.2 - 5V Funcție de auto oprire Temperatura de funcționare: 10C pana la +40C Dimensiuni: 170 x 115 x 140 mm Greutate: 350g	12

2	33100000-1	Cameră termică cu corp negru pentru a urmări temperatura corpului uman	YC-9288	China	Shenzhen YCX Electronics Co., Ltd.	• Modul termic de mare sensibilitate cu o rezoluție de 256 x 192; • NETD (Diferența de temperatură echivalentă cu zgomotul”) mai puțin de 60 Mk; • Suportă ajustarea contrastului; • Tehnologii de vârf pentru procesarea imaginilor termice: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR; • Până la 15 palete de culori personalizabile; • Semnalizarea (alarmă) fiabilă a anomaliilor de temperatură; • Intervalul de temperatură de la -15 ° C la + 150 ° C; • Gama de temperatură a corpului de la 35 ° C la + 50 ° C Modul optic de înaltă calitate cu rezoluție de 2 MP; • Combinarea imaginilor cu două spectre, previzualizarea imaginii în imagine; • Computer cu monitor, suport pentru captarea și salvarea pe computer a personalului de intrare și de ieșire. * Fotografiile și descrierea produselor însoțitoare pot diferi de cele originale. • Prețul include montarea (cu piesele necesare) și darea în exploatare	/YCX YC-9288 ANTI_COVID 1080P, Built-in AI algorithm for multi-person measurements up to 3m distances Up to 15 palettes of adjustable color, reliable temperature-anomaly alarm Leading thermal image processing technology: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR Built-in deep learning AI algorithm, supports simultaneous detection of 2030 faces Display resolution: 256 x 192 pixels Video Resolution: 1920x1080P Temperature Range: -15°C to~150°C Body Temperature Range: 35°C ~ 50°C Measurement accuracy: ±0.3 °C (Target temperature 35°C ~ 38°C), ±0.6 °(Target temperature 20°C ~ 33°C),±0.6 °C (Target temperature 38°C ~ 50°C) Thermal sensitivity (NETD): =60 Mk (@25° C, F#=1.0) Optimal measuring distance: 1.0 Meter (Measuring Distance: 0.5-3.0M) PC software for data analysis and report /CHUWI CoreBox Mini PC CHUWI CoreBox Mini PC, Intel® Core® i5-5257U 2.7GHz - 3.1GHz,(2C/4T) 8GB DDR3 RAM, 256Gb M.2 SSD, No ODD, Intel® UHD 610 Graphics, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x HDMI, GigLAN, Wi-Fi/AC, WIN10, /Black50" LED TV Hisense H50A7100F 50" LED TV Hisense H50A7100F, Black (3840x2160 UHD, SMART TV, /"WM-70T-01" TV-Wall Mount for 32-70"- Gembird "WM-70T-01" /Montare si materiale necesare pentru montare	24
---	------------	--	---------	-------	------------------------------------	---	--	----

Ofertant:	F.P.C. BASM SRL	
Semnat:	_____Numele, Prenumele: Tutunaru Ruslan, In calitate de: Manager	
	Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 76A	