

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1746259124539</u> din 03.05.2025
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție, articole conexe și echipament individual de protecție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul: 3 Articole conexe						
Disc diamantat continuu 230 mm		china	Profmet	Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: pentru piatră și beton Lățimea lamei: nu mai mic de 7,5 mm	Disc diamantat continuu 230 mm Destinație: pentru piatră și beton	
Disc diamantat segmentat 230 mm		china		Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: universal	Disc diamantat segmentat 230 mm Tip disc: diamant	
Șpaclu pentru zugrăvit		china		Lățime: 600mm. Tip: Șpaclu Material: Otel inoxidabil	Șpaclu pentru zugrăvit Lățime: 600mm	
Pistol pentru spumă poleuretanică		china		Lungime: 320 mm	Pistol pentru spumă poleuretanică	
Pensulă		china		Dimensiune: Grosime: 15 mm Lățime: 60 mm	Pensulă Dimensiune: Grosime: 15 mm Lățime: 60 mm	
Pensulă		china		Dimensiune: Grosime: 70 mm. Lățime: 170 mm	Pensulă Dimensiune: Grosime: 70 mm. Lățime: 170 mm	
Șurub autofiletant pentru lemn				Model: KGD. Lungime: 55 mm Grosimea: 3,5 mm. Ambalaj: a câte 500 buc.	Șurub autofiletant pentru lemn Lungime: 55 mm	
Șurub autofiletant pentru lemn				Model: KGD. Lungime: 35 mm Grosimea: 3,5 mm Ambalaj: a câte 200 buc.	Șurub autofiletant pentru lemn Lungime: 35 mm	
Capac de canalizare		Moldova	Uniplast	Material: fotă. Dimensiuni: D exterior: min 730 mm max 820 mm inclusiv	Capac canaliz polimer rotund D intern 600mm/5tn	

				D interior: min 600 mm H înălțimea: min 100 mm Tip: cu închizător Clasa de sarcină: D-400 carosabil		
Curățător spuma PU 500ml		China		Domeniul de utilizare: Exterior si interior Tip: Detersiv Volum (ml): 500	Curățător spuma PU 500ml Volum (ml): 500	
Spuma poliuretanică.		China		Baza: Poliuretanică Densitatea: (kg/m ³) – 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml	Spuma poliuretanică. . Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml	
Mistrie 190x150mm				Lățime (mm):150. Lungime (mm) : 190 Material carcasa: Otel inoxidabil Tip: Mistrii. Forma: inimă	Mistrie 190x150mm	
Perie de sarma din otel 5 rânduri				Durabilitate ridicată: Fir din oțel inoxidabil rezistent la uzură. Domeniu de aplicare: Prelucrarea manuală a zonelor greu accesibile. Curățarea pieselor metalice, inclusiv a pieselor auto. Îndepărtarea murdăriei, ruginii sau a stratului de vopsea.	Perie de sarma din otel 5 rânduri	
Perie-cupă D 65				Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă	Perie-cupă D 65 Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14	
Perie-cupă D 100				Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă	Perie-cupă D 100 Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14	
Ciocan din cauciuc				Greutate (g): 900. Material: Cauciuc Materialul mânerului: lemn Tip: Ciocan din cauciuc	Ciocan din cauciuc Greutate (g): 1000gr	
Vopsea lavabilă albă		Moldova	Supraten	Baza: Acrilat. Albă. Baza pentru colorare: B-0 Consum normat: 0, 125-0, 17 kg/m ² Culoare: Pentru colorare. Destinație: Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg):14 Luciu: Mata Termen de valabilitate (luni):18 Timp de uscare (ore): 4	Vopsea lavabilă Albă Baza pentru colorare: B-0 Pentru colorare. Destinație: Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg):14	

				Ambalaj: căldări a câte 14 kg		
Electrozi pentru sudură				Cantitatea medie de electrozi în cutie (buc): 141buc. Diametrul (mm): 3,2 Greutate (kg):4,5. Intensitatea curentului de sudare (A):110-135A. Înveliș Rutilic Lungime (mm) 350 Tip: Electrozi de sudura Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	Electrozi pentru sudură Diametrul (mm): 3,2 Greutate (kg):1	
Sifon pentru chiuvetă bucatărie				Tip scurgere: pentru chiuvetă Destinat: pentru chiuvetă Material: plastic sau metal. Diametru scurgere: mm 90	Sifon pentru chiuvetă bucatărie Diametru scurgere: mm 90	
Prelungitor pe tambur 16A				Secțiune. 2.5 mm². Număr prize: 4 prize Numărul de fire: 2. Lungimea cablului: minim 30 m Curent (A): 16 A	Prelungitor pe rola 16A Secțiune. 1.5 mm². Număr prize: 4 prize Numărul de fire: 3. Lungimea cablului: 25 m Curent (A): 16 A	
Panou led exterior		China		Destinație: De tavan Dimensiuni (mm): 600x600 Forma: Patrat Mod de montare: Aplicat Putere maxima bec (W): 48 Temperatura de culoare (K): 6500 Tip bec: Led	Panou led exterior Destinație: De tavan Dimensiuni (mm): 600x600 Forma: Patrat Mod de montare: Aplicat	
Panou de distribuție extern				IIIPH-2*36-0 36	Panou de distribuție extern 36 automate	
Cot metal sudură				Diametru: Ø 50 Material: oțel Tip: 90°	Cot metal sudură Diametru: Ø 50 Material: oțel Tip: 90°	
Robinet pisoar				Tip: Robinet pisoar Design: Modern Acționare: Temporizare. Material: Alamă sanitară Culoare: Chrom. Finisaj: Lucios Tehnologie: Fără termostat Racord : 1/2 TOLI. Montaj: Pe perete Lungime: 60 MM. Înălțime: 146 MM Timp de scurgere: 3-7 secunde	Robinet pisoar producator Alca Plast Cehia (ATS001) garantie 24 luni	
Ramificație canalizare				PP d 110x110x110/90°	PP d 110x110x110/90°	
Ramificație canalizare				PP d 110x50x110/90°	PP d 110x50x110/90°	
Ramificație canalizare				PP d 110x110x110/45°	PP d 110x110x110/45°	
Ramificație canalizare				PP d 110x50x110/45°	PP d 110x50x110/45°	
Ramificație canalizare				PP d 50x50x50/90°	PP d 50x50x50/90°	

Ramificație canalizare				PP d 50x50x50/45°	PP d 50x50x50/45°	
Cot PP pentru canalizare				d 110 mm. 90 grade	d 110 mm. 90 grade	
Cot PP pentru canalizare				d 110 mm. 45 grade	d 110 mm. 45 grade	
Cot PP pentru canalizare				d 50 mm. 90 grade	d 50 mm. 90 grade	
Cot PP pentru canalizare				d 50 mm. 45 grade	d 50 mm. 45 grade	
Dop PP pentru canalizare				d 110 mm	d 110 mm	
Mufa PP pentru canalizare				d 110 mm	d 110 mm	
Mufa PP pentru canalizare				d 50 mm	d 50 mm	
Reductie excentrica PP joasa pentru canalizare				d 110 x 50 mm	d 110 x 50 mm	
Câneșă etanșare				Ambalaj: a câte 100 g	Câneșă etanșare Ambalaj: a câte 100 g	
Mască sudură Cameleon				Dimensiunea steclei de vizionare: 93*43 mm. Sursa de alimentare: celula solara/bateri. Timpul aprinderii: <1/25000 sec. Sursa de alimentare: celula solară	Mască sudură Cameleon	
Ruletă de măsură				Lungime: 50 m. Lățime bandă: 15 mm Material bandă: fibră de sticlă acoperită cu PVC Culoare bandă: galben Marcaj bilateral: Nu. Fixator magnetic: Nu Autoblocare: Nu	Ruletă de măsură Lungime: 50 m. Lățime bandă: 15 mm Material bandă: fibră de sticlă acoperită cu PVC	
Ruletă de măsură				Lungime: 10 m. Latime bandă: 25 mm Material bandă: metal. Culoare bandă: galben. Marcaj bilateral: Da Fixator magnetic: Da Autoblocare: Nu	Ruletă de măsură Lungime: 10 m. Latime bandă: 25 mm Material bandă: metal	
Disc diamant				Disc diamantat subțire continuu de tip X , turbinat. Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă Construcție: Coaste inelare Strat diamantat: Înălțime de 10 mm Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80m/ Grosime produs: 1,4 mm Diametrul (mm) : 125	Disc diamant Disc diamantat subțire continuu de tip X , turbinat Diametrul (mm) : 125	
Disc diamant				Destinație: Pentru piatra și beton Diametru alezaj (mm): 22.23 Diametrul (mm): 125 Lățimea lamei (mm): 7,5 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat continuu	Disc diamant Destinație: Pentru piatra și beton Diametrul (mm): 125	

Bit impact PH2 50mm				Dimensiunea vârfului PH2 Lungime (mm) 50 Tip amprentă In forma de cruce. Tip bit Hexagonal	Bit impact PH2 50mm	
Bit cap tubular 8x65mm magnetic				Dimensiuni (mm): 8x65 mm Tip: Capuri cu magnet	Bit cap tubular 8x65mm magnetic	
Bit cap tubular magnetic 10x65mm				Dimensiuni (mm): 10x65 mm Tip: Capuri cu magnet	Bit cap tubular magnetic 10x65mm	
Sârmă moale arsă				Diametru: 1,2mm Tratată termic, arsă. Suprafața: netedă	Sârmă moale arsă Diametru: 1,2mm	
Fir pentru motocoasa				Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15. Tip: Fir	Fir pentru motocoasa Diametrul firului (mm): 3	
Fir pentru motocoasa				Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15 Tip: Fir armat cu miez metalic (oțel)	Fir pentru motocoasa Diametrul firului (mm): 3	
Furtun absorbție D-25				Perete furtun: PVC moale, elastic. Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C	Furtun absorbție D-25 Perete furtun: PVC moale, elastic. Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact.	
Furtun absorbție D-50				Perete furtun: PVC moale, elastic; Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C	Furtun absorbție D-50 Perete furtun: PVC moale, elastic; Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact.	
Diblu cu cap hexagonal				Ambalaj: Cu bucata Cantitate (buc): 1 Diametru diblu (mm): 10mm Diametru șurub (mm): 6mm Lungime diblu (mm): 60mm Lungime șurub (mm): 100mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Oțel zincat Tip: Diblu cu șurub	Diblu cu cap hexagonal Diametru diblu (mm): 10mm Diametru șurub (mm): 6mm Lungime diblu (mm): 60mm Lungime șurub (mm): 100mm	
Diblu cu cap hexagonal				Ambalaj: Cu bucata Diametru diblu (mm): 12mm	Diblu cu cap hexagonal Diametru diblu (mm): 12mm	

				Diametru șurub (mm): 8mm Lungime diblu (mm): 80mm Lungime șurub (mm): 120mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Otel zincat Tip: Diblu cu șurub	Diametru șurub (mm): 8mm Lungime diblu (mm): 80mm Lungime șurub (mm): 100mm	
Nivelă de uz casnic tip 600				Material: aluminiu. Lungime: 1200 mm Numărul de bule: 3 bule.	Nivelă de uz casnic tip 600mm	
Șurub autoforant, cu cap plat și șaiță, pentru metal				Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaiță Tip vârf: autoforant Lungime: 25mm Grosime: 4,2 mm Ambalaj: a câte 200 buc.	Șurub autoforant, cu cap plat și șaiță, pentru metal Lungime: 25mm Grosime: 4,2 mm Ambalaj: a câte 200 buc.	
Rulou pentru vopsea				Material: poliacril Lungimea firului: nu mai mic de 12 mm	Rulou pentru vopsea Dimensiuni: 230x45x8 mm	
Mâner pentru ruloul de vopsit				Dimensiuni: 230x8 mm	Mâner pentru ruloul de vopsit 230x8 mm	
Pânză pentru fierăstrău pendular				Grosime: 1.25 mm Grosimea minimă de taiere: 50 mm Lungime: 100 mm. Lungime activa:75 mm Material: HCS. Pas dinți: 4 Prindere: tija T	Pânză pentru fierăstrău pendular Grosime: 1.25 mm Grosimea minimă de taiere: 50 mm Lungime: 100 mm. Lungime activa:75 mm	
Cot metal sudură				Diametru: Ø 40. Material: oțel Tip: 90°	Cot metal sudură Ø 40. Material: oțel Tip: 90°	
Robinet cu bila 1/2 cu olandez				Destinație: Pentru apa Diametrul ("): 1/2 Material: Alama Tip: Robinet FM	Robinet cu bila 1/2 cu olandez Destinație: Pentru apa Diametrul ("): 1/2 Material: Alama Tip: Robinet FM	
Lacăt suspendat 70 mm				Tipul de produs: Lacăt Destinație: Pentru stradă. Culoare: Gri. Material: Oțel Tipul de lacăt: Mecanică Dimensiunea carcasei, mm: 70 Număr de chei: 4	Lacăt suspendat 70 mm Tipul de produs: Lacăt Destinație: Pentru stradă. Culoare: Gri. Material: Oțel Tipul de lacăt: Mecanică Dimensiunea carcasei, mm: 70 Număr de chei: 3	

Topor				Lungimea mânerului, mm 390. Culoare mâner natural. Materialul mânerului lemn Material lamă oțel forjat. Greutate. g 600	Topor Lungimea mânerului, mm 390. Culoare mâner natural. Materialul mânerului lemn Material lamă oțel forjat. Greutate. g 600	
Fierăstrău pentru lemn				Mărime dinte: dinte mășcat. Material lamă: oțel. Lungime lamă: 500 mm	Fierăstrău pentru lemn Mărime dinte: dinte mășcat. Material lamă: oțel. Lungime lamă: 500 mm	
Cutter pentru zugrăvit				Lungimea lamei - 100 mm Lățimea lamei - 18 mm Lama retractabila - da Materialul mânerului - plastic Mâner cauciucat - da Construcție - retractabila Pliabila – nu. Forma lamei - segmentata Fixator lame - clema	Cutter pentru zugrăvit Lungimea lamei - 100 mm Lățimea lamei - 18 mm Lama retractabila - da	
Lame de schimb pentru cutter				Latime (mm): 18. Lungime (mm): 100 Material: Oțel. Set: 10. Tip: Lama Material: oțel. Cu segmente detașabile	Lame de schimb pentru cutter Latime (mm): 18. Lungime (mm): 100 Material: Oțel. Set: 10. Tip: Lama	
Tijă conectoare				Tip: SDS-MAX 600mm. Destinație: Pentru carote	Tijă conectoare Tip: SDS-MAX 600mm	
Tijă conectoare				Tip: SDS-MAX 800mm. Destinație: Pentru carote	Tijă conectoare Tip: SDS-MAX 800mm	
Teu din polipropilena (PPR)				Tip: Teu Diametru, mm: 20 Materialul corpului: PPR Temperatura ambiantă, °C: -10...+90	Teu din polipropilena (PPR Diametru, mm: 20	
Racord din polipropilena (PPR)				Tip filet: Filet interior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50	Racord din polipropilena (PPR) Diametru, mm: 20.	
Racord din polipropilena (PPR)				Tip filet: Filet exterior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50	Racord din polipropilena (PPR) Diametru, mm: 20	
Reducție calorifer fontă				Tip: 1 1/4H*1/2B dreapta	Reducție calorifer fontă Tip: 1 1/4H*1/2B dreapta	
Reducție calorifer fontă				Tip: 1 1/4H*1/2B stânga	Reducție calorifer fontă Tip: 1 1/4H*1/2B stânga	

Reducție calorifer fontă				Tip: 1 1/4H*3/4B dreapta	Reducție calorifer fontă Tip: 1 1/4H*3/4B dreapta	
Reducție calorifer fontă				Tip: 1 1/4H*3/4B stânga	Reducție calorifer fontă Tip: 1 1/4H*3/4B stânga	
Furtun flexibil pentru apa				Lungime: 50cm Tip conectare: Ø15 MF	Furtun flexibil pentru apa Lungime: 50cm	
Supapă de siguranță				Racord: 1/2. Temperatura maximă de lucru [°C]:110. Presiunea de deschidere [bar]: 3 Tip conectare: FF	Supapă de siguranță Racord: 1/2	
Supapa de sens				Diametru: 3/4 Material: alamă	Supapa de sens Diametru: 3/4	
Cornier				Material: oțel Dimensiuni: 20x20mm gr.3 mm	Cornier Material: oțel Dimensiuni: 20x20mm	
Vas veceu (WC)		China		Vas WC compact de podea, alb, 90 grade, alimentare inferioară d1/2(dreaptă), capac. Setul include toate componentele necesare pentru o instalare completă Vas WC, capac, rezervor de apă și elemente de fixare. Realizat din porțelan. 	Vas veceu (WC) compact de podea, alb, 90 grade, alimentare inferioară d1/2(dreaptă), capac. Setul include toate componentele necesare pentru o instalare completă Vas WC, capac, rezervor de apă și elemente de fixare. Realizat din porțelan.	

Semnat _____ Numele, prenumele **Eremeev Sergiu** În calitate de: **manager vinzari**

Ofertantul **Langraft SRL** Adresa or. **Rezina str. Decebal 42**