

**Amenajarea infrastructurii pietonale catre  
cimitirul orasenesc, str. Eternitatii  
or. Drochia**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL**

### Lucrari de amenajare

**Valoarea de deviz: 1 985 184,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Aleea centrala in cadrul cimitirului orasenesc</b>				
		<b>1.1. Terasamente</b>				
1	<b>TsC02D1</b>	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,9569	2 385,00 0,00	<b>2 282,21</b> <b>0,00</b>
2	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	167,4600	9,28 0,00	<b>1 554,03</b> <b>0,00</b>
		<i>Total</i>	lei			3 836,24
		<b>Total Terasamente Inklusiv salariu</b>				<b>3 836,24</b>
		<b>1.2. Demontari</b>				
3	<b>RpDB36B</b>	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	3,3000	14,25 14,25	<b>47,03</b> <b>47,03</b>
		<i>Total</i>	lei			47,03
		<b>Total Demontari Inklusiv salariu</b>				<b>47,03</b> <b>47,03</b>
		<b>1.3. Montarea pietrei de bordura</b>				
4	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub	m3	6,3600	484,45 74,25	<b>3 081,10</b> <b>472,23</b>

		fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	227,0000	151,18 22,50	34 317,43 5 107,50
		<i>Total</i>	lei			37 398,53
		<b>Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu</b>				<b>37 398,53 5 579,73</b>
		<b>1.4. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	336,0000	77,41 19,20	26 009,76 6 451,20
7	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2	336,0000	8,17 3,04	2 744,28 1 020,60
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	336,0000	271,96 78,30	91 379,57 26 308,80
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	6,7200	13,50 13,50	90,72 90,72
		<i>Total</i>	lei			120 224,33
		<b>Total Amenajarea si constructia trotuarului Inklusiv salariu</b>				<b>120 224,33 33 871,32</b>
		<i>Total</i>	lei			161 506,13
		<b>Total Alea centrala in cadrul cimitirului orasenesc Inklusiv salariu</b>				<b>161 506,13 39 498,08</b>
		<b>2. Trotuar str. Eternitatii (sector str. Evghenii Gudanov - str. Alexandru cel Bun)</b>				
		<b>2.1. Demolari</b>				

10	<b>RpDB36B</b>	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	154,0000	14,25 14,25	<b>2 194,50</b> <b>2 194,50</b>
11	<b>RpDC04B</b>	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	150,6000	108,60 27,75	<b>16 355,86</b> <b>4 179,15</b>
12	<b>RpDB37A</b>	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	198,0000	51,75 51,75	<b>10 246,50</b> <b>10 246,50</b>
13	<b>DI118</b>	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	19,8000	44,84 10,73	<b>887,84</b> <b>212,36</b>
14	<b>TsC35A1</b>	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea materialelor decapate)	100 m3	0,3586	2 380,01 0,00	<b>853,47</b> <b>0,00</b>
15	<b>TsI51A1</b>	Transportarea materialelor decapate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	58,7600	9,28 0,00	<b>545,29</b> <b>0,00</b>
		<i>Total</i>	lei			31 083,46
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>31 083,46 16 832,51</b>
		<b>2.2. Terasamente</b>				
16	<b>TsC02D1</b>	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,7387	2 385,00 0,00	<b>4 146,80</b> <b>0,00</b>
17	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	304,2800	9,28 0,00	<b>2 823,72</b> <b>0,00</b>
		<i>Total</i>	lei			6 970,52
		<b>Total Terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>6 970,52</b>
		<b>2.3. Montarea pietrei de bordura</b>				
18	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30,	m3	15,1200	484,45 74,25	<b>7 324,88</b>

		conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm				<b>1 122,66</b>
19	<b>DE11A</b>	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	215,0000	151,18 22,50	<b>32 503,29</b> <b>4 837,50</b>
20	<b>DE10E</b>	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	325,0000	246,46 51,00	<b>80 097,91</b> <b>16 575,00</b>
		<i>Total</i>	lei			119 926,08
		<b>Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu</b>				<b>119 926,08</b> <b>22 535,16</b>
		<b>2.4. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
21	<b>DI111</b>	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	644,0000	77,41 19,20	<b>49 852,04</b> <b>12 364,80</b>
22	<b>DI112</b>	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2	644,0000	8,17 3,04	<b>5 259,87</b> <b>1 956,15</b>
23	<b>RpAcF01A</b>	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	479,44 93,75	<b>479,44</b> <b>93,75</b>
24	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	354,2000	271,96 78,30	<b>96 329,29</b> <b>27 733,86</b>
25	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	257,6000	282,11 78,30	<b>72 672,31</b> <b>20 170,08</b>

26	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	32,2000	<u>312,56</u> 78,30	<u>10 064,53</u> <b>2 521,26</b>
27	<b>TsD01A</b>	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	6,4400	<u>13,50</u> 13,50	<u>86,94</u> <b>86,94</b>
		<i>Total</i>	lei			234 744,42
		<b>Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>234 744,42 64 926,84</b>
		<b>2.5. Casiu pentru evacuarea apelor pluviale - 3 buc</b>				
28	<b>TsA02B</b>	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,9600	<u>89,25</u> 89,25	<u>353,43</u> <b>353,43</b>
29	<b>TsD04A</b>	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale	m3	0,7800	<u>67,46</u> 65,26	<u>52,62</u> <b>50,90</b>
30	<b>DI126</b>	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=12 mm)	t	0,0690	<u>16 330,00</u> 1 830,00	<u>1 126,77</u> <b>126,27</b>
31	<b>DI126</b>	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=18 mm)	t	0,0750	<u>16 330,00</u> 1 830,00	<u>1 224,75</u> <b>137,25</b>
32	<b>DI119</b>	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (fundatia casiiului) Alte utilaje=1,03	m3	1,0500	<u>2 119,16</u> 239,25	<u>2 225,12</u> <b>251,21</b>
33	<b>DI119</b>	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (Placa 1,68x1,40x0,07 m) Alte utilaje=1,03	m3	0,6000	<u>2 119,17</u> 239,25	<u>1 271,50</u> <b>143,55</b>
34	<b>DI119</b>	Fundatii monolite din beton C25/30	m3	1,4400	2 119,16	<b>3 051,59</b>

		XF2 (conexiunea casiiului cu rigola de acostament) Alte utilaje=1,03			239,25	344,52
35	<b>TsA01A1</b>	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	5,5800	39,00 39,00	217,62 217,62
36	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub blocurile/rigolele de acostament	m3	1,9200	484,45 74,25	930,14 142,56
37	<b>DI123</b>	Montarea sectiilor rigolei, B-6 pentru edificii artificiale la drumuri (3x14 buc)	m3	0,9240	41 638,84 907,50	38 474,29 838,53
38	<b>DI125</b>	Montarea blocului B-9 pentru edificii artificiale la drumuri (3 buc)	m3	0,2640	8 244,02 243,75	2 176,42 64,35
39	<b>DI125</b>	Montarea blocului B-5 pentru edificii artificiale la drumuri (6 buc)	m3	0,4740	8 244,03 243,76	3 907,67 115,54
40	<b>DI129</b>	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,3000	511,50 208,50	1 687,95 688,05
		<i>Total</i>	lei			56 699,87
		<b>Total Casiu pentru evacuarea apelor pluviale - 3 buc Inklusiv salariu</b>				<b>56 699,87 3 473,78</b>
		<i>Total</i>	lei			449 424,35
		<b>Total Trotuar str. Eternitatii (sector str. Evghenii Gudanov - str. Alexandru cel Bun) Inklusiv salariu</b>				<b>449 424,35 107 768,29</b>
		<b>3. Trotuar str. Eternitatii (insula de siguranta la trecerile de pietoni la intersectia cu str. Alexandru cel Bun)</b>				
		<b>3.1. Terasamente</b>				
41	<b>TsC02D1</b>	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0960	2 385,00 0,00	228,96 0,00

42	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	16,8000	9,28 0,00	<b>155,90</b> <b>0,00</b>
		<i>Total</i>	lei			384,86
		<b>Total Terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>384,86</b>
		<b>3.2. Montarea pietrei de bordura</b>				
43	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3	1,1800	484,46 74,25	<b>571,66</b> <b>87,62</b>
44	<b>DE11A</b>	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	22,0000	151,18 22,50	<b>3 325,92</b> <b>495,00</b>
45	<b>DE10E</b>	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	20,0000	246,46 51,00	<b>4 929,10</b> <b>1 020,00</b>
		<i>Total</i>	lei			8 826,68
		<b>Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu</b>				<b>8 826,68</b> <b>1 602,62</b>
		<b>3.3. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
46	<b>DI111</b>	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	36,0000	77,41 19,20	<b>2 786,76</b> <b>691,20</b>
47	<b>DI112</b>	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2	36,0000	8,17 3,04	<b>294,03</b> <b>109,35</b>
48	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	19,8000	271,96 78,30	<b>5 384,87</b> <b>1 550,34</b>
49	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si	m2	14,4000	282,11 78,30	<b>4 062,43</b>

		nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)				<b>1 127,52</b>
50	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	1,8000	312,56 78,30	<b>562,61</b> <b>140,94</b>
51	<b>TsD01A</b>	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,4000	13,50 13,50	<b>5,40</b> <b>5,40</b>
		<i>Total</i>	lei			13 096,10
		<b>Total Amenajarea si constructia trotuarului Inklusiv salariu</b>				<b>13 096,10</b> <b>3 624,75</b>
		<i>Total</i>	lei			22 307,64
		<b>Total Trotuar str. Eternitatii (insula de siguranta la trecerile de pietoni la intersectia cu str. Alexandru cel Bun) Inklusiv salariu</b>				<b>22 307,64</b> <b>5 227,37</b>
		<b>4. Trotuar str. Eternitatii (sector str. Alexandru cel Bun - cimitirul orasenesc)</b>				
		<b>4.1. Demolari</b>				
52	<b>RpDC04B</b>	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	449,0000	108,60 27,75	<b>48 763,49</b> <b>12 459,75</b>
53	<b>RpDB36B</b>	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	70,0000	14,25 14,25	<b>997,50</b> <b>997,50</b>
54	<b>RpDB37A</b>	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	336,7500	51,75 51,75	<b>17 426,81</b> <b>17 426,81</b>

55	<b>DI118</b>	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	53,8800	44,84 10,72	<b>2 415,98</b> <b>577,86</b>
56	<b>TsC35A1</b>	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea materialelor decapate)	100 m3	0,7756	2 380,00 0,00	<b>1 845,93</b> <b>0,00</b>
57	<b>TsI51A1</b>	Transportarea materialelor decapate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	109,8400	9,28 0,00	<b>1 019,32</b> <b>0,00</b>
		<i>Total</i>	lei			72 469,03
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>72 469,03</b> <b>31 461,92</b>
		<b>4.2. Terasamente</b>				
58	<b>TsC02D1</b>	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,7580	2 385,00 0,00	<b>6 577,83</b> <b>0,00</b>
59	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	482,7700	9,28 0,00	<b>4 480,11</b> <b>0,00</b>
60	<b>TsE03B</b>	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,5800	756,76 756,76	<b>438,92</b> <b>438,92</b>
		<i>Total</i>	lei			11 496,86
		<b>Total Terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>11 496,86</b> <b>438,92</b>
		<b>4.3. Montarea pietrei de bordura</b>				
61	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3	25,5400	484,45 74,25	<b>12 372,86</b> <b>1 896,35</b>
62	<b>DE11A</b>	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	449,0000	151,18 22,50	<b>67 878,97</b> <b>10 102,50</b>
63	<b>DE10E</b>	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu	m	463,0000	246,46	<b>114 108,71</b>

		sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2			51,00	<b>23 613,00</b>
		<i>Total</i>	lei			194 360,54
		<b>Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu</b>				<b>194 360,54 35 611,85</b>
		<b>4.4. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
64	<b>DI111</b>	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	898,0000	77,41 19,20	<b>69 514,18 17 241,60</b>
65	<b>DI112</b>	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2	898,0000	8,17 3,04	<b>7 334,42 2 727,68</b>
66	<b>RpAcF01A</b>	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	8,0000	479,44 93,75	<b>3 835,49 750,00</b>
67	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	493,9000	271,96 78,30	<b>134 322,53 38 672,37</b>
68	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	359,2000	282,11 78,30	<b>101 334,99 28 125,36</b>
69	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	44,9000	312,56 78,30	<b>14 034,08 3 515,67</b>
70	<b>TsD01A</b>	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3	8,9800	13,50 13,50	<b>121,23 121,23</b>

		provenind din teren usor				
		<i>Total</i>	lei			330 496,92
		<b>Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>330 496,92 91 153,91</b>
		<i>Total</i>	lei			608 823,35
		<b>Total Trotuar str. Eternitatii (sector str. Alexandru cel Bun - cimitirul orasenesc) Inclusiv salariu</b>				<b>608 823,35 158 666,60</b>
		<b>5. Reparatia drumurilor de acces catre cimitirul orasenesc</b>				
71	<b>DI89B</b>	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30	100m2	15,8400	3 897,50 418,50	<b>61 736,40 6 629,04</b>
72	<b>TsC21B1</b>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,8670	3 068,50 0,00	<b>2 660,39 0,00</b>
73	<b>DI134</b>	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,6700	8 748,80 370,50	<b>75 852,10 3 212,24</b>
		<i>Total</i>	lei			140 248,89
		<b>Total Reparatia drumurilor de acces catre cimitirul orasenesc Inclusiv salariu</b>				<b>140 248,89 9 841,28</b>

Total	lei	1 382 310,36
CASM	24 %	77 040,39
Total		1 459 350,75
Cheltuieli de regie	9 %	131 341,57
Total		1 590 692,32
Beneficiu de deviz	4 %	63 627,69
Total		1 654 320,00
TVA	20 %	330 864,00
<b>Total deviz:</b>		<b>1 985 184,00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>		<b>321 001,62</b>

Intocmit:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse

### Lucrari de amenajare

**Valoarea de deviz: 1 985 184,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,2000	75,00	540,00
2.	7123011000200	Betonist	h-om	221,8520	75,00	16 638,90
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 602,5408	75,00	195 190,56
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,0500	75,00	303,75
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	314,7408	75,00	23 605,56
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	412,1645	75,00	30 912,34
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,4824	75,00	4 536,18
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	656,9906	75,00	49 274,30
<b>Total manopera</b>						<b>321 001,62</b>

### Materiale:

1.	1120206201036 1	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	8,6700	300,00	2 601,00
2.	1212121212121	Apa	m3	64,3035	22,00	1 414,68
3.	1266612280056 4	Bloc B-9	buc	3,0000	660,00	1 980,00
4.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	3,3330	300,00	999,90
5.	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	8,6700	300,00	2 601,00
6.	1411122201660 1	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	434,2004	300,00	130 260,12
7.	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	163,8630	300,00	49 158,90
8.	1411122201752	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 16-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	89,3280	300,00	26 798,40
9.	1411122201752 1	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-16 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,2160	300,00	5 464,80
10.	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	10,8190	330,00	3 570,27
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	9,5700	330,00	3 158,10
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	82,0149	330,00	27 064,92
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1143	5 100,00	583,08
14.	2266612280056 4	Bloc B-5	buc	6,0000	592,50	3 555,00
15.	2640112300739	Caramizi	buc	403,9200	7,57	3 058,08
16.	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	3 759,2600	2,50	9 398,15
17.	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	3 062,4000	2,50	7 656,00
18.	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15 053,610 0	2,50	37 634,02
19.	2661112800655	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip	m2	1 221,9585	150,00	183 293,78

		caramida culoare gri				
20.	2661112800655 1	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare rosie	m2	640,6680	160,00	102 506,88
21.	2661112800655 2	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare alba	m2	80,0835	190,00	15 215,86
22.	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	3,3114	1 550,00	5 132,72
23.	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	86,6480	1 550,00	134 304,40
24.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,2754	1 500,00	413,10
25.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	812,0400	100,62	81 707,46
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8	m	917,5650	50,42	46 263,63
27.	2666122800562	Sectiile rigolei B-6	buc	42,0000	877,50	36 854,98
28.	2710703517201	Armatura	t	0,1440	14 500,00	2 088,00
29.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	38,2800	98,00	3 751,44
30.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	2,1616	1 650,00	3 566,57
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	64,3680	22,00	1 416,10
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,5870	22,00	166,91
33.	4100126202818	Apa	m3	5,0120	22,00	110,26
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>933 748,54</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,0504	100,00	2 105,04
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,5252	100,00	1 052,52
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,9724	250,00	1 243,10
4.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	221,8520	50,00	11 092,60
5.	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	6,1459	850,00	5 224,03
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2550	850,00	4 466,72
7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	13,0205	250,00	3 255,12
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33,8976	380,00	12 881,09
9.	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	23,4957	350,00	8 223,50
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	37,6548	325,00	12 237,81
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	26,4716	500,00	13 235,80
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,0168	500,00	508,39
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,2369	500,00	1 118,43
14.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3988	500,00	2 699,40
15.	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,9190	500,00	459,51
16.	2952500005004 0	Tractor	h-ut	1,1246	500,00	562,32
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,0168	500,00	508,39
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	26,4459	400,00	10 578,36
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	235,9684	150,00	35 395,26
20.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	4,7520	150,00	712,80
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>127 560,20</b>

Total	lei	1 382 310,36
CASM	24 %	77 040,39
Total		1 459 350,75
Cheltuieli de regie	9 %	131 341,57
Total		1 590 692,32
Beneficiu de deviz	4 %	63 627,69
Total		1 654 320,00

TVA	20 %	330 864,00
-----	------	------------

**Total deviz:**

**1 985 184,00**

Intocmit:

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Amenajarea infrastructurii pietonale catre  
cimitirul orasenesc, str. Eternitatii or. Drochia**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Lucrari de amenajare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Alea centrala in cadrul cimitirului orasenesc</b>				
		<b>1.1. Terasamente</b>				
1	<b>TsC02D1</b>	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			<b>2 385,00</b>
						<b>0,00</b>
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
2	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			<b>9,28</b>
						<b>0,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
		<b>1.2. Demontari</b>				
3	<b>RpDB36B</b>	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			<b>14,25</b>
						<b>14,25</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
		<b>1.3. Montarea pietrei de bordura</b>				
4	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			<b>484,45</b>
						<b>74,25</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
5	<b>DE11A</b>	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure	m			<b>151,18</b>
						<b>22,50</b>

		mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0480	1 550,00	74,40
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0030	330,00	0,99
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8	m	1,0050	50,42	50,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
		<b>1.4. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
6	<b>DI111</b>	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			<b>77,41</b>
						<b>19,20</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	75,00	19,20
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,1740	300,00	52,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	325,00	4,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	150,00	0,82
7	<b>DI112</b>	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2			<b>8,17</b>
						<b>3,04</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	75,00	3,04
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,0057	300,00	5,13
8	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			<b>271,96</b>
						<b>78,30</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	2661112800655	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare gri	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	330,00	14,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96

9	<b>TsD01A</b>	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			<b>13,50</b> <hr/> <b>13,50</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	75,00	13,50
		<b>2. Trotuar str. Eternitatii (sector str. Evghenii Gudanov - str. Alexandru cel Bun)</b>				
		<b>2.1. Demolari</b>				
10	<b>RpDB36B</b>	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			<b>14,25</b> <hr/> <b>14,25</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
11	<b>RpDC04B</b>	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			<b>108,60</b> <hr/> <b>27,75</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	75,00	27,75
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	1 650,00	5,95
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	22,00	0,91
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	50,00	18,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	150,00	55,50
12	<b>RpDB37A</b>	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			<b>51,75</b> <hr/> <b>51,75</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	75,00	51,75
13	<b>DI118</b>	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			<b>44,84</b> <hr/> <b>10,73</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	850,00	20,31
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	500,00	6,90
14	<b>TsC35A1</b>	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea materialelor decapate)	100 m3			<b>2 380,01</b> <hr/> <b>0,00</b>
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	500,00	2 380,00
15	<b>TsI51A1</b>	Transportarea materialelor decapate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			<b>9,28</b> <hr/> <b>0,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
		<b>2.2. Terasamente</b>				
16	<b>TsC02D1</b>	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3			<b>2 385,00</b>

		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				<b>0,00</b>
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
17	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			<b>9,28</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
		<b>2.3. Montarea pietrei de bordura</b>				
18	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			<b>484,45</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
19	<b>DE11A</b>	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m			<b>151,18</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0480	1 550,00	74,40
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0030	330,00	0,99
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8	m	1,0050	50,42	50,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
20	<b>DE10E</b>	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			<b>246,46</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0530	1 550,00	82,15
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0100	330,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1,0050	100,62	101,12
		<b>2.4. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
21	<b>DI111</b>	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra	m2			<b>77,41</b>

		sparta la trotuare				<b>19,20</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	75,00	19,20
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,1740	300,00	52,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	325,00	4,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	150,00	0,82
22	<b>DI112</b>	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2			<b>8,17</b> <hr/> <b>3,04</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	75,00	3,04
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,0057	300,00	5,13
23	<b>RpAcF01A</b>	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			<b>479,44</b> <hr/> <b>93,75</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	75,00	60,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2640112300739	Cărămizi	buc	44,0000	7,57	339,79
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,90
24	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Plăci din beton pentru trotuare h=4 cm tip cărămidă culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip și ciment)	m2			<b>271,96</b> <hr/> <b>78,30</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	2661112800655	Plăci din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip cărămidă culoare gri	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru construcții sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru construcții sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	330,00	14,14
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	98,00	1,96
25	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu	m2			<b>282,11</b> <hr/> <b>78,30</b>

		amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	26611128006551	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare rosie	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	330,00	14,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96
26	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			<b>312,56</b> <hr/> <b>78,30</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	26611128006552	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare alba	m2	1,0150	190,00	192,85
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	330,00	14,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96
27	<b>TsD01A</b>	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			<b>13,50</b> <hr/> <b>13,50</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	75,00	13,50
		<b>2.5. Casiu pentru evacuarea apelor pluviale - 3 buc</b>				
28	<b>TsA02B</b>	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m	m3			<b>89,25</b> <hr/> <b>89,25</b>

		teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
29	<b>TsD04A</b>	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale	m3			<b>67,46</b>
						<b>65,26</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	75,00	65,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
30	<b>DI126</b>	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=12 mm)	t			<b>16 330,00</b>
						<b>1 830,00</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	75,00	1 830,00
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 500,00	14 500,00
31	<b>DI126</b>	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=18 mm)	t			<b>16 330,00</b>
						<b>1 830,00</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	75,00	1 830,00
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 500,00	14 500,00
32	<b>DI119</b>	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (fundatia casiiului) Alte utilaje=1,03	m3			<b>2 119,16</b>
						<b>239,25</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,25
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	1,0200	1 550,00	1 581,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 100,00	188,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	110,21
33	<b>DI119</b>	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (Placa 1,68x1,40x0,07 m) Alte utilaje=1,03	m3			<b>2 119,17</b>
						<b>239,25</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,25
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	1,0200	1 550,00	1 581,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 100,00	188,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	110,21
34	<b>DI119</b>	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (conexiunea casiiului cu rigola de acostament) Alte utilaje=1,03	m3			<b>2 119,16</b>
						<b>239,25</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,25
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	1,0200	1 550,00	1 581,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 100,00	188,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	110,21
35	<b>TsA01A1</b>	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			<b>39,00</b>
						<b>39,00</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	75,00	39,00
36	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub blocurile/rigolele de acostament	m3			<b>484,45</b>
						<b>74,25</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 16-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,1500	300,00	345,00

	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
37	<b>DI123</b>	Montarea sectiilor rigolei, B-6 pentru edificii artificiale la drumuri (3x14 buc)	m3			<b>41 638,84</b>
						<b>907,50</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	75,00	907,50
	2666122800562	Sectiile rigolei B-6	buc	44,1306	877,50	39 886,34
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	250,00	845,00
38	<b>DI125</b>	Montarea blocului B-9 pentru edificii artificiale la drumuri (3 buc)	m3			<b>8 244,02</b>
						<b>243,75</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	75,00	243,75
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	0,2100	1 550,00	335,27
	12666122800564	Bloc B-9	buc	11,03265	660,00	7 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	250,00	165,00
39	<b>DI125</b>	Montarea blocului B-5 pentru edificii artificiale la drumuri (6 buc)	m3			<b>8 244,03</b>
						<b>243,76</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	75,00	243,75
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	0,2100	1 550,00	335,26
	22666122800564	Bloc B-5	buc	12,28954	592,50	7 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	250,00	165,00
40	<b>DI129</b>	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			<b>511,50</b>
						<b>208,50</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	75,00	208,50
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	300,00	303,00
		<b>3. Trotuar str. Eternitatii (insula de siguranta la trecerile de pietoni la intersectia cu str. Alexandru cel Bun)</b>				
		<b>3.1. Terasamente</b>				
41	<b>TsC02D1</b>	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			<b>2 385,00</b>
						<b>0,00</b>
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
42	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			<b>9,28</b>
						<b>0,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
		<b>3.2. Montarea pietrei de bordura</b>				
43	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			<b>484,46</b>
						<b>74,25</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-	m3	1,1500	300,00	345,00

		2:2020)				
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
44	<b>DE11A</b>	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m			<b>151,18</b> <hr/> <b>22,50</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0480	1 550,00	74,40
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0030	330,00	0,99
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8	m	1,0050	50,42	50,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
45	<b>DE10E</b>	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			<b>246,46</b> <hr/> <b>51,00</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0530	1 550,00	82,15
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0100	330,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1,0050	100,62	101,12
		<b>3.3. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
46	<b>DI111</b>	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			<b>77,41</b> <hr/> <b>19,20</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	75,00	19,20
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,1740	300,00	52,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	325,00	4,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	150,00	0,82
47	<b>DI112</b>	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2			<b>8,17</b> <hr/> <b>3,04</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	75,00	3,04
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,0057	300,00	5,13
48	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare	m2			<b>271,96</b>

		din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)				<b>78,30</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	2661112800655	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare gri	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	330,00	14,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96
49	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			<b>282,11</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	26611128006551	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare rosie	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	330,00	14,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96
50	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			<b>312,56</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	26611128006552	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare alba	m2	1,0150	190,00	192,85

	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	330,00	14,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96
51	<b>TsD01A</b>	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			<b>13,50</b> <hr/> <b>13,50</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	75,00	13,50
		<b>4. Trotuar str. Eternitatii (sector str. Alexandru cel Bun - cimitirul orasenesc)</b>				
		<b>4.1. Demolari</b>				
52	<b>RpDC04B</b>	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			<b>108,60</b> <hr/> <b>27,75</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	75,00	27,75
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	1 650,00	5,95
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	22,00	0,91
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	50,00	18,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	150,00	55,50
53	<b>RpDB36B</b>	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			<b>14,25</b> <hr/> <b>14,25</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
54	<b>RpDB37A</b>	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			<b>51,75</b> <hr/> <b>51,75</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	75,00	51,75
55	<b>DI118</b>	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			<b>44,84</b> <hr/> <b>10,72</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	850,00	20,31
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	500,00	6,90
56	<b>TsC35A1</b>	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			<b>2 380,00</b> <hr/> <b>0,00</b>

		(incarcarea materialelor decapate)				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	500,00	2 380,00
57	<b>TsI51A1</b>	Transportarea materialelor decapate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			<b>9,28</b>
						<b>0,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
		<b>4.2. Terasamente</b>				
58	<b>TsC02D1</b>	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			<b>2 385,00</b>
						<b>0,00</b>
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
59	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			<b>9,28</b>
						<b>0,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
60	<b>TsE03B</b>	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			<b>756,76</b>
						<b>756,76</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	75,00	756,75
		<b>4.3. Montarea pietrei de bordura</b>				
61	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			<b>484,45</b>
						<b>74,25</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
62	<b>DE11A</b>	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m			<b>151,18</b>
						<b>22,50</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0480	1 550,00	74,40
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0030	330,00	0,99
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8	m	1,0050	50,42	50,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
63	<b>DE10E</b>	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de	m			<b>246,46</b>
						<b>51,00</b>

		beton C16/20 XF2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0530	1 550,00	82,15
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0100	330,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1,0050	100,62	101,12
		<b>4.4. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
64	<b>DI111</b>	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			<b>77,41</b> <hr/> <b>19,20</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	75,00	19,20
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,1740	300,00	52,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	325,00	4,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	150,00	0,82
65	<b>DI112</b>	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2			<b>8,17</b> <hr/> <b>3,04</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	75,00	3,04
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,0057	300,00	5,13
66	<b>RpAcF01A</b>	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			<b>479,44</b> <hr/> <b>93,75</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	75,00	60,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,57	339,79
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,90
67	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			<b>271,96</b> <hr/> <b>78,30</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	2661112800655	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare,	m2	1,0150	150,00	152,25

		tip caramida culoare gri				
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	330,00	14,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96
68	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			<b>282,11</b> <hr/> <b>78,30</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	26611128006551	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare rosie	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	330,00	14,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96
69	<b>DE18B</b>	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			<b>312,56</b> <hr/> <b>78,30</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	26611128006552	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare alba	m2	1,0150	190,00	192,85
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	330,00	14,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96
70	<b>TsD01A</b>	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina	m3			<b>13,50</b> <hr/> <b>13,50</b>

		la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	75,00	13,50
		<b>5. Reparatia drumurilor de acces catre cimitirul orasenesc</b>				
71	<b>DI89B</b>	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30	100m2			<b>3 897,50</b>
						<b>418,50</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	75,00	418,50
	14111222017521	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-16 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,1500	300,00	345,00
	1411122201752	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 16-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	5,5000	300,00	1 650,00
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	22,00	55,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	500,00	35,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	380,00	813,20
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	850,00	329,80
72	<b>TsC21B1</b>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			<b>3 068,50</b>
						<b>0,00</b>
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	850,00	3 068,50
73	<b>DI134</b>	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<b>8 748,80</b>
						<b>370,50</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	75,00	370,50
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,00	66,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	325,00	364,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00

**APROBAT:**

**Intocmit:**

**Investitor:**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.