

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s. Corpaci r- nul Edinet**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Corpaci r- nul Edinet**  
**3. Obiectul achizițiilor lucrari de pavaj (teritoriul adiacent cu schimbarea timplariei et. 3) la Gimnaziul din s. Corpaci r-nul Edinet**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Timplarie</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	49,600
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	49,600
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latime 40 cm	m	26,000
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latime 30 cm	m	26,000
		<b>2. Lucrari de pavaj</b>		
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	264,000
6	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice( denivelari la trotuarul eczistent)	m2	12,000
7	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga K=2 (denivelarile la trotuarul eczistent)	m2	12,000
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,000
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta grosime	m3	35,000

1	2	3	4	5
		5cm( Fractie 5-10mm)		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	294,000
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 4.5cm ( Culoarea de coordonat cu beneficiarul)asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	712,000
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( Pragul la intrarea in Gimnaziu)	m2	20,400

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Veaceslav Uja**