

**Obiect Inlocuirea vanelor in varianta
supraterana la SRG Copceac**
Investitor
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|--|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari sanitare | | | | |
| | | 1.1. Высокое давление | | | | |
| | | 1.1.1. Tevi și robinete | | | | |
| 1 | GB05E | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm | buc | | | 822,85 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,49 | 94,60 | 46,35 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,99 | 94,60 | 93,66 |
| | 28752744002150 | Flanse din otel Dn 150 | buc | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,87 | 85,00 | 73,95 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 | 26,30 | 3,68 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,14 | 28,30 | 3,96 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,75 | 135,00 | 101,25 |
| 2 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | | | 282,87 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,39 | 94,60 | 226,11 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,60 | 94,60 | 56,76 |
| 3 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | | | 40,64 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,43 | 94,60 | 40,64 |
| 4 | GD12A | Legatura conductei noi la rețeaua in fuctiune | buc | | | 1 404,81 |
| | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,85 | 94,60 | 1 404,81 |
| 5 | GA07A | Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | | | 713,92 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,22 | 94,60 | 20,81 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,02 | 94,60 | 96,49 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 1,17 | 94,60 | 110,68 |
| | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 1,52 | 94,60 | 143,79 |
| | 1421102200056 | Pietris ciuruut nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,11 | 480,00 | 52,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,11 | 280,00 | 30,80 |
| | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,16 | 85,00 | 13,60 |
| | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,05 | 14,00 | 14,70 |
| | 2722103111033 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/I CL.A (стальная труба Д20мм) | m | 1,20 | 33,00 | 39,60 |
| | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029 | kg | 2,80 | 24,50 | 68,60 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,61 | 85,00 | 51,85 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,52 | 135,00 | 70,20 |
| 6 | GD13A | Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie | buc | | | 1 508,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,36 | 94,60 | 317,86 |
| | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 5,38 | 94,60 | 508,95 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,07 | 3,00 | 0,21 |
| | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,03 | 30,30 | 0,91 |
| | 2875277318937 | Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze | buc | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 1,50 | 28,30 | 42,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------|-------|--------|----------|
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,22 | 35,00 | 7,70 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,70 | 28,33 | 48,16 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,75 | 26,30 | 19,73 |
| | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,70 | 55,70 | 38,99 |
| | 2875274100089 | Piesa de legatura din otel pentru sudura | buc | 1,00 | 230,30 | 230,30 |
| | 2710403607200 | Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-In SR EN 10029 | kg | 0,76 | 24,50 | 18,62 |
| | 2722103304100 | Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 1 S 7656 | m | 0,30 | 60,00 | 18,00 |
| | 2722103304000 | Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 1 S 7656 | m | 0,30 | 60,00 | 18,00 |
| | 2722103110000 | Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35 | m | 0,12 | 61,00 | 7,32 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,50 | 15,30 | 84,15 |
| | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,70 | 65,00 | 45,50 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,00 | 17,00 | 17,00 |
| 7 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159 | m | | | 373,34 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,19 | 94,60 | 17,97 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,47 | 94,60 | 44,46 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,20 | 94,60 | 18,92 |
| | 2722103107159 | Conducta de otel Dn 159 | m | 1,004 | 255,00 | 256,09 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,064 | 85,00 | 5,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,005 | 26,30 | 0,15 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 | 3,50 | 0,04 |
| | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,003 | 90,00 | 0,26 |
| | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,061 | 35,00 | 2,15 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,019 | 35,00 | 0,65 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,004 | 28,30 | 0,12 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,135 | 135,00 | 18,32 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 | 352,00 | 3,02 |
| | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,018 | 295,00 | 5,48 |
| 8 | TfA02D1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159 | buc | | | 1 162,89 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,45 | 94,60 | 231,77 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,30 | 94,60 | 217,58 |
| | 2875274040159 | Cot de otel Dn 159 | buc | 1,00 | 416,67 | 416,67 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,624 | 85,00 | 52,98 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,578 | 26,30 | 15,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,14 | 3,50 | 0,49 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,12 | 35,00 | 4,20 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,14 | 25,00 | 3,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,289 | 28,30 | 8,21 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,548 | 135,00 | 208,80 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 | 352,00 | 3,52 |
| 9 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | | | 51,57 |
| | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,16 | 94,60 | 15,13 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,27 | 94,60 | 25,54 |
| | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,15 | 65,00 | 9,75 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,02 | 48,30 | 0,96 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 3,50 | 0,17 |
| 10 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | | | 70,69 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om. | 0,31 | 94,60 | 29,32 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,16 | 94,60 | 15,13 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,202 | 65,00 | 13,16 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,152 | 65,00 | 9,91 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,03 | 35,00 | 1,05 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 | 48,30 | 1,93 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 3,50 | 0,17 |
| 11 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in | m | | | 1 435,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|--------|----------|----------|
| | | sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 6 mm | | | | |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,89 | 94,60 | 178,79 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,48 | 94,60 | 45,41 |
| | 2521216701273 | Teava din otel Dn 273x6 | m | 1,00 | 875,00 | 875,00 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,80 | 15,30 | 88,74 |
| | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,15 | 65,00 | 9,75 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,16 | 85,00 | 13,60 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 | 26,30 | 1,58 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,15 | 25,00 | 3,75 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,80 | 28,33 | 50,99 |
| | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,00 | 16,30 | 16,30 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,06 | 28,30 | 1,70 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,30 | 3,50 | 1,05 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,34 | 135,00 | 45,90 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,34 | 295,00 | 100,30 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,06 | 38,00 | 2,28 |
| 12 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | | | 343,00 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,61 | 94,60 | 63,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 | 280,00 | 280,00 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5 | m3 | | | 1 849,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 | 94,60 | 284,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 | 94,60 | 0,00 |
| | 26631021000002 | Beton B12.5 | m3 | 1,025 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 | 15,00 | 15,00 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, патрубок Ду 15 L=50 mm с заглушкой | kg | | | 45,05 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 94,60 | 17,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 94,60 | 0,94 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 94,60 | 0,94 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 | 23,00 | 0,23 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 | 24,50 | 24,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 85,00 | 0,42 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 3,72 | 0,04 |
| | | 1.1.2. Ограждение ШГРП | | | | |
| 15 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | | | 9 655,75 |
| | 1 | Muncitor | h-om. | 16,60 | 94,60 | 1 572,75 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,90 | 85,00 | 74,38 |
| | 1019373 | Otel fisie necalcat 40x10 mm | kg | 314,00 | 24,50 | 7 693,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,13 | 101,00 | 315,63 |
| 16 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | | | 2 171,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 19,00 | 94,60 | 1 797,40 |
| | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,092 | 24,50 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,60 | 85,00 | 51,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,13 | 101,00 | 323,20 |
| 17 | CO06A2G1 | Imprejmuiiri din plasa de sirma, fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 3 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1.6 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Металлическая ограда из еврозабора | m | | | 354,01 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,945 | 94,60 | 89,38 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,0874 | 94,60 | 8,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,2336 | 94,60 | 22,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|--------|----------|----------|
| | 2892011001 | Евро забор | buc | | 195,00 | 50,00 |
| | 28111063030001 | Stilpi din teava de otel | buc | | 185,00 | 59,29 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0023 | 85,00 | 0,22 |
| | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,066 | 1 550,00 | 105,32 |
| | 2952260003520 | Sapator de gropi | h/ut | 0,144 | 135,00 | 19,47 |
| 18 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, montate pe stilpi Калитка из еврозабора | m2 | | | 2 049,05 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,96 | 94,60 | 90,81 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 | 94,60 | 35,95 |
| | 20301129301501 | Калитка из еврозабора | buc | | 2 875,00 | 1 916,67 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,25 | 3,00 | 3,76 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,004 | 280,00 | 1,87 |
| | 4100116202818 | Ара | m3 | 0,001 | 35,00 | 0,00 |
| 19 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | | | 345,93 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,61 | 94,60 | 58,01 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 | 280,00 | 287,92 |
| 20 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | | | 778,08 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 1,15 | 94,60 | 108,97 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,311 | 480,00 | 628,86 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 | 265,00 | 40,25 |
| 21 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 | m3 | | | 1 960,29 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 | 94,60 | 326,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 | 94,60 | 37,71 |
| | 26631021000001 | Beton B12.5 | m3 | 1,02 | 1 550,00 | 1 596,35 |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 185,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 94,60 | 14,19 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,05 | 94,60 | 99,33 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 | 24,00 | 0,72 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 | 30,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 | 38,00 | 3,04 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10 | 380,00 | 38,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 7 500,00 | 25,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 | 34,30 | 4,12 |
| 23 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | | | 201,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,11 | 94,60 | 201,00 |
| 24 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 | m3 | | | 1 916,62 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 | 94,60 | 331,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 | 94,60 | 35,50 |
| | 26631021000001 | Beton B12.5 | m3 | 1,02 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба опора) | kg | | | 45,03 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 94,60 | 17,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 94,60 | 0,94 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 94,60 | 0,94 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 | 23,00 | 0,23 |
| | 27752763098864 | Confectii metalice опора под ШГРП | kg | 1,00 | 24,50 | 24,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 85,00 | 0,44 |
| 26 | IzD03A | Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice | t | | | 374,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|-------|--------|----------|
| | | cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 | | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,65 | 94,60 | 135,24 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,38 | 65,00 | 216,67 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,24 | 48,30 | 22,86 |
| 27 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | | | 723,81 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 | 94,60 | 360,48 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115) | kg | 5,20 | 65,00 | 340,48 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 | 48,30 | 22,86 |
| | | 1.1.3. Козырек | | | | |
| 28 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x5) | kg | | | 44,80 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 94,60 | 17,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 94,60 | 0,95 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 94,60 | 0,95 |
| | 27752763098861 | Confecții metalice (cornier 50x5) | kg | 1,00 | 24,50 | 24,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 85,00 | 0,43 |
| 29 | RCsB21B k=0,3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | | | 6,60 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,14 | 94,60 | 3,97 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,50 | 15,00 | 2,25 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,07 | 18,00 | 0,38 |
| 30 | CK35A | Dibluri din metal | buc | | | 18,49 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 | 94,60 | 14,19 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,00 | 4,30 | 4,30 |
| 31 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 438,62 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,90 | 94,60 | 85,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 94,60 | 23,64 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,15 | 130,00 | 156,94 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,00 | 18,30 | 172,93 |
| 32 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 | t | | | 390,13 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,65 | 94,60 | 155,70 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,38 | 65,00 | 222,15 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,24 | 48,30 | 12,28 |
| 33 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | | | 714,94 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 | 94,60 | 359,24 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115) | kg | 5,20 | 65,00 | 337,34 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 | 48,30 | 18,35 |
| | | 1.2. Среднее давление | | | | |
| | | 1.2.1. Tevi si robinete | | | | |
| 34 | GB05F | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 200 mm | buc | | | 1 178,21 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,64 | 94,60 | 60,55 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,26 | 94,60 | 119,19 |
| | 28752744002219 | Flanse din otel Дл 219 | buc | 1,00 | 760,00 | 760,00 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,13 | 85,00 | 96,05 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,21 | 26,30 | 5,53 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,21 | 28,30 | 5,95 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,97 | 135,00 | 130,95 |
| 35 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, | m3 | | | 282,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------|-------|--------|----------|
| | | etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | | | | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,39 | 94,60 | 226,11 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,60 | 94,60 | 56,76 |
| 36 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | | | 40,64 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,43 | 94,60 | 40,64 |
| 37 | GD12A | Legatura conductei noi la retea in fuctiune | buc | | | 1 404,81 |
| | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,85 | 94,60 | 1 404,81 |
| 38 | GA07A | Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | | | 713,92 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,22 | 94,60 | 20,81 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,02 | 94,60 | 96,49 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalifikat | h-om. | 1,17 | 94,60 | 110,68 |
| | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 1,52 | 94,60 | 143,79 |
| | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,11 | 480,00 | 52,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,11 | 280,00 | 30,80 |
| | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,16 | 85,00 | 13,60 |
| | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,05 | 14,00 | 14,70 |
| | 2722103111033 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/1 CL.A (stalynia truba Д20mm) | m | 1,20 | 33,00 | 39,60 |
| | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029 | kg | 2,80 | 24,50 | 68,60 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,61 | 85,00 | 51,85 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,52 | 135,00 | 70,20 |
| 39 | GD13A | Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie | buc | | | 1 508,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,36 | 94,60 | 317,86 |
| | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 5,38 | 94,60 | 508,95 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,07 | 3,00 | 0,21 |
| | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,03 | 30,30 | 0,91 |
| | 2875277318937 | Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze | buc | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 1,50 | 28,30 | 42,45 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,22 | 35,00 | 7,70 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,70 | 28,33 | 48,16 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,75 | 26,30 | 19,73 |
| | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,70 | 55,70 | 38,99 |
| | 2875274100089 | Piesa de legatura din otel pentru sudura | buc | 1,00 | 230,30 | 230,30 |
| | 2710403607200 | Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-In SR EN 10029 | kg | 0,76 | 24,50 | 18,62 |
| | 2722103304100 | Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 1 S 7656 | m | 0,30 | 60,00 | 18,00 |
| | 2722103304000 | Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 1 S 7656 | m | 0,30 | 60,00 | 18,00 |
| | 2722103110000 | Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35 | m | 0,12 | 61,00 | 7,32 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,50 | 15,30 | 84,15 |
| | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,70 | 65,00 | 45,50 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,00 | 17,00 | 17,00 |
| 40 | TfA01E1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 | m | | | 465,59 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,25 | 94,60 | 23,65 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,48 | 94,60 | 45,41 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,18 | 94,60 | 17,03 |
| | 2722103107219 | Conducta de otel Дy 219 | m | 1,004 | 333,33 | 334,66 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,078 | 85,00 | 6,63 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,008 | 26,30 | 0,21 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 | 3,50 | 0,04 |
| | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,003 | 90,00 | 0,18 |
| | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,102 | 35,00 | 3,57 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,039 | 35,00 | 1,40 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,007 | 28,30 | 0,23 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,14 | 135,00 | 18,90 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 | 352,00 | 2,82 |
| | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,036 | 295,00 | 10,62 |
| 41 | TfA02E1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, | buc | | | 1 949,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|-------|----------|----------|
| | | montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 | | | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,80 | 94,60 | 264,88 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,60 | 94,60 | 245,96 |
| | 2875274040219 | Cot de otel Dly 219 | buc | 1,00 | 1 016,67 | 1 016,67 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,08 | 85,00 | 91,80 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,906 | 26,30 | 23,80 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,16 | 3,50 | 0,56 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,20 | 35,00 | 7,00 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,16 | 25,00 | 4,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,453 | 28,30 | 12,80 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,89 | 135,00 | 255,15 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 | 352,00 | 3,52 |
| | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,081 | 295,00 | 23,60 |
| 42 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | | | 51,59 |
| | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,16 | 94,60 | 15,14 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,27 | 94,60 | 25,61 |
| | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,15 | 65,00 | 9,71 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,02 | 48,30 | 0,97 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 3,50 | 0,18 |
| 43 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | | | 70,71 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om. | 0,31 | 94,60 | 29,39 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,16 | 94,60 | 15,14 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,202 | 65,00 | 13,17 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,152 | 65,00 | 9,88 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,03 | 35,00 | 1,03 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 | 48,30 | 1,93 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 3,50 | 0,18 |
| 44 | GA08C | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 6 mm | m | | | 2 374,03 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,17 | 94,60 | 205,28 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,54 | 94,60 | 51,09 |
| | 2521216701325 | Teava din otel Dly 325x6 | m | 1,02 | 1 705,00 | 1 739,10 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 6,95 | 15,30 | 106,33 |
| | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,17 | 65,00 | 11,05 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,20 | 85,00 | 17,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,07 | 26,30 | 1,84 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,15 | 25,00 | 3,75 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 2,00 | 28,33 | 56,66 |
| | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,15 | 16,30 | 18,75 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,07 | 28,30 | 1,98 |
| | 1711317309326 | Carpe de sters | kg | 0,30 | 3,50 | 1,05 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,38 | 135,00 | 51,30 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,36 | 295,00 | 106,20 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,07 | 38,00 | 2,66 |
| 45 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | | | 343,00 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,61 | 94,60 | 63,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 | 280,00 | 280,00 |
| 46 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5 | m3 | | | 1 849,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 | 94,60 | 284,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 | 94,60 | 0,00 |
| | 26631021000002 | Beton B12.5 | m3 | 1,025 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 | 15,00 | 15,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, патрубок Ду 15 L=50 mm с заглушкой | kg | | | 45,05 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 94,60 | 17,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 94,60 | 0,94 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 94,60 | 0,94 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 | 23,00 | 0,23 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 | 24,50 | 24,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 85,00 | 0,42 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 3,72 | 0,04 |
| | | 1.3. Демонтажные работы | | | | |
| 48 | RpGC13C | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 150 mm | buc | | | 130,55 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,38 | 94,60 | 130,55 |
| 49 | RpGC13D | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 200 mm демонтаж крана и компенсатора | buc | | | 194,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,06 | 94,60 | 194,88 |
| 50 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 1,14 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,008 | 94,60 | 0,76 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 94,60 | 0,19 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,001 | 94,60 | 0,19 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 28,30 | 0,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 26,30 | 0,00 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 285,00 | 0,00 |
| 51 | RpIC33D | Taierea manuala a teviilor din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" | buc | | | 30,27 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,32 | 94,60 | 30,27 |
| 52 | RpGA27C | Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 159x5.5 mm | m | | | 40,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 | 94,60 | 37,84 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,052 | 26,30 | 1,38 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,048 | 28,30 | 1,34 |
| 53 | RpGA27E | Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 219x6 mm | m | | | 63,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 | 94,60 | 56,76 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,132 | 26,30 | 3,42 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,11 | 28,30 | 3,12 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 54 | GB01E | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm | buc | | | 866,35 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 3,25 | 94,60 | 307,45 |
| | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,00 | 11,00 | 176,00 |
| | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,00 | 11,00 | 176,00 |
| | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,00 | 11,00 | 176,00 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 | 65,00 | 0,65 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 | 25,00 | 0,50 |
| | 2320186202000 | Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 | 28,30 | 0,85 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,32 | 90,00 | 28,80 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 | 3,50 | 0,10 |
| 55 | GB01F | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 200 mm | buc | | | 1 379,99 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 4,80 | 94,60 | 454,08 |
| | 2874115821700 | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 | buc | 24,00 | 11,00 | 264,00 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 24,00 | 11,00 | 264,00 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 24,00 | 14,00 | 336,00 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,02 | 65,00 | 1,30 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,03 | 25,00 | 0,75 |
| | 2320186202000 | Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,07 | 28,30 | 1,98 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,64 | 90,00 | 57,60 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,08 | 3,50 | 0,28 |
| 56 | TfA12E1 | Montarea compensatorului axial cu presetupa | buc | | | 888,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|-------|----------|----------|
| | | sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateeran pina la 3 m avind Dn 200 | | | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,80 | 94,60 | 264,88 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,60 | 94,60 | 245,96 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,08 | 85,00 | 91,80 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,906 | 26,30 | 23,93 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,14 | 3,50 | 0,49 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,20 | 35,00 | 7,00 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,14 | 25,00 | 3,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,453 | 28,30 | 12,73 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,737 | 135,00 | 234,90 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 | 352,00 | 3,52 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 57 | | Задвижка стальная клиновья фл. с выдвнжым шпннделем 30с41нж Ду 150 | buc | | | 5 498,33 |
| | 35000101002 | Задвижка стальная клиновья фл. с выдвнжым шпннделем 30с41нж Ду 150 | buc | 1,00 | 5 498,33 | 5 498,33 |
| 58 | | Задвижка стальная клиновья фл. с выдвнжым шпннделем 30с41нж Ду 200 | buc | | | 8 005,00 |
| | 35000101003 | Задвижка стальная клиновья фл. с выдвнжым шпннделем 30с41нж Ду 200 | buc | 1,00 | 8 005,00 | 8 005,00 |
| 59 | | Компенсатор 2-х линзовьй КДМ-200 осевой Ду 200 | buc | | | 3 969,17 |
| | 35000101010 | Компенсатор 2-х линзовьй КДМ-200 осевой Ду 200 | buc | 1,00 | 3 969,17 | 3 969,17 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functioia, semnratura, numele, prenumele)

(functioia, semnratura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.