

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Stabilizator de tensiune

MANUAL DE UTILIZARE



AVR-500 LCD
AVR-800 LCD
AVR-1000 LCD
AVR-2000 LCD
AVR-3000 LCD
AVR-5000 LCD

www.sven.fi

10. SPECIFICAȚII

Parametri \ Modele	AVR-500 LCD	AVR-800 LCD	AVR-1000 LCD	AVR-2000 LCD	AVR-3000 LCD	AVR-5000 LCD
Putere de ieșire maximă, W*	400	640	800	1600	2400	4000
Siguranță, A	4	6	7	15	20	32
Tensiune de intrare, V	~100 – 280					
Frecvență de intrare, Hz	50					
Tensiune de ieșire, V	~220 ± 10 %					
Frecvență de ieșire, Hz	50					
Timpul de comutare, msec.	≤ 10					
Protecția contra scurtcircuitului	siguranță automată					
Temperatura mediului înconjurător	0 – 40					
Umiditate, %	până la 90					

* Puterea de ieșire a stabilizatorului se regulează pentru tensiunea de intrare 187 V (220 V – 15 %) (Conform cerințelor GOST 27699–88).

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**