

**PROMINTERGAZ SRL**

MD-2001, mun. Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74, of 1  
Republic of Moldova



e-mail: [contabilitate@pge.md](mailto:contabilitate@pge.md)



Phone: +373 78835025

| Наименование                                                                             | Нормы                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Напряжение питающей сети, $V$                                                         | 220V+15%<br>-10%                                 |
| 2. Частота питающей сети, $Hz$                                                           | 50/60                                            |
| 3. Число фаз                                                                             | 1                                                |
| 4. Максимальная выходная мощность, $W$                                                   | 1500                                             |
| 5. Потребляемая мощность, $W$                                                            | 1700                                             |
| 6. Коэффициент полезного действия, $\eta$ , %                                            | $\geq 90$                                        |
| 7. Номинальное выходное напряжение, $V$                                                  | 0-50                                             |
| 8. Максимальный выходной ток, $A$                                                        | 30                                               |
| 9. Пределы контроля потенциала трубопровода по отношению к измерительному электроду, $V$ | 0,5 ... 2,5                                      |
| 10. Пределы регулирования выходного тока, % от максимального                             | 0-100                                            |
| 11. Возможность передачи данных на блок телеметрии о параметрах                          | Напряжение/потенциал, ток, потребленная мощность |
| 12. Возможность управления от блока телеметрии                                           | Установка I 0...30A                              |
| 13. Программный счетчик потребленной электроэнергии                                      | Есть                                             |
| 14. Блокировка от превышения температуры и тока                                          | Есть                                             |
| 15. Индикация параметров работы станции                                                  | Напряжение/ток, потенциал, потребленная мощность |
| 16. Габаритные размеры станции                                                           | 500x400x200                                      |
| 17. Вес станции с корпусом не более, $kg$                                                | 10                                               |

Data completării: 03.04.2025



НОВОЧЕРКАССК

Эл 6 Новочеркасск

## ПАСПОРТ

Электроды графитовые трубчатые для анодных заземлителей  
ТУ 1916-010-27208846-2007

Наименование ЭГТ – 2900

Номер партии 8

Общее количество в партии, шт. 600

Масса, кг 12798

### Физико-механические показатели

| Наименование показателя                                | Норма   | Факт.       |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1 Внешний вид                                          |         | соответств. |
| 2 Длина электрода                                      | 2900±10 | соответств. |
| 3. Электрическое сопротивление, Ом, не более           | 0.50    | 0.05        |
| 4 Переходное электрическое сопротивление, Ом, не более | 0.05    | 0.04        |

« 21 » октября 2024г.

