

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21071873 din 05.08.2023

Obiectul achiziției: **Dispozitive medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 20)**

Cod CPV	Nr. lot	Denumire Lot	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
33100 000-1	5	Aparat electroterapie	T-ONE COACH - 4 channel electrotherapy	Italia	I.A.C.E.R SRL	"Canale: 2 canale de tratament independente Mod de operare: program/manual Ecran: LCD, Operarea in modul grafic: -baza program presetat de tratament -program de tratament selectat dupa nume -indicator durata tratament -testare electrozi -statistici -numarul de tratamente efectuate -setarea volumului semnalului sonor al alarmei Tastatura: fiabila Design: modern Operare: in modurile CC si CV Isolatie galvanica: - completa intre canalele din fiecare mod - generarea de curenti unidirectionali Testare automata: controlul sistematic al unitatii Regulator: curent constant maxim in circuitu de pacient (mod CC) Galvanic: min. 40mA Diadinamic: puls - 60mA Interferential: Kotz, curent tranzitoriu unipolar sinusoidal - min.100mA TENS: -140mA - 100mA - tenoliza - 1000uA Voltaj maxim: in circuitul de pacient (mod CV) - min.140V Sursa de alimentare: 230V, 50Hz. "	Un stimulator muscular de înaltă performanță conceput pentru a vă îmbunătăți activitatea fizică. Datorită programelor ușor de utilizat, reprezintă dispozitivul ideal pentru sportivii nu profesioniști și pentru iubitorii de sport în general. Nu este doar un echipament de stimulare musculară. Este furnizat prin protocoale TENS pentru ameliorarea durerii și recuperarea leziunilor. Dimensiune: 150 x 90 x 35 mm. Caracteristici principale: - generator de curent constant (poate garanta un curent constant chiar și atunci când starea pielii se schimbă, dispozitivul se oprește automat în cazul deconectării accidentale a electrozilor) - unitate cu patru canale independente (până la 8 electrozi conectabili) - undă pătrată bifazică compensată: cantitatea de curent de la polul pozitiv la cel negativ este constantă pentru a evita efectul de polarizare; - generator de unde monofazice (numai pentru programele de iontoforeza) - Programe pentru 2+2 utilizatori - display color grafic cu iluminare din spate - feedback utilizator: dispozitivul recunoaște conexiunea pacientului	CE, ISO

						- tastatură soft-touch, ușor de utilizat - Ghid on-line în 5 limbi (GB, FR, IT, ES, DE) afișat pentru instrucțiuni rapide - acumulator reîncărcabil de 4,8 V - programe personalizate pentru barbat si femeie - intensitate maximă 240 mApp, cu reglare în trepte de 1 mA Specificatii tehnice • Frumusețe (18 PROGRAME) Întărirea Tonifierea Definiție Modelare Microlifting Lipoliza abdomenului Lipoliza coapselor Lipoliza gluteilor și șoldurilor Brațe de lipoliză Elasticitatea țesuturilor Capilarizare Greutate la picioare Face Microlifting Handy Trode Microlifting sânilor Handy Trode Decolteu Microlifting Handy Trode Riduri pe față Handy Trode Riduri pe frunte Handy Trode Colagen • TENS (16 PROGRAME) Zeci eapid Zeci endorfinice Valori maxime zeci Inflamator Dureri de gât Dureri de spate/Sciatică Entorse/Vânățai Vascularizarea Relaxant muscular Dureri de mână și încheietură Stimularea plantară Epicondilita Epitroclea Periartrita Zeci Burst Microcurent	
--	--	--	--	--	--	---	--

						• NEMS (14 PROGRAME) - Incalzire - Rezistență - Forța de rezistență - Forța de bază - Forță rapidă - Forța explozivă - capilarizare profundă - Recuperarea musculară - Agonist/Antagonist - Contractii tonice secventiale - Contractii secvențiale de fază - Relaxant muscular - Masaj profund - EMS • 2+2 - Zeci rapid - Zeci endorfinice - întărindu-se - Tonifierea - Definiție - Modelare - Microlifting - Relaxant muscular - Masaj - Capilarizare - Accesorii standard • 4 cabluri de conectare (8 electrozi conectabili) • Kit de electrozi autoadezivi pregelificati (patrati, dreptunghiulari, rotunzi) • Kit de ionoforeza (curea elastica, 2 electrozi de silicon, 2 bureti) • Baterie internă reîncărcabilă Ni-Mh și încărcător • Manual de poziționare a electrozilor și manual de utilizare (GB, FR, IT, ES). La cerere DE.	
33100 000-1	6	Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice	INTERCHAN GEABLE CELL AIR MATTRESS + COMPRESSO R	China	Guangdon g Yuehua Medical Instrumen t Factory Co., Ltd.	"Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime Specificatii tehnice Saltea cu bule: • Dimensiune totala: 200 x 86 x 9,5 cm • Înălțimea celulei: 9,5 cm (4") • Material: Nailon+PVC • Grosime: 0,32 mm • Număr de celule: 20+1 de rezervă • Potrivit pentru persoane de până la: 140 kg	Declaratie CE, ISO

						minim 11cm Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 140 Kg Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârliche pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer min. 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da "	Sistem de pompare: • Dimensiune: 25 x 12 x h 10 cm • Tensiune de lucru: 50 Hz • Presiune de lucru: 40-110 mmHg • Debit aer: 6-7 litri/min • Timp de ciclu: 12 min • Carcasa din plastic: Taiwan chimei ABS • TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2	
33100 000-1	7	Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure	BUBBLE AIR MATTRESS + COMPRESSOR	China	Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.	Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure Descriere Saltea antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare saltea antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm Celule tip fagure (formă de bule) minim 130 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 110 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârliche pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer min. 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da	Specificatii tehnice Saltea cu bule: • Dimensiune totala: 200 x 90 x 7 cm • Înălțimea celulei: 7 cm (2,7") • Material: PVC • Grosime: 0,32 mm • Număr de celule: 130 • Potrivit pentru persoane de până la: 135 kg Sistem de pompare: • Dimensiune: 25 x 12 x h 10 cm • Tensiune de lucru: 220 V, 50 Hz • Presiune de lucru: 40-100 mmHg • Debit aer: 6-7 litri/min • Timp de ciclu: 6 min • Carcasa din plastic: Taiwan chimei ABS • TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2	Declaratie CE, ISO
33100 000-1	8	Saltea contra escarelor	BUBBLE AIR MATTRESS + COMPRESSOR	China	Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.	"Saltea contra escarelor Descriere Saltea antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare saltea antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea dimensiuni min. 200x90x7 cm (±5cm), dimensiuni dupa umflare material PVC (EN71) cu grosimea de > 0,30 mm, rezistent la efort parti negonflabile la capete pentru fixare sub saltea patului da >130 de celule pneumatice tip fagure, in doua grupe	Specificatii tehnice Saltea cu bule: • Dimensiune totala: 200 x 90 x 7 cm • Înălțimea celulei: 7 cm (2,7") • Material: PVC • Grosime: 0,32 mm • Număr de celule: 130 • Potrivit pentru persoane de până la: 135 kg Sistem de pompare: • Dimensiune: 25 x 12 x h 10 cm • Tensiune de lucru: 220 V, 50 Hz	Declaratie CE, ISO

						A si B 0.1 ml/hr from 0.1 - 10 m/hr, 1 ml/hr from 10 - 600 ml/h Caracteristici compresor salte antiescare compresorul pompei etansat în carcasa de aluminiu da nivel de zgomot redus <20 dB debitul de aer min. 7-8 litri/minut presiunea reglabila la ieşirea pompei da iclul umflat/dezumflat <12 minute Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da "	• Presiune de lucru: 40-100 mmHg • Debit aer: 6-7 litri/min • Timp de ciclu: 6 min • Carcasa din plastic: Taiwan chimei ABS • TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cosnicean Mihai În calitate de: Manager Achiziții

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: str. N. Testemițeanu 3/18