

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]						
Numărul procedurii de achiziție ID: ocds-b3wdp1-MD-1686549443053						
Obiectul achiziției: Materiale de uz gospodăresc						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice						
Corp de iluminat stradal led	Corp de iluminat stradal led	RM	Supraten/Volta	Corp de iluminat stradal led(ca exemplu Elmos BQ-BJ30W) 30 W LED 6500 K IP65 3000 lm 220 - 240 V;Culoare Negru;Soclu LED Puterea (W) 30 W Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 3000 lm Gradul de protecție (IP) IP65	Corp de iluminat stradal led (Elmos BQ-BJ30W) 30 W LED 6500 K IP65 3000 lm 220 - 240 V;Culoare Negru;Soclu LED Puterea (W) 30 W Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 3000 lm Gradul de protecție (IP) IP65	
Lampa industrială LED	Lampa industrială LED	RM	Supraten/Volta	Lampa industrială LED (ca exemplu Panlight PL-GS2X18WL) IP65 2x18W Destinație De tavan Înălțime (cm) 1200 Numar de becuri (buc)2 Putere maximă bec (W)18 Tip bec LED	Lampa industrială LED (Panlight PL-GS2X18WL) IP65 2x18W Destinație De tavan Înălțime (cm) 1200 Numar de becuri (buc)2 Putere maximă bec (W)18 Tip bec LED	
Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED	RM	Supraten/Volta	Corp de iluminat LED (ca exemplu IEK DBO 5001) 18 W LED 4000 K 1200 lm 220 - 240 V IP20 soclu pentru 2 becuri tub led Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 mm; Soclu LED Puterea (W) 18 W Temperatura culoare (K) 4000 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 1200 lm Gradul de protecție (IP) IP20	Corp de iluminat LED (IEK DBO 5001) 18 W LED 4000 K 1200 lm 220 - 240 V IP20 soclu pentru 2 becuri tub led Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 mm; Soclu LED Puterea (W) 18 W Temperatura culoare (K) 4000 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 1200 lm Gradul de protecție (IP) IP20	
Felinar LED	Felinar LED	RM	Supraten/Volta	Felinar LED (ca exemplu PowMr J110 12 2*36-002 36 W T8/G13 220/240 V IP20)(ca exemplu Model J110 12 2*36-002 Brand PowMr) Destinație Pentru tavan Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1245 x 150 x	Felinar LED (PowMr J110 12 2*36-002 36 W T8/G13 220/240 V IP20)(ca exemplu Model J110 12 2*36-002 Brand PowMr) Destinație Pentru tavan Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1245 x 150 x 64 mm	

				64 mm Soclu T8/G13 Puterea (W) 36 W Tensiune (V) 220/240 V Gradul de protecție (IP) IP20 Număr de socluri (becuri tub led) 2	Soclu T8/G13 Puterea (W) 36 W Tensiune (V) 220/240 V Gradul de protecție (IP) IP20 Număr de socluri (becuri tub led) 2	
Corp de iluminat	Corp de iluminat	RM	Supraten/Volta	Corp de iluminat 60 W E27 IP55 220 - 240 V(ca exemplu Model SICHEM/GLOBE Brand Fumagalli) Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 700 mm Culoare Negru opal Soclu E27 Puterea (W) 60 W Tensiune (V) 220 - 240 V Gradul de protecție (IP) IP55	Corp de iluminat 60 W E27 IP55 220 - 240 V (Model SICHEM/GLOBE Brand Fumagalli) Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 700 mm Culoare Negru opal Soclu E27 Puterea (W) 60 W Tensiune (V) 220 - 240 V Gradul de protecție (IP) IP55	
Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED	RM	Supraten/Volta	Corp de iluminat LED (ca exemplu Horoz AYDOS 20 W SMD) 6400 K 2000 lm 220 - 240 V IP65 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 207.5 x 78 mm Culoare Alb Soclu SMD Puterea (W) 20 W Temperatura culoare (K) 6400 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2000 lm Gradul de protecție (IP) IP65	Corp de iluminat LED (Horoz AYDOS 20 W SMD) 6400 K 2000 lm 220 - 240 V IP65 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 207.5 x 78 mm Culoare Alb Soclu SMD Puterea (W) 20 W Temperatura culoare (K) 6400 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2000 lm Gradul de protecție (IP) IP65	
Tub LED	Tub LED	RM	Supraten/Volta	Tub LED (ca exemplu Panlight PL-T8M22HW) 25 W G13 6500 K 2750 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm Soclu G13 Puterea (W) 25 W Durata medie de viață (h) 30000 h Clasa energetică A+ Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2750 lm Tip formă T8	Tub LED (Panlight PL-T8M22HW) 25 W G13 6500 K 2750 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm Soclu G13 Puterea (W) 25 W Durata medie de viață (h) 30000 h Clasa energetică A+ Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2750 lm Tip formă T8	
Alte bunuri						
Macerator Vas WC	Macerator Vas WC	RM	Supraten/Volta	Macerator Vas EC (ca exemplu DAB GENIX 130). Tip constructiv, pompa submersibila; Temperatura maxima de lucru FLUID [°C] 50; Temperatura minimă de lucru FLUID [°C] 0; Înălțime de pompare	Macerator Vas EC (DAB GENIX 130). Tip constructiv, pompa submersibila; Temperatura maxima de lucru FLUID [°C] 50; Temperatura minimă de lucru FLUID [°C] 0; Înălțime de pompare MAX [mca] 8;	

				MAX [mca] 8; Debit maxim [m3/h] 5.7; Alimentarea electrică [V/Hz] 220-240/50; Putere nominală [kW] 0.32; Turație maximă [rpm] 2900; Grad protecție electrică [IP] IP44; Înălțime [mm] 351; Adâncime [mm] 183; Lățime [mm] 456; Masa [kg] 10.3"	Debit maxim [m3/h] 5.7; Alimentarea electrică [V/Hz] 220-240/50; Putere nominală [kW] 0.32; Turație maximă [rpm] 2900; Grad protecție electrică [IP] IP44; Înălțime [mm] 351; Adâncime [mm] 183; Lățime [mm] 456; Masa [kg] 10.3"	
Separator de sarcinăbasculant	Separator de sarcinăbasculant	RM	Supraten/Volta	"Separator de sarcină basculant (ca exemplu IEK BPT-63 3P 25 A 400 V); Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 25 A; Gradul de protecție (IP) IP20; Nr. Poli 3P Frecvența 50 Hz"	"Separator de sarcină basculant (IEK BPT-63 3P 25 A 400 V); Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 25 A; Gradul de protecție (IP) IP20; Nr. Poli 3P Frecvența 50 Hz"	
Separator de sarcină	Separator de sarcină	RM	Supraten/Volta	"Separator de sarcină (ca exemplu Hager SFT340 3P 40 A 400 V); Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 40 A; Gradul de protecție (IP) IP56; Nr. Poli 3P; Frecvența 50 Hz"	"Separator de sarcină (Hager SFT340 3P 40 A 400 V); Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 40 A; Gradul de protecție (IP) IP56; Nr. Poli 3P; Frecvența 50 Hz"	
Ventilator	Ventilator	RM	Supraten/Volta	"Ventilator (ca exemplu Ventika MATIC D 150 AA 26 W 220 - 240 V 295 m3/h 2400 rot/min); Dimensiuni (L x W x H x Ø) 150 x 150 x 80 mm; Culoare Alb; Tip materialPlastic; Puterea (W) 26 W; Tensiune (V) 220 - 240 V; Tip-Interne, de perete; Debit de aer 295 m3/h; Turații la mersul în gol 2400 rot/min"	"Ventilator (Ventika MATIC D 150 AA 26 W 220 - 240 V 295 m3/h 2400 rot/min); Dimensiuni (L x W x H x Ø) 150 x 150 x 80 mm; Culoare Alb; Tip materialPlastic; Puterea (W) 26 W; Tensiune (V) 220 - 240 V; Tip-Interne, de perete; Debit de aer 295 m3/h; Turații la mersul în gol 2400 rot/min"	
Lanternăreîncărcabilă	Lanternăreîncărcabilă	RM	Supraten/Volta	"Lanternă reîncărcabilă (ca exemplu Rexant 75-7823) 6/10 W 1000 lm 2000 mAh Tip material- Plastic; Puterea (W) 6/10 W;Flux luminos (lm) 1000 lm; Gradul de protecție (IP) IP44;; Acumulator 2000 mAh"	"Lanternă reîncărcabilă (Rexant 75-7823) 6/10 W 1000 lm 2000 mAh Tip material- Plastic; Puterea (W) 6/10 W;Flux luminos (lm) 1000 lm; Gradul de protecție (IP) IP44;; Acumulator 2000 mAh"	
Set pentru fixarea closetului	Set pentru fixarea closetului	RM	Supraten/Volta	Set pentru fixarea closetului Ambalaj Cutie Cantitate (buc)2 Culoare Alb Destinatie Pentru fixarea closetului Diametru diblu (mm) 10mm Diametru gaurire (mm)10mm Diametru surub (mm) 6mm Lungime diblu (mm) 50mm Lungime surub (mm) 80mm Material diblu Nailon Material surub Otel zincat	Set pentru fixarea closetului Ambalaj Cutie Cantitate (buc)2 Culoare Alb Destinatie Pentru fixarea closetului Diametru diblu (mm) 10mm Diametru gaurire (mm)10mm Diametru surub (mm) 6mm Lungime diblu (mm) 50mm Lungime surub (mm) 80mm Material diblu Nailon Material surub Otel zincat	
Furtun dus	Furtun dus	RM	Supraten/Volta	Furtun dus 150cm ca exemplu SL084 Culoare Cromat Lungime (cm)150	Furtun dus 150cm SL084 Culoare Cromat Lungime (cm)150	

				Material Otel inoxidabil Tip Furtunuri dus	Material Otel inoxidabil Tip Furtunuri dus	
Para de dus	Para de dus	RM	Supraten/Volta	Para de dus ca exemplu F19 crom Culoare Cromat Forma Rotunda Numarul tipuri de jet 3 Tip Para de dus	Para de dus F19 crom Culoare Cromat Forma Rotunda Numarul tipuri de jet 3 Tip Para de dus	
Amestec uscat sac 25kg	Amestec uscat sac 25kg	RM	Supraten/Volta	Amestec uscatca (ca exemplu Rotband)25kg Baza Ipsos Consum normal (kg/m2)8.5 Domeniul de utilizare-Pentru lucrari la interior Greutate (kg)25	Amestec uscatca (Rotband)25kg Baza Ipsos Consum normal (kg/m2)8.5 Domeniul de utilizare-Pentru lucrari la interior Greutate (kg)25	
Vopsea lavabila 14 kg	Vopsea lavabila 14 kg	RM	Supraten/Volta	Vopsea (ca exemplu Snejana) Lavabila 14kg Baza Acrilica Consum normal 0.125-0.17kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Domeniul de utilizare Pentru lucrari interioare Greutate (kg)14 Tara producatorului Moldova Termen de valabilitate (luni)24 Timp de uscare (ore) 4	Vopsea (Snejana) Lavabila 14kg Baza Acrilica Consum normal 0.125-0.17kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Domeniul de utilizare Pentru lucrari interioare Greutate (kg)14 Tara producatorului Moldova Termen de valabilitate (luni)24 Timp de uscare (ore) 4	
Ciment sac 40kg	Ciment sac 40kg	RM	Supraten/Volta	Ciment (ca exemplu BAZIC 400) 40kg; Ambalaj (kg) 40 Marca400; Tip-Ciment Tipul cimentului32, 5R	Ciment (BAZIC 400) 40kg; Ambalaj (kg) 40 Marca400; Tip-Ciment Tipul cimentului32, 5R	
Vopsea Euroton Lav 14kg	Vopsea Euroton Lav 14kg	RM	Supraten/Volta	Vopsea Euroton Lav 14kg Baza Acrilica Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg)14 Luciu Mata Tara producatorului Moldova Temperatura de uscare (°C)+20 Termen de valabilitate (luni)18 Timp de uscare (ore) 4	Vopsea Euroton Lav 14kg Baza Acrilica Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg)14 Luciu Mata Tara producatorului Moldova Temperatura de uscare (°C)+20 Termen de valabilitate (luni)18 Timp de uscare (ore) 4	
Trafalet	Trafalet	RM	Supraten/Volta	Trafalet (ca exemplu Blue Line THT8541) 10cm cu coada	Trafalet (Blue Line THT8541) 10cm cu coada	
"Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. 4 kg	"Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. 4 kg	RM	Supraten/Volta	"Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi.	"Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi.	

				(Ca exemplu Adeziv Lincov 4kg) Baza Acrilica Consum normal Pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2 Culoare Maro-deschis Destinatie Universal Greutate (kg) 4 Termen de valabilitate (luni)18"	(Ca exemplu Adeziv Lincov 4kg) Baza Acrilica Consum normal Pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2 Culoare Maro-deschis Destinatie Universal Greutate (kg) 4 Termen de valabilitate (luni)18"	
"Adezivul universal	"Adezivul universal	RM	Supraten/Volta	"Adezivul universal poate fi utilizat pentru sigilarea sistemelor de geamuri interne pentru siguranță, în bucătării și băi, în structuri metalice, în construcții de bărci și agent de umplere universal, pentru suprafețe crăpate. (Ca exemplu Adeziv Mamut Seal Universal Incolor 290ml) Baza Liant polimeric Culoare Incolor Densitate (g/ml) 1,54g/ml Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Intarire completa (ore)24ore Termen de valabilitate (luni) 9 Volum (L) 0,29"	"Adezivul universal poate fi utilizat pentru sigilarea sistemelor de geamuri interne pentru siguranță, în bucătării și băi, în structuri metalice, în construcții de bărci și agent de umplere universal, pentru suprafețe crăpate. (Ca exemplu Adeziv Mamut Seal Universal Incolor 290ml) Baza Liant polimeric Culoare Incolor Densitate (g/ml) 1,54g/ml Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Intarire completa (ore)24ore Termen de valabilitate (luni) 9 Volum (L) 0,29"	
Pachete pentru gunoi 50buc 35L	Pachete pentru gunoi 50buc 35L	RM	Supraten/Volta	Pachete pentru gunoi 50buc 35L Inaltime (cm) 60 Latime (cm) 50 Material Polietilena Tip Pachete pentru gunoi Volum (L) 35	Pachete pentru gunoi 50buc 35L Inaltime (cm) 60 Latime (cm) 50 Material Polietilena Tip Pachete pentru gunoi Volum (L) 35	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Jora Vitalie, În calitate de: Director
Ofertantul: JOFAM-ELITE SRL, Adresa: mun. Chișinău, or. Codru str. Livadarilor 207