

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Pentru materiale de construcție utilizate în cadrul lucrărilor de reparații interioare

Locație: Spitalul Raional Șoldănești – Bloc alimentar (bucătărie, farmacie, spălătorie, sala de ședințe, arhivă)

1. Domeniul de aplicare

Prezenta specificație tehnică stabilește cerințele minime privind calitatea materialelor de construcții ce urmează a fi utilizate în cadrul lucrărilor de reparații interioare la blocul alimentar al Spitalului Raional Șoldănești. Materialele vor respecta standardele naționale și europene în vigoare, asigurând condiții igienico-sanitare adecvate, durabilitate și rezistență.

2. Cerințe generale pentru materiale

- Să fie însoțite de certificate de conformitate, declarații de performanță și fișe tehnice.
- Să fie rezistente la uzură, umiditate și substanțe dezinfectante, mai ales în spațiile cu specific medical și alimentar.
- Să fie compatibile între ele și cu tehnologiile de execuție.

3. Categoriile de materiale și specificații tehnice

3.1. Materiale pentru finisaje interioare

Nr. crt.	Denumire material	Specificații tehnice minime
1	Glet de finisare	Pe bază de ciment sau ipsos, granulație fină ≤ 0.2 mm
2	Vopsea lavabilă antibacteriană	Pe bază de apă, lavabilă
3	Faianță ceramică	rezistentă la umiditate
4	Gresie antiderapantă	rezistență la uzură și agenți chimici

3.2. Materiale pentru instalații electrice și sanitare

Nr. crt.	Denumire material	Specificații tehnice
1	Cablu electric	Cupru, izolație PVC, secțiune conform cerințelor
2	Aplice LED	IP44, durată ≥ 25.000 ore

Nr. crt.	Denumire material	Specificații tehnice
3	Țevi și fittinguri PPR	Rezistență $\geq 90^{\circ}\text{C}$, presiune $\geq \text{PN}10$
4	Obiecte sanitare	Ceramică de calitate, robinete cu senzor (recomandat)

3.3. Alte materiale

Nr. crt.	Denumire material	Specificații tehnice	Observații
1	Adezivi gresie/faianță	Pe bază de ciment, aderență $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Umiditate ridicată, interior
3	Tencuială mecanizată	Pe bază de ciment-var, rezistentă la umezeală	Pereți interiori

4. Condiții de depozitare și manipulare

- Materialele vor fi depozitate în spații uscate, ventilate, pe paleți, acoperite.
- Se va evita contactul cu surse de umezeală și temperaturi extreme.
- Fiecare livrare va fi verificată calitativ și cantitativ de dirigintele de șantier.

5. Dispoziții finale

- Nerespectarea acestor cerințe atrage respingerea materialelor de către beneficiar.
- Toate materialele trebuie să fie aprobate de beneficiar înainte de utilizare.
- Se vor respecta toate normele de protecție a muncii și reglementările sanitare aplicabile în instituțiile medicale.