

Паспорт якості
Паспорт качества № 1503/1 от 15.03.2018

смазка Графитная Ж
ГОСТ 3333-80

Гарантийний срок хранения 5 лет

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ, ТУ	Фактично	Метод испытания
1	Внешний вид	Однородная мазь от темно-коричневого до чёрного цвета	Однородная мазь чёрного цвета	ГОСТ 3333, п.4.2
2	Температура каплепадения, °С, не ниже	77	90	ГОСТ 6793
3	Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм 10 ⁻¹ не менее	250	275	ГОСТ 5346, метод В
4	Вязкость эффективная 0°С, ср. гр. ск. деф. 10 с ⁻¹ , Па.с, н/б	100	95	ГОСТ 7163
5	Предел прочности на сдвиг при 50 С, Па, не менее	100	120	ГОСТ 7143
6	Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	5	4,0	ГОСТ 7142
7	Коррозионное воздействие на металлы (сталь 40;45 или 50)	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 9.080
8	Содержание воды, % н/б	3,0	1,6	ГОСТ 2477

Примечание: партия № 2; дата изготовления: февраль 2018 г.



Паспорт качества выдал