

# DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 9/26.03.2025

1. cod unic de identificare al produsului-tip: Haus Interior Latex Mat –

VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:  
Finisarea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de ipsos și gips carton, la interiorul și exteriorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

“Velias Grup” SRL, MD-3715, r-l Strășeni, s.Cojusna , str.Mihai Viteazul 2  
IDNO: 1003600076636

5. Performanta produsului: conform buletin de analiza N29 din 24.03.2025

| A | PRODUS LICHID                                                        | Caracteristica                    | Metoda de analiza                         |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Aspect                                                               | fluid, vâscos, omogen             | Visual                                    |
| 2 | Masa volumică (densitate), 20°C,g/cm <sup>3</sup>                    | 1.64±0.2                          | SR ISO 2811-1: 2023                       |
| 3 | Conținut substanțe nevolatile, %                                     | 65+2                              | SR ISO 3251: 2019                         |
| 4 | pH                                                                   | 8.5 +1                            | SR EN ISO 10523-2012                      |
| 5 | Viscozitate Brookfield (cP), 25 °C                                   | 20000-50000                       | SR EN ISO 2555-2018                       |
| 6 | COV, g/L                                                             | < 30                              | SR EN ISO 11890-1: 2007                   |
|   |                                                                      |                                   |                                           |
| B | PELICULA USCATA                                                      |                                   |                                           |
| 1 | Aspect                                                               | Peliculă uniformă                 | vizual                                    |
| 2 | Timp de uscare aparent completă (tip D), ore                         | 3-5                               | SR EN ISO 9117:2012                       |
| 3 | Putere de acoperire Clasa H10 (%)                                    | 2<br>(98-99.5)                    | SR EN ISO13300:2022<br>EN ISO 6504-3:2019 |
| 4 | Clasa de lavabilitate<br>(rezistența la frecare umedă)<br>Clasa (μm) | 2<br>(5-20 μm, la<br>200 frecari) | SR EN ISO13300:2022<br>EN ISO 11998:2006  |

COV limita UE g/l:cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30

6.Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările:

Laborator analize - SC “Elkim Special SRL”, Timisoara, str.C-tin cel Mare 21