

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Ministerul Afacerilor Interne**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Ministerul Afacerilor Interne**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a unor spatii a Blocului "V" din incinta Ministerului Afacerilor Interne, mun Chisinau, bd. Stefan cel Mare**

,75

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructie		
		1.1. Demontari si evacuari		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE se vor remonta)	buc	2,0000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demontarea in locurile deteriorate, pereti)	m2	69,8000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demontarea in locurile deteriorate, tavane)	m2	18,2000
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea tavan suspendat gipscarton)	m2	5,6000
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan suspendat Armstrong)	m2	12,0000
6	RpCK42E	Desfacerea plinte prefabricate MDF (ATENTIE Locurile deteriorate)	m	16,8000
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,1000
8	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	3,1000
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,1000

1	2	3	4	5
		1.2. Pereti		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	69,8000
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,8000
12	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 40mm (Locurile deteriorate)	m2	26,3000
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,4000
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,4000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,3000
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,3000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	542,3000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu umeditate sporita)	m2	542,3000
19	CN16D	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email (Revopsirea glafurilor la	m2	14,2000

1	2	3	4	5
		ferestre existente)		
20	CG09A	Plinte din MDF in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Locurile deteriorate)	m	16,8000
21	CG09A Aplicabil	Montarea profilelor la imbinarea pardoselilor (laminat) cu pragul usei existente. Profil aluminiu cu latimea minim 40mm (Tipul se va coordona cu beneficiarul)	m	12,4000
		1.3. Tavan		
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Bloc sanitar, incapere alaturata)	m2	17,6000
23	CJ04B	Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane	m	32,4000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,6000
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,6000
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Locurile deteriorate)	m2	18,2000
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Locurile deteriorate)	m2	42,1500
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Suprafata totala)	m2	214,5600
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu umeditate sporita) (Suprafata totala)	m2	214,5600