

## **Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor de schimbare a ferestrelor**

- 1. Uși:** Ușă metalică de intrare , cu structura complexă metalică, izolată cu vată minerală. Caracteristici: mărimea ușii 2000 x 1000. Deschiderea: Dreapta unghiul de deschidere: 180 grade. Tocul foia de ușă (lățimea 900): steclopachet 2 camere +gratie; construcție complexa din tabla groasa, Exterior: metal, interior: metal. Izolație: vata minerala Garnitura de cauciuc: pe tot perimetrul tocului si foii de usa. Vizor cu deschiderea mare a campului vizual; Miner finisat pe rotund-oțel inoxidabil: Balamale vizibile de mare rezistență - 3 buc la foaia de ușă. Două sisteme de închidere de cea mai buna calitate. Culoarea sur deschis;
- 2. Ferestre:** Ferestre din profile PVC cu unul sau mai multe canaturi, destinate construcțiilor cu înălțimea de până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 m<sup>2</sup> (dimensiuni orientative: 2,1 m x 1,8 m), culoare albă, cu următoarele caracteristici tehnice minime:  
Profil PVC cu 6 camere;  
Lățimea constructivă a tocului 85 mm;  
2 garnituri de etanșare;  
Grosimea peretelui exterior al profilului 2,7 mm;  
Grosimea profilelor interioare de armare 1,9 mm;  
Configurație: 1 secțiune cu deschidere dublă, 1 secțiune cu deschidere simplă;  
Fără plasă contra insectelor;  
Coeficient de transfer termic al profilului: aximum 0,93 W/m<sup>2</sup>K;  
Feronerie de calitate superioară, cu funcții de siguranță și reglaj multipunct;  
Mânere securizate, cu mecanism anti-manipulare (tip Secustic sau echivalent);  
Geam termoizolant triplu (3 sticle, 2 camere) cu formula: 4Sevo/16/4fl/16/4Lov-e;  
Coeficient de transfer termic al geamului termoizolant 0,95 W/m<sup>2</sup>K.

Data completării 22.mai.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SC”Modeaon-Impex” S.R.L

(semnătura autorizată)