

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1585325040059							
Denumirea procedurii: Materiale tehnico-sanitare(repetat)							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44410000-7	1. Lavoar din inox	500x600x0.6mm inox	China	Shanghai Haiba Sanitary Import & Export Co, Ltd	1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600.	Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600x0.6mm	
	2. Lavoar din metal emaliat 500x600.	МСЭЭП 500*600	Belarus	ОАО Слуцкий завод “ЭМАЛЬ ПОСУДА”	2. Lavoar din metal emaliat 500x600.	Lavoar din metal emaliat 500x600. GOST 18297-96	
	3. Baterii amestecătoare p/u lavoar	Cezares	Polonia	Matezzi	3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje),cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje),cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă	

					mobilă, greutatea aproximativ 1500 gr.	
4. Baterie amestecătoare p/u baie	Kwarc Plus	Polonia,	Matezzi	4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la-2000gr.	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea aproximativ 2000gr.	
5. Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la -1200 gr.	Cvadro	Polonia	Matezzi	5. Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la -1200 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea aproximativ 1200 gr.	
6. Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu				6. Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil	Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40	

corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	Celestyn	Polonia	Matezzi	metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea aproximativ 1200 gr	
7. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, iesirea inferioară pentru duş G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm,greutatea de la-2000gr.	Selen	Polonia	Matezzi	7. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, iesirea inferioară pentru duş G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm,greutatea de la-2000gr.	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, iesirea inferioară pentru duş G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm,greutatea aproximativ 2000gr.	
8. Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact	Абк-05	Ucraina	ООО «Завод Полимер деталь»	8. Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acţionează prin apăsare, buton alb şi robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2.	Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acţionează prin apăsare, buton alb şi robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2.	
9. Robinet cu plută vertical cu conectare lateral ø3/8	ZN2/110	Polonia	KK-Polanda	9. Robinet cu plută vertical cu conectare lateral ø3/8	Robinet cu plută vertical cu conectare lateral ø3/8	

10. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	ZND/112	Polonia	KK-Polanda	10. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	
11. Gofră p/u WC.	W558	Ucraina	ООО «Завод Полимер деталь»;	11. Gofră p/u WC.	Gofră p/u WC armata;	
12. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox	A-3014	Ucraina	ООО «Завод Полимер деталь»;	12. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	
13. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	A5007	Ucraina	ООО «Завод Полимер деталь»;	13. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	
14. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox și furtun gofrat.	T0116	Ucraina	ООО «Завод Полимер деталь»;	14. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox și furtun gofrat.	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox și furtun gofrat.	
15. Site pentru duș îmbinate prin înșurubare	1069	China	Wenzhou Haiba Sanitary, Ltd	15. Site pentru duș îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare.	15. Site pentru duș îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare.	
16. Cartuș ø 40 p/u baterii.(scurt)	D40	China	Wenzhou Haiba Sanitary, Ltd	16. Cartuș ø 40 p/u baterii.(scurt)	Cartuș ø 40 p/u baterii.(scurt)	
17. Cartuș ø 32 p/u baterii.(scurt)	D32	China	Wenzhou Haiba	17. Cartuș ø 32 p/u baterii.(scurt)	Cartuș ø 32 p/u baterii.(scurt)	

			Sanitary, Ltd			
18. Spumă montaj 750ml	750ml	Turcia	Soma Fix	18. Spumă montaj 750ml	Spumă montaj 750ml	
19. Silicon sanitar alb cu rezistența la mușegai 280 ml.	280ml	Turcia	Soma Fix	19. Silicon sanitar alb cu rezistența la mușegai 280 ml.	Silicon sanitar alb cu rezistența la mușegai 280 ml.	
20. Țeavă multistrat ø-16	Pexal Valsir	Italia	Valsir	20. Țeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C - 10 bari. Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт).	Țeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari. Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт).	
21. Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) feminin, detașabil.	Pex16x1/2	Turcia	Overlap	21. Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) feminin, detașabil.	Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) feminin, detașabil.	

22. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg	L1,5-2,0m	China	Wenzhou Haiba Sanitary, Ltd;	22. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.	Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.	
23. Reductie din bronz ø20 feminine x 15 masculin	3/4x1/2	Turcia	Kalde Klima	23. Reductie din bronz ø20 feminine x 15 masculin	Reductie din bronz ø20 feminine x 15 masculin	
24. Brațară ø 20	D20(1/2'')	Polonia	MagnaPlast	24. Brațară ø 20	Brațară ø 20 cu cauciuc	
25. Brațară ø 50	D50(1 1/2'')	Polonia,	MagnaPlast	25. Brațară ø 50	Brațară ø 50 cu cauciuc	
26. Brațară ø 110	D110(4'')	Polonia,	MagnaPlast	26. Brațară ø 110	Brațară ø 110 cu cauciuc	
27. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	D15MF	Turcia	Kalde Klima	27. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	
28. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculine/masculin	D15MM	Italia	GIACOMINI	28. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculine/masculin	Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculine/masculin	
29. Robinet cu bilă ø 15 masculine de serviciu	D15	Turcia	Kalde Klima	29. Robinet cu bilă ø 15 masculine de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).	Robinet cu bilă ø 15 masculine de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).	
30. Robinet cu bilă ø 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin.	D25FF	Turcia	Kalde Klima	30. Robinet cu bilă ø 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin.	Robinet cu bilă ø 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin.	

31. Rezervuar p/u WC încastrat cu vacuum	GROHED AL 6/9 LT	Germania	GROHE IMEX	31. Rezervuar p/u WC încastrat cu vacuum , adâncimea de instalare – 12cm, volum 6-7,5l, asigurat împotriva condensării, să conțină robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de eșire din rezervor.	Rezervuar p/u WC încastrat cu vacuum , adâncimea de instalare – 12cm, volum 6-7,5l, asigurat împotriva condensării, să conțină robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de eșire din rezervor.	
32. Placă de comandă p/u rezervuar încastrat cu vacuum albă	SKATE AIR	Germania	GROHE IMEX	32. Placă de comandă p/u rezervuar încastrat cu vacuum albă (pentru pozitia 31)	Placă de comandă p/u rezervuar încastrat cu vacuum albă (pentru pozitia 31)	
33. Țeava PP p/u canalizare	PP-R	Polonia,	MagnaPlast	33. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-0,3 m	Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-0,3 m	
34. Cot PP p/u canalizare	PP-R	Polonia,	MagnaPlast	34. Cot PP p/u canalizare ø 110x45°	Cot PP p/u canalizare ø 110x45°	
35. Bandă de teflon	19x15	Polonia	Unitape	35. Bandă de teflon 19mm*15m(lenta fum)	Bandă de teflon 19mm*15m(lenta fum)	
36. Contor de apă rece ø15 preechipate	DS-TRP	MD	Servostal	36. Contor de apă rece ø15 preechipate.	Contor de apă rece ø15 preechipate cu piulite si metrologie	
37. Contor de apă caldă ø15 preechipate	CD SD PLUS	Italia	Maddalena	37. Contor de apă caldă ø15 preechipate	Contor de apă caldă ø15 preechipate cu piulite si certificate CE confotm HG RM	

38. Filtru din bronz ø 1/2	D15	Turcia	Kalde Klima	38. Filtru din bronz ø 1/2	Filtru din bronz ø 1/2	
39. Supapă de siguranță pentru boiler electric ø1/2	D15	Turcia	Kalde Klima	39. Supapă de siguranță pentru boiler electric ø1/2	Supapă de siguranță pentru boiler electric ø1/2	
40. Capac p/u WC	A 601 Duroplast	Cehia	Alcaplast	40. Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun.Chisinau str.A.Puskin, 53B