

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, 5, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1-3, 6]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1745998047134</u>						
Obiectul achiziției: Echipamente electrice portabile						
Achiziție de Valoare Mică						
Nr. d/o.	Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
LOT 1 Ciocan rotopercurtor						
1.1	42600000-2	Ciocan rotopercurtor	Germania	ROBERT BOSCH S.R.L.	Tensiune alimentare: 18 V DC (cu acumulator) Tip acumulator: Li-Ion Capacitate acumulator: Minim 5.0 Ah Număr acumulatori incluși: 2 bucăți Încărcător inclus: 1 bucata, compatibil cu acumulatorii livrați Energie de percuție: Minim 2.5 J (preferabil 2.6 J) Frecvența de percuție: Minim 4.000 percuții/min (preferabil 0–4350 percuții/min) Turație în gol: Minim 900 rot/min Tip mandrină: SDS-plus Moduri de funcționare: 3 moduri – găurire, găurire cu percuție, dăltuire Greutate (cu acumulator): Maxim 3.5 kg Funcții suplimentare: Sistem de control al reculului (KickBack Control); Sistem electronic de control al vitezei; Sistem de reducere a vibrațiilor (Vibration Control); Lumină LED de lucru integrate. Accesorii incluse: 2 acumulatori de	GBH18VF-26 BOSCH 0611909003 Fisa tehnica anexata

					minim 5 Ah, încărcător rapid, valiză de transport durabilă Stare produs: Produsul trebuie să fie nou, în ambalajul original al producătorului Garanție minimă: 24 luni	
LOT 2 Polizor unghiular						
2.1	42600000-2	Polizor unghiular	Germania	ROBERT BOSCH S.R.L.	Tensiune alimentare: 18 V DC (cu acumulator) Tip acumulator: Li-Ion Diametru disc compatibil: 125 mm Turație în gol: Minim 11.000 rot/min Putere echivalentă: Minim 700 W Tip motor: Fără perii (Brushless) Tip prindere disc: Piuliță de fixare M14 Protecție la repornire accidentală: Da Apărătoare de protecție: Reglabilă, fără scule Mâner lateral: Inclus, montabil pe ambele părți Funcții suplimentare: Protecție la suprasarcină; răcire optimizată a motorului; design compact pentru utilizare în spații înguste Capacitate acumulator: Minim 4.0 Ah Număr acumulatori incluși: 2 bucăți Încărcător inclus: 1 bucată, compatibil cu acumulatorii livrați Accesorii incluse: 2 acumulatori de minim 4 Ah, încărcător rapid, apărătoare de protecție, mâner lateral, valiză de transport durabilă Stare produs: Produsul trebuie să fie nou, în ambalajul original al producătorului	GWS 180-LI 4.0Ah 125MM BOSCH 06019H9021 Fisa tehnica anexata

					Garanție minimă: 24 luni	
LOT 3 Nivel laser						
3.1	42600000-2	Nivel laser	Germania	ROBERT BOSCH S.R.L.	Tip laser: Fascicul laser verde, clasa 2 Număr linii laser: minimum 3 linii (1 orizontală + 2 verticale la 360°) Raza de acțiune: Până la 30 m (fără receptor); până la 120 m cu receptor (opțional) Precizie de nivelare: ± 0.3 mm/m Domeniu de autonivelare: ± 4° Timp de autonivelare: Sub 4 secunde Alimentare: 4 x baterii AA (1.5 V) sau acumulator compatibil 6 V Grad de protecție: minimum IP54 (rezistență la praf și stropi de apă) Funcții suplimentare: Mod înclinat pentru lucrări neorizontale; indicator baterie; blocare pendul pentru transport Accesorii incluse: Geantă de protecție, suport universal, 4 baterii AA Stare produs: Produsul trebuie să fie nou, în ambalajul original al producătorului Garanție minimă: 24 luni	GLL 3-80 G. BOSCH 0601063Y00 Fisa tehnica anexata
LOT 4 Detector cablaj electric, metal						
4.1	42600000-2	Detector cablaj electric, metal	Germania	ROBERT BOSCH S.R.L.	Adâncime maximă de detecție: Până la 120 mm Tipuri de materiale detectate: Metale feroase, metale neferoase, conductori electrici sub tensiune, țevi din plastic umplute cu apă, structuri din lemn în pereți uscați Alimentare: 4 x baterii AA (1.5 V) Display: Ecran LCD cu afișare direcțională a obiectului detectat și tipul materialului	DETECTOR UNIVERSAL D-tect 120 BOSCH 0601081303 Fisa tehnica anexata

					Avertizare obiect periculos: Semnal vizual și acustic pentru conductori sub tensiune Unități de măsură: mm Moduri de operare: Beton; Pereți uscați (rigips); Mod universal (toate materialele) Autocalibrare: Da, automată la pornire Accesorii incluse: Husă de protecție, 4 baterii AA, manual de utilizare Compatibilitate echivalentă: Se acceptă și modele echivalente funcțional, de la alți producători consacrați, cu aceleași caracteristici tehnice minime și funcționale Stare produs: Produsul trebuie să fie nou, în ambalajul original al producătorului Garanție minimă: 24 luni	
LOT 5 Baterie						
5.1	42600000-2	Baterie	Germania	ROBERT BOSCH S.R.L.	Tensiune nominală: 18 V DC Capacitate: Minim 5.0 Ah Tehnologie celule: Li-Ion (litiu-ion) Compatibilitate: Compatibil cu Ciocan rotopercutor Bosch GBH 18V-26 F Compatibil cu Mașina de găurit Bosch GSB 18V-110C Indicator nivel încărcare, Protecție la suprasarcină, supraincălzire. Compatibilitate echivalentă: Se acceptă și acumulatori echivalenți, cu aceleași caracteristici tehnice și compatibilitate completă cu sistemul Bosch 18V Professional Stare produs: Produsul trebuie să fie nou, în ambalajul original al	ACCUMULATOR 18V Li-ION 5 Ah BOSCH 1600A002U5 Fisa tehnica anexata

					producătorului Garanție minimă: 24 luni	
LOT 6 Aspirator						
6.1	42600000-2	Aspirator	Germania	ROBERT BOSCH S.R.L.	Putere motor: Minim 1250 W Tensiune alimentare: 220 – 240 V AC Capacitate rezervor: Minim 25 litri Tip aspirare: Umedă sau uscată sau (duală) Debit maxim de aer: Minim 61 l/s Lungime furtun de aspirare: Minim 3 metri Funcții suplimentare: Priză integrată pentru scule electrice cu pornire automată; sistem anti-static; suport pentru accesorii Greutate: Maxim 9 kg Mobilitate: Roți mari spate și roți pivotante față Accesorii incluse: Furtun de aspirare, duză pentru podea, duză pentru rosturi, adaptor pentru scule, filtru, sac colector Stare produs: Produsul trebuie să fie nou, în ambalajul original al producătorului Garanție minimă: 24 luni	GAS 12-25 PL 1250W BOSCH 060197C100 Fisa tehnica anexata
LOT 7 Lampă de lucru LED						
7.1	42600000-2	Lampă de lucru LED	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	Putere LED: 15 W Temperatură de culoare: 6000 K (lumină albă rece) Flux luminos: Minim 1000 lumeni Tip sursă de lumină: LED Unghi de iluminare: Minim 120° Tip alimentare: Acumulator intern Capacitate acumulator: Minim 2000	LAMPĂ DE LUCRU LED 15W 2000mAh 1000lm ORNO WL15 Fisa tehnica anexata

					mAh Timp de funcționare: Minim 3 ore la putere maximă Timp de încărcare: Maxim 4 ore Moduri de iluminare: Minim 2 trepte de intensitate (ex. 50% și 100%) Grad de protecție: Minim IP44 (rezistență la stropi de apă și praf) Fixare: Suport rabatabil / mâner de transport Port de încărcare: USB sau cablu dedicat inclus Accesorii incluse: Cablu de încărcare, manual de utilizare Stare produs: Produsul trebuie să fie nou, în ambalajul original al producătorului Garanție minimă: 24 luni	Putere LED: 15 W Temperatură de culoare: 6000 K (lumină albă rece) Flux luminos: 1000 lumeni Tip sursă de lumină: LED Unghi de iluminare: Minim 120° Tip alimentare: Acumulator intern Capacitate acumulator: Minim 2000 mAh Timp de funcționare: 3 ore la putere maximă Timp de încărcare: 4 ore Moduri de iluminare: 2 trepte de intensitate (ex. 50% și 100%) Grad de protecție: IP44 (rezistență la stropi de apă și praf) Fixare: Suport rabatabil / mâner de transport Port de încărcare: USB sau cablu dedicat inclus Accesorii incluse: Cablu de încărcare, manual de utilizare Stare produs: Produsul nou, în ambalajul original al producătorului Garanție minimă: 24 luni
--	--	--	--	--	--	---

Nume Prenume: __Fusaru Dumitru__

Funcția în cadrul firmei: __Dir.Tehnic__

Denumirea firmei: __VOLTA SRL__

Data completării: __07.05.2025__

