



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 42

Емаль алкідна ПФ-115К глянцева зелена

Дата складання 26.02.2025 р.

Партія № 37

Кількість місць 180шт

Маса 504кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі : повна кольорова відмінність Δ E між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла 2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцевою плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск плівки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	117
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, бальна зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	68,5
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20 25	20 25
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше		
8	Укрив висущеної плівки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	76
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24 1	Відповідає 1 1
10	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	40	40
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше		
12	Твердість плівки по маятниковому приладу М-3, у.о., не менше, для емалей Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28 1
13	Адгезія плівки, бали, не більше	2	відповідає
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	15	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину миючого засобу, хвилини, не менше	24	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	300	300
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма з 01.01.2024		

Аналіз проводив: Безугла В.В.

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип СВ. Норма з 01.01.2024 ≤300 г/л. Фактичний вміст ≤300 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії: Голова І.І.

ПЧ 07.01.2014

І.І. Голова



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 23

Емаль алкідна ПФ-115К глянцева чорна

Дата складання 26.02.2025 р.

Партія № 41

Кількість місць 240шт

Маса 672кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі : повна колірна відмінність ΔE між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцевою плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск плівки, %, не менше	50	60
4	Умова в'язкості по вискозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	115
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	65,8
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20 25	20 25
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше		
8	Укрив висушеної плівки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	72
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24 1	Відповідає 1
10	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	40	40
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше		
12	Твердість плівки по маятниковому приладу М-3, у о. не менше, для емалей Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28 1
13	Адгезія плівки, балл, не більше	2	відповідає
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	15	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину мийного засобу, хвилин, не менше	24	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	300	300
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма з 01.01.2024		

Аналіз проводив: Безугла В.В.

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту. Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип СВ. Норма з 01.01.2024 ≤300 г/л фактичний вміст ≤300 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії:

Головко Т.І.



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 12

Емаль алкідна ПФ-115К глянцева темно сіра

Дата складання 27.01.2025 р.

Партія № 28

Кількість місць 210шт

Маса 588кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір півки емалі : повна колірна відмінність Δ E між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеву півку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск півки, %, не менше	50	60
4	Умова в'язкості по віскозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	116
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, бальніка зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	66,5
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної півки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	72
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24 1	Відповідає
10	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	40
12	Твердість півки по маятниковому приладу М-3, у.о., не менше, для емалей : Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28
13	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину мийного засобу, хвилини, не менше	15	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма з 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив: Безугла Віта
Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма з 01.01.2024 ≤300

Висновок: гід. Фактичний вміст ≤300 г/л

Начальник лабораторії: Гольяко Т.І.





ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 15

Емаль алкідна ПФ-115К глянцева сіра

Дата складання 10.02.2025 р.

Партія № 10

Кількість місць 180шт

Маса 504кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі : повна колірна відмінність ΔE між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеvu плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск плівки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	114
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	66.2
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перегрівання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної плівки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	74
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	40
12	Твердість плівки по маятниковому приладу М- 3, у.о., не менше, для емалей Чорна Інші кольори	0,2 0,25	0 28
13	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину мийного засобу, хвилини, не менше	15	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма з 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив: Безугла О.В.

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма з 01.01.2024 ≤300 г/л., фактичний вміст ≤300 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії:

Головний інженер





ППВФ «Емаль»
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 23

Грунтівка антикорозійна ГФ-021 матова сіра

Дата складання 28.03.2025 р.

Партія № 52

Кількість місць 300шт

Маса 912кг

Вид тари Банка 2,8кг

№	Найменування показника	ТУ У 20.3-30425524-013:2017	Встановлено аналізом
1	Колір плівки ґрунтовки	Білий, сірий, червоно-коричневий і чорний. Відтінок не нормується.	відповідає
2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання ґрунт повинен утворювати однорідну гладку матову плівку, без зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5)°C, не менше	45	122
4	Масова частка нелетких речовин, %, не менше	54	57,6
5	Ступінь розбавлення розчинником, %, не менше	20	17
6	Ступінь перетирання, мкм, не більше	50	40
7	Час висихання покриття при температурі (105+/-5)°C, хвилин, не більше: До ступеня 3 Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 3	35 24	відповідає
8	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1
9	Міцність покриття при ударі, см, не менше	50	50
10	Твердість плівки, у.о., не менше	0,35	0,38
11	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
12	Стійкість плівки при температурі (20±2)°C, годин, не менше, к статичному впливу: -3%-ному розчину NaCl	24	відповідає
13	Здатність плівки шліфуватися	Плівка при шліфуванні повинна утворювати рівну поверхню і не солити шкурку	відповідає
14	Стійкість плівки до дії мінерального масла при t (20,0 ± 2)°C, не менше	48	відповідає
15	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма з 01.01.2024	500	500


Аналіз проводив: Безугла В.В.

Висновок:

Відповідає ТУ У 20.3-30425524-013:2017. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018, таблиця А, підкатегорія 9(і), тип SB. Норма з 01.01.2024 ≤500 г/л., фактичний вміст ≤500 г/л.

Начальник лабораторії:

Головко Т.І.





ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 32

Емаль алкідна ПФ-115К сребриста

Дата складання 23.01.2025 р.

Партія № 28

Кількість місць 30шт

Маса 84кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі: повна колірна відмінність ΔE між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеву плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск плівки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	118
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	66,4
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної плівки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	87
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	40
12	Твердість плівки по маятниковому приладу М-3, у.о., не менше, для емалей: Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28
13	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину миючого засобу, хвилин, не менше	15	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма з 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив: Безугла В.В.
Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма з 01.01.2024 ≤300 г/л., фактичний вміст 300 г/л.

Висновок: фактичний вміст 300 г/л.

Начальник лабораторії: Головкич Т.О.





ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 61

Емаль алкідна ПФ-115К яскраво блакитна

Дата складання 16.01.2025 р.

Партія № 84

Кількість місць 150шт

Маса 420кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі: повна кольорова відмінність ΔE між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеву плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск плівки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	118
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балинка зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	63,5
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної плівки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	87
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	40
12	Твердість плівки по маятниковому приладу М-3, у.о., не менше, для емалей: Чорна Інші кольори	0,2 0,25	0,28
13	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину мийного засобу, хвилин, не менше	15	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма 3 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив:

Безугла В.В.

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма 3 01.01.2024 ≤300 г/л, фактичний вміст 300 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії:

Головко П.І.

м. Дніпропетровськ



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 65

Емаль алкідна ПФ-115К блакитна

Дата складання 7.02.2025 р.

Партія № 6

Кількість місць 120шт

Маса 336кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір півки емаї : повна колірна відмінність ΔE між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емаї - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаї повинна утворювати однорідну гладку глянцеvu півку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск півки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплom $\varnothing$ 4 мм. при $t(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ Чорна Інші кольори	60-120 80-120	118
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смараглова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	63,5
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної півки, $\text{г}/\text{м}^2$, не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смараглова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	72
9	Час висихання покриття при температурі $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	40
12	Твердість півки по маятниковому приладу М-3, у.о., не менше, для емалей : Чорна Інші кольори	0,2 0,25	0,28
13	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
14	Стойкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стойкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину миючого засобу, хвилин, не менше	15	відповідає
16	Стойкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, $\text{г}/\text{л}$, не більше. Норма з 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив: Безугла В.В.
Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма з 01.01.2024 ≤ 300 $\text{г}/\text{л}$, фактичний вміст 330 $\text{г}/\text{л}$.

Висновок: лабораторія

Начальник лабораторії: Головка Т.І.

м. Дніпропетровськ



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 73
Емаль алкідна ПФ-115К біла

Дата складання 21.02.2025 р.

Партія № 31

Кількість місць 240шт

Маса 672кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі повна кольорова відмінність Δ E між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеву плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск плівки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	117
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	65,7
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної плівки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	91
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1 40	1 40
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше		
12	Твердість плівки по маятниковому приладу М-3, у о., не менше, для емалей: Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28 1
13	Адгезія плівки, бали, не більше	1	відповідає
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину миючого засобу, хвилин, не менше	15	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма з 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив: Безугла В.В.
Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма з 01.01.2024 ≤300

Висновок: г/л., фактичний вміст ≤300 г/л.

Начальник лабораторії: Головко Т.І.



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 49
Емаль алкідна ПФ-115К червона

Дата складання 14.01.2025 р.

Партія № 55

Кількість місць 120шт

Маса 336кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір півки емаї : повна колірна відмінність Δ E між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емаї - для емаї інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаї повинна утворювати однорідну гладку глянцеву плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск півки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ 246 з сондом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5) °C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	117
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	65,7
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної півки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	93
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	40
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	
12	Твердість півки по маятниковому приладу М- 3, у о., не менше, для емаї Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28
13	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
14	Стойкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стойкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину міночного засобу, хвилин, не менше	15	відповідає
16	Стойкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма 3 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив: Безугла В.В.
Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма 3 01.01.2024 ≤300

Висновок: ц/л., фактично вміст ЛОС 300 г/л.

Начальник лабораторії: Головка Т.П.





ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 48

Емаль алкідна ПФ-115К жовта

Дата складання 25.02.2025 р.

Партія № 70

Кількість місць 150шт

Маса 420кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір півки емалі повна колірна відмінність ΔE між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеву півку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск півки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ 246 з соплом 0,4 мм при $t(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ Чорна Інші кольори	60-120 80-120	114
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	65,7
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної півки, г/м^2 , не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	88
9	Час висихання покриття при температурі $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, годин, не більше До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1 40	1 40
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше		
12	Твердість півки по маятниковому приладу М-3, у о., не менше, для емалей: Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28 1
13	Адгезія півки, бали, не більше	2	відповідає
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	15	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину миючого засобу, хвилин, не менше	24	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	300	300
17	Вміст ЛОС, г/л , не більше. Норма 3 01.01.2024		

Аналіз проводив: Безугла В.В.
Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту. Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма 3 01.01.2024 ≤ 300 г/л., Фактичний вміст 300 г/л.

Висновок: № ПЧ 07-01/781-2014

Начальник лабораторії: Головка Т.Б.



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 39

Емаль алкідна ПФ-115К світло зелена

Дата складання 25.02.2025 р.

Партія № 136

Кількість місць 180шт

Маса 504кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі : повна кольорова відмінність Δ E між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеву плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск плівки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	118
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	68,3
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної плівки, г/м², не більше Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	91
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	40
12	Твердість плівки по маятниковому приладу М- 3, у о., не менше, для емалей : Чорна Інші кольори	0,2 0,25	0,28
13	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину мийного засобу, хвилин, не менше	15	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма з 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив: Безугла В.В.
Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ № 1294 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма з 01.01.2024 ≤300 г/л., фактичний рівень 280 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії: Головиш Т.І. 25.02.2025





ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №

39

Емаль алкідна ПФ-115К жовто-коричнева

Дата складання 21.02.2025 р.

Партія № 46

Кількість місць 180шт

Маса 504кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі: повна колірна відмінність ΔE між еталонним і серійним зразком, не більше: - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
б/д/а 2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеву плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск плівки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	115
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	68,3
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної плівки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	73
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	40
12	Твердість плівки по маятниковому приладу М-3, у.о., не менше, для емалей: Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28
13	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину миючого засобу, хвилини, не менше	15	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма з 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив:

Безугла В.В.

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма з 01.01.2024 ≤300 г/л.

Висновок:

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4.

Начальник лабораторії:

Головко Т.К.

м. Дніпропетровськ



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №

55

Емаль алкідна ПФ-115К глянцева вишня

Дата складання 12.02.2025 р.

Партія № 15

Кількість місць 90шт

Маса 252кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір півки емалі : повна колірна відмінність Δ E між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеву півку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск півки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	117
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	66,4
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перегрівання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної півки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	93
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	40
12	Твердість півки по маятниковому приладу М- 3, у о., не менше, для емалей Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28
13	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину миючого засобу, хвилини, не менше	15	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС ,г/л, не більше. Норма з 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив:

Безугла В.В. Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №4394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма з 01.01.2024 ≤300 г/л, фактичний вміст ≤300 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії:

Головко Л.



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 61

Емаль алкідна ПФ-115К глянцева помаранчева

Дата складання 17.01.2025 р.

Партія № 59

Кількість місць 30шт

Маса 84кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі : повна кольорова відмінність Δ E між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцевою плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск плівки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5) °C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	118
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	66,1
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної плівки, г/м², не більше Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	91
9	Час висихання покриття при температурі (20±2) °C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1 40	1 40
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше		
12	Твердість плівки по маятниковому приладу М-3, у.о., не менше, для емалей : Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28 1
13	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину мийного засобу, хвилин, не менше	15	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма 3 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив: Безугла В.В. Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту. Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма 3 01.01.2024 ≤300 г/л, фактичний вміст ≤300 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії:

Головко Т.І.



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 67

Емаль алкідна ПФ-115К глянцева лаванда

Дата складання 18.03.2025 р.

Партія № 59

Кількість місць 90шт

Маса 252кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір півки емалі : повна колірна відмінність ΔE між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцевою півку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск півки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплом $\varnothing$ 4 мм при t (20,0 $\pm$ 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	118
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, балтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	66,1
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної півки, г/м ² , не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	91
9	Час висихання покриття при температурі (20 $\pm$ 2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24 1	Відповідає
10	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	40	40
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	1	1
12	Твердість півки по маятниковому приладу М-3, у.о., не менше, для емалей Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28
13	Адгезія півки, бала, не більше	2	1
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	15	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину мильного засобу, хвилин, не менше	24	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	300	300
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма 3 01.01.2024		

Аналіз проводив: Безугла В.В.

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип СВ. Норма 3 01.01.2024 $\leq$ 300 г/л, фактичний вміст 300 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії:

Головко Т.О.

м. Дніпропетровськ



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 55

Емаль алкідна ПФ-115К глянцева вишня

Партія № 20

Дата складання 13.02.2025 р.

Кількість місць 90шт

Маса 252кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір півки емалі: повна колірна відмінність Δ E між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла 2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцевою півку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск півки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	117
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, бальтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	66,4
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укриття висушеної півки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	93
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	40
12	Твердість півки по маятниковому приладу М- 3, у о., не менше, для емалей Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28
13	Адгезія півки, бали, не більше	2	відповідає
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	15	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину мийного засобу, хвилини, не менше	24	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	300	300
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма 3 01.01.2024		

Аналіз проводив: Безугла В.В. (підприємство)
Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1594 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма 3 01.01.2024 ≤300 г/л, фактичний вміст ≤300 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії: Голова Т.І. (підприємство)



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №

39

Емаль алкідна ПФ-115К глянцева бірюзова

Партія № 11

Дата складання 24.01.2025 р.

Кількість місць 180шт

Маса 504кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі повна колірна відмінність Δ E між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеву плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск плівки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	115
5	Масова частка нецукрих речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, бальніка зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	66,7
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної плівки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	79
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	40
12	Твердість плівки по маятниковому приладу М-3, у.о., не менше, для емалей Чорна Інші кольори	0,2 0,25	0,28
13	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину мийного засобу, хвилин, не менше	15	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма 3 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив: Безугла В.В.

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип СВ. Норма 3 01.01.2024 ≤300 г/л, фактичний вміст ≤300 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії:

Годовко Т.І. 01.01.2025

Ірина М. Дніпропетровськ



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 45

Емаль алкідна ПФ-115К глянцева світло сіра

Дата складання 27.01.2025 р.

Партія № 13

Кількість місць 90шт

Маса 252кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі: повна кольорова відмінність ΔE між еталонним і серійним зразком, не більше: - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеву плівку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск плівки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплом $\varnothing 4$ мм. при $t (20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ Чорна Інші кольори	60-120 80-120	113
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, бальтика зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	66,3
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с, не більше	20	20
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	25	25
8	Укрив висушеної плівки, г/м^2 , не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	76
9	Час висихання покриття при температурі $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, годин, не більше До ступеня 1 До ступеня 3	12 24	Відповідає
10	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше	40	40
12	Твердість плівки по маятниковому приладу М-3, у.о., не менше, для емалей: Чорна Інші кольори	0,2 0,25	0,28
13	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	2	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -го розчину мийного засобу, хвилин, не менше	15	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	24	відповідає
17	Вміст ЛОС, г/л , не більше. Норма з 01.01.2024	300	300

Аналіз проводив:

Безугла В.В.

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту. Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип SB. Норма з 01.01.2024 ≤ 300 г/л фактичний вміст ≤ 300 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії:

Головко Т.О.



ППВФ «Емаль»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 32

Емаль алкідна ПФ-115К глянцева темно зелена

Дата складання 25.02.2025 р.

Партія № 32

Кількість місць 90шт

Маса 252кг

Вид тари Банка 2.8кг

№	Найменування показника	Вимоги ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4	Встановлено аналізом
1	Колір півки емалі : повна колірна відмінність ΔE між еталонним і серійним зразком, не більше - для білої емалі - для емалей інших кольорів	3 5	відповідає
біла2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну гладку глянцеvu півку, без патьоків, зморшок та сторонніх включень	відповідає
3	Блиск півки, %, не менше	50	60
4	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ 246 з соплом Ø 4 мм. при t (20,0 ± 0,5)°C Чорна Інші кольори	60-120 80-120	118
5	Масова частка нелетких речовин, % блакитна, яскраво-блакитний синя, бальніка зелена, червоно-коричнева, жовто-коричнева, ясно-зелена, темно-зелена, смарагдова Інші кольори	60-65 64-70 62-68	68,5
6	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30 с., не більше	20 25	20 25
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше		
8	Укрив висушеної півки, г/м², не більше: Біла Блакитна та зелена темно-зелена, салатна, смарагдова, бірюзова, морська хвиля Чорна червоно-коричнева, жовто-коричнева, сіра, темно-сіра, світло-сіра Інші кольори	100 80 100 80 80 100	86
9	Час висихання покриття при температурі (20±2)°C, годин, не більше: До ступеня 1 До ступеня 3	12 24 1	Відповідає 1
10	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	40	40
11	Міцність покриття при ударі, см, не менше		
12	Твердість півки по маятниковому приладу М- 3, у.о., не менше, для емалей : Чорна Інші кольори	0,2 0,25 1	0,28 1
13	Адгезія півки, бали, не більше	2	відповідає
14	Стійкість покриття до статичного впливу води, годин, не менше	15	відповідає
15	Стійкість покриття до статичного впливу 0,5%-го розчину мийного засобу, хвилин, не менше	24	відповідає
16	Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, годин, не менше	300	300
17	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма 3 01.01.2024		

Аналіз проводив: Безугла В.В.
Відповідає вимогам ТУ У 24.3-30094213-001-2002 зі змінами 1,2,3,4. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту. Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 4(d), тип СВ. Норма 3 01.01.2024 ≤300 г/л. Фактичний вміст ≤300 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії: Головка Т.М.

