

Vipoil CaROil U90Ca3

Unsoare pe baza de calciu

DESCRIERE PRODUS

Unsoarea CaROil U90Ca3 pe bază de săpun de calciu hidratat rezistentă la apă, este realizată pentru lubrifierea rulmenților și a utilajelor care funcționează în intervalul de temperaturi de la -25°C până la +65°C.

APLICATII

Se utilizează pentru alimentarea nodurilor de frecare demontabile care funcționează în intervalul de temperaturi de la -25°C până la +65°C și alimentării nodurilor de frecare cu ajutorul injectoarelor de unsoare manuali la temperaturi de până la -25°C..

SPECIFICATII

DIN 51 502 K2 C-20;
ISO-L-XBAEA-3
NLGI 3

BENEFICII

- Stabilitate mecanica foarte buna
- Rezistență foarte bună la oxidare și coroziune.

TYPICAL PROPERTIES

Characteristics	Test Method	Value
Aspect fizic	Vizual	Unsoare omogena, verde
Penetratie la 25°C, 10 ⁻¹ mm	ASTM D217	215 – 255
Punct de picurare, °C, min.	ASTM D566	>100
Consistenta NLGI	ASTM D217	3
Alcalii libere (Na OH), %, max	ASTM D128	0.2
Apa, %, max	SR 13484	2.0
Impuritati insolubile in acid clorhidric	STAS 12721	lipsa
Cenusa, %, max	ASTN D128	5.5
Rezistenta la apa	DIN 51807-1	stabila
Coroziune pe otel si cupru (3h la 50°C)	STAS 8206	rezista
Stabilitate termica, °C		60

* These values are informative. Variations of these characteristics may occur.

This lubricant does not present a particular danger if it is used according to our recommendations and according to the purpose for which it was produced. The security sheet according to the European legislation in force can be obtained on request.