

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1714384669562 din 29/04/2024
Obiectul achiziției: tractor cu utilaje

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	Armatrac 1104 Lux	Turcia	Erkunt Group	<p>Stare nou, produs 2024. Tara de origine: UE sau Turcia Emisii Etapa III-A Nivelul 3 Putere 105/110 CP. Numar de cilindri/cc. 4 cilindri / 4,2/4,5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizata. Trepțe înainte/înapoi 16 înainte / 16 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate 4800/5000 kg Capacitate pompa 58/60l/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru 190MP A. Arborele prizei de putere 540 -540Erpm, puterea prizei min. 60 kw Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire. Direcție hidrostatică Sistem de franare remorca (pneumatic). Axa fata 4WD</p>	<p>Stare nou, produs 2024. Tara de origine: Turcia Emisii Etapa III-A Nivelul 3 Putere 110 CP. Numar de cilindri/cc. 4 cilindri / 4,4 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizata. Trepțe înainte/înapoi 16 înainte / 16 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate 5000 kg Capacitate pompa 60l/min 4 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru 190M PA. Arborele prizei de putere 540 -540Erpm, puterea prizei 60 kw Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire. Direcție hidrostatică Sistem de franare remorca (pneumatic). Axa fata 4WD</p>	

				Lungime 4450/4475 mm Ampatament 2400/2500 mm Latime 2090-2490 mm Garda la sol 500/520 mm. Inaltime maxima 2850/2900 mm. Dimensiuni roata fata 340/85 R24 Dimensiuni roți din spate 460/85 R34 Greutatea tractorului 5200/5500 kg Garantie: minim 12 luni.	Lungime 4455 mm Ampatament 2405 mm Latime 2090-2490 mm Garda la sol 500/520 mm. Inaltime maxima 2850/2900 mm. Dimensiuni roata fata 340/85 R24 Dimensiuni roți din spate 460/85 R34 Greutatea tractorului 5300 kg Garantie: 24 luni	
Scarificator 5 axe	DC5L	Turcia	Hisarlar	Parametrii tehnici: Stare nou. Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Scarificator tip usor cu 5 corpuri de lucru, putere necesară (CP) 70/130. Adâncime de lucru (cm) 35/45cm Greutate (kg) 1100/1300 Dimensiuni orientative (latime*lungime*inaltime) 260x260x160 Lățimea de lucru (cm) 250 Garantie: minim 12 luni.	Parametrii tehnici: Stare nou. Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Scarificator tip usor cu 5 corpuri de lucru, putere necesară (CP) 70-130. Adâncime de lucru (cm) 35/45cm Greutate (kg) 1200 Dimensiuni orientative (latime*lungime*inaltime) 260x260x160 Lățimea de lucru (cm) 250 Garantie: 12 luni.	
Cultivator pentru prelucrarea solului	KSA 4,2	Moldova	Moldagrotehnica	Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Stare nou, de tip purtat, latime de lucru 4/4.5m. Adâncime de lucru 5-10cm, productivitate 2.5/3ha/h. Diametrul tăvălugi față, mm. 320/340, Diametrul tăvălugi spate, mm. 320/340. Pliabil hidraulic. Greutate 1200/1400kg Garantie: minim 12 luni.	Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Stare nou, de tip purtat, latime de lucru 4.2 m. Adâncime de lucru 5-10cm, productivitate 2.8 ha/h. Diametrul tăvălugi față, mm. 320/340, Diametrul tăvălugi spate, mm. 340. Pliabil hidraulic. Greutate 1350 kg Garantie: 12 luni.	
Grapa cu discuri	BDT 3	Moldova	Moldagrotehnica	Parametrii tehnici: Stare nou, compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Lățime de lucru, 3.0 m, Adâncime de lucru la o trecere, 15-18 cm,	Parametrii tehnici: Stare nou, compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Lățime de lucru, 3.0 m, Adâncime de lucru la o trecere, 15-18 cm,	

				Productivitate, 1.5/2.0 ha/h, Unghi de atac, 18 grade, Diametru disc, 660 mm, Sarcina per disc, 55/65 kg. Masa 1650/1750 kg. Garantie: minim 12 luni.	Productivitate, 1.8 ha/h, Unghi de atac, 180 grade, Diametru disc, 660 mm, Sarcina per disc, 60 kg. Masa 1710 kg. Garantie: 12 luni.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839 Mun. Chisinau s. Stauceni str A. Mateevici 99.A
