

1	2	3	4	5	6	7
6	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	439,94	16,75 3,10	7 368,61 1 364,53
7	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	20,50	1 469,57 283,88	30 126,17 5 819,50
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42,88	95,12 63,08	4 078,90 2 705,04
9	TsC54A	Strat de fundație din săvura h - 0,05 cm	m3	39,60	154,07 47,31	6 101,29 1 873,59
10	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor	100m2	3,20	310,16 310,16	992,52 992,52
11	TsC54C	Strat de fundație din pietris h - 0.30 cm	m3	221,00	354,60 52,04	78 367,55 11 501,79
12	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,16	62,56 62,56	135,13 135,13
13	CO06A4	Imprejmuiri din plasă de sîrmă cu panouri de gard din ramă de oțel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2,5 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 1,56 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa (B - 7,5) la plantarea stîlpilor metalici (Secții	m	112,00	767,05 47,84	85 909,95 5 357,93

