

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-294-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON

Utilizare: *Separarea, delimitarea fizică sau vizuală,
drenarea la marginea zonelor pavate sau alte suprafețe acoperite*



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat de: **SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL**
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6
loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Chișinăului 60

asigură cerințele SM EN 1340:2010 / SM EN 1340:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.
CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 08.07.2024

Expirare 07.07.2029

Director General

Ion PUHA



de vizat
până în
iulie
2025

de vizat
până în
iulie
2026

de vizat
până în
iulie
2027

de vizat
până în
iulie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

SC" IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.
Republica Moldova, mun. Chişinău str. Uzinelor 186/6
tel: +37322410347, tel/fax: +37322410627, tel/fax: +37322470095,
www.iacobas.md; e-mail- iacobas.srl@gmail.com.



DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. AAT5800936

Data eliberării „04” Februarie 2025.

1. Identificarea produsului: **Elemente de borduri de beton prefabricat**
2. Tipul produsului: **Bordure vibropresate de tip – 1000*200*80mm**
3. Culoarea produsului: (de subliniat) gri/roşu/galben/cafeniu/negru/oranj.
4. Utilizarea produsului: Utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor in exterior.
5. Conditii speciale de utilizare: Conform cerintelor standardului in vigoare.
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii : **Sistemul 4**
7. Termen de garantie: **2 ani** { la utilizarea produsului conform standardului nominalizat: }
8. **Performanta declarata**

Caracteristici	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Dimensiuni ,mm	1000*200*80	SM SR EN 1340:2010
Abateri admisibile, mm	L: +0,4%/4;	
p/u fețe văzute	0,5%/1,5;	
p/u alte părți	1,3%/2.	
Absorbția de apa. { % }	3.8	
Clasa/marcare	2/B	
Rezistența la îngheț - dezgheț cu săruri de dezghețare/Pierdere de masă, kg/m ²	0.72	
Clasa/marcare	3/U	
Rezistența la uzura (încercarea Bohme): mm ³ /mm ²	6000/5000	
Clasa/marcare	4/I	
Rezistența la încovoiere, MPa	9,82	
Clasa/marcare	1/S	
Emisii radioactive	Nu contine	

8. Performanta produsului identificat la p.1.2.3 este in conformitate cu performanta declarata de la p.8. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Director tehnic/Manager: Rusu Vitalina



Rusu

SC" IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

Republica Moldova, mun. Chişinău str. Uzinelor 186/6

tel: +37322410347, tel/fax: +37322410627, tel/fax: +37322470095, www.iacobas.md

e-mail- iacobas.srl@gmail.com,

TICHET DE MARCARE

	Nota de livrare
Producator	SRL" Iacobas construct"
Denumirea elementului	Bordure vibropresate
Identificarea elementului	Tip. De drum
Data de fabricare	04.02.2025
Dimensiuni. mm.	1000*200*800
Standard produs	SM SR EN 1340:2010
Utilizarea preconizata	Finisari de drumuri si trotuare
Directia de incarcare	Perpendicular fetelor fatade



Specificatie tehnica	Performanta	Caracteristici
	1000*200*80	Dimensiuni
	1.40	Asfalt
	0.35	De la
	1.35	De la
	1.8	De la
	0.75	De la
SM SR EN 1340:2010	30	De la
	1000*200	De la
	41	De la
	0.82	De la
	1.2	De la

