

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21013446 din 18.10.2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Materiale electrice și de uz sanitar**

»Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină de solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1 :							
32421000-0	Cablu UTP/FTP extern	Cablu КППЭ-ВП(100) 4x2x0,51 (FTP-5E)	Ucraina	Odeskabel	Pentru exploatare externă; 4 x2 x 0,5 Cu; Categororia 5e; Ecranat; În role câte 305 m.	Cablu КППЭ-ВП(100) 4x2x0,51 (FTP-5E) Pentru exploatare externă.	
Lotul 2 :							
32421000-0	Cablu UTP	Cablu КПП-ВП 4*2*0,51 (UTP-5e) Premium	Ucraina	Odeskabel	Pentru exploatare internă; 4 x2 x 0,5 Cu; Categororia 5e; Ecranat; În role câte 305 m.	Cablu КПП-ВП 4*2*0,51 (UTP-5e) Premium Pentru exploatare internă.	
Lotul 3 :							
44321000-6	Cablu de alimentare 3 x 1,5	Cablu VVGng 3*1,5	Ucraina	Azov cabel	Număr de fire : 3 (conductori monofilari); Analogic cu marca BBГ; Material Cupru; Secțiune fir : 1,5 mm ² ; Izolație și manta din PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C; Pentru exploatare externă (în role 100 metri).	Cablu VVGng 3*1,5 Material Cupru monofilari Secțiune fir : 1,5 mm ² ; Izolație și manta din PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C; Pentru exploatare externă și internă.	
Lotul 4 :							
44321000-6	Cablu de alimentare	Fir electric SVVP 2*0,75	Ucraina	Azov cabel	Număr de fire: 2 (conductori multifilar);	Fir electric SVVP 2*0,75 Material: cupru;	



	2 x 0,75				Analogic cu marca ИИББПе 2 x 0,75; Material: cupru; Izolație și manta din PVC; În role 100/200 metri.			multifilar Izolație și manta din PVC	
Lotul 5 :									
32521000-1	Cablu semnal 2 x 2 x 0,45/0,5 Cu	Cablu КПВ-ВП (100) 2x2x0,5 (UTP-cat.5) (500)	Ucraina	Odeskabel	Pentru exploatare externă; 2 x 2 x 0,45/0,5 Cu; Categoric 5e; În role câte 305 m.			Cablu КПВ-ВП (100) 2x2x0,5 Pentru exploatare externă (UTP-cat.5) (500)	
Lotul 6 :									
32521000-1	Cablu semnal 1 x 2 x 0,5 Cupru spoit	Fir semnal ПКСВ- 2x0.5	Ucraina	Odeskabel	Pentru crosare; Analogic TDY; 1 x 2 x 0,5 Cupru spoit; Înveliș din PVC; Temperatură de lucru: -5 / +50°C; Pe bobină, în role de minim 500 m.			Fir semnal ПКСВ- 2x0.5 Înveliș din PVC; Temperatură de lucru: -5 / +50°C;	
Lotul 7 :									
32551500-5	Cablu semnal 1 x 2x (minim) 0,45 Cu	Cablu КПВ-ВП (16) 2x2x0,48 (UTP-cat.3) (500) Premium	Ucraina	Odeskabel	Pentru lucrări interne; Cu izolație dublă; 1 x 2x (minim) 0,45 Cu; În rola a câte 300m.			Cablu КПВ-ВП (16) 2x2x0,48 (UTP-cat.3) (500) Premium Pentru lucrări interne	
Lotul 8 :									
32521000-1	Cablu semnal tip ТПП, 10 perechi	Cablu ТППэП3 10x2x0,5	Ucraina	Odeskabel	Cablu semnal de tip ТПП ecranat; Nr. de perechi : 10; Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +60°C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.			Cablu semnal ТППэП3 10x2x0,5 Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +60°C; Material Cupru; Pentru exploatare externă	
Lotul 9 :									
32521000-1	Cablu semnal tip ТПП, 20 perechi	Cablu ТППэП3 20x2x0,5	Ucraina	Odeskabel	Cablu semnal de tip ТПП ecranat; Nr. de perechi : 20; Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50°C până la +60°C; Material Cupru;			Cablu semnal ТППэП3 20x2x0,5 Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +60°C; Material Cupru;	



						Pentru exploatare externă.	Pentru exploatare externă
Lotul 10 :							
32521000-1	Cablu semnal tip TИП, 30 perechi	Cablu TИПэПЗ 30x2x0,5	Ucraina	Odeskabel	Cablu semnal de tip TИП ecranat; Nr. de perechi : 30; Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50°C până la +60°C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	Cablu semnal TИПэПЗ 30x2x0,5 Diametru fir : 0,50mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +60°C; Material Cupru; Pentru exploatare externă	
Lotul 11 :							
32442200-5	Dulap metalic	Panou de distributie ЦММПг-2 IP54(500x400x220) EKF PROxima	Russia	EKF	Carcasă metalică; Pentru exploatare externă (IP54-55); L x W x H / 500-400 x 400-350 x 200-250; Culoare : alb/ negru / sur	Panou de distributie ЦММПг-2 IP54(500x400x220) EKF PROxima Culoare : sur	
Lotul 12 :							
31681410-0	Furtun metalic	Furtun metalic cu izolație negru d21/24mm cu sirma (50m)	Turcia	Fleks Elektrik	Cu izolație din PVC, diametrul 18 – 25 mm; În set cu clame de fixare perete (tip omega) la fiecare furtun - 1 clămă dir plastic (clama de diametrul furtunului); Culoare furtun : alb/ negru / sur.	Furtun metalic cu izolație din PVC negru d21/24mm cu sirma (50m)	
Lotul 13 :							
31527300-9	Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L - 120cm	Corp de iluminare PL-GS2X36WL IP65	China	Panlight	Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 120cm., gradul de protecție minim IP64; Garanție minim 1 an.	Corp de iluminare PL-GS2X36W1, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 120cm., gradul de protecție IP65 Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, Garanție 1 an.	
Lotul 14 :							
31527300-9	Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L - 60cm	Corp de iluminare PL-GS2X18WLIIP65	China	Panlight	Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 60cm., gradul de protecție minim	Corp de iluminare PL-GS2X18W1, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 60cm., gradul de	



									IP64; Garanție minim 1 an.	protecție IP65 Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, Garanție 1 an.
Lotul 15 :										
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED	Corp de iluminat PL-SLC 50CW 50W 6500K	China	Panlight	Puterea : 35-45W, U=220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 6000K; Garanție minim 1 an.	Corp de iluminat PL-SLC 50CW 50W gradul de protecție IP65, flux luminos 4500 lm, temperatura de culoare 6500K; Garanție 1 an.				
Lotul 16 :										
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED, cu minimum 4 LED	Corp de iluminat PL-SLG 80CW 80W 6500K	China	Panlight	Puterea : 60-70W, U=220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 6000K; Garanție minim 1 an.	Corp de iluminat PL-SLG 80CW 80W gradul de protecție IP65, flux luminos 7600 lm, temperatura de culoare 6500K; Garanție 1 an.				
Lotul 19 :										
31531000-7	Bec LED	Bec LED PL-A60P15CW/E27 15W/6000K	China	Panlight	Soclu E27, puterea 15-18W, tensiunea 220-240 V, flux luminos minim 1100 lm, temperatura de culoare minim 6000K.; Garanție minim 1 an.	Bec LED PL-A60P15CW/E27 15W/6000K Soclu E27 tensiunea 220-240 V, flux luminos 1210 lm, Garanție 1 an.				
Lotul 20 :										
31531000-7	Lampă LED, L – 120 cm	Tub LED T8 PL-T8B25CW, 25W, 1,2m, 6500K	China	Panlight	Soclu G13, puterea 18-25W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2000 lm.; Garanție minim 1 an.	Tub LED T8 PL-T8B25CW, 25W, 1,2m, 6500K tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare 6500K, flux luminos 2500lm.; Soclu G13 Garanție 1 an.				
Lotul 21 :										
31531000-7	Lampă LED, L – 60 cm	Tub LED T8 PL-T8B10CW 10W 0,6m 6000K	China	Panlight	Soclu G13, puterea 9-12W, tensiunea 220-240 V, lungimea 60cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim	Tub LED T8 PL-T8B10CW 10W 0,6m 6000K tensiunea 220-240 V, lungimea 60cm, temperatura de culoare 6500K, flux luminos 2500lm.; Soclu G13 Garanție 1 an.				



Lotul 22 :							1000 lm.; Garanție minim 1 an.	6000K, flux luminos 900 lm.; Soclu G13 Garanție 1 an.
31532910-6	Lampă fluorescentă	Bec PHILIPS TL-D STAND G13 36W 765K	Poland	PHILIPS	Soclu G13, puterea ~36W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2200 lm.; Garanție minim 1 an.	Bec PHILIPS TL-D STAND Soclu G13 36W 6500K tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, flux luminos 2500 lm.; Garanție 1 an.		
Lotul 23 :								
31320000-5	Fir electric 2 x 2,5mm ²	Cablu AVVG 2*2,5	Ucraina	Electrotehnica	AVVG 2 x 2,5mm ²	Cablu AVVG 2*2,5 material aluminiu cu izolatie dubla din PVC		
Lotul 24 :								
31320000-5	Fir electric 3 x 2,5mm ²	Cablu AVVG 3*2,5	Ucraina	Electrotehnica	AVVG 3 x 2,5mm ²	Cablu AVVG 3*2,5 material aluminiu cu izolatie dubla din PVC		
Lotul 25 :								
31320000-5	Fir electric 2 x 4mm ²	Cablu AVVG 2*4	Ucraina	Electrotehnica	AVVG 2 x 4mm ²	Cablu AVVG 2*4 material aluminiu cu izolatie dubla din PVC		
Lotul 26 :								
31320000-5	Fir electric 4 x 10mm ²	Cablu AVVG 4*10	Ucraina	Azov Cabel	AVVG 4 x 10mm ² sau 3 x 10 + 1 x 6 mm ²	Cablu AVVG 4*10 material aluminiu cu izolatie dubla din PVC		
Lotul 27 :								
31320000-5	Fir electric 4 x 25mm ²	Cablu AVVG 4*25	Ucraina	Electrotehnica	AVVG 4 x 25mm ² sau 3 x 25 + 1 x 10 mm ²	Cablu AVVG 4*25 material aluminiu cu izolatie dubla din PVC		
Lotul 28 :								
31320000-5	Fir electric 4 x 35mm ²	Cablu AVVG 4*35	Ucraina	Electrotehnica	AVVG 4 x 35mm ² sau 3 x 35 + 1 x 16 mm ²	Cablu AVVG 4*35 material aluminiu cu izolatie dubla din PVC		
Lotul 29 :								
31224100-3	Priză unitară interioară	Priza euro cu protectie p/u copii Minsk	China	EKF	16A, U= 220 – 250V, 50Hz.	Priza euro cu protectie p/u copii Minsk 16A U= 220 – 250V, 50Hz.		
Lotul 30 :								



31224100-3	Priză dublă interioară	Priza euro dubla cu protecție p/u copii Minsk	China	EKF	16A, U= 220 – 250V, 50Hz.	Priza euro dubla cu protecție p/u copii Minsk 16A U= 220 – 250V, 50Hz.
Lotul 32 :						
31213100-3	Cutie de montare a prizelor electrice	Doza rotunda cu imb. cu suruburi d65x40mm PL	Moldova	Vitcoplast	Ø 65 x 40mm	Doza rotunda cu imb. cu suruburi d65x40mm PL
Lotul 33 :						
31223000-5	Dulie	Soclu din carbolit negru suspendabil, E27, EKF PROxima	China	EKF	E27 carbolit	Soclu din carbolit negru suspendabil, E27, EKF PROxima
Lotul 34 :						
31532510-2	Starter	S10 STARTER	Turcia	Horoz	S10, 4-65W, 220-240 V.	S10 STARTER 4-65W, 220-240 V.
Lotul 35 :						
31651000-4	Bandă izolantă PVC	Banda izol. (alba) PVC 19*20	China	Panlight	Lățimea 15 – 20 mm, Lungimea 9 -15 mm, Grosimea minim 0,10 mm.	Banda izol. (alba) PVC 19*20
Lotul 41 :						
42636100-4	Pres hidraulic cu acționare manuală	Pres hidraulic manual YQ-300 (16-300mm)	China	Panlight	Interval de prindere : 16 -240 mm sau 16 – 300mm, mărimea falciilor de strângere (mm ²) : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, și / sau 300, în geantă de transport.	Pres hidraulic manual YQ-300 (16-300mm) în geantă de transport.

Semnăt:

Numele, Prenumele: Babavelschi Dmitri În calitate de: manager
Ofertantul: Panelectro SRL. Adresa: Mun. Chisinau str. Petricani 202.

