

0			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]					Data: „ ” 20	Alternativa n	
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1662536410242							
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023						Pagina: 4/5	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință	
33100 000-1	9	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire	PRELUDE® RADIAL SHEATH INTRODUCERS - MINI ACCESS PSI-5F-11-018, PSI-6F-11-018 PSI-7F-11-018 PSI-5F-7-018 PSI-6F-7-018 PSI-7F-7-018	USA	Merit Medical	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Ac de puncție metalic de 21-22 G. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocuziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Mini-ghid diametrul de 0.018” Mini-ghid lungime 40-45 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Ac de puncție metalic de 21G. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocuziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. Dimesiuni obligatorii Mini-ghid diametrul de 0.018” Mini-ghid lungime 40 cm	Autorizat AMDM	
33100 000-1	14	Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire	Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire	Orsiro Hybrid Drug-Eluting Stent 364469, 364475, 364481, 364487, 364499, 364505, 364511, 391234, 391238. 364470, 364476, 364482, 364488, 364500, 364506, 364512, 391235, 391239, 364471, 364477, 364483, 364489, 364501, 364507, 364513 391236, 391240, 364472, 364478, 364484, 364490, 364502, 364508, 364514, 391237, 391241, 364473, 364479, 364485, 364491, 364503, 364509, 364515, 391018, 391020, 364474, 364480, 364486, 364492, 364504, 364510, 364516, 391019, 391021	Switzerland	BIOTRONIK AG	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):Material stent: Cobalt crom L605. Substanta activa: Biolute bioabsorbail Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai puțin de 1,4-2,0 µgm /mm ² . Profil foarte subțire: 60-70 µg la stenturi cu diametrul <3 mm. Lungime shaft obligatorii: 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. Material balon: Semi cristalin polimer. Acoperire hidrofilică. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):Dimesiuni obligatorii Diametru stent : 2,25-4,0 mm Lungimi stent : 9– 40 mm Cateter ghid: 5 F (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Material stent: Cobalt crom L605. Substanta activa: Biolute bioabsorbail Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai puțin de 1,4-2,0 µgm /mm ² . Profil foarte subțire: 60-70 µg la stenturi cu diametrul 1,4 mm. Lungime shaft obligatorii: 140 cm . Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. Material balon: Semi cristalin polimer. Acoperire hidrofilică. Dimesiuni obligatorii Diametru stent: 2,25-4,0 mm Lungimi stent : 9– 40 mm Cateter ghid: 5 F	Autorizat AMDM	
33100 000-1				PERFORMA® DIAGNOSTIC PERIPHERAL CATHETER 7700-10, 7700-20, 7700-30 7700-40, 7521-13, 7521-21, 7521-F1, 7521-33, 7521-43, 7521-53, 7521-63, 7521-73, 7521-83, 7601-13, 7601-21, 7601-33, 7601-43, 7501-13, 7501-21, 7501-H1, 7501-33, 7501-43, 7501-53, 7501-63, 7501-73, 7501-83, 7574-13, 7574-21, 7574-33, 7574-43, 7501-A3, 7501-B1, 7501-C3, 7501-D3, 7701-10, 7701-20, 7701-50, 7701-30, 7701-40, 7523-13, 7523-21, 7523-93 5,7523-33, 7523-43, 7523-53, 7523-63, 7523-73, 7523-83, 7503-13, 7503-21, 7503-93, 7503-33, 7503-43, 7503-53, 7503-63, 7503-73, 7503-83, 7523-E3, 7523-F1 5,7523-G3, 7523-H3, 7503-A3, 7503-B1			Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural. Material: nailon-poliuretan cu meșa internă din oțel inoxidabil cu împletire dublă, vârf conic atraumatic din poliuretan. Hub transparent cu intrarea conică pentru manipulare ușoară și prevenire de kinking. Meșa cu împletire dublă asigură radiopacitate sporită și control al torsiunii. Pereți ultra subțiri asigură flux sporit a substanței de contrast și reduce timpul de injectare. Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr și 6 Fr – 1000 psi. Orificii laterale în unele configurații pentru stabilizarea cateterului și livrarea omogenă a substanței de contrast sau a agenților terapeutici.Compatibilitate cu ghid: 0,038” (0.97 mm).Forme obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, Pigtail drept, angulat,Simmons, Vertebral.	Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural. Material: nailon-poliuretan cu meșa internă din oțel inoxidabil cu împletire dublă, vârf conic atraumatic din poliuretan. Hub transparent cu intrarea conică pentru manipulare ușoară și prevenire de kinking. Meșa cu împletire dublă asigură radiopacitate sporită și control al torsiunii. Pereți ultra subțiri asigură flux sporit a substanței de contrast și reduce timpul de injectare. Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr și 6 Fr – 1000 psi. Orificii laterale în unele configurații pentru stabilizarea cateterului și livrarea omogenă a substanței de contrast sau a agenților terapeutici. Compatibilitate cu ghid: 0,038” (0.97 mm). Forme obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, Pigtail drept, angulat(		

	15	Catetere de diagnostic femurale și radiale	Catetere de diagnostic femurale și radiale	,7503-C3 ,7503-D3 ,7502-13,,7502-23 ,7502-33 ,7502-43, 7703-10 , 7703-20 ,7703-30 ,7703-40, 7527-13 ,7527-23 ,7527-33 ,7527-43, 7507-13 ,7507-23 ,7507-33 ,7507-43 ,7702-40 ,7702-10 ,7702-20 ,7702-30,7526-11 ,7528-13 ,7528-23,7528-33 ,7506-11 ,7508-13 ,7508-23 ,7508-33, 7704-70, 7704-10 ,7776-11 ,7776-21 ,7776-B1,7602-11 ,7529-11 ,7529-43 ,7569-11 ,7509-11 ,7777-B1 ,7777-21 ,7509-43,7569-43,7708-30,7708-40 , 7708-10 , 7708-20 ,7708-50, 7708-60 ,7533-53 ,7533-63,7533-13 ,7533-23, 7533-33 ,7533-43 ,7513-A3 ,7513-13 ,7513-D3 ,7513-33 ,7513-B3,7513-23 ,7513-E3 ,7513-43,7513-C3 ,7513-53 ,7513-F3 ,7513-63,7717-A0 ,7717-10 ,7717-C0 ,7717-30 , 7717-B0 ,7717-20 ,5583-B3 ,5583-23 ,5583-A3 ,5583-13, 7720-10 ,5576-13, 7720-20, 5576-23, 7720-30, 5576-33, 7720-40, 5576-43, 7720-70, 7720-80, 5582-23, 5582-33, 5582-13 , 5582-43,7514-13 , 7514-23	USA	Merit Medical	Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametre: 4 Fr ,5 Fr, 6 Fr. Lungime : 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni)	Performa KA),Simmons, Vertebral.Dimesiuni obligatorii Diametre: 4 Fr ,5 Fr, 6 Fr.Lungime : 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm	Autorizat AMDM
33100 000-1	30	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Paseo-14 PTA Balloon Catheter /0.014"/OTW 380279, 380285, 380291, 380297, 380303, 380309,380280, 380286, 380292, 380298, 380304, 380310,380281, 380287, 380293, 380299, 38028,2 380288,380294,380300,380313, 380319, 380325, 380320, 380326, 380332, 380338, 380344 380350,380321, 380327, 380333, 380339, 380345, 380351, 380322, 380328, 380334, 380340, 380346, 380352, 380323, 380329, 380335, 380341,380324, 380330, 380336, 380342	Switzerland	BIOTRONIK AG	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): • Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 ". • • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. • Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Deflatia rapida a balonului. • Marker radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft minim două lungimi: 90 (+/-5cm), si minim 150cm. • Rezistent la răsuciri și ridare; • Compatibil cu introductor de 4F, 5F si 6F in dependenta de diametru.Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametre:1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) • Lungimi: 20-40-60-80-100-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu).	Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 ". • • Presiune nominală - 7- atm., presiune RBP – 14 atm. • Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Deflatia rapida a balonului. • Marker radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft minim două lungimi: 90 , si minim 150cm. • Rezistent la răsuciri și ridare; • Compatibil cu introductor de 4F, 5F si 6F in dependenta de diametru. Dimesiuni obligatorii Diametre:1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) • Lungimi: 20-40-70-100-140-180-220 mm	Autorizat AMDM

33100 000-1	32	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	PACIFIC™ PLUS PTA BALLOON CATHETE PCP 020 020 130 PCP 020 020 180 PCP 020 040 130 PCP 020 040 180 PCP 020 060 130 PCP 020 060 180 PCP 020 080 130 PCP 020 080 180 PCP 020 120 130 PCP 020 120 180 PCP 020 150 130 PCP 020 150 180 PCP 025 020 130 PCP 025 020 180 PCP 025 040 130 PCP 025 040 180 PCP 025 060 130 PCP 025 060 180 PCP 025 080 130 PCP 025 080 180 PCP 025 120 130 PCP 025 120 180 PCP 025 150 130 PCP 025 150 180 PCP 030 020 130 PCP 030 020 180 PCP 030 040 130 PCP 030 040 180 PCP 030 060 130 PCP 030 060 180 PCP 030 080 130 PCP 030 080 180 PCP 030 120 130 PCP 030 120 180 PCP 030 150 130 PCP 030 150 180 PCP 035 020 130 PCP 035 020 180 PCP 035 040 130 PCP 035 040 180 PCP 035 060 130 PCP 035 060 180 PCP 035 080 130 PCP 035 080 180 PCP 035 120 130 PCP 035 120 180 PCP 035 150 130 PCP 035 150 180 PCP 040 020 130 PCP 040 020 180 PCP 040 040 130 PCP 040 040 180 PCP 040 060 130 PCP 040 060 180 PCP 040 080 130 PCP 040 080 180 PCP 040 120 130 PCP 040 120 180 PCP 050 020 130 PCP 050 020 180 PCP 050 040 130 PCP 050 040 180 PCP 050 060 130 PCP 050 060 180 PCP 050 080 130 PCP 050 080 180 PCP 050 120 130 PCP 050 120 180	USA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 8-10atm, RPB maxim - 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila minim două lungimi: 130 (+/-5cm), și minim 180 cm (obligator pentru tratamentul leziunilor periferice din abrog brahial) Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon:20, 40, 60, 80, 120, 150 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 8-atm, RPB maxim - 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila minim două lungimi: 130 , și minim 180 cm (obligator pentru tratamentul leziunilor periferice din abrog brahial) Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" Dimesiuni obligatorii Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, mm Lungimi balon:20, 40, 60, 80, 120, 150 mm	Autorizat AMDM
33100 000-1	36	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	Z-5™ Atrioseptostomy Balloon Catheter SPT002 SPT003	USA	NuMed	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatrice. Compatibilitate cu teci 5F, și 6F. Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului. Compatibilitate cu ghid de 0,014" și 0,021". Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimea shaftului de 50 cm (+/-5cm) Diametre 9.5 mm și 13.5 mm (+/-0.5mm) Lungimi 0.95cm (+/-0.05cm) și 1.35cm (+/-0.05cm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni) ;	:Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatrice. Compatibilitate cu teci 5F, și 6F. Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului. Compatibilitate cu ghid de 0,014" și 0,021".Dimesiuni obligatorii Lungimea shaftului de 50 cm Diametre 9.5 mm și 13.5 mm Lungimi 0.95cm și 1.35cm	CE

33100 000-1	37	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Teshak Line PDC062, PDC023, PDC087, PDC036, PDC050, PDC124, PDC037, PDC177, PDC300, PDC178, PDC301, PDC179, PDC038, PDC302, PDC303, PDC304, SO007, SN012, PDC155, PDC305, PDC505, SN008, PDC026, PDC180, PDC306, PDC307, PDC308, PDC309, SO003, PDC506, SN009, SO001, PDC312, SO031, PDC132, PDC313, PDC047, SO009, PDC314, PDC183, PDC146, PDC074, PDC129, PDC075, PDC090, SO086, SO008, SO014, SO100, PDC167, PDC032, PDC315, PDC013, PDC185, PDC507, PDC170, PDC014, PDC133, PDC079, PDC316, PDC508, PDC015, PDC134, PDC317, SO033, PDC039, PDC318, SO004, PDC056, PDC319, PDC057, PDC091, SO015, SO018, PDC511, PDC190, PDC320, PDC189, PDC191, PDC512, PDC107, PDC192, PDC321, PDC513, PDC322, PDC153, PDC514, PDC193, PDC323, SN002, PDC519, PDC195, PDC328, PDC194, PDC520, PDC196, PDC329, PDC521, PDC330, PDC522, PDC197, PDC331, PDC144, PDC094, PDC034, PDC527, PDC017, PDC332, PDC528, PDC122, PDC097, PDC076 PDC333, PDC041 PDC334, PDC530, PDC027, PDC335, SN001, PDC531, PDC042, PDC336, PDC532, PDC198, PDC018, PDC337, PDC533, DC048, PDC338, PDC534, PDC199, PDC028, PDC339, SN013, PDC535, PDC536, PDC537, PDC538,	USA	NuMed	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon noncompleant din polimer, cu markeri radioopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu teaca de 4F,5F, 6F,7F,8F, în dependență de dimensiune. Profil mic, construcție axială. Timp de inflație și deflație foarte rapid. RPB între 1,5-15 ATM, NP-1-6ATM în dependență de dimensiuni. Lungimea shaft - minim 70 cm. Balonul să fie elastomer termoplastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi disponibili 20,30,40,50,60 mm . Diametre de balon 5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Balon noncompleant din polimer, cu markeri radioopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu teaca de 4F,5F, 6F,7F,8F, în dependență de dimensiune. Profil mic, construcție axială. Timp de inflație și deflație foarte rapid. RPB între 2-6 ATM, NP-1-6ATM în dependență de dimensiuni. Lungimea shaft - minim 70 cm. Balonul să fie elastomer termoplastic. Lungimi disponibili 20,30,40,50,60 mm . Diametre de balon 5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22, mm	CE
33100 000-1	39	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	EverFlex™ Self-expanding Peripheral Stent EVD35-06-020-080, EVD35-06-020-120, EVD35-06-020-150, EVD35-06-040-080, EVD35-06-040-120, EVD35-06-040-150, EVD35-06-060-080, EVD35-06-060-120, EVD35-06-060-150, EVD35-06-080-080, EVD35-06-080-120, EVD35-06-080-150, EVD35-06-100-080, EVD35-06-100-120, EVD35-06-100-150 EVD35-06-120-080, EVD35-06-120-120, EVD35-06-120-150, EVD35-06-150-080, EVD35-06-150-120, EVD35-06-150-150, EVD35-07-020-080, EVD35-07-020-120, EVD35-07-020-150, EVD35-07-040-080, EVD35-07-040-120, EVD35-07-040-150, EVD35-07-060-080, EVD35-07-060-120, EVD35-07-060-150, EVD35-07-080-080, EVD35-07-080-120, EVD35-07-080-150, EVD35-07-100-080, EVD35-07-100-120, EVD35-07-100-150, EVD35-07-120-080, EVD35-07-120-120, EVD35-07-120-150, EVD35-07-150-080, EVD35-07-150-120, EVD35-07-150-150, EVD35-08-020-080, EVD35-08-020-120, EVD35-08-020-150, EVD35-08-040-080, EVD35-08-040-120, EVD35-08-040-150, EVD35-08-060-080, EVD35-08-060-120, EVD35-08-060-150, EVD35-08-080-080, EVD35-08-080-120, EVD35-08-080-150, EVD35-08-100-080, EVD35-08-100-120, EVD35-08-100-150, EVD35-08-120-080, EVD35-08-120-120, EVD35-08-120-150, EVD35-08-150-080, EVD35-08-150-120, EVD35-08-150-150,	USA	Medtronic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol; Toate dimensiunile să fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" Particularități: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markerii radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului, numărul markerilor variind în funcție de mărimea stentului. Să nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. Varful flexibil atraumatic de formă conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă la locul de deschidere a stentului. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fără schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongație, compresie sau modificarea poziției acestuia. Sensibilitate tactilă în maner și control auditiv la deschiderea stentului. Valva hemostatică. Performanțele stentului în timp să fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Stent cu diametre disponibile de: 5, 6, 7, 8 mm. Lungimi stent de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm și minim 150 cm, acesta din urmă pentru acces brachial sau femural (variație admisibilă de +5 cm)	Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol; Toate dimensiunile să fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" Particularități: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markerii radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului, numărul markerilor variind în funcție de mărimea stentului. Să nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. Varful flexibil atraumatic de formă conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă la locul de deschidere a stentului. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fără schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongație, compresie sau modificarea poziției acestuia. Sensibilitate tactilă în maner și control auditiv la deschiderea stentului. Valva hemostatică. Performanțele stentului în timp să fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Dimesiuni obligatorii Stent cu diametre disponibile de: 5, 6, 7, 8 mm. Lungimi stent de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm și minim 150 cm, acesta din urmă pentru acces brachial sau femural	Autorizat AMDM

33100 000-1	45	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	EXOSEAL™ Vascular Closure Device	USA	CORDIS	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din collagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. Inchidere mecanică activa - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu indreptator. Dispozitiv compatibil cu ghiduri de 0.035” si 0.038”.	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din collagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. Inchidere mecanică activa - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu indreptator. Dispozitiv compatibil cu ghiduri de 0.035” si 0.038”.	CE
33100 000-1	47	Filtru vena cava convertibil	Filtru vena cava convertibil	Denali™ Vena Cava Filter, DL950F DL950J	USA	BD/Bard Intervention al	Filtru conic, material - cobalt chromium, non-feromagnetic , radio-opac, testat la 3Tesla. Auto stabilizare centrală, flexibil, indicat in Vena Cava la diametre până la 28 mm. Dezactivare prin metoda percutană. Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular.	Filtru conic, material - cobalt chromium, non-feromagnetic , radio-opac, testat la 3Tesla. Auto stabilizare centrală, flexibil, indicat in Vena Cava la diametre până la 28 mm. Dezactivare prin metoda percutană. Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular.	CE
33100 000-1	50	Cateter hidrofilic	Cateter hidrofilic	Impress®.Braided Diagnostic PeripheralCatheters 512538BER-H 512538HH1-H 512538STS-H	USA	Merit Medical	Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038" (0.97 mm), lungimea 125 cm, "side port" 0, lungimea acoperirii hidrofilice minim 40 cm, configurari ale virfului: Vertebral, Headhunter, VTK, Simmons II.	Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038" (0.97 mm), lungimea 125 cm, "side port" 0, lungimea acoperirii hidrofilice minim 40 cm, configurari ale virfului: Vertebral, Headhunter, Simmons II.	CE
33100 000-1	54	Conector injectare sub presiune scurt	Conector injectare sub presiune scurt	Merit High Pressure Tubing HPT480E HPC480E HPT481E HPC481E	USA	Merit Medical	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil.Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): lungime obligatorie120 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: lungime obligatorie120 cm	CE
33100 000-1	88	Stentgraft	Stentgraft	BeGraft Periferial BGP1805_1 BGP1805_2 BGP2205_1 BGP2205_2 BGP2805_1 BGP2805_2 BGP3805_1 BGP3805_2 BGP5805_1 BGP5805_2 BGP1806_1 BGP1806_2 BGP2206_1 BGP2206_2 BGP2806_1 BGP2806_2 BGP3806_1 BGP3806_2 BGP5806_1 BGP5806_2 BGP1807_1 BGP1807_2 BGP2307_1 BGP2307_2 BGP2707_1 BGP2707_2 BGP3707_1 BGP3707_2 BGP5707_1 BGP5707_2 BGP2708_1 BGP2708_2 BGP3708_1 BGP3708_2 BGP5708_1 BGP5708_2 BGP2709_1 BGP2709_2 BGP3709_1 BGP3709_2 BGP5709_1 BGP5709_2 BGP2710_1 BGP2710_2 BGP3710_1 BGP3710_2 BGP5710_1 BGP5710_2	Germania	Bentley	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035”. Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0,8.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035”. Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0,8.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Autorizat AMDM

33100 000-1	92	Endograft aortic	Endograft aortic	BeGraft Aortic BGA1912_1 BGA1912_2 BGA2912_1 BGA2912_2 BGA3912_1 BGA3912_2 BGA4912_1 BGA4912_2 BGA5912_1 BGA5912_2 BGA1914_1 BGA1914_2 BGA2914_1 BGA2914_2 BGA3914_1 BGA3914_2 BGA4914_1 BGA4914_2 BGA5914_1 BGA5914_2 BGA1916_1 BGA1916_2 BGA2916_1 BGA2916_2 BGA3816_1 BGA3816_2 BGA4816_1 BGA4816_2 BGA5816_1 BGA5816_2 BGA2918_2 BGA3818_2 BGA4818_2 BGA2720_2 BGA3720_2 BGA4820_2 BGA3722_2 BGA4822_2 BGA3724_2 BGA4824_2	Germania	Bentley	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantării în coarctatia aortei native sau recurente, la pacienți adulți sau adolescenți sau în arterele iliace pentru restabilirea sau îmbunătățirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singură bucată, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperită cu o micro membrană poroasă din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Balonul este prevăzut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035'' și teacă introductoare de maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) și respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm). Posibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Șaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm (+/-5cm). Dimensiuni disponibile obligatorii: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Lungimi: de la 19 până la 59 mm (+/-2mm) în dependență de diametru (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	: un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantării în coarctatia aortei native sau recurente, la pacienți adulți sau adolescenți sau în arterele iliace pentru restabilirea sau îmbunătățirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singură bucată, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperită cu o micro membrană poroasă din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Balonul este prevăzut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035'' și teacă introductoare de maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) și respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm). Posibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Șaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm . Dimensiuni disponibile obligatorii: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Lungimi: de la 19 până la 59 mm (+/-2mm) în dependență de diametru	Autorizat AMDM
33100 000-1	113	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Biopath 0,35 Paclitoxel PTA eluting balon BPTH-35-4040, S BPTH-35-4060 S, BPTH-35-4080 S, BPTH-35-40100 S, BPTH-35-40120 S, BPTH-35-4040 L, BPTH-35-4060 L, BPTH-35-4080 L, BPTH-35-40100 L, BPTH-35-40120 L, BPTH-35-5040 S, BPTH-35-5060 S, BPTH-35-5080 S, BPTH-35-50100 S, BPTH-35-50120 S, BPTH-35-5040 L, BPTH-35-5060 L, BPTH-35-5080 L, BPTH-35-50100 L, BPTH-35-50120 L, BPTH-35-6040 S, BPTH-35-6060 S, BPTH-35-6080 S, BPTH-35-60100 S, BPTH-35-60120 S, BPTH-35-6040 L, BPTH-35-6060 L, BPTH-35-6080 L, BPTH-35-60100 L, BPTH-35-60120 L, BPTH-35-7040 S, BPTH-35-7060 S, BPTH-35-7080 S, BPTH-35-70100 S, BPTH-35-70120 S, BPTH-35-7040 L, BPTH-35-7060 L, BPTH-35-7080 L, BPTH-35-70100 L, BPTH-35-70120 L,	Switzerland	Biosensors Interncional	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale și AV. Balon OTW - presiune nominală; 8 atm - RPB: unică pentru toate diametrele și lungimile ale balonului (ex: 14 atm) - compatibilitate pentru teacă introductoare de 5Fr, 6Fr și 7 Fr (în funcție de diametrele balonului) - markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea și poziționarea balonului în zona de leziune sub control fluoroscopic Port pentru fir ghid și port pentru balon. Compatibilitate cu ghid 0,035f. Substanța activă pentru inhibiție neointimală: Paclitaxel în concentrație recomandată de peste 3,2 µg/mm² (în caz de deviație participantul trebuie să prezinte studii clinice de eficiență a dozei) Excipientul pentru absorbția substanței active: excipient natural pur în proporție de 100%, hidrofilic și netoxic Distributie uniformă a substanței active și a excipientului pe balon care să confere eliberarea uniformă a dozei terapeutice în peretele vasului .Doza terapeutică să se mențină pe o durată de peste 6 luni și să fie nedetectabilă după 11-12 luni Produsul să beneficieze de studii clinice de nivel 1, care să demonstreze eficacitatea și cost-beneficiile terapiei pe o perioadă de 2 ani. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Balon OTW .Diametre necesare; 4-7 mm lungimi: 40, 60, 80, 120 mm .Lungimi necesare pentru cateter: 80cm și 130 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale și AV. Balon OTW - presiune nominală; 8 atm - RPB: unică pentru toate diametrele și lungimile ale balonului (ex: 14 atm) - compatibilitate pentru teacă introductoare de 5Fr, 6Fr și 7 Fr (în funcție de diametrele balonului) - markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea și poziționarea balonului în zona de leziune sub control fluoroscopic Port pentru fir ghid și port pentru balon. Compatibilitate cu ghid 0,035f. Substanța activă pentru inhibiție neointimală: Paclitaxel în concentrație recomandată de peste 3,2 µg/mm² (în caz de deviație participantul trebuie să prezinte studii clinice de eficiență a dozei) Excipientul pentru absorbția substanței active: excipient natural pur în proporție de 100%, hidrofilic și netoxic Distributie uniformă a substanței active și a excipientului pe balon care să confere eliberarea uniformă a dozei terapeutice în peretele vasului .Doza terapeutică să se mențină pe o durată de peste 6 luni și să fie nedetectabilă după 11-12 luni Produsul să beneficieze de studii clinice de nivel 1, care să demonstreze eficacitatea și cost-beneficiile terapiei pe o perioadă de 2 ani. Cerințe minime obligatorii: (Dimensiuni obligatorii: Balon OTW .Diametre necesare; 4-7 mm lungimi: 40, 60, 80, 120 mm .Lungimi necesare pentru cateter: 80cm și 135 cm	Autorizat AMDM

33100 000-1	125	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	EverFlex™ Self-expanding Peripheral Stent EVD35-06-020-080, EVD35-06-020-120 , EVD35-06-020-150 , EVD35-06-040-080, EVD35-06-040-120, EVD35-06-040-150, EVD35-06-060-080, EVD35-06-060-120, EVD35-06-060-150, EVD35-06-080-080, EVD35-06-080-120, EVD35-06-080-150, EVD35-06-100-080, EVD35-06-100-120, EVD35-06-100-150 EVD35-06-120-080, EVD35-06-120-120, EVD35-06-120-150, EVD35-06-150-080, EVD35-06-150-120, EVD35-06-150-150, EVD35-07-020-080, EVD35-07-020-120, EVD35-07-020-150, EVD35-07-040-080, EVD35-07-040-120, EVD35-07-040-150, EVD35-07-060-080, EVD35-07-060-120, EVD35-07-060-150, EVD35-07-080-080, EVD35-07-080-120, EVD35-07-080-150, EVD35-07-100-080, EVD35-07-100-120, EVD35-07-100-150, EVD35-07-120-080, EVD35-07-120-120, EVD35-07-120-150, EVD35-07-150-080, EVD35-07-150-120, EVD35-07-150-150, EVD35-08-020-080, EVD35-08-020-120, EVD35-08-020-150, EVD35-08-040-080, EVD35-08-040-120, EVD35-08-040-150, EVD35-08-060-080, EVD35-08-060-120, EVD35-08-060-150, EVD35-08-080-080, EVD35-08-080-120, EVD35-08-080-150, EVD35-08-100-080, EVD35-08-100-120, EVD35-08-100-150, EVD35-08-120-080, EVD35-08-120-120, EVD35-08-120-150, EVD35-08-150-080, EVD35-08-150-120, EVD35-08-150-150	USA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol.Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Conectarea vârfurilor celulelor în spirală (tip comutare) pentru distribuirea mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporita. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Markerii din tantal la fiecare 3 varfuri ale coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului.Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079”acesta din urma pentru acces brachial sau femural .Varful flexibil atraumatic în forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului. Sistemul sa fie de tip triaxial, cu strat sau teaca izolatoare pentru eliminarea fricțiunii si precizia manevrării.Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila în maner si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica.Performantele stentului în timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (peste 75mm si foarte calcificate).Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)Dimesiuni obligatorii: Diametru stent 5,6,7,8 mm si Lungimi stent: 20,40,60,80, 100,120,150 mm Cateter cu lungimi disponibile de obligatorii: 80cm , 120cm si minim 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol.Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Conectarea vârfurilor celulelor în spirală (tip comutare) pentru distribuirea mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporita. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Markerii din tantal la fiecare 3 varfuri ale coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului.Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079”acesta din urma pentru acces brachial sau femural .Varful flexibil atraumatic în forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului. Sistemul sa fie de tip triaxial, cu strat sau teaca izolatoare pentru eliminarea fricțiunii si precizia manevrării.Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila în maner si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica.Performantele stentului în timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (peste 75mm si foarte calcificate). Diametru stent 5,6,7,8 mm si Lungimi stent: 20,40,60,80, 100,120,150 mm Cateter cu lungimi disponibile de obligatorii: 80cm , 120cm si minim 150 cm	CE
33100 000-1	139	Catetere hidrofilice	Catetere hidrofilice	Impress® .Braided Diagnostic Peripheral Catheters 512538BER-H , 512538HHI-H 512538STS-H	USA	Merit Medical	Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038" (0.97 mm), 125 cm, lungimea acoperirii hidrofilice 40 cm. configurari ale virfului: Headhunter, Berenstein, Straight Selective, Vertebral, Multipurpose.	Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038" (0.97 mm), 125 cm, lungimea acoperirii hidrofilice 40 cm. configurari ale virfului: Headhunter, Berenstein, Straight Selective,	CE
33100 000-1	166	Arc ghid Amplatz super stiff	Arc ghid Amplatz super stiff	InQwire® Amplatz Guide Wire 6680-11 6680-71 6680-23	USA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghid teflonat în sensul teflonarii individuale a spirelor si nu teflonare generala a ghidului dupa matisarea spirelor pe miez, extrasuport de tip Amplatz Cu varf drept sau în J de 3 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametre 0,35" Lungimi de 150, 180 si 260 cm	Ghid teflonat în sensul teflonarii individuale a spirelor si nu teflonare generala a ghidului dupa matisarea spirelor pe miez, extrasuport de tip Amplatz Cu varf drept sau în J de 3 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametre 0,35" Lungimi de 150, 180 si 260 cm	CE

33100 000-1	177	Stent pentru artere carotide covered	Stent pentru artere carotide covered	CGuard Carotid Embolic Prevention System CRX0620,CRX0720,CRX0820 CRX0920,CRX1020v,CRX1030, CRX0930 CRX0830,CRX0730,CRX0630,CRX1040 CRX0940,CRX0840,CRX0740,CRX1060 CRX0860, CRX0660	Israil	Inspire MD	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stenturi autoexpandabil pentru carotida. Sistemul de livrare Rx, autoexpandabil din nitinol, cu celule stent dublu pentru o flexibilitate optima . Fără de restenoză la 12 luni Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti-emboli, teaca de 6 Fr sau cateter de ghidare de 8 Fr (pentru toate marimile ale stentului). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea utila: 130 -140 cm. Diametre 6- 10 mm, conusoidal. Lungimi 20-60 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stenturi autoexpandabil pentru carotida. Sistemul de livrare Rx, autoexpandabil din nitinol, cu celule stent dublu pentru o flexibilitate optima . Fără de restenoză la 12 luni Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti-emboli, teaca de 6 Fr sau cateter de ghidare de 8 Fr (pentru toate marimile ale stentului). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea utila: 130 -140 cm. Diametre 6- 10 mm, conusoidal. Lungimi 20-60 mm. \\	Autorizat AMDM
33100 000-1	180	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	BioStream Paclitaxel Eluting PTCA balloon catheter BSTR-2015 , BSTR-2020, BSTR-2025, BSTR-2030, BSTR-2215, BSTR-2220, BSTR-2225, BSTR-2230, BSTR-2515, BSTR-2520, BSTR-2525, BSTR-25305, BSTR-2715, BSTR-2720, BSTR-2725, BSTR-2730, BSTR-3015, BSTR-3020, BSTR-3025, BSTR-3030, BSTR-3515, BSTR-3520, BSTR-3525, BSTR-3530, BSTR-4015, BSTR-4020, BSTR-4025, BSTR-4030,	Switzerland	Biosensors International	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză dupa angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Balon farmacologic activ, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză dupa angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm.	Autorizat AMDM
33100 000-1	183	Stent coronarian farmacologic activ	Stent coronarian farmacologic activ	Resolute Onyx RONYX20008X, RONYX20012X, RONYX20015X, RONYX20018X, RONYX20022X, RONYX20026X, RONYX20030X, RONYX22508X, RONYX22512X, RONYX22515X, RONYX22518X, RONYX22522X, RONYX22526X, RONYX22530X, RONYX22534X, RONYX22538X, RONYX25008X, RONYX25012X, RONYX25015X, RONYX25018X, RONYX25022X, RONYX25026X, RONYX25030X, RONYX25034X, RONYX25038X, RONYX27508X, RONYX27512X, RONYX27515X, RONYX27518X, RONYX27522X, RONYX27526X, RONYX27530X, RONYX27534X, RONYX27538X, RONYX30008X, RONYX30012X, RONYX30015X, RONYX30018X, RONYX30022X, RONYX30026X, RONYX30030X, RONYX30034X, RONYX30038X, RONYX35008X, RONYX35012X, RONYX35015X, RONYX35018X, RONYX35022X, RONYX35026X, RONYX35030X, RONYX35034X, RONYX35038X, RONYX40008X, RONYX40012X, RONYX40015X, RONYX40018X, RONYX40022X, RONYX40026X, RONYX40030X, RONYX40034X, RONYX40038X, RONYX45012X, RONYX45015X, RONYX45018X, RONYX45022X, RONYX45026X, RONYX45030X, RONYX50012X, RONYX50015X, RONYX50018X, RONYX50022X, RONYX50026X, RONYX50030X,	USA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056"). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)Dimesiuni obligatorii: Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056"). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)Dimesiuni obligatorii: Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm.	Autorizat AMDM

33100 000-1	204	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral	Comaneci ANPP3199 ANPP3188 ANPP3177	Israel	Rapid Medical	coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau acoperirea gâtului anevrismului în timpul coilingulu, fără a occlude fluxul sanguine, sau pentru vazospasmul cerebral. Construcție flexibilă, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar capetele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri radioopac, montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și este acoperit cu politetnfluoroetilenă (PTFE) și conectat la un mâner cu un cursor de control. Compatibilitatea cu: 0.017", 0.021" ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm.Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 22mm, 24mm,32 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau acoperirea gâtului anevrismului în timpul coilingulu, fără a occlude fluxul sanguine, sau pentru vazospasmul cerebral. Construcție flexibilă, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar capetele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri radioopac, montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și este acoperit cu politetnfluoroetilenă (PTFE) și conectat la un mâner cu un cursor de control. Compatibilitatea cu: 0.017", 0.021" ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm. Lungime stentului disponibil: 22mm, 24mm,32 mm	Autorizat AMDM
33100 000-1	210	Spirale platina cu detasare electro- mecanica	Spirale platina cu detasare electro- mecanica	ED COIL10 ExtraSoft 353-01H1RS, 353-01H2RS, 353-01H3RS, 353-0202RS, 353-0203RS, 353-0204RS, 353-0206RS, 353-0208RS, 353-02H3RS, 353-02H4RS, 353-02H6RS, 353-0303RS, 353- 0304RS, 353-0306RS, 353-03H6RS, 353-03H8RS, 353-0406RS,353-0408RS, ED COIL10 ExtraSoft Infini 353-1610RS, 353-1615RS, 352-1620RS, 352-1630RS, ED COIL14 Standard 350-0209RS, 350-0312RS, 350-0412RS, 350-0515RS, 350-0620RS, 350-0720RS, 350-0730RS, 350-0820RS,350-0830RS, 350-0930RS, 350-1030RS, 350-1230RS	Japan	Kaneka Medical	coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM.Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala.Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare.Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de "framing", „filling" si „finishing", cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D.Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii /Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM.Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala.Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare.Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de "framing", „filling" si „finishing", cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D.Construite pe sistem 14 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1,5 mm si pana la 16 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 30 cm.	CE
33100 000-1	210	Spirale platina cu detasare electro- mecanica	Spirale platina cu detasare electro- mecanica	ELECTRO DETACH GENERATOR v4 347-404	Japan	Kaneka Medical	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Compatibil cu spiralele cu detasare electromecanica.	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Compatibil cu spiralele cu detasareelectromecanica.	CE

33100 000-1	217	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	TigerTreever TRPP3144 TRPP3166 TRPP3155 TRPP3133	Israil	Rapid Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor și revascularizare rapida intracraniana . Dispozitivul format dintr-o plasă împletită din Nitinol cu marker distale Platinum/Iridium , reglabilă montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și conectat la un mâner cu un cursor de control.Designul plasei de sârmă este optimizat pentru a penetra cheagul și a-l încapsula în timpul prelevării.Șaft din PTFE/Grilamid Compatibilitatea cu: 0.013", 0.017", 0.021" ID microcatheter Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime disponibil: 20,5 mm, 23mm,32 mm ,53 mm Diametrul cu configurația reglabilă: 0.5 - 2.5 mm/0.5 – 3,0 mm/1.5 - 6.0 mm/1.5 - 9.0 mm. Lungimea cateterului este 200cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor și revascularizare rapida intracraniana . Dispozitivul format dintr-o plasă împletită din Nitinol cu marker distale Platinum/Iridium , reglabilă montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și conectat la un mâner cu un cursor de control.Designul plasei de sârmă este optimizat pentru a penetra cheagul și a-l încapsula în timpul prelevării.Șaft din PTFE/Grilamid Compatibilitatea cu: 0.013", 0.017", 0.021" ID microcatheter Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime disponibil: 20,5 mm, 23mm,32 mm ,53 mm Diametrul cu configurația reglabilă: 0.5 - 2.5 mm/0.5 – 3,0 mm/1.5 - 6.0 mm/1.5 - 9.0 mm Lungimea cateterului este 200cm	Autorizat AMDM
33100 000-1	218	Stent Graft Periferic	Stent Graft Periferic	BeGraft Periferic BGP1805_1 BGP1805_2 BGP2205_1 BGP2205_2 BGP2805_1 BGP2805_2 BGP3805_1 BGP3805_2 BGP5805_1 BGP5805_2 BGP1806_1 BGP1806_2 BGP2206_1 BGP2206_2 BGP2806_1 BGP2806_2 BGP3806_1 BGP3806_2 BGP5806_1 BGP5806_2 BGP1807_1 BGP1807_2 BGP2307_1 BGP2307_2 BGP2707_1 BGP2707_2 BGP3707_1 BGP3707_2 BGP5707_1 BGP5707_2 BGP2708_1 BGP2708_2 BGP3708_1 BGP3708_2 BGP5708_1 BGP5708_2 BGP2709_1 BGP2709_2 BGP3709_1 BGP3709_2 BGP5709_1 BGP5709_2 BGP2710_1 BGP2710_2 BGP3710_1 BGP3710_2 BGP5710_1 BGP5710_2	Germania	Bentley	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)Stent graft expandabil pe balon, cu flexibilitate inalta si forta radiala ridicata pentru abordarea leziunilor complexe. Stent graft de uz endovascular, pentru tratamentul perforatiilor, anevrismelor, rupturilor si fistulelor iliace si renale dificile, compatibil cu ghid de 0.035". Platforma construita din doua stenturi cu celula deschisa de Co-Cr (L605) cu o micro membrana poroasa din ptfe intre ele si una ce acopera stentul exterior. Sistem de livrare de tip OTW cu balon semi-compliant, pe cateter de 75 cm sau 120 cm. Compatibilitate shaft 5F. Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 9 bar pentru diametre 5.0 -7.0 mm; 8 bar pentru diametre 8.0 – 10.00 mm. RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 8.0 – 10.0 mm. DIMENSIUNI: Diametre vase mici (SV): 5.0 mm, 6.0 mm; Diametre vase medii (MV): 7.0 mm, 8.0 mm; Diametre vase mari (LV): 9.0 mm, 10.0 mm. Compatibilitate cu teaca introductoare: 6F; 7F. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla.Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi: 18,22/23, 27/28 mm, 37/38 mm si 57/ 58 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stent graft expandabil pe balon, cu flexibilitate inalta si forta radiala ridicata pentru abordarea leziunilor complexe. Stent graft de uz endovascular, pentru tratamentul perforatiilor, anevrismelor, rupturilor si fistulelor iliace si renale dificile, compatibil cu ghid de 0.035". Platforma construita din doua stenturi cu celula deschisa de Co-Cr (L605) cu o micro membrana poroasa din ptfe intre ele si una ce acopera stentul exterior. Sistem de livrare de tip OTW cu balon semi-compliant, pe cateter de 75 cm sau 120 cm. Compatibilitate shaft 5F. Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 9 bar pentru diametre 5.0 -7.0 mm; 8 bar pentru diametre 8.0 – 10.00 mm. RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 8.0 – 10.0 mm. DIMENSIUNI: Diametre vase mici (SV): 5.0 mm, 6.0 mm; Diametre vase medii (MV): 7.0 mm, 8.0 mm; Diametre vase mari (LV): 9.0 mm, 10.0 mm. Compatibilitate cu teaca introductoare: 6F; 7F. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla. Dimesiuni obligatorii Lungimi: 18,22/23, 27/28 mm, 37/38 mm si 57/ 58 mm.	Autorizat AMDM

33100 000-1	219	Stent Graft Coronarian	Stent Graft Coronarian	BeGraft Coronarian BG08250, BG12250, BG16250, BG18250 BG21250, BG24250, BG08275, BG12275, BG16275, BG18275, BG21275, BG24275, BG08300, BG12300, BG16300, BG18300, BG21300, BG24300 BG08350, BG12350, BG16350, BG18350 BG21350, BG24350, BG08400, BG12400, BG16400, BG18400, BG21400, BG24400 BG16450, BG18450, BG21450, BG24450, BG16500, BG18500, BG21500, BG24500	Germania	Bentley	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graftul este din PTFE, premontat (89± 25μm). Sistem de livrare de tip Rx. Șaftul 2.7 F distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F proximal (Ø 4.5 - 5.0 mm). Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. Compatibilitate ghid 0.014". Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 8.0 – 10.0 mm. Diametre vase mici (SV): 2.5 mm-3.5 mm; Diametre vase medii (MV): 4.0 mm, ; Diametre vase mari (LV): 4.5mm, 5.0 mm.. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii DIMENSIUNI stentului: Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm, Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm.	Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graftul este din PTFE, premontat (89± 25μm). Sistem de livrare de tip Rx. Șaftul 2.7 F distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F proximal (Ø 4.5 - 5.0 mm). Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. Compatibilitate ghid 0.014". Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 8.0 – 10.0 mm. Diametre vase mici (SV): 2.5 mm-3.5 mm; Diametre vase medii (MV): 4.0 mm, ; Diametre vase mari (LV): 4.5mm, 5.0 mm.. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii DIMENSIUNI stentului: Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm, Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm.	Autorizat AMDM
33100 000-1	221	Seringa cu piston de blocare	Seringa cu piston de blocare	VacLok® Vacuum Pressure Syringes VAC220, VAC230, VAC110, VAC160	USA	Merit Medical	Seringa piston ce poate fi blocat in mai multe pozitii pentru crearea de presiune negativa. Conectare luer-lock. Butoniele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate blocapistonul Capacitate: 10, 20, 30, 60 ml. Sterile, de unica folosinta. Ambalate individual. Din policarbonat.	Seringa piston ce poate fi blocat in mai multe pozitii pentru crearea de presiune negativa. Conectare luer-lock. Butoniele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate blocapistonul Capacitate: 10, 20, 30, 60 ml. Sterile, de unica folosinta. Ambalate individual. Din policarbonat.	CE
33100 000-1	245	Baloane PCI semicompliante	Baloane PCI semicompliante	Power Line PTCA Cateter PWR-1510, PWR -2010, PWR-2510, PWR- 3010, PWR-3510, PWR-4010, PWR-1515, PWR-2015, PWR-2515, PWR- 3015, PWR-3515, PWR-4015, PWR-1520, PWR-2020, PWR-2520, PWR- 2720, PWR-3020, PWR-3520, PWR-4020, PWR-1525, PWR-2025, PWR-2525, PWR- 3025, PWR-3525, PWR-4025, PWR- 1530, PWR-2030, PWR-2530, PWR- 3030, PWR-3530, PWR-4030	Switzerland	Biosensors	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Markeri radiopaci platinum-iridium: 1 pentru Ø 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft: 140-145 cm Diametre balon: 1,5 mm - 4.00 mm Lungimi balon: 6 mm - 30 mm, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Markeri radiopaci platinum-iridium: 1 pentru Ø 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm. Presiune nominală: 6 atm. Presiune RPB: 114 atm în funcție de diametrul balonului. Dimensiuni obligatorii Lungime shaft: 142 cm Diametre balon: 1,5 mm - 4.00 mm Lungimi balon: 10 mm - 30 mm,	Autorizat AMDM

33100 000-1	247	Baloane PTCA noncompliance	Baloane PTCA noncompliance	Rice NC non compliant PTCA ballon NCB-20008, NCB-20010, NCB-20012, NCB-20015, NCB-20020, NCB-20025, NCB-22508, NCB-22510, NCB-22512, NCB-22515, NCB-22520, NCB-22525, NCB-25008, NCB-25010, NCB-25012, NCB-25015, NCB-25020, NCB-25025, NCB-27508, NCB-27510, NCB-27512, NCB-27515, NCB-27520, NCB-27525, NCB-30008, NCB-30010, NCB-30012, NCB-30015, NCB-30020, NCB-30025, NCB-32508, NCB-32510, NCB-32512, NCB-32515, NCB-32520, NCB-32525, NCB-35008, NCB-35010, NCB-35012, NCB-35015, NCB-35020, NCB-35025, NCB-37508, NCB-37510, NCB-37512, NCB-37515, NCB-37520, NCB-37525, NCB-40008, NCB-40010, NCB-40012, NCB-40015, NCB-40020, NCB-40025, NCB-45008, NCB-45010, NCB-45012,	Switzerland	Biosensors	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane PTCA RX noncompliance. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție de diametrul balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft : 140-145 cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2.0 Fr . Distal:- pina la 2.7 Fr	Baloane PTCA RX noncompliance. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 14 atm. Presiune RPB: 20atm în funcție de diametrul balonului. Dimesiuni obligatorii Lungime shaft : 142 cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 4,5 mm Lungimi balon: de la 8 mm la 25 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2.1 Fr . Distal:- pina la 2.7 Fr	Autorizat AMDM
33100 000-1	248	Balon non-compliant de diametre mari	Balon non-compliant de diametre mari	Rice NC non compliant ballon NCB-37508, NCB-37510, NCB-37512, NCB-37515, NCB-37520, NCB-40008, NCB-40010, NCB-40012, NCB-40015, NCB-40020, NCB-45008, NCB-45010, NCB-45012	Switzerland	Biosensors	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant monorial si over the wire cu acoperire hidrofilică, material balon pebax. Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati in balon. Compatibil cu cateter ghid de 5 F . Presiune nominală de umflare 10-12 atm. si Rated burst pressure de 16-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 140-145 cm. Diametrul balonului: 3,75-5,0 mm; Lungimea balonului: 8-20 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Balon angioplastie non-compliant monorial si over the wire cu acoperire hidrofilică, material balon pebax. Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati in balon. Compatibil cu cateter ghid de 5 F . Presiune nominală de umflare 14 atm. si Rated burst pressure de 20 atm. Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 142. Diametrul balonului: 3,75-4,5 mm; Lungimea balonului: 8-20 mm	Autorizat AMDM
33100 000-1	251	Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	Synergy- Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System H7493941808250 , H7493941812250, H7493941816250, H7493941820250, H7493941824250, H7493941828250, H7493941832250, H7493941838250, H7493941848250, H7493941808270, H7493941812270, H7493941816270, H7493941820270, H7493941824270, H7493941828270, H7493941832270, H7493941838270, H7493941848270 H7493941808300 , H7493941812300 , H7493941816300, H7493941820300, H7493941824300, H7493941828300, H7493941832300, H7493941838300 , H7493941848300, H7493941808350 , H7493941812350, H7493941816350, H7493941820350, H7493941824350, H7493941828350, H7493941832350, H7493941838350, H7493941848350, H7493941808400, H7493941812400 , H7493941816400, H7493941820400, H7493941824400, H7493941828400, H7493941832400, H7493941838400, H7493941848400, H7493941812450, H7493941816450, H7493941820450 H7493941824450 , H7493941828450, H7493941832450 H7493941812500, H7493941816500, H7493941820500 H7493941824500, H7493941828500, H7493941832500	USA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singurare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni).Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm. Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singurare. Lungimi obligatorii 8-48mm. Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 144 cm	Autorizat AMDM

33100 000-1	252	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Xience PRO 1076200-08, 1076200-12, 1076200-15, 1076200-18, 1076200-23, 1076200-28, 1076225-08, 1076225-12, 1076225-15, 1076225-18, 1076225-23, 1076225-28, 1076250-08, 1076250-12, 1076250-15, 1076250-18, 1076250-23, 1076250-28, 1076250-33, 1076250-38, 1017250-48, 1076275-08, 1076275-12, 1076275-15, 1076275-18, 1076275-23, 1076275-28, 1076275-33, 1076275-38, 1076300-08, 1076300-12, 1076300-15, 1076300-18, 1076300-23, 1076300-28, 1076300-33, 1076300-38, 1076350-08, 1076350-12, 1076350-15, 1076350-18, 1076350-23, 1076350-28, 1076350-33, 1076350-38, 1076400-08, 1076400-12, 1076400-15, 1076400-18, 1076400-23, 1076400-28, 1076400-33, 1076400-38	USA	Abbot	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximeale, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Material balon: Pebax. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm	Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximeale, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Material balon: Pebax. Dimensiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 145 cm	Autorizat AMDM
33100 000-1	254	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	Resolute Onyx RONYX20008X, RONYX20012X, RONYX20015X, RONYX20018X, RONYX20022X, RONYX20026X, RONYX20030X, RONYX22508X, RONYX22512X, RONYX22515X, RONYX22518X, RONYX22522X, RONYX22526X, RONYX22530X, RONYX22534X, RONYX22538X, RONYX25008X, RONYX25012X, RONYX25015X, RONYX25018X, RONYX25022X, RONYX25026X, RONYX25030X, RONYX25034X, RONYX25038X, RONYX27508X, RONYX27512X, RONYX27515X, RONYX27518X, RONYX27522X, RONYX27526X, RONYX27530X, RONYX27534X, RONYX27538X, RONYX30008X, RONYX30012X, RONYX30015X, RONYX30018X, RONYX30022X, RONYX30026X, RONYX30030X, RONYX30034X, RONYX30038X, RONYX35008X, RONYX35012X, RONYX35015X, RONYX35018X, RONYX35022X, RONYX35026X, RONYX35030X, RONYX35034X, RONYX35038X, RONYX40008X, RONYX40012X, RONYX40015X, RONYX40018X, RONYX40022X, RONYX40026X, RONYX40030X, RONYX40034X, RONYX40038X, RONYX45012X, RONYX45015X, RONYX45018X, RONYX45022X, RONYX45026X, RONYX45030X, RONYX50012X, RONYX50015X, RONYX50018X, RONYX50022X, RONYX50026X, RONYX50030X,	USA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni obligatorii: 2.0-5.0 mm, cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, Lungimea 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni obligatorii: 2.0-5.0 mm, cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, Lungimea 8-38 mm.	Autorizat AMDM

33100 000-1	255	STENT GRAFT CORONARIAN	STENT GRAFT CORONARIAN	BeGraft Coronorian BG08250, BG12250, BG16250, BG18250 BG21250, BG24250, BG08275, BG12275, BG16275, BG18275, BG21275, BG24275, BG08300, BG12300, BG16300, BG18300, BG21300, BG24300 BG08350, BG12350, BG16350, BG18350 BG21350, BG24350, BG08400, BG12400, BG16400, BG18400, BG21400, BG24400 BG16450, BG18450, BG21450, BG24450, BG16500, BG18500, BG21500, BG24500	Germania	Bentley	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forță radială mare. Compatibil cu ghid de 0,014”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea sistem de livrare de 140-150 cm Diametru: până la 2,5-5 mm Lungime 8-24 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forță radială mare. Compatibil cu ghid de 0,014”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea sistem de livrare de 143,153 cm Diametru: până la 2,5-5 mm Lungime 8-24 mm	Autorizat AMDM
33100 000-1	256	STENT GRAFT pentru periferie	STENT GRAFT pentru periferie	BeGraft Periferial BGP1805_2 BGP2205_2, BGP2805_2 BGP3805_2, BGP5805_2 BGP1806_2, BGP2206_2 BGP2806_2, BGP3806_2 BGP5806_2, BGP1807_2 BGP2307_2, BGP2707_2 BGP3707_2, BGP5707_2 BGP2708_2, BGP3708_2 BGP5708_2, BGP2709_2 BGP3709_2, BGP5709_2 BGP2710_2, BGP3710_2 BGP5710_2	Germania	Bentley	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forță radială mare. Compatibil cu ghid de 0,035”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii .Lungimea sistem de livrare: 120-130 cm Diametru până la 5-10 mm, Lungime până la 58 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forță radială mare. Compatibil cu ghid de 0,035”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii .Lungimea sistem de livrare: 120 cm Diametru până la 5-10 mm, Lungime până la 58 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Autorizat AMDM
33100 000-1	257	Cateter pentru tromboaspirație biluminal	Cateter pentru tromboaspirație biluminal	ASAP-Aspiration Catheter Kits Asap100, Asap LP	USA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă. Sistemul este format din : - Virf cateter radioopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid și lumenul de aspirație, larg ,orientat înainte în imediată apropiere de lumenul ghidului. Doi marcheri la distanță de 90 și 100 cm de la virf. Sistemul conține două seringi și filtre tip cosulet. Compatibilitate ghid: 0,014”. Rezistent la răsucire. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Cateterul Tip Exporte cu lungimea de 140 cm cu porțiunea distală hidrofilică până la 40 cm.	Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă. Sistemul este format din : - Virf cateter radioopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid și lumenul de aspirație, larg ,orientat înainte în imediată apropiere de lumenul ghidului. Doi marcheri la distanță de 90 și 100 cm de la virf. Sistemul conține două seringi și filtre tip cosulet. Compatibilitate ghid: 0,014”. Rezistent la răsucire. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Cateterul Tip Exporte cu lungimea de 140,145 cm cu porțiunea distală hidrofilică 25 cm.	Autorizat AMDM

33100 000-1	258	Cateter de tromboaspirație	Cateter de tromboaspirație	ASAP-Aspiration Catheter Kits Asap100, Asap LP	USA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Set: cateter de tromboaspirație cu 2 lumene: lumenul pentru ghid si lumenul de aspiratie larg situat frontal in imediata apropiere de lumenul ghidului, 2 seringi de 30 ml, linie de extensie cu robinet pina la 25 cm, stilet premontat, filtru pentru depistarea trombilor de 70 microni, siringa de dimensiune <5 ml pentru fluidificarea sistemiei. Marker radiopac: la 2 mm de la vârf distal. Marker nonradioopac situat la 90, 100, 110 cm de la vârful distal. Lungimea segmentului hidrofilic in portiunea distala 30 cm. Compatibilitare ghid: 0,014". Rezistent la rasucire. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utilă: 145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Set: cateter de tromboaspirație cu 2 lumene: lumenul pentru ghid si lumenul de aspiratie larg situat frontal in imediata apropiere de lumenul ghidului, 2 seringi de 30 ml, linie de extensie cu robinet pina la 25 cm, stilet premontat, filtru pentru depistarea trombilor de 70 microni, siringa de dimensiune <5 ml pentru fluidificarea sistemiei. Marker radiopac: la 2 mm de la vârf distal. Marker nonradioopac situat la 90, 100, 110 cm de la vârful distal. Lungimea segmentului hidrofilic in portiunea distala 30 cm. Compatibilitare ghid: 0,014". Rezistent la rasucire. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utilă: 140,145 cm	Autorizat AMDM
33100 000-1	259	Set inflator cu manometru digital	Set inflator cu manometru digital	Inflation Devices Diamond Touch IN7852 with MAP 851,852,854	USA	Merit Medical	Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maximele precedente. Setul sa contina torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push.	Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maximele precedente. Setul sa contina torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push.	CE
33100 000-1	260	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Shun Fontain 2 617135	China	SHUNMEI MEDICAL	Indeflator tip "pistol" cu presiune de pana la 30 atm. Contine: - siringa cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	Indeflator tip "pistol" cu presiune de pana la 30 atm. Contine: - siringa cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	CE

33100 000-1	268	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	Disposable sterile set for angiography SPR 68216	UK	KIMAL	1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat. 1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70 cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă. 1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dubl stratificat 1 buc camp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat. 1 buc: Câmp angiografie minim 240x350 cm (+/-5cm);integru, impermeabil 100%; Superabsorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp;4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilorMargini laterale transparente, dim. 70 cm(+/-5cm); 1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38 cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm 2 buc: Halat chirurgical mânecele sudate cu ultrasunet, se va exclude mîneca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche;1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, înaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „rise biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ;1 buc: Bol transparent rotund 250 ml 1 buc: Pinceta plastic 1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc; 1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“ Pachet accesorii 1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator 1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinet acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu: - system pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000 mm, - system de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000 mm, cu aerisitor, - tub din poliuretan, minim 1800-2000 mm,1 buc: Bisturiu cu miner din masa plastică nr. 11 1 buc: Ghid angiografic din nitinol minim 175 cm, J3, 0,035“ 30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame 1 buc: Ac punctie 18G x 70mm 1 buc: Ac seringă G22, 30 mm	2 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat. 1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70 cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă. 1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dubl stratificat 1buc camp 75x190cm (+/-5 absorbant. Dublu stratificat. 1 buc: Câmp angiografie minim 240x350 cm (+/-5cm); integru, impermeabil 100%; Superabsorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; 4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70 cm(+/-5cm); 1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38 cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm 2 buc: Halat chirurgical mânecele sudate cu ultrasunet, se va exclude mîneca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche; 1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, înaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „rise biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ;1 buc: Bol transparent rotund 250 ml , 1 buc: Pinceta plastic 1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc; 1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“ Pachet accesorii, 1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator , 1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinet acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu:- system pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000 mm,- system de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000 mm, cu aerisitor,- tub din poliuretan, minim 1800-2000 mm,1 buc: Bisturiu cu miner din masa plastică nr. 11 1 buc: Ghid angiografic din nitinol minim 175 cm, J3, 0,035“ 30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame 1 buc: Ac punctie 18G x 70mm1 buc: Ac seringă G22, 30 mm	CE
33100 000-1	274	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic	Shun Angelkiss 629906;629907	China	ShuNMEI MEDICAL	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului	CE

33100 000-1	282	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	BioStream Paclitaxel Eluting PTCA balloon catheter BSTR-2015, BSTR-2020, BSTR-2025, BSTR-2030, BSTR-2215, BSTR-2220, BSTR-2225, BSTR-2230,BSTR- 2515, BSTR-2520, BSTR-2525, BSTR-2530, BSTR-2715, BSTR-2720, BSTR-2725, BSTR-2730,BSTR- 3015, BSTR-3020, BSTR-3025, BSTR-3030,BSTR-3515, BSTR-3520, BSTR-3525, BSTR-3530, BSTR-4015, BSTR-4020, BSTR-4025, BSTR-4030	Switzerland	Biosensors	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile (se confirmă cu analize de laborator). Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; Lungime- 15-40 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014" Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; Lungime- 15-40 mm	Autorizat AMDM
33100 000-1	298	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Sistema pentru litotripsie intravasculara	IVL Generator CATALOG NUMBER: IVLGCCD IVL Connector Cable CATALOG NUMBER: IVLCC IVL CATHETER SPECS : C2IVL2512,C2IVL3012,C2IVL3512,C2IVL4012	USA	Shockwave Medical GmbH	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014". Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 5 interventii gratis Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime balon obligatorie 12 mm, Diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014". Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 5 interventii gratis Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime balon obligatorie 12 mm, Diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm	CE
33100 000-1	323	Micro-ghid cateter manevrabil	Micro-ghid cateter manevrabil	Microcatheter. Merit SwiftNINJA® SNCM125	USA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Constructie: shaft impletit, varf drept cu articulare 90-180° pt control si manevrabilitate sporită. Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. Disponibil in varianta OTW. Compatibil cate-ghid 6F. Acoperire hidrofilă partea distala 80 cm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila shaft 125-145 cm	Constructie: shaft impletit, varf drept cu articulare 90-180° pt control si manevrabilitate sporită. Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. Disponibil in varianta OTW. Compatibil cate-ghid 6F. Acoperire hidrofilă partea distala 80 cm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila shaft 125 cm	Autorizat AMDM

33100 000-1	325	Baloane PTCA semicompliante	Baloane PTCA semicompliante	PowerLine™ PWR-1510, PWR-2010, PWR-2510, PWR-3010, PWR-3510, PWR-4010, PWR-1515, PWR-2015, PWR-2515, PWR-3015, PWR-3515, PWR-4015, PWR-1520, PWR-2020, PWR-2520, PWR-2720, PWR-3020, PWR-3520, PWR- 4020, PWR-1525, PWR-2025, PWR-2525, PWR-302,5 PWR-3525, PWR-4025, PWR-1530, PWR-2030, PWR-2530, PWR-3030, PWR-3530, PWR-4030	Switzerland	Biosensors Interncional	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixeBaloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Timp deumflare 1-3 sec. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaf obligatorie: 140-145 cm Diametre balon obligatorie: 1.5-4.0 mm. Lungimi balon: 10-30 mm	Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Timp deumflare 1-3 sec. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaf obligatorie: 142-+3 cm Diametre balon obligatorie: 1.5-4.0 mm. Lungimi balon: 10-30 mm	Autorizat AMDM
33100 000-1	326	Baloane semicompliante de lungimi mari	Baloane semicompliante de lungimi mari	PowerLine™ PWR-1510, PWR-2010, PWR-2510, PWR-3010, PWR-3510, PWR-4010, PWR-1515, PWR-2015, PWR-2515, PWR-3015, PWR-3515, PWR-4015, PWR-1520, PWR-2020, PWR-2520, PWR-2720, PWR-3020, PWR-3520, PWR- 4020, PWR-1525, PWR-2025, PWR-2525, PWR-302,5 PWR-3525, PWR-4025, PWR-1530, PWR-2030, PWR-2530, PWR-3030, PWR-3530, PWR-4030	Switzerland	Biosensors Interncional	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixeBaloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominala 6 atm., RPB: 14 atm. Prezenta a 2 markeri radiopaci la toate diametrele disponibile. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea shaft: 140-145 cm Diametru disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm Lungimi disponibile obligatorii: 10, 15, 20, 25, 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixeBaloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominala 6 atm., RPB: 14 atm. Prezenta a 2 markeri radiopaci la toate diametrele disponibile. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea shaft: 142-+3cm Diametru disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm Lungimi disponibile obligatorii: 10, 15, 20, 25, 30 mm	Autorizat AMDM
33100 000-1	330	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	Rise NC NCB-20008, NCB-20010, NCB-20012, NCB-20015, NCB-20020, NCB-20025 NCB-22508, NCB-22510, NCB-22512, NCB-22515, NCB-22520, NCB-22525, NCB-25008, NCB-25010, NCB-25012, NCB-25015, NCB-25020, NCB-25025, NCB-27508, NCB-27510, NCB-27512, NCB-27515, NCB-27520, NCB-27525, NCB-30008, NCB-30010, NCB-30012, NCB-30015, NCB-30020, NCB-30025, NCB-32508, NCB-32510, NCB-32512, NCB-3251,5 NCB-32520, NCB-32525, NCB-35008, NCB-35010, NCB-35012, NCB-35015, NCB-35020, NCB-35025, NCB-37508, NCB-37510, NCB-37512, NCB-37515, NCB-37520, NCB-37525, NCB-40008, NCB-40010, NCB-40012, NCB-40015, NCB-40020, NCB-40025, NCB-45008, NCB-45010, NCB-45012,	Switzerland	Biosensors	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie Rx non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Profil de intrare in leziune ≤0.018". Markeri radiopaci: 2. RBP 18-20 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 142 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungime: de la 8 pina la 25 mm. (suplimentar la ca obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe. Balon angioplastie Rx non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Profil de intrare in leziune ≤0.018". Markeri radiopaci: 2. RBP 18-20 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 142 -+3 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungime: de la 8 pina la 25 mm.	Autorizat AMDM

33100 000-1	332	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	BioStream Paclitaxel Eluting PTCA balloon catheter BSTR-2015, BSTR-2020, BSTR-2025, BSTR-2030, BSTR-2215, BSTR-2220, BSTR-2225, BSTR-2230,BSTR- 2515, BSTR-2520, BSTR-2525, BSTR-2530, BSTR-2715, BSTR-2720, BSTR-2725, BSTR-2730,BSTR- 3015, BSTR-3020, BSTR-3025, BSTR-3030,BSTR-3515, BSTR-3520, BSTR-3525, BSTR-3530, BSTR-4015, BSTR-4020, BSTR-4025, BSTR-4030	Switzerland	Biosensors	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel în doză de 3 µg/mm². Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. . Rx, compatibil cu ghid de 0.014”. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.016”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila cateter de 140 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel în doză de 3 µg/mm². Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. . Rx, compatibil cu ghid de 0.014”. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.016”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila cateter de 140 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm.	Autorizat AMDM
33100 000-1	333	Stenturi coronariene Cobalt Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Stenturi coronariene Cobalt Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Xience PRO 1076200-08, 1076200-12, 1076200-15, 1076200-18, 1076200-23, 1076200-28, 1076225-08, 1076225-12, 1076225-15, 1076225-18, 1076225-23, 1076225-28, 1076250-08, 1076250-12, 1076250-15, 1076250-18, 1076250-23, 1076250-28, 1076250-33, 1076250-38, 1017250-48, 1076275-08, 1076275-12, 1076275-15, 1076275-18, 1076275-23, 1076275-28, 1076275-33, 1076275-38, 1076300-08, 1076300-12, 1076300-15, 1076300-18, 1076300-23, 1076300-28, 1076300-33, 1076300-38, 1076350-08, 1076350-12, 1076350-15, 1076350-18, 1076350-23, 1076350-28, 1076350-33, 1076350-38, 1076400-08, 1076400-12, 1076400-15, 1076400-18, 1076400-23, 1076400-28, 1076400-33, 1076400-38	USA	Abbot	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Cobalt Crom. Substanta activa everolimus >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva intrastent foarte mica (<1%). Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare in cazul dilatarii maximeale, fara deplasarea marginii stentului de la marker in timpul expandarii. Diametre cu posibilitatea de supradilatare cu pina la 1,75mm de la diametrul nominal. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila obligatorie 140-145 cm. Lungimi disponibile de 8-38mm la toate diametrele de la 2.0 pina la 4.0 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Material Aliaj Cobalt Crom. Substanta activa everolimus >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva intrastent foarte mica (<1%). Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare in cazul dilatarii maximeale, fara deplasarea marginii stentului de la marker in timpul expandarii. Diametre cu posibilitatea de supradilatare cu pina la 1,75mm de la diametrul nominal. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila obligatorie 144 cm. Lungimi disponibile de 8-38mm la toate diametrele de la 2.0 pina la 4.0 mm	Autorizat AMDM
33100 000-1	334	Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Synergy- Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System H7493941808250 , H7493941812250, H7493941816250, H7493941820250, H7493941824250, H7493941828250, H7493941832250, H7493941838250, H749 3941848250, H7493941808270, H7493941812270, H7493941816270, H7493941820270, H7493941824270, H7493941828270, H7493941832270, H7493941838270, H7493941848270 H7493941808300 , H7493941812300 , H7493941816300, H7493941820300, H7493941824300, H7493941828300, H7493941832300, H7493941838300 , H7493941848300, H7493941808350 , H7493941812350, H7493941816350, H7493941820350, H7493941824350, H7493941828350, H7493941832350, H7493941838350, H7493941848350, H7493941808400, H7493941812400 , H7493941816400, H7493941820400, H7493941824400, H7493941828400, H7493941832400, H7493941838400, H7493941848400, H7493941812450, H7493941816450, H7493941820450 H7493941824450 , H7493941828450, H7493941832450 H7493941812500, H7493941816500, H7493941820500 H7493941824500, H7493941828500, H7493941832500	USA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta activa everolimus >100 µg/cm2. Polimer ce ofera o distribuire uniforma a substantei medicamentoase. Stent montat pe un balon cu dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Rata restenozei mica prin vindecarea neointimei. Diametre cu posibilitatea de supradilatare de 0.5-1.75 mm de la diametrul nominal. Rata cea mai mica de tromboza intrastent in perioada intraspitaliceasca si pina la 30 zile postinterventie. Indicac la pacientii cu risc inalt de singerare. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila 140-150 cm. Lungimi disponibile stent de la 8 pina la 48 mm. Diametre disponibile de la 2.25 pina la 5.0 mm	Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta activa everolimus >100 µg/cm2. Polimer ce ofera o distribuire uniforma a substantei medicamentoase. Stent montat pe un balon cu dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Rata restenozei mica prin vindecarea neointimei. Diametre cu posibilitatea de supradilatare de 0.5-1.75 mm de la diametrul nominal. Rata cea mai mica de tromboza intrastent in perioada intraspitaliceasca si pina la 30 zile postinterventie. Indicac la pacientii cu risc inalt de singerare. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila 145 cm. Lungimi disponibile stent de la 8 pina la 48 mm. Diametre disponibile de la 2.25 pina la 5.0 mm	Autorizat AMDM

33100 000-1	336	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Supraflex CRUZ	India	SMT Sahajanand Medical Ltd	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: Cobalt Crom. Design de celule hybrid cu amestec de celule inchise la margini si celule deschise la mijlocul stentului. Substanta activa: Sirolimus în doza $\geq 1.25 \mu\text{g}/\text{mm}^2$. Polimer bioabsorbabil. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre dipoibile la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 48 mm.	Material stent: Cobalt Crom. Design de celule hybrid cu amestec de celule inchise la margini si celule deschise la mijlocul stentului. Substanta activa: Sirolimus în doza $\geq 1.25 \mu\text{g}/\text{mm}^2$. Polimer bioabsorbabil. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre dipoibile la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 48 mm.	CE
33100 000-1	337	Stenturi coronariene farmacologic cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	Stenturi coronariene farmacologic cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus	Resolute Onyx RONYX20008X, RONYX20012X, RONYX20015X, RONYX20018X, RONYX20022X, RONYX20026X, RONYX20030X, RONYX22508X, RONYX22512X, RONYX22515X, RONYX22518X, RONYX22522X, RONYX22526X, RONYX22530X, RONYX22534X, RONYX22538X, RONYX25008X, RONYX25012X, RONYX25015X, RONYX25018X, RONYX25022X, RONYX25026X, RONYX25030X, RONYX25034X, RONYX25038X, RONYX27508X, RONYX27512X, RONYX27515X, RONYX27518X, RONYX27522X, RONYX27526X, RONYX27530X, RONYX27534X, RONYX27538X, RONYX30008X, RONYX30012X, RONYX30015X, RONYX30018X, RONYX30022X, RONYX30026X, RONYX30030X, RONYX30034X, RONYX30038X, RONYX35008X, RONYX35012X, RONYX35015X, RONYX35018X, RONYX35022X, RONYX35026X, RONYX35030X, RONYX35034X, RONYX35038X, RONYX40008X, RONYX40012X, RONYX40015X, RONYX40018X, RONYX40022X, RONYX40026X, RONYX40030X, RONYX40034X, RONYX40038X, RONYX45012X, RONYX45015X, RONYX45018X, RONYX45022X, RONYX45026X, RONYX45030X, RONYX50012X, RONYX50015X, RONYX50018X, RONYX50022X, RONYX50026X, RONYX50030X,	USA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1-2 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$ pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului). Compatibil cu cateter ghid de 5F Diametrele cu posibilitatea de supradilatate cu pina la 1.25 mm de la diametrul nominal.. Presiunea nominală: 12 atm. RBP: 16-18 atm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistema de delivrare 140cm. Diametre de la 2.25 pina la 5.0 mm, Lungimi 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1-2 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$ pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului). Compatibil cu cateter ghid de 5F Diametrele cu posibilitatea de supradilatate cu pina la 1.25 mm de la diametrul nominal.. Presiunea nominală: 12 atm. RBP: 16-18 atm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistema de delivrare 140cm. Diametre de la 2.25 pina la 5.0 mm, Lungimi 8-38 mm.	Autorizat AMDM
33100 000-1	338	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer	BioFreedom Ultra	Switzerland	Biosensors	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafața abluminala. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pina la 36 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafața abluminala. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pina la 36 mm.	Autorizat AMDM

33100 000-1	339	Stent-graft coronarian	Stent-graft coronarian	BeGraft Coronarian BG08250, BG12250, BG16250, BG18250 BG21250, BG24250, BG08275, BG12275, BG16275, BG18275, BG21275, BG24275, BG08300, BG12300, BG16300, BG18300, BG21300, BG24300 BG08350, BG12350, BG16350, BG18350 BG21350, BG24350, BG08400, BG12400, BG16400, BG18400, BG21400, BG24400 BG16450, BG18450, BG21450, BG24450, BG16500, BG18500, BG21500, BG24500	Germania	Bentley	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe. Stent din cobalt- crom acoperit cu membrana din ePTFE, utilizat în perforatii coronariene acute. Vizibilitate sporita ce permite o implantare exacta datorita celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta în vase torturate, lungime utila obligatorie: 140-150 cm. Compatibilitate ghid 0.014". Presiune nominala de implantare 10-11 atm, RBP 14-16 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile: de la 2.5 la 5.0 mm, lungimi disponibile: de la 8 la 24 mm.	.Stent din cobalt-crom acoperit cu membrana din ePTFE, utilizat în perforatii coronariene acute. Vizibilitate sporita ce permite o implantare exacta datorita celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta în vase torturate, lungime utila obligatorie: 140-150 cm. Compatibilitate ghid 0.014". Presiune nominala de implantare 10-11 atm, RBP 14-16 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile: de la 2.5 la 5.0 mm, lungimi disponibile: de la 8 la 24 mm.	Autorizat AMDM
33100 000-1	340	Stent-graft periferic	Stent-graft periferic	BeGraft Periferial BGP1805_1 BGP1805_2 BGP2205_1 BGP2205_2 BGP2805_1 BGP2805_2 BGP3805_1 BGP3805_2 BGP5805_1 BGP5805_2 BGP1806_1 BGP1806_2 BGP2206_1 BGP2206_2 BGP2806_1 BGP2806_2 BGP3806_1 BGP3806_2 BGP5806_1 BGP5806_2 BGP1807_1 BGP1807_2 BGP2307_1 BGP2307_2 BGP2707_1 BGP2707_2 BGP3707_1 BGP3707_2 BGP5707_1 BGP5707_2 BGP2708_1 BGP2708_2 BGP3708_1 BGP3708_2 BGP5708_1 BGP5708_2 BGP2709_1 BGP2709_2 BGP3709_1 BGP3709_2 BGP5709_1 BGP5709_2 BGP2710_1 BGP2710_2 BGP3710_1 BGP3710_2 BGP5710_1 BGP5710_2	Germania	Bentley	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stent din Cobalt Crom. Graftul este din PTFE, premonat. Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta în vase torturate, forta radiala mare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile pina la 9-10 mm, lungimi disponibile pină la 56-58 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Stent din Cobalt Crom. Graftul este din PTFE, premonat. Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta în vase torturate, forta radiala mare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile pina la 9-10 mm, lungimi disponibile pină la 56-58 mm.	Autorizat AMDM
33100 000-1	342	Cateter pentru trombaspiratie	Cateter pentru trombaspiratie	Aspiration Catheter Kits Asap100	USA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Constructia din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal în imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vardul cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20- 25 cm cu robinet. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii cerințelor minime obligatorii)	Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Constructia din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal în imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vardul cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila 140 cm	Autorizat AMDM
33100 000-1	344	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Shun Fountain 2 617135	China	SHUNMEI MEDICAL	Set pompa de tip "pistol" cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor pina la 30 atm. Deflare rapida prin apăsarea trăgaciului si posibilitate de operare cu 1 mână. Inclusă valva hemostatica cu sistem de îchidere tip push-pull, tub de extensie de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul si introducerea metalic.	Set pompa de tip "pistol" cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor pina la 30 atm. Deflare rapida prin apăsarea trăgaciului si posibilitate de operare cu 1 mână. Inclusă valva hemostatica cu sistem de îchidere tip push-pull, tub de extensie de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul si introducerea metalic.	CE

33100 000-1	346	Dispozitiv digital de umflare	Dispozitiv digital de umflare	Inflation Devices Diamond Touch IN7852 with MAP 851,852,854	USA	Merit Medical	Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maximele precedente. Setul sa contina torquerul, introducerea, tub de extenzie minim 20 cm, valva hemostatica.	Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maximele precedente. Setul sa contina torquerul, introducerea, tub de extenzie minim 20 cm, valva hemostatica.	CE
33100 000-1	355	Sistem de compresie dupa punctie radiala	Sistem de compresie dupa punctie radiala	Shun Angelkiss 629906;629907	China	ShuNMEI MEDICAL	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul punctiei. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabila prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul punctiei. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabila prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului	CE
33100 000-1	359	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Biosensors BioPath 035 BPTH-35-4040 S, BPTH-35-4060 S, BPTH-35-4080 S, BPTH-35-40100 S, BPTH-35-40150 S, BPTH-35-4040 L, BPTH-35-4060 L, BPTH-35-4080 L, BPTH-35-40100 L, BPTH-35-40150 L BPTH-35-5040 S, BPTH-35-5060 S, BPTH-35-5080 S, BPTH-35-50100 S, BPTH-35-50120 S, BPTH-35-50150 S, , BPTH-35-5040 L, BPTH-35-5060 L, BPTH-35-5080 L, BPTH-35-50100 L, BPTH-35-50120 L, BPTH-35-50150 L, BPTH-35-6040 S, BPTH-35-6060 S, BPTH-35-6080 S, BPTH-35-60100 S, BPTH-35-60120 S, BPTH-35-60150 S,BPTH-35-6040 L, BPTH-35-6060 L, BPTH-35-6080 L BPTH-35-60100 L, BPTH-35-60120 L, BPTH-35-60150 L, BPTH-35-7040 S, BPTH-35-7060 S, BPTH-35-7080 S, BPTH-35-70100 S, BPTH-35-70120 S, BPTH-35-70150 S,, BPTH-35-7040 L, BPTH-35-7060 L, BPTH-35-7080 L, BPTH-35-70100 L, BPTH-35-70120 L, BPTH-35- 70150 L, BPTH-35-8040 S, BPTH-35-8060 S, BPTH-35- 8080 S, BPTH-35-80100 S, , BPTH-35-8040 L, BPTH-35- 8060 L, BPTH-35-8080 L, BPTH-35-8010 L, Biosensors BioPath 014 BPTH-14-2040 L, BPTH-14-2080 L, BPTH-14-20120 L, BPTH-14-20150 L, BPTH-14- 2040 XL, BPTH-14-2080 XL, BPTH-14-20120 XL, BPTH-14-20150XL,BPTH-14- 2540 L, BPTH-14-2580 L, BPTH-14-25120 L, BPTH-14- 25150 L,BPTH-14-2540 XL, BPTH-14-2580 XL, BPTH- 14-25120 XL, BPTH-14-25150 XL,BPTH-14-3040 L, BPTH-14-3080 L, BPTH-14-30120 L, BPTH-14-30150 L,BPTH-14-3040 XL, BPTH-14-3080 XL, BPTH-14- 30120 XL, BPTH 14-30150 XL,BPTH-14-3540 L, BPTH 14-3580 L, BPTH-14-35120 L, BPTH 14-35150 L, BPTH- 14-3540 X,L, BPTH 14-3580 XL, BPTH-14-35120 XL, BPTH-14-35150 XL,BPTH-14-4040 L, BPTH-14-4080 L,BPTH-14-4040 XL, BPTH-14-4080 XL	Switzerland	Biosensors	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Presiune nominala: 6 atm. RPb: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") si 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm.	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Presiune nominala: 6 atm. RPb: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") si 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm.	Autorizat AMDM

33100 000-1	363	Stenturi autoexpandabil pentru carotida	Stenturi autoexpandabil pentru carotida	CGuard Carod Embolic Sistem CRX1030, CRX0930, CRX0830, CRX0730, CRX1040 CRX0940 CRX0840 CRX0740	Israil	Inspire MD	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stent Rx, autoexpandabil din nitinol, design combinat cu celule închise si microplasa cu celule deschise, compatibil cu cate-ghid de 8F și ghid de 0.014". Diametre disponibile obligatorii 6-10 mm, conusoidal. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 30-40 mm.(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),	Stent Rx, autoexpandabil din nitinol, design combinat cu celule închise si microplasa cu celule deschise, compatibil cu cate-ghid de 8F și ghid de 0.014". Diametre disponibile obligatorii 6-10 mm, conusoidal. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 30-40 mm.	Autorizat AMDM
				61					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: com.Stauceni