

# СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ



№ 06/-02 від «06» січня 2026 р.

## НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ

| №  | Найменування                      | Позначення   | Розмір             | Од. вим. |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 1  | Резиновая прокладка (кольцо)      | 8ВП370207-12 | L-105 x I-65 x h-6 | шт.      |
| 2  | Резиновая прокладка (кольцо)      | 8ВП370207-07 | L-68 x I-40 x h-6  | шт.      |
| 3  | Резиновая прокладка (кольцо)      | 8ВП370207-06 | L-50 x I-25 x h-6  | шт.      |
| 4  | Резиновая прокладка (бочонок)     | 8ВП370210    | L-24 x I-12 x h-16 | шт.      |
| 5  | Резиновая прокладка (бочонок)     | 8ВП370210-01 | L-30 x I-12 x h-20 | шт.      |
| 6  | Резиновая прокладка (бочонок)     | 8ВП370210-02 | L-30 x I-16 x h-13 | шт.      |
| 7  | Резиновая прокладка (бочонок)     | 8ВП370210-03 | L-32 x I-20 x h-13 | шт.      |
| 8  | Резиновая прокладка (бочонок)     | 8ВП370210-04 | L-45 x I-27 x h-18 | шт.      |
| 9  | Резиновая прокладка (бочонок)     |              | L-60 x I-40 x h-20 | шт.      |
| 10 | Прокладка под мерное стекло L-190 |              | L-190              | шт.      |
| 11 | Прокладка под мерное стекло L-120 |              | L-120              | шт.      |
| 12 | Осушувач+прокладка                |              |                    | шт.      |

## УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. **Робоче середовище** – повітря, інертні гази при тиску від 0,05 до 0,4 МПа, масла, палива при тиску від 0,05 до 10,0 МПа.
2. **Робоча температура** – від -40°C до +80°C.

## СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ

Формовий.

## ГУМОВА СУМІШ

Марка – МБС.

## ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

1. **Транспортування** – всіма видами транспорту в умовах, що виключають пошкодження виробів.
2. **Зберігання** – в закритому приміщенні при температурі від -5°C до +35°C в умовах, що виключають деформацію виробів, дію на них тепла тепловипромінюючих пристроїв, попадання прямих сонячних променів і контакт з хімічними речовинами, що руйнують гуму.

## ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

1. Вироби виготовлені у 2026р. відповідають вимогам ГОСТ 7338-90, перевірені ВТК і визнані придатними до експлуатації.
2. **Гарантійний термін зберігання** – 1 рік з дати виготовлення.
3. **Гарантійний термін експлуатації** – 1 рік в межах гарантійного терміну зберігання.

Директор ТОВ  
«Атум Енерджі Україна»



Г.О. Алєйнікова