

Amenajarea zonelor de agrement (locuri pentru copii, terenuri de sport) si stadionului de mini fotbal si volei cu scena de vara situat pe teren cu nr.cad.5349201472, s.Negrea, r-nul. Hincesti

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.1
WinCmeta

Cost sarcini

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2


Solutii arhitecturale

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Inchideri si compartimentari		
1	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,900
2	CD75A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Brikston b=250" pe amestec cald de zidarie "Porotherm TM 50": inaltime etaj pina la 4 m (zidarie mansarda)	m3	27,250
		Capitolul 2. Acoperis		
		Capitolul 2.1. Invelitoare		
3	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata zincata H57 de culoare RAL 3005	m2	126,250
4	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Captusire frontoane si tavan cu placi OSB gr.=16mm	m2	135,000
		Capitolul 2.2. Sistema de scurgere		
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi 200$	m	38,000
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi 150$	m	18,000
		Capitolul 3. Tamplarii		
		Capitolul 3.1. Usi		
7	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel	m2	6,300



1	2	3	4	5
		laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara pentru acces principal, tamplarie metalica, deschidere stanga, cu prag UE-1 1000x2100(h) - 3 buc		
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara pentru acces in incapere auxiliara, tamplarie PVC, deschidere dreapta/stanga UI-1 1000x2100(h) - 2 buc	m2	2,100
		Capitolul 3.2. Ferestre		
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Tamplarie PVC, incaperi auxiliare deschidere oscilobanta din dreapta, una fixa stanga F-1 1000x600(h) - 2 buc	m2	0,600
10	CI22B	Placaj din placi de teracota (la glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	0,150
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,000
		Capitolul 4. Finisari tavan		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton" sau analog	m2	35,000
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,000
14	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 5 mm	m2	35,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton" sau analog	m2	35,000
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	35,000

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton" sau analog	m2	35,000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,050
		Capitolul 5. Finisari pereti		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton" sau analog	m2	172,000
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui	m2	172,000
22	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 5 mm	m2	172,000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton" sau analog	m2	172,000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	172,000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa "Supraton" sau analog	m2	172,000
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,000
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,200
		Capitolul 6. Finisari pardosea		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment, nisip	m2	102,000
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Teracota antiderapanta gr.=12mm	m2	93,000
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de teracota	m2	9,000



1	2	3	4	5
		antiderapanta gr.=12mm incleiate, cu grosimea sub 15 mm		
		Capitolul 7. Finisari pereti exteriori		
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,000
32	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	180,000
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	180,000
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 9010	m2	180,000
		Capitolul 8. Soclu		
35	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	40,000
36	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi ceramice klincher	m2	60,000
		Capitolul 9. Pereu		
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=100mm	m3	5,500
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton C15 gr.=120-100 mm	m3	6,050
39	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton.30x15 cm / Bordura 100x20x10cm pe beton C15	m	40,000
		Capitolul 10. Balustrada Br-2,3,4		
40	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm de culoare antracit, in set	m	11,400

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

