



TM-A 1023 KAN ALMA KOLTUĞU (ÜÇ MOTOR) BLOOD DONOR CHAIR (THREE MOTOR)

STANDART DONANIM VE ÖZELLİKLER

- Sırt ayarı.(motorlu)
- Ayakucu ayarı.(motorlu)
- Trendelenburg ayarı.(motorlu)
- El kumandası
- Deri (vinlex) yatak platformu.
- Aksesuar yuvaları.
- Kol destek aparatı.
- Serum askısı.
- Tekerlekler ikisi kilitli.
- Elektrostatik toz boyalı gövde.(RAL 7035)

STANDARD FEATURES

- Backrest adjustment. (motor)
- Thighrest adjustment. (motor)
- Trendelenburg.(motor)
- Handset control.
- Leather (vinlex) mattress platform.
- Accessory holders.
- Arm support bracket.
- IV pole.
- Castors two with break.
- Electrostatic powder coated frame. (RAL 7035)

ÖLÇÜLER

Dış Boyutlar	: 730 x 1760 mm
Yükseklik	: 515 mm
Maksimum sırt açısı	: 78°
Trendelenburg	: + 12°
Yatak altı boşluğu	: 160 mm
Tekerler	: 125 mm
Güvenli çalışma yükü	: 120 kg
Taşıma (yükleme) kapasitesi	: 240 kg

TECHNICAL PARAMETERS

External Dimensions	: 730 x 1760 mm
Height	: 515 mm
Backrest max. angle	: 78°
Trendelenburg	: + 12°
Under-bed clearance	: 160 mm
Castors diameter	: 125 mm
Safe working load	: 120 kg
Max.Loading capacity	: 240 kg



TM-A 1022 KAN ALMA KOLTUĞU (İKİ MOTOR) BLOOD DONOR CHAIR (TWO MOTOR)

STANDART DONANIM VE ÖZELLİKLER

- Sırt ayarı.(motorlu)
- Ayakucu ayarı.(motorlu)
- El kumandası
- Deri (vinlex) yatak platformu.
- Aksesuar yuvaları.
- Kol destek aparatı.
- Serum askısı.
- Tekerlekler ikisi kilitli.
- Elektrostatik toz boyalı gövde.(RAL 7035)

STANDARD FEATURES

- Backrest adjustment. (motor)
- Thighrest adjustment. (motor)
- Handset control.
- Leather (vinlex) mattress platform.
- Accessory holders.
- Arm support bracket.
- IV pole.
- Castors two with break.
- Electrostatic powder coated frame. (RAL 7035)

ÖLÇÜLER

Dış Boyutlar	: 730 x 1760 mm
Yükseklik	: 515 mm
Maksimum sırt açısı	: 78°
Yatak altı boşluğu	: 160 mm
Tekerler	: 125 mm
Güvenli çalışma yükü	: 120 kg
Taşıma (yükleme) kapasitesi	: 240 kg

TECHNICAL PARAMETERS

External Dimensions	: 730 x 1760 mm
Height	: 515 mm
Backrest max. angle	: 78°
Under-bed clearance	: 160 mm
Castors diameter	: 125 mm
Safe working load	: 120 kg
Max.Loading capacity	: 240 kg



OPSİYONEL DONANIMLAR

- Batarya.

OPTIONAL FEATURES

- Battery.