

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1706699599301 din 31.01.2024
Obiectul achiziției : „ Echipamente media necesare în cadrul Proiectului MEDIA”, CPV: 30200000-1 - Echipament și accesorii pentru computer, Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Camera Video	HC-X2000 UHD 4K 3G-SDI/HDMI Streaming Pro Camcorder 24x Zoom	PRC	Panasonic	Tip: Camera Video min 4K 60p; Rezoluție Video: min 4K; Tip Senzor: similar cu Senzor MOS tip 1/2,5 (inch); Zoom optic: min 24x; Metodă comprimare video: min MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile; Memory Slot: min 2xSD; Suport media de înregistrare: min cartelă de memorie SDHC/SDXC; Pixeli efectivi: min 8,29 megapixeli; Format de înregistrare: min MOV, MP4, AVCHD; Afișaj LCD: Afișaj LCD lat min de 8,88 cm (3,5 inch); Video IEȘIRE: min SDI, HDMI; Altă intrare/ieșire: min USB 2,0, Mufă mini stereo cu diametru de 3,5 mm x 1; Intrare audio: min microfon încorporat stereo, mufă mini stereo 1 de 3,5 mm, min 1x XLR (3 pini) ACCESORII: adaptor de c.a., cablu de c.a., acumulator reîncărcabil, unitate mâner (detachable), parasolar obiectiv, Micro-HDMI-D adapter 3 buc; Perioada de garanție: min. 36 de luni; Tipul: Nou (not refurbished).	Tip: Camera Video min 4K 60p; Rezoluție Video: min 4K; Tip Senzor: similar cu Senzor MOS tip 1/2,5 (inch); Zoom optic: min 24x; Metodă comprimare video: min MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile; Memory Slot: min 2xSD; Suport media de înregistrare: min cartelă de memorie SDHC/SDXC; Pixeli efectivi: min 8,29 megapixeli; Format de înregistrare: min MOV, MP4, AVCHD; Afișaj LCD: Afișaj LCD lat min de 8,88 cm (3,5 inch); Video IEȘIRE: min SDI, HDMI; Altă intrare/ieșire: min USB 2,0, Mufă mini stereo cu diametru de 3,5 mm x 1; Intrare audio: min microfon încorporat stereo, mufă mini stereo 1 de 3,5 mm, min 1x XLR (3 pini) ACCESORII: Maner detasabil cu XLR; Adaptor de c.a.; Cablu de c.a.; Acumulator reîncărcabil; Ocular; Parasolar obiectiv, Micro-HDMI-D adapter : APC Electronic APC-101305, - HDMI (F), Negru (3 buc) : Adaptor: HDMI, Micro HDMI Conector 1: Micro HDMI (male)	

					Conector 2: HDMI (female) Placare cu aur Funcții: Transfer video Tipul: Nou (not refurbished). Perioada de garanție: 36 de luni;	
Mixer Video Live	ATEM Mini Pro ISO HDMI Live Stream Switcher	Australia	Blackmagic Design	Tip: Mixer Video Live Direct streaming: min support direct live streaming prin Ethernet folosind Protocol (RTMP); Intrări Video: min 4x HDMI Type A 10-bit HD (comutabile, canale audio 2 embedded); Ieșiri Video: min 2; Ieșiri Aux: min 1; Intrări Audio: min 2 x 3.5mm stereo mini jack; Ethernet: min suporta 10/100/1000 BaseT pentru live streaming, control software; Interfața Computer: min 1x Port USB Type C 3.1; Standarde intrare video: minim HD 720p/50;720p/60 1080p/30; Standarde ieșire video HD: minim 1080p/30; Standarde video pentru streaming: min 1080p/30; Mixer Audio: min 6 intrari cu cate 2 mixere de canal; Funcții Fairlight audio minimale: Compresor, Gate, EQ parametric pe 6 benzi, controller Main gain; Suport OS: Mac OS+, Windows 10 64-bit+; Funcția de înregistrarea min a 4 streamuri simultan inclusiv toate inputurile acestora ca si feed-uri ordonate pentru editare; ACCESORII: cablu HDMI 10m 2buc, cablu HDMI (ethernet / 3D, min FULL HD 1080p 144Hz, 4K 30Hz, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio) 15m 2buc Perioada de garanție: min. 36 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	Tip: Mixer Video Live Direct streaming: min support direct live streaming prin Ethernet folosind Protocol (RTMP); Intrări Video: min 4x HDMI Type A 10-bit HD (comutabile, canale audio 2 embedded); Ieșiri Video: min 2; Ieșiri Aux: min 1; Intrări Audio: min 2 x 3.5mm stereo mini jack; Ethernet: min suporta 10/100/1000 BaseT pentru live streaming, control software; Interfața Computer: min 1x Port USB Type C 3.1; Standarde intrare video: minim HD 720p/50;720p/60 1080p/30; Standarde ieșire video HD: minim 1080p/30; Standarde video pentru streaming: min 1080p/30; Mixer audio 6 intrari x 2 canale mixer. Selectabil On / Off / Audio-Follow-Video pe canal, plus controlul gain separat pe canal. Contorizare nivel si varf. In plus, imbunatatiri audio Fairlight noi: compresor, poarta, limitator, 6 benzi de ecrane parametrice. Controlul castigului de master. Intrare analogica - Stereo unbalanced Intarziere de intrare analogica: Pana la 8 cadre Impedanta de intrare: 1.8k Nivelul maxim de intrare: + 6Dbv ACCESORII: 1. Cable HDMI - 10m - Brackton "Basic" K-HDE-SKB-1000.B, , High Speed HDMI (2 buc) 2.Cablexpert CC-HDMI4-15M, HDMI (M) - HDMI (M), 15m, Negru: Suport Rezoluție maximă : 4K-UHD @30Hz (2 buc) Tipul: Nou (not refurbished) Perioada de garanție: 36 de luni;	
External SSD	1TB T7 Portable SSD (Titan Gray)	PRC	Samsung	Tip: SSD portabil extern; Capacitatea: min 1TB; Interfață: USB 3.2 Gen 2; Tipul conectorului: USB Type-C; Viteza maximă de citire: 1050 MB/s; Protecție antișoc: Are; Perioada de garanție: min. 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	Tip: SSD portabil extern; Capacitatea: min 1TB; Interfață: USB 3.2 Gen 2; Tipul conectorului: USB Type-C; Viteza maximă de citire: 1050 MB/s; Protecție antișoc: Are; Tipul: Nou (not refurbished) Perioada de garanție: 24 de luni	

MC BiDirect. SDI/HDMI 12G	Design MC BiDirect. SDI/HDMI 12G wPSU	Australia	Blackmagic	Tip: Media converter BiDirect sdi/hdmi Funcții: converts SDI to HDMI and HDMI to SDI in all SD, HD and Ultra HD formats up to 2160p/60 Intrare/ieșire: min 1 SDI video input/1 HDMI 2.0 video input, 1 Type A HDMI 2.0 video output/SDI video outputs: min automatic adjustment to HDMI video input SDI rates: min 270 Mbps max 12 G Multirate support: min Automatic detection of SD, HD, 2K, Ultra HD and 4K Updates, configurations and power supply: USB Type C Compatible operating systems: Mac OS, Windows 10,11 64 bit Accesorii: cablu SDI 10m (min 12G-SDI 4K up to 50 metres / 6G-SDI 4K up to 55 metres / 3G-SDI 1080p up to 60 metres) 4 buc Perioada de garanție: min. 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	Tip: Media converter BiDirect sdi/hdmi Funcții: converts SDI to HDMI and HDMI to SDI in all SD, HD and Ultra HD formats up to 2160p/60 Intrare/ieșire: min 1 SDI video input/1 HDMI 2.0 video input, 1 Type A HDMI 2.0 video output/SDI video outputs: min automatic adjustment to HDMI video input SDI rates: min 270 Mbps max 12 G Multirate support: min Automatic detection of SD, HD, 2K, Ultra HD and 4K Updates, configurations and power supply: USB Type C Compatible operating systems: Mac OS, Windows 10,11 64 bit Accesorii: Sommer Cable Vector BNC HDTV DH 10,0m (4 buc) Tipul: Nou (not refurbished) Perioada de garanție: 24 de luni	
Sistem de microfon fără fir Lavalier (TX+TX+RX)	UwMic9 2-Person Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System (514 to 596 MHz)	PRC	Saramonic	Tip: Sistem de microfon fără fir Lavalier 1 receptor wireless montabil pe cameră și 2 transmițătoare compacte Transmițător: Raport semnal/zgomot: 75 dB sau mai mult Latență: 12 ms Intrare audio: mini jack de 3.5 mm Nivel de intrare: -60 dBV (intrare MIC, atenuare 0dB) Distorsiune: 0,2% sau mai puțin Baterie: Li-ion încorporată cu 2000 mA Durata de viață a bateriei: până la 8 ore Receptor: Conector intrare/ieșire audio: mini jack de 3.5 mm Nivel de ieșire audio: -60 dBV Nivel de ieșire pentru căști: 30 mW (16 ohmi) Răspuns în frecvență: 40 - 18000 Hz (+/-3 dB) Baterie: Li-ion încorporată cu 2000 mA Durata de viață a bateriei: până la 8 ore Accesorii incluse: 2x microfoane omnidirecționale DK3A clip-on 3x cablu de încărcare USB-C de 1.2 m 1x cablu Y de 30 cm (TRS tată de 3.5 mm la 2 x TRS tată de 3.5 mm) 2x cablu de 40 cm cu conectori XLR la TRS de	Tip: Sistem de microfon fără fir Lavalier 1 receptor wireless montabil pe cameră și 2 transmițătoare compacte Transmițător: Raport semnal/zgomot: 75 dB sau mai mult Latență: 12 ms Intrare audio: mini jack de 3.5 mm Nivel de intrare: -60 dBV (intrare MIC, atenuare 0dB) Distorsiune: 0,2% sau mai puțin Baterie: Li-ion încorporată cu 2000 mA Durata de viață a bateriei: până la 8 ore Receptor: Conector intrare/ieșire audio: mini jack de 3.5 mm Nivel de ieșire audio: -60 dBV Nivel de ieșire pentru căști: 30 mW (16 ohmi) Răspuns în frecvență: 40 - 18000 Hz (+/-3 dB) Baterie: Li-ion încorporată cu 2000 mA Durata de viață a bateriei: până la 8 ore Accesorii incluse: 2x microfoane omnidirecționale DK3A clip-on 3x cablu de încărcare USB-C de 1.2 m 1x cablu Y de 30 cm (TRS tată de 3.5 mm la 2 x TRS tată de 3.5 mm) 2x cablu de 40 cm cu conectori XLR la TRS de 3.5 mm 1x cablu pentru cameră cu conector TRS de 3.5 mm 3x cleme	

				3.5 mm 1x cablu pentru cameră cu conector TRS de 3.5 mm 3x cleme 1x adaptor hot shoe Perioada de garanție: min. 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	1x adaptor hot shoe Tipul: Nou (not refurbished) Perioada de garanție : 24 de luni;	
SD card + CASE FOR CARD	64GB Extreme PRO UHS-I SDXC Memory Card	PRC	SanDisk	Tip: card memorie SDXC; Capacitate: 64 GB; Clasa de viteză: Class 10; Clasa de viteză UHS: Clasa 3; Clasa de viteză video: V30; Adițional: husa pentru carduri de memorie; Perioada de garanție: min. 12 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	Tip: card memorie SDXC; Capacitate: 64 GB; Clasa de viteză: Class 10; Clasa de viteză UHS: Clasa 3; Clasa de viteză video: V30; Adițional: husa pentru carduri de memorie : Caruba Husa carduri MCB-1 : 4 x CF ; 8 x SD Tipul: Nou (not refurbished) Perioada de garanție: 12 luni;	
Monitor pentru mixer video	241V8L, 23.8 1920x1080, VA VGA HDMI	PRC	PHILIPS	Monitor LCD: 23,8" Rezolutia ecranului: 1920 x 1080 Conectori: VGA, HDMI Frecvență de actualizare: 75 Hz Perioada de garanție: min. 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	Diagonala ecranului: 23,8 " Rezoluția Display-ului: 1920x1080 FHD Tip panou: VA Rata maximă de reîmprospătare: 75 Hz Timp de răspuns: 4 ms Curbura ecranului : Plat Iluminarea de fundal : W-LED Densitatea pixelilor : 92 ppi Timp de răspuns : 4 ms Aspect imagine : 16:9 Unghi de vizualizare : 178° / 178° Raport de contrast : 3000:1 Contrast dinamic : Mega DCR Luminozitate (tipica) : 250 cd/m2 D-Sub (VGA): 1x D-Sub Intrări HDMI: 1 x HDMI 1.4 Tipul: Nou (not refurbished) Perioada de garanție: 24 de luni;	
All In One PC	Envy all-in-one 34-c 1007 ci 34 inch	USA China	HP	Tip: ALL in ONE PC Ecran: Diagonala min 34 inch, IPS, 5120x2160 CPU: 8 nuclee, numarul de fire 16, cache L3 min 12Mb, Frecvență procesor min 2.5Ghz RAM: min 32Gb DDR4 SSD: M.2 NVMe min 512Gb Video Card: dedicata 8Gb, GDDR6 Tastatură și mouse fără fir Cameră Web: 5.0MP IR Rețea: RJ-45, WiFi Porturi: min 1xHDMI, min 1x DisplayPort, min 4xUSB 3.x, min 1xUSB type C, min 1 x	Tip: ALL in ONE PC Ecran: Diagonala min 34 inch, IPS, 5120x2160 CPU : 12th Generation Intel® Core™ i7 Processors (2.1-4.9 GHz) : 12nuclee, numarul de fire 20, L3 25 MB cache Intel® Smart Cache , RAM: 32Gb DDR5 (2x16GB) SSD: M.2 SSD 1 TB Video Card - Tip placa video Dedicata : Nvidia GeForce RTX 3060 6GB Tastatură și mouse fără fir Cameră Web: 16MP Rețea: RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)	

				Thunderbolt Sistem de operare: Windows 11 Pro Perioada de garanție: min. 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	Wi-Fi 6 ax 2x2 Porturi: 1xHDMI, 1x DisplayPort, 4xUSB 3.x, 1xUSB type C, 1 x Thunderbolt Sistem de operare: Windows 11 Pro Tipul: Nou (not refurbished) Perioada de garanție: 24 de luni;	
Laptop	Victus 16 (16-r0007ci)	USA China	HP	Tip: laptop CPU: min12 nuclee, numarul de fire 16, cache L3 min 12Mb, Frecvență processor min 3.5Ghz RAM: min DDR5 min 16Gb SSD: min 512Gb GPU: discrete min GDDR5 min 4GB Display: diagonala min 16", rezolutia min 1920x1200, rata de refresh a ecranului min 60Ghz Tastiera: luminarea tasteirei Webcam: min FHD Conexiuni: min Port Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v 5.2, 1 x HDMI, Conector audio 3.5 mm (microfonul/audio) min 2 x USB 3.2 Perioada de garanție: min. 36 de luni; Tipul: Nou (not refurbished) Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul lansării Cererii de oferte	Laptoop 16.1" IPS FHD 300 Diagonală 16.1" Rezoluție 1920 x 1080 (Full HD) Tip display IPS LCD Refresh rate 144 Hz Luminozitate 300 nits Contrast 1000:1 Gama cromatică sRGB 100% Aspect imagine 16:9 Timp de reacție 7 ms Densitatea de pixeli (PPI) 137 Suprafață Display Anti-glare Procesor Intel Core i5-13500H Frecvență procesor 3.5 GHz - 4.7 GHz Numărul de nuclee 12 Numărul threads 16 Cache L3 18 MB Capacitatea RAM 16 GB Tip memorie RAM DDR5 Configuratie RAM 2x 8 GB Numărul de sloturi 2x SO-DIMM RAM maxim pe slot 16 GB Capacitate maximă RAM 32 GB Unitate de stocare 1 TB (SSD) Tip unitate de stocare M.2 2280 NVMe Suport unități de stocare 2x M.2 2280 NVMe Sloturi libere 1x M.2 2280 NVMe Placă video NVIDIA GeForce RTX 4060 Memorie video 8 GB Tip memorie video GDDR6 Tip placă video Discretă Conectivitate Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3 HDMI: 1 RJ-45 1 1x USB-C; 1x DP, 3x USB 3.1 Conectori audio 1x 3.5 mm jack Sistem sunet Bang&Olufsen Camera web : FHD Card-Reader Da Iluminarea keyboard RGB	

					Aspect lingvistic EN, RU Capacitate baterie 70 W•h Tipul: Nou (not refurbished) Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul lansării Cererii de oferte Perioada de garanție: 36 de luni;	
Tripod/ monopod	Tripod/Monopod Vanguard VEO3T 235ABP, Aluminum, 5-section, VEO2 BP- 50T ball head	PRC	Vanguard	1 unitate. Tip Trepied: Trepied/Monopod Tipul capului de trepied: Cap trepied de minge Materiale: Aluminu Leg Sections: 5 Capul: VEO 2 BP-50T Înălțimea maximă: 155 cm Greutate maximă de încărcare: min 7 kg	Head Type : Ball Head Vertical Tilt : 90° Panning Range : 360° Independent Pan Lock : Yes General Load Capacity : 17.6 lb / 8 kg Maximum Working Height : 61" / 154.9 cm Max Height without Center Column :45.5" / 115.6 cm Minimum Working Height : 5.5" / 14 cm Closed Length : 16.1" / 40.9 cm Materials : Aluminum Alloy Weight : 3.9 lb / 1.8 kg Legs Leg Lock Type : Twist Lock Leg Positions : 3 Positions Independent Leg Spread : Yes Leg Sections : 5 Leg Diameter : 0.9" / 23 mm (Maximum) Feet Features : Rubber, Removable, Spiked Detachable Monopod Maximum Working Height : 62.2" / 158.0 cm Monopod Foot Features : Removable, Rubber, Spiked Center Column Center Column Features : Ballast Hook, Removable, Reversible Center Column Shape : Round Center Column Sections : 2 Center Column Extension Type : Rapid Perioada de garanție: 24 de luni;	
Projector 200d	Amaran 200d S Daylight LED Monolight	PRC	Apture	CCT: 5,600K CRI: 96+ TLCI: 99+ CQS: 95+ SSI (D56): 87+ TM-30 RF (Average): 95 TM-30 RG (Average): 103 Consum maxim de energie: 221W Putere maximă de ieșire: 200W Lumeni: 20,000 lm Unghiul fasciculului (fără reflector): 110.0°	Unghiul razei : 105° CCT : 5,600K CRI : 96+ TLCI : 99+ CQS : 95+ SSI (D56) : 87+ TM-30 RF (Average) : 95 TM-30 RG (Average) : 103 Max Power Consumption : 221W Max Power Output : 200W Lumens : 20,000lm	

				Unghiul fasciculului (Hyper Reflector): 25.9° Tensiune de operare (sursa de curent continuu): 48V / 5.2A Tensiune de operare (sursa de curent alternativ): 100V ~ 240V / 2.5A ~ 5.0A Temperatura de funcționare: -10°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 80°C Metode de control: On-board, Sidus Link App Firmware actualizabil: Sidus Link Raza de operare wireless (Bluetooth): ≤100m Tip ecran: LCD Metoda de răcire: Active Cooling ÎN CUTIE: Capac de protecție pentru montură Bowens, Hyper reflector pentru montură Bowens, sursă de alimentare CA, cablu de alimentare CA Perioada de garanție: min. 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	Beam Angle (No Reflector) : 110.0° Beam Angle (Hyper Reflector) : 25.9° Operating Voltage (DC Power Supply) : 48V / 5.2A Operating Voltage (AC Power Supply) : 100V ~ 240V / 2.5A ~ 5.0A Control Methods : On-board, Sidus Link App Firmware Upgradeable : Sidus Link Wireless Operating Range (Bluetooth) : ≤100m / ≤328.1ft Screen Type : LCD Cooling Method : Active Cooling Include : Capac de protecție pentru montură Bowens, Hyper reflector pentru montură Bowens, sursă de alimentare CA, cablu de alimentare CA Tipul: Nou (not refurbished) Perioada de garanție: 24 de luni;	
Projector 100d	Amaran 100d S Daylight LED Monolight	PRC	Apture	CCT: 5,600K CRI: 96+ TLCI: 99+ CQS: 95+ SSI (D56): 86+ TM-30 RF (Average): 96 TM-30 RG (Average): 103 Consum maxim de energie: 110,9 W Putere maximă de ieșire: 100 W Lumeni: 10.000 lm Unghiul fasciculului (fără reflector) 110,9° Unghiul fasciculului (Hyper Reflector - Mini): 17,1° Tensiune de operare (sursa de curent continuu): 48V / 2.7A Tensiune de operare (sursa de curent alternativ): 100V ~ 240V / 2.0A Temperatura de funcționare: -10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F Temperatura de depozitare: -20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F Metode de control: la bord, aplicația Sidus Link Firmware actualizabil: Sidus Link Raza de operare wireless (Bluetooth): ≤100m / ≤328.1ft Tip ecran: LCD Metoda de răcire: Răcire activă ÎN CUTIE: Capac de protecție pentru montură	CCT: 5,600K CRI: 96+ TLCI: 99+ CQS: 95+ SSI (D56): 86+ TM-30 RF (Average): 96 TM-30 RG (Average): 103 Consum maxim de energie: 110,9 W Putere maximă de ieșire: 100 W Lumeni: 10.000 lm Unghiul fasciculului (fără reflector) 110,9° Unghiul fasciculului (Hyper Reflector - Mini): 17,1° Tensiune de operare (sursa de curent continuu): 48V / 2.7A Tensiune de operare (sursa de curent alternativ): 100V ~ 240V / 2.0A Temperatura de funcționare: -10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F Temperatura de depozitare: -20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F Metode de control: la bord, aplicația Sidus Link Firmware actualizabil: Sidus Link Raza de operare wireless (Bluetooth): ≤100m / ≤328.1ft Tip ecran: LCD Metoda de răcire: Răcire activă Include : Capac de protecție pentru montură Bowens, Hyper reflector pentru montură Bowens, sursă de alimentare CA, cablu de alimentare CA Tipul: Nou (not refurbished)	

				Bowens, Hyper reflector pentru montură Bowens, sursă de alimentare CA, cablu de alimentare CA Perioada de garanție: min. 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	Perioada de garanție: 24 de luni;	
Softbox	Light Dome SE	USA/ China	Aputure	Dimensiuni softbox: Instalata: 85.0 x 85.0 x 45.0cm Pliata: 60.0 x 18.0 x 18.0cm Panza 1: difuzie: 1.5 stopuri, dimensiuni: 82.0cm Panza 2: difuzie: 2.5 stopuri, dimensiuni: 82.0cm Deflector interior: difuzie: 1.5 stopuri, dimensiuni: 24.0cm Eggcrate: unghiul razei: 45° Dimensiuni: 820mm Montura: bowens Perioada de garanție: min. 12 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	Softbox Dimensions (Built) : 85.0 x 85.0 x 45.0cm / 33.46 x 33.46 x 17.72in Softbox Dimensions (Collapsed) : 60.0 x 18.0 x 18.0cm / 23.62 x 7.09 x 7.09in Front Fabric Diffusion 1 (Diffusion Stops) : 1.5 Stops Front Fabric Diffusion 1 (Dimensions) : ø82.0cm / 32.28in Front Fabric Diffusion 2 (Diffusion Stops) : 2.5 Stops Front Fabric Diffusion 2 (Dimensions) : ø82.0cm / 32.28in Inner Baffle Diffusion (Diffusion Stops) : 1.5 Stops Inner Baffle Diffusion (Dimensions) : 24.0cm / 9.45in Fabric Light Control Grid (Beam Angle) : 45° Fabric Light Control Grid (Dimensions) : ø82.0cm / 32.28in Speed Ring Adapter : Standard Bowens Mount Total Weight : 1.1kg / 2.4lb Perioada de garanție: 12 luni;	
Panou LED	LED500W Daylight LED Video Light	PRC	Godox	Luminozitate: min de 2900 Lux la un metru Iluminare continuă cu temperatură de culoare variabilă Alcatuit din min 500 de LED-uri care sunt reglabile în mod continuu, echipat cu un suport și barndoors dimensiune de 39 x 30 x 6cm Alimentare: prin intermediul unui cablu de alimentare sau a două baterii opționale similar cu Sony NP-F970 În cutie: Adaptor AC, Telecomandă RC-A5, Filtru de difuzie, Manual în limba engleză Perioada de garanție: min. 12 de luni; Tipul: Nou (not refurbished);	Item Type : 1x LED Light Panel Included Light Modifier : 1x Barndoors (Built-In) Included Filters : Diffusion, Color Photometrics 5600K: 269 fc / 2900 Lux at 3.3' / 1 m Color Temperature : 5600K +/- 300K Color Modes : Daylight Dimming : Built-In Dimmer • 10 to 100% Cooling System : Passive Wireless Remote Control Type : Proprietary Wireless <i>*Remote Included</i> Wireless Channels : 16 Wireless Groups : 6 Wireless Frequency : 433 MHz Wireless Range : 65.6' / 20 m Tipul: Nou (not refurbished); Perioada de garanți : 12 luni;	
Stativ de lumini	Light Stand 304	PRC	Godox	Înălțime maximă: 200cm Înălțime minimă: 70cm Diametrul maxim al tubului: 25mm Diametrul minim al tubului: 19mm Segmente: 3	Înălțime maximă: 200cm Înălțime minimă: 70cm Diametrul maxim al tubului: 25mm Diametrul minim al tubului: 19mm Segmente: 3	

					Perioada de garanție: 12 luni;	
Recorder cu accesorii	H6 All Black 6-Input / 6-Track Portable Handy Recorder	Japan	Zoom	Tip: Portable 6-Track Audio recorder Rezoluție înregistrare: 24 bit / 96 kHz Înregistrare până la 6 canale simultan Capsulă XYH-6 microfon Y / Y (inclusa) 4 intrări mic/ linie (XLR / TRS combo) 2 interfețe audio USB cu 6 canale integrate Suportă carduri SD / SDHC de până la 32 GB si carduri SDXC de pana la 128 GB SD card: 16 GB SDHC Class 10, UHS-1 Afișaj LC color Difuzor integrat Ieșire linie: jack stereo de 3.5 mm Ieșire casti: jack stereo de 3.5 mm Alimentare prin 4 baterii AA sau prin USB Baterii: 4 unități AA baterii 1.5 V (Type LR6) reîncarcabile cu încărcător pentru 4 baterii Include: capsula microfon XY, 4 baterii AA, software DAW Cubase LE & Wavelab LE, Power adapter AD17, Windjammer, RCH-6 telecomndă cu fir Shotgun Mic Capsule: Capsula Microfon Shotgun, Microfon cu clips pentru Zoom H-6 și H-5, Model polar: Super Cardioid, cu controlul câștigului, inclusiv parbriz Combo Capsule: Capsula combinată XLR / TRS Capsulă plug-in pentru Zoom H-6 și H-5 Extinde reportofonul cu 2 canale de intrare 2 intrări combo: XLR / mufă de 6,3 mm Comutator cu tampon 2 x Câștigă control CASE pentru aparatura de înregistrare: Husă exterioară căptușită Husă de ploaie separată designul modular intern permite o gamă largă de utilizări Dimensiuni exterioare: min 22 x 10,5 x 19 cm Dimensiuni interioare: min 18 x 8(5) x 15 cm Potrivit pentru: Taskam recorders, ZOOM recorders, Roland recorders.	Tip: Portable 6-Track Audio recorder Rezoluție înregistrare: 24 bit / 96 kHz Înregistrare până la 6 canale simultan Capsulă XYH-6 microfon Y / Y (inclusa) 4 intrări mic/ linie (XLR / TRS combo) 2 interfețe audio USB cu 6 canale integrate Suportă carduri SD / SDHC de până la 32 GB si carduri SDXC de pana la 128 GB SD card: 16 GB SDHC Class 10, UHS-1 Afișaj LC color Difuzor integrat Ieșire linie: jack stereo de 3.5 mm Ieșire casti: jack stereo de 3.5 mm Alimentare prin 4 baterii AA sau prin USB Include optional : AA Rechargeable Battery 4 Pack, 2500mAh series (4 buc) Charger : Panasonic BQ-CC65E (1 buc) Zoom SGH-6 Shotgun Mic Capsule (1 buc) : Shotgun Microphone Capsule Clip-on microphone for Zoom H-6 and H-5 Polar pattern: Super Cardioid With gain control Including windshield; Zoom APH-6 (1 buc) : RCH-6 Wired Remote Controller Windjammer RCH-6 wired remote control (about 1 m) Set de coduri de descărcare pentru Cubase LE si WaveLab LE; Zoom EXH-6 Combo Capsule (1 buc) : XLR / TRS Combo Capsule Plug-in capsule for Zoom H-6 and H-5 Expands the recorder by 2 input channels 2 Combo inputs: XLR / 6.3 mm jack Pad switch 2 x Gain control RC-900 Portable Audio Rec Case (1 buc) Case for recording equipment Padded outer cover Separate rain cover internal modular design allows for a wide range of uses Outer dimensions: 22 x 10,5 x 19 cm Inner dimensions: 18 x 8(5) x 15 cm Colour: Black	

					Potrivit pentru: Taskam recorders, ZOOM recorders, Roland recorders. Perioada de garanție: 24 de luni;	
Software for video	Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio 18 (Dongle)	Australia	BlackMagic Design	DaVinci Resolve Studio	Delivery Format : USB Flash Drive License Type : Standard License Length : Perpetual License Number of Users Supported : 1 OS Compatibility : macOS 11 Windows 10 : CentOS 7.3 Perioada de garanție: 12 luni;	
Telesufler	TP10 Portable Folding Teleprompter for Smartphone/Tablet/ DSLR (10")	PRC	FeelWorld	Tip: Teleprompter Pliabil pentru Smartphone/Tableta/DSLR Ecran reflectiv: standard de 10" Distanța focală: minimă de 24 mm în filmare orizontală și 35 mm în filmare verticală Suportă tablete de până la 11" Inele adaptoare pentru smartphone Inele adaptoare pentru obiectivele standard: 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm. Compatibil cu sistemul IOS și Android Telecomandă Bluetooth Filet de montare standard multiplu de 1/4" Pachetul conține: 1 × Teleprompter 1 × Clema pentru telefon / tableta 1 × Accesoriu de asamblare rapidă 1 × Clema de telefon 1 × Accesoriu de prindere pentru telefon 8 × Adaptor obiectiv 2 × inele de spumă 1 × telecomandă 1 × Sun Hood 1 × Microfibra 3 × 1/4 C-ring Screw 1 × Geantă de transport 1 × Manual	Tip: Teleprompter Pliabil pentru Smartphone/Tableta/DSLR Ecran reflectiv: standard de 10" Distanța focală: minimă de 24 mm în filmare orizontală și 35 mm în filmare verticală Suportă tablete de până la 11" Inele adaptoare pentru smartphone Inele adaptoare pentru obiectivele standard: 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm. Compatibil cu sistemul IOS și Android Telecomandă Bluetooth Filet de montare standard multiplu de 1/4" Pachetul conține: 1 × Teleprompter 1 × Clema pentru telefon / tableta 1 × Accesoriu de asamblare rapidă 1 × Clema de telefon 1 × Accesoriu de prindere pentru telefon 8 × Adaptor obiectiv 2 × inele de spumă 1 × telecomandă 1 × Sun Hood 1 × Microfibra 3 × 1/4 C-ring Screw 1 × Geantă de transport 1 × Manual Perioada de garanție: 12 luni;	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cîrlig Ion În calitate de: director

Ofertantul: WEST BUY SRL Adresa: mun.Chisinau bd.Mirecea cel Batrin 39 ap 143

Data : 12.02.2024