

**SPECIFICAȚII TEHNICE, Anexa(Nr.22)**

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1661330765156	28.09.2022		
Obiectul achiziției:					Tehnică de calcul	Pagina 1 din 1		
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
30200000 1	Lot 1 Computer de birou	ATOL PC	MDA	AE	Conform Caietului de Sarcini	PC ATOL: - ACER, 23.8 inch, B247YBMIPRZX ZEROFRAME IPS, (Full HD)1920 x 1080@75 Hz,250 cd/m², Contrast 1,000:1, VGA, HDMI®,1x HDMI®-inn + cablu,1x DisplayPort, speaker 2 x 2W, 3.5mm." - HPC B-09 ATX Case, (550W, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, 12cm red fan), 1xUSB3.0, 2xUSB2.0 / HD Audio, Black + Red decoration - 2.5" SATA SSD 512GB Apacer "AS350X" [R/W:560/540MB/s, 87/80K IOPS, 3D-NAND TLC], Retail - DVDRW Drive ASUS DRW-24D5MT, E-Green, Internal, DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+12x, RAM12x, SATA, Black, bulk - 2x 8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1024x8, 1.2V - AMD Ryzen 3 PRO 4350G, Socket AM4, 3.8-4.0GHz (4C/8T), 6MB (L3 4MB+L2 2MB), Integrated Radeon Vega 6 Graphics, 7nm 65W, tray - DEEPCOOL Cooler "CK-AM209", Socket AM4/AM3/FM2 up to 65W, 80x80x25mm, 2800rpm, <28dBA, 35CFM, 3pins, Hydro Bearing, Aluminium Heatsink (100pcs/box) - Asrock B450 Pro4 R2.0 Socket AM4 ATX AMD B450, 4x DDR4 DIMM Slots, 2xPCI-E X16, 7,1 HDA Audio, 4 x PCI Express 2.0 x1 Slots, 6x SATA, 4x USB 3.1, 1GbE LAN, HDMI, DP - SVEN KB-S230, Keyboard, Waterproof construction, 104 keys, 2m, USB, Black - "SVEN RX-30, Optical Mouse, 1000 dpi, USB, 2m, Black Garantie 36 Luni cu întreținere la centrul de deservire autorizat al Accent Electronic SA.		nu sunt
30200000 1	Lot 5 Sursa de alimentare neinteruptibila	Pro 1500	China	SVEN	Conform Caietului de Sarcini	SVEN Pro 1500 (LCD, USB) Caracteristici de baza: Tip: UPS Line Interactive Display: LCD multifunctional Putere: 1500VA / 900W Tensiune de intrare 220V, 230V, 240V Interval de tensiune de intrare: 175V - 280V±3% Interval de tensiune de ieșire: 220 ± 10 % Frecvența curentului: 50Hz ±1%. Timp de comutare: max 10 ms. Prize de ieșire: 3 Schuko Porturi adiționale: un RJ45, un USB Protecție la tensiune joasă a bateriei Protecție la suprasarcină Protecție la scurtcircuit Repornire automată la recuperarea AC Garanție: 2 ani <a href="https://www.sven.fi/ru/catalog/ups/pro_1500.htm">https://www.sven.fi/ru/catalog/ups/pro_1500.htm</a>		nu sunt

Nume: **Cobilaș Eugeniu**

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Accent Electronic” SA

Adresa: or. Chișinău, str. Bulgară 33/1

Data: 27.09.2022