

**Asigurarea unui spatiu de joaca pentru copii
din satul Palanca, r-nul Ștefan Vodă**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Dotarea terenului de joaca

Valoarea de deviz 415 600,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Pavilionului Nouras; pe Beton B15/ k=5	buc	2,000	654,80 611,78	1309,60 1223,56
2	TsH91A	Instalarea Carusel ZIMBET; pe Beton B15/ k=5	buc	1,000	654,80 611,78	654,80 611,78
3	TsH91A	Instalarea Masa Romaniță; pe Beton B15	buc	2,000	654,80 611,78	1309,60 1223,56
4	TsH91A	Instalarea Nisipiera cu scaunel; pe Beton B15	buc	4,000	654,80 611,78	2619,20 2447,12
5	TsH91A	Instalarea Carusel cu volan; pe Beton B15	buc	1,000	654,80 611,78	654,80 611,78
6	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Cetate 03 ; pe Beton B15	buc	1,000	654,80 611,78	654,80 611,78
7	TsH91A	Instalarea Tabla pentru desen; pe Beton B15	buc	2,000	654,80 611,78	1309,60 1223,56
8	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Casuta; pe Beton B15	buc	1,000	654,80 611,78	654,80 611,78
9	TsH91A	Instalarea Foisor 02 ; pe Beton B15	buc	1,000	654,80 611,78	654,80 611,78
10	TsH91A	Instalarea Masa cu scaune 01; pe Beton B15	buc	1,000	654,80 611,78	654,80 611,78
11	TsH91A	Instalarea Scaun color; pe Beton B15	buc	4,000	654,80 611,78	2619,20 2447,12
12	TsH91A	Instalarea Scaun cu spătar color; pe Beton B15	buc	6,000	654,80 611,78	3928,80 3670,68
		<i>Total</i>	lei			9 238,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 174,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			34,42
		<i>Cheltuieli directe</i>				6 447,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			934,88
		<i>Total cu Cr</i>				7 382,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			442,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 825,26 4 894,24
		2. Utilaj				
13		Pavilionului Nouras, cu scaun pe perimetru (lungime x lungime: 4000x4000mm, inaltime 2000mm)	buc	2,000	60 000,00 0,00	120 000,00 0,00
14		Carusel ZIMBET (lungime x latime:1600x1600mm,inaltime 750mm)	buc	1,000	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00
14		Masa Romaniță cu scaun asambate din suport de metal (1600x1600mm, Inaltime 630mm)	buc	2,000	9 000,00 0,00	18 000,00 0,00
16		Nisipiera cu scaunel (lungime x latime: 1250x1250,inaltime 500)	buc	4,000	5 000,00 0,00	20 000,00 0,00
17		Carusel cu volan (lungime x latime:1600x1600mm, inaltiime 750mm)	buc	1,000	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00
18		Complex de joaca Cetate 03 (lungime x latime:5800x4400mm, inaltime 2700mm, Casute-3, tobogane-2,scara-1, alpinism-1, urcare cu funie)	buc	1,000	125 000,00 0,00	125 000,00 0,00
19		Tabla pentru desen (lungime x inaltime:1250x800mm)	buc	2,000	1 800,00 0,00	3 600,00 0,00
20		Complex de joaca Casuta (lungime x latime:3570x2510mm, inaltime 2270mm, Casute-2, tobogane-2,scara, nisipiera)	buc	1,000	36 000,00 0,00	36 000,00 0,00
21		Foisor 02 (lungime x latime: 2000x1500mm, inaltime2000mm)	buc	1,000	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00
22		Masa cu scaune 01 (lungime x latime:1500x1900mm, inaltime 750mm)	buc	1,000	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00
23		Scaun color Lungime x Lățime: 1200x380mmÎnălțime: 450mm	buc	4,000	2 500,00 0,00	10 000,00 0,00
24		Scaun cu spătar color (lungime x Latime:1200x380mm,	buc	6,000	2 500,00 0,00	15 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Inaltime 750mm)				
		<i>Total</i>	lei			336 333,33
		Total Utilaj Inclusiv salariu				336 333,33

		Total	lei	346 333,33
		TVA	20 %	69 266,67
		Total deviz:		415 600,00
		Inclusiv salariu		4 894,24

Intocmit

Administrator Pleșca Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Asigurarea unui spatiu de joaca pentru copii
din satul Palanca, r-nul Ștefan Vodă**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Dotarea terenului de joaca**

Valoarea de deviz 415 600,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	38,80	84,97	3 296,80
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,20	84,97	1 291,52
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,60	84,97	305,92
Total manopera						4 894,24

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,20	20,10	24,16
2.	26631021000001	Beton B15	m3	0,32	1 000,00	320,00
3.	60010	Pavilionului Nouras Dimensiuni : Lungimea 4000 mm Înălțimea 4000 mm Adâncime 2000 mm Materialele : Carcasa pavilionului este confecționată din metal cu mărimea de 60/60/3 mm . Podeaua pavilionului este confecționată din țevi metalice cu dimensiuni de 60/60/3 mm și este acoperită cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de minim 15 mm și cu o garanție de exploatare de 20 ani . Pereții sunt confecționați din carcasa metalica de 60/60/3 mm și 30/20/2 mm și sunt acoperiți cu lambriu de calitate superioara - Lambriul este prelucrat și vopsit cu vopsea pulbere in 2 straturi) . De la înălțimea de 100 cm până la înălțimea de 200 cm se folosește material din plastic străveziu (polycarbonat)- Acoperișul este confecționat din carcasa metalica cu dimensiuni de 60/30/3 mm și 40/20/2 mm Este acoperit cu tablă cutata cu o grosime de 0.42 mm (Coreea) de colorare deschisă (aliuma ținc) cu o garanție de exploatare minimum 20 ani -În interiorul pavilionului contine scaune pe perimetru Toate țevile sunt astupate cu capace din plastic	buc	2,00	60 000,00	120 000,00
4.	60012	Complex de joaca Cetate Compozitia: Turnuri cu elemente decorative- 5 buc; Tobogan drept H = 1.2 m -1 buc, Topogan spiralat realizat din fibra de sticlă H = 1,5 m -2 buc; scară-3 buc, perete pentru alpinism -2 buc, urcare cu funie, bară, coborîre dreaptă, urcare pe plasă. Materiale folosite: Stilpi din lemn lamelar (încleiat), produs de clasa premium rezistent la factorii de mediu care nu formeaza fisuri are rezistență mare la greutate. Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, ecologic LLDPE, executat prin tunare rotativă, rezistent la temperature joase sau ridicate. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 10120x7100mm, H: 2700mm stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă	buc	1,00	125 000,00	125 000,00

		largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din fibra de sticlă PAFS, executat prin tunare rotativă, rezistent la temperaturi joase sau ridicate. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 10120x7100mm,H: 2700mm				
5.	60013	Carusel semioval Materiale folosite Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a ușăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. La scaun si spetează se folosește placaj laminat vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 750mm.	buc	1,00	16 000,00	16 000,00
6.	60015	Scaun color cu spătar Materiale folosite Scândură de 20 mm, rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile elementelor din lemn sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Lungime x Lățime: 1200x380mm Înălțime: 450mm	buc	6,00	2 500,00	15 000,00
7.	60017	Masă Romaniță Materiale folosite Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. La scaun si spetează se folosește placaj laminat vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 630mm	buc	2,00	9 000,00	18 000,00
8.	6002	Nisipieră Scaunel Materiale folosite Se folosește lemn cu grosimea de 20 mm, la care sunt rotunjite colturile, este prelucrat cu soluție antiinsectică, este vopsit Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Dimensiuni: Lungime x lățime: 1250x1250mm Înălțime: 300mm	buc	4,00	5 000,00	20 000,00
9.	6004	Carusel cu Volan Materiale folosite: Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 750mm	buc	1,00	16 000,00	16 000,00

10.	6006	Scaun cu spătar color Materiale folosite Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Dimensiuni: Lungime 1000 mm, Înălțime: 1500mm	buc	6,00	2 500,00	15 000,00
11.	6008	Tablă pentru desen Materiale folosite Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Suprafața pentru scris este placat laminat rezistent la umiditate și la factorii climaterici Dimensiuni: Lungime x lățime 1250x800mm	buc	2,00	1 800,00	3 600,00
12.	6010	Complex de joacă Căsuța Complex de joacă 2-3 ani Compoziția: Căsuțe cu elemente decorative -2 buc; Tobogane drepte H = 0,5 m -2 buc;scară,nisipieră Materiale folosite: Stâlpi din lemn lamelar încleiat, produs de clasa premium rezistent la factorii de mediere nu formeaza fisuri are rezistență mare la greutate. Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin -acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din plastic ecologic LLDPE (opțional din oțel inoxidabil), executat prin tunare rotativă, rezistent la temperature joase sau ridicate.Dimensiuni: Lungime x Lățime: 3570x2510 mm Înălțime: 2270 mm	buc	1,00	36 000,00	36 000,00
13.	6012	Foișor 02 Materiale folosite: Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă,ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Dimensiuni: L x l: 2000x150mm,H :2000mm	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
14.	6014	Masă cu scaune 01 Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune,	buc	1,00	12 000,00	12 000,00

		rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Dimensiuni: Lungime x lățime 2000x1750 mm Înălțimea:750 mm				
		Total materiale de construcții				336 333,33
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	346 333,33
TVA	20 %	69 266,67

Total deviz: 415 600,00

Intocmit

Administrator Pleșca Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Asigurarea unui spatiu de joaca pentru copii Investitor
din satul Palanca, r-nul Ștefan Vodă**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Masa inimioara; pe Beton B15/ k=5	buc			654,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 000,00	40,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			654,80
2	TsH91A	Instalarea Nisipiera cu scaunel; pe Beton B15/ k=5	buc			654,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 000,00	40,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			654,80
3	TsH91A	Instalarea Carusel cu volan; pe Beton B15	buc			654,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 000,00	40,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			654,80
4	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Cetate 03; pe Beton B15	buc			654,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 000,00	40,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			654,80
5	TsH91A	Instalarea Tabla pentru desen; pe Beton B15	buc			654,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 000,00	40,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			654,80
6	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Casuta; pe Beton B15	buc			654,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 000,00	40,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			654,80

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH91A	Instalarea Foisor 02; pe Beton B15	buc			654,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 000,00	40,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			654,80
8	TsH91A	Instalarea Masa cu scaune 01; pe Beton B15	buc			654,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 000,00	40,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			654,80
9	TsH91A	Instalarea Carusel ZIMBET; pe Beton B15/ k=5	buc			654,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 000,00	40,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			654,80
10	TsH91A	Instalarea Pavilionului Nouras; pe Beton B15/ k=5	buc			654,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 000,00	40,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			654,80
11	TsH91A	Instalarea scaun colorat ; pe Beton B15/ k=5	buc			654,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 000,00	40,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			654,80
		2. Utilaj				
12		Pavilionului Nouras Dimensiuni : Lungimea 4000 mm Înălțimea 4000 mm Adâncime 2000 mm Materialele : Carcasa pavelionului este confecționată din metal cu mărimea de 60/60/3 mm . Podeaua pavelionului este confecționată din țevi metalice cu dimensiuni de 60/60/3 mm și este acoperită cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de minim15 mm și cu o garanție de exploatare de 20 ani . Pereții sunt confecționați din carcasa metalica de 60/60/3 mm și 30/20/2 mm și sunt acoperiți cu lambriu de calitate superioara -	buc			60 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Lambriul este prelucrat și vopsit cu vopsea pulbere în 2 straturi) . De la înălțimea de 100 cm până la înălțimea de 200 cm se folosește material din plastic străveziu (polycarbonat)-Acoperișul este confecționat din carcasă metalică cu dimensiuni de 60/30/3 mm și 40/20/2 mm Este acoperit cu tablă cutată cu o grosime de 0.42 mm (Coreea) de colorare deschisă (aliuma ținc) cu o garanție de exploatare minimum 20 ani -În interiorul pavilionului conține scaune pe perimetru Toate țevile sunt astupate cu capace din plastic				
	6002	Pavilionului Nouras Dimensiuni : Lungimea 4000 mm Înălțimea 4000 mm Adâncime 2000 mm Materialele : Carcasa pavilionului este confecționată din metal cu mărimea de 60/60/3 mm . Podeaua pavilionului este confecționată din țevi metalice cu dimensiuni de 60/60/3 mm și este acoperită cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de minim 15 mm și cu o garanție de exploatare de 20 ani . Pereții sunt confecționați din carcasa metalică de 60/60/3 mm și 30/20/2 mm și sunt acoperiți cu lambriu de calitate superioară - Lambriul este prelucrat și vopsit cu vopsea pulbere în 2 straturi) . De la înălțimea de 100 cm până la înălțimea de 200 cm se folosește material din plastic străveziu (polycarbonat)-Acoperișul este confecționat din carcasă metalică cu dimensiuni de 60/30/3 mm și 40/20/2 mm Este acoperit cu tablă cutată cu o grosime de 0.42 mm (Coreea) de colorare deschisă (aliuma ținc) cu o garanție de exploatare minimum 20 ani -În interiorul pavilionului conține scaune pe perimetru Toate țevile sunt astupate cu capace din plastic	buc	2,0000	60 000,00	120 000,00
		<i>Total</i>	lei			120 000,00
13		Complex de joacă Cetate Compoziția: Turnuri cu elemente decorative- 5 buc; Tobogan drept H = 1.2 m -1 buc, Topogan spiralat realizat din fibra de sticlă H = 1,5 m -2 buc; scară-3 buc, perete pentru alpinism -2 buc, urcare cu funie, bară, coborîre dreaptă, urcare pe plasă. Materiale folosite: Stâlpi din lemn lamelar (încleiat), produs de clasa premium rezistent la factorii de mediu care nu formează fisuri are rezistență mare la greutate. Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confecția este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, ecologic LLDPE, executat prin tunare rotativă, rezistent la temperaturi joase sau ridicate. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 10120x7100mm, H: 2700mm stabilitate de culoare, anticorozivitate, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din fibra de sticlă PAFS, executat prin tunare rotativă, rezistent la temperaturi joase sau ridicate. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 10120x7100mm,H: 2700mm	buc			125 000,00 0,00
	6004	Complex de joacă Cetate Compoziția: Turnuri cu elemente decorative- 5 buc; Tobogan drept H = 1.2 m -1 buc, Topogan spiralat realizat din fibra de sticlă H = 1,5 m -2 buc; scară-3 buc, perete pentru alpinism -2 buc, urcare cu funie, bară, coborîre dreaptă, urcare pe plasă. Materiale folosite: Stâlpi din lemn lamelar (încleiat), produs de clasa premium rezistent la factorii de mediu care nu formează fisuri are rezistență mare la greutate. Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului	buc	1,0000	125 000,00	125 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, ecologic LLDPE, executat prin tunare rotativă, rezistent la temperatură joasă sau ridicată. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 10120x7100mm, H: 2700mm stabilitate de culoare, anticorozivitate, rezistent la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din fibra de sticlă PAFS, executat prin tunare rotativă, rezistent la temperatură joasă sau ridicată. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 10120x7100mm, H: 2700mm				
		<i>Total</i>	lei			125 000,00
14		Carusel semioval Materiale folosite Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticorozivitate, rezistent la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. La scaun și se montează se folosește placaj laminat vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 750mm.	buc			16 000,00 0,00
	6006	Carusel semioval Materiale folosite Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticorozivitate, rezistent la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. La scaun și se montează se folosește placaj laminat vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 750mm.	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00
		<i>Total</i>	lei			16 000,00
15		Scaun color cu spătar Materiale folosite Scândură de 20 mm, rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile elementelor din lemn sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticorozivitate, rezistent la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Lungime x Lățime: 1200x380mm Înălțime: 450mm	buc			15 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	6008	Scaun color cu spătar Materiale folosite Scândură de 20 mm, rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile elementelor din lemn sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stălpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Lungime x Lățime:1200x380mm Înălțime: 450mm	buc	6,0000	2 500,00	15 000,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
16		Masă Romaniță Materiale folosite Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. La scaun si spetează se folosește placaj laminat vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 630mm	buc			18 000,00 0,00
	60010	Masă Romaniță Materiale folosite Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. La scaun si spetează se folosește placaj laminat vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 630mm	buc	2,0000	9 000,00	18 000,00
		<i>Total</i>	lei			18 000,00
17		Nisipieră Scăunel Materiale folosite Se folosește lemn cu grosimea de 20 mm, la care sunt rotunjite colturile, este prelucrat cu soluție antiinsecticidă, este vopsit Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Dimensiuni: Lungime x lățime: 1250x1250mm Înălțime: 300mm	buc			20 000,00 0,00
	60012	Nisipieră Scăunel Materiale folosite Se folosește lemn cu grosimea de 20 mm, la care sunt rotunjite colturile, este prelucrat cu soluție antiinsecticidă, este vopsit Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Dimensiuni: Lungime x lățime: 1250x1250mm Înălțime: 300mm	buc	4,0000	5 000,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 000,00
18		Carusel cu Volan Materiale folosite: Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat dedispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 750mm	buc			16 000,00 0,00
	60013	Carusel cu Volan Materiale folosite: Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat dedispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 1600x1600mm, Înălțime: 750mm	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00
		<i>Total</i>	lei			16 000,00
19		Scaun color Materiale folosite Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Dimensiuni:Lungime 1000 mm, Înălțime: 1500mm	buc			10 000,00 0,00
	60015	Scaun color Materiale folosite Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Dimensiuni:Lungime 1000 mm, Înălțime: 1500mm	buc	4,0000	2 500,00	10 000,00
		<i>Total</i>	lei			10 000,00
20		Tablă pentru desen	buc			3 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale folosite Confectia este e metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin -acoperire dublă cu pulbere. Suprafața pentru scris este placat laminat rezistent la umiditate si la factorii climaterici Dimensiuni: Lungime x lățime 1250x800mm				0,00
	60017	Tablă pentru desen Materiale folosite Confectia este e metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin -acoperire dublă cu pulbere. Suprafața pentru scris este placat laminat rezistent la umiditate si la factorii climaterici Dimensiuni: Lungime x lățime 1250x800mm	buc	2,0000	1 800,00	3 600,00
		<i>Total</i>	lei			3 600,00
21		Complex de joacă Căsuța Complex de joaca 2-3 ani Compozitia: Căsuțe cu elemente decorative -2 buc; Tobogane drepte H = 0,5 m -2 buc;scară,nisipieră Materiale folosite: Stâlpi din lemn lamelar încleiat, produs de clasa premium rezistent la factorii de mediucare nu formeaza fisuri are rezistență mare la greutate. Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin -acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din plastic ecologic LLDPE (opțional din oțel inoxidabil), executat prin tunare rotativă, rezistent la temperature joase sau ridicate.Dimensiuni: Lungime x Lățime: 3570x2510 mm Înălțime: 2270 mm	buc			36 000,00 0,00
	60019	Complex de joacă Căsuța Complex de joaca 2-3 ani Compozitia: Căsuțe cu elemente decorative -2 buc; Tobogane drepte H = 0,5 m -2 buc;scară,nisipieră Materiale folosite: Stâlpi din lemn lamelar încleiat, produs de clasa premium rezistent la factorii de mediucare nu formeaza fisuri are rezistență mare la greutate. Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă,	buc	1,0000	36 000,00	36 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticorozivitate, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din plastic ecologic LLDPE (opțional din oțel inoxidabil), executat prin turnare rotativă, rezistent la temperaturi joase sau ridicate. Dimensiuni: Lungime x Lățime: 3570x2510 mm Înălțime: 2270 mm				
		<i>Total</i>	lei			36 000,00
22		Foișor 02 Materiale folosite: Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confecția este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticorozivitate, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Dimensiuni: L x l: 2000x150mm, H: 2000mm	buc			12 000,00 0,00
	60021	Foișor 02 Materiale folosite: Placaj 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confecția este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticorozivitate, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Dimensiuni: L x l: 2000x150mm, H: 2000mm	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
		<i>Total</i>	lei			12 000,00
23		Masă cu scaune 01 Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice. Confecția este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticorozivitate, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Dimensiuni: Lungime x lățime 2000x1750 mm Înălțimea: 750 mm	buc			12 000,00 0,00
	60023	Masă cu scaune 01 Placaj de 12 mm, 18 mm, 21 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		atmosferice. Confectia este metalică și au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic. Părți încorporate ale stălpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Dimensiuni: Lungime x lățime 2000x1750 mm Înălțimea:750 mm				
			lei			12 000,00

Intocmit

Administrator Pleșca Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)