

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1649077003762	Data: 14 apr 2022, 11:00 - 20 apr 2022, 11:00
Denumirea licitației:	Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022 (repetat)	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică oferita, Standarde de referință	Standarde de referință
1	33100000-1	Set introducător pentru puncție arterială radială lung	Radifocus® Introducer II Transradial Kit RS+B40K10AQ RS*B40K10A Q RS+B50N10AQ RS+B40G10SQ RS+B40K10SQ RS+B50N10SQ RS+B60N10SQ RS+B70N10SQ RS+B80N10SQ RS*B90N10SQ RS+B50N25AQ RS+B60N25AQ RS+B70N25AQ RS+B80N25AQ RS*B90N25AQ RT-R40A10PQ RT-R50A10PQ RT-R60A10PQ RT-R40D10PQ RT-R50D10PQ RT-R60D10PQ RT-R70D10PQ	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	Dimensiuni: 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr Lungime: 10 - 25cm, Ac de puncție de 18-20G lungime de 3-5 cm “Side port” cu robinet cu trei cai minighid de 0,018-0,021; 0.035-0.038 inch si 45 cm lungime Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE rezistentă la kinking, tip TIF la capătul distal, se poate spala și steriliza ușor Introducătorul trebuie să fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie să fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic și să nu conțină latex.	Dimensiuni: 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr Lungime: 10 - 25cm, Ac de puncție de 18-20G lungime de 3-5 cm “Side port” cu robinet cu trei cai minighid de 0,018-0,021; 0.035-0.038 inch si 45 cm lungime Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE rezistentă la kinking, tip TIF la capătul distal, se poate spala și steriliza ușor Introducătorul trebuie să fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie să fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic și să nu conțină latex.	CE/ISO
3	33100000-1	Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă	Radifocus® Introducer II Standard Kit R	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	Dimensiuni: 4 Fr - 7 Fr Lungime: 7-10 cm, Ac de puncție de 20-22G lungime de 3-4 cm in interiorul setului, “Side port” cu robinet cu trei cai minighid din oțel inoxidabil de 0.018", 0.021" sau 0.025" drept, angulat sau în forma de J si 35-45	Dimensiuni: 4 Fr - 7 Fr Lungime: 7-10 cm, Ac de puncție de 20-22G lungime de 3-4 cm in interiorul setului, “Side port” cu robinet cu trei cai minighid din oțel inoxidabil de 0.018", 0.021" sau 0.025" drept, angulat sau în forma de J si 35-45	CE/ISO

			RT-R40A07PQ RT-R40G07PQ RT-R40A10PQ RT-R40D10PQ RT-R40G10PQ RT-R50A07PQ RT-R50G07PQ RT-R50A10PQ RT-R50D10PQ RT-R50G10PQ RT-R60A07PQ RT-R60G07PQ RT-R60A10PQ RT-R60D10PQ RT-R60G10PQ RT-R70D10PQ RS+R40K10MQ RS+R50N10MQ RS+R60N10MQ RS+R70N10MQ			cm lungime. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off.. Teaca din material ETFE rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introduatorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introduatorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate intr-un suport de plastic sigilat.	cm lungime. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off.. Teaca din material ETFE rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introduatorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introduatorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate intr-un suport de plastic sigilat.	
4	33100000-1	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Runthrough® NS PTCA Guide Wire TW-AS418XA TW-AS418FA TW-DS418FH TW-DS418IA	Japonia	TERUMO CORPORATION	Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Lungime 180-300 cm, forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Fără a se desprinde spire de metal (platină+oțel inoxidabil) în timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Diametru nu mai mare de 0,014". Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului.	Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Lungime 180-300 cm, forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Fără a se desprinde spire de metal (platină+oțel inoxidabil) în timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Diametru nu mai mare de 0,014". Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului.	CE/ISO
5	33100000-1	Micro-ghid cateter coronarian	Caravel CRV135-19P CRV150-19P	Japonia	ASAHI INTECC CO.,LTD.	Compatibil categhid de 4 Fr și ghid de 0,014", lungimi de 135 si 150 cm. Diametrul distal extern 1.9 Fr (0.62 mm), diametrul distal intern 1,4 Fr (0.48 mm). Diametrul proximal extern <2.6 Fr. Strat intern din PTFE (Politetrafluoretilen). Acoperire hidrofilica pe o lungime de 70-85 cm în dependență de lungimea microcateterului. Impletire armata pe toata lungimea pentru o mai inalta performanta de parcurgere si suport. Rezistenta la kinking. Cu posibilitate de a traversa doua microcatetere intr-un cateter ghid de 6 Fr. Cu posibilitate de "înșurubare" prin rotație.	Compatibil categhid de 4 Fr și ghid de 0,014", lungimi de 135 si 150 cm. Diametrul distal extern 1.9 Fr (0.62 mm), diametrul distal intern 1,4 Fr (0.48 mm). Diametrul proximal extern <2.6 Fr. Strat intern din PTFE (Politetrafluoretilen). Acoperire hidrofilica pe o lungime de 70-85 cm în dependență de lungimea microcateterului. Impletire armata pe toata lungimea pentru o mai inalta performanta de parcurgere si suport. Rezistenta la kinking. Cu posibilitate de a traversa doua microcatetere intr-un cateter ghid de 6 Fr. Cu posibilitate de "înșurubare" prin rotație.	CE/ISO
11	33100000-1	Ghid metaliz amplatx extra stiff	Radifocus® Glidewire Advantage™ Peripheral	Japonia	TERUMO CORPORATION	Shaft extrasitff. Diametrul 0,035" cu vârful atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a portiunii distale pina la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru	Shaft extrasitff. Diametrul 0,035" cu vârful atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a portiunii distale pina la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru	CE/ISO

			Guide Wire RA*FA14181CM RA*FA14301CM RA*FS14301CM RA*FA18181CM RA*FA18301CM RA*FS18301CM RA*CA35185CM RA*CA35265CM RA*CS35185CM RA*CS35265CM			micsorarea frictiei,cu un vârf moale drept si in unghi, deformabil . Lungimea de 180, 260, 300 cm.	micsorarea frictiei,cu un vârf moale drept si in unghi, deformabil . Lungimea de 180, 260, 300 cm.	
13	33100000-1	Ochelari de protecție radiologică	Panorama Art. 700	Turcia	Aktif	Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacientii care necesita stentare carotidiana/coronariana. Dimensiuni vasculare de referinta: 4.0mm- 7,0mm Material de fabricatie pentru sistemul de captare a debrisului: nitinol. Diametrul standard al porilor: 100 microni. Filtru vascular expandabil:180 cm lungime. Profil de trecere: 2.7 F. Compatibil cu cateter ghid de 0.014". Lungimea cateterului 135 cm.	Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacientii care necesita stentare carotidiana/coronariana. Dimensiuni vasculare de referinta: 4.0mm- 7,0mm Material de fabricatie pentru sistemul de captare a debrisului: nitinol. Diametrul standard al porilor: 100 microni. Filtru vascular expandabil:180 cm lungime. Profil de trecere: 2.7 F. Compatibil cu cateter ghid de 0.014". Lungimea cateterului 135 cm.	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**