

nr. _____

din “_12_”_03 2024

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21178249 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1708948771778_din_26 feb 2024_
Obiectul achiziției: <u>Autospeciala pentru dezăpezire cu distribuitor pentru nisip, sare și reactivi lichizi și lopata de zapada wisterna impreuna cu suporturile pentru acest model</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Autospeciala pentru dezăpezire	FORD 1833 DC	Turcia	FORD Trucks	Stare: Nou Caracteristici standard: - Sarcina maxima admisa: 19.000 kg - Autosasiu cu lonjeroane 7 mm, motor anterior, configuratie axe 4x2 Dimensiuni si mase: - Lungime: 8850 mm - Latime (fara oglinzi): 2540 mm - Inaltime: 3140 mm - Ampatament: 4250 mm - Consola fata: 1500 mm - Consola spate: 3100 mm - Garda la sol fata/spate: 356 / 352 mm - Masa maxima axa fata: 7100 kg	Stare: Nou Caracteristici standard: - Sarcina maxima admisa: 19.000 kg - Autosasiu cu lonjeroane 7 mm, motor anterior, configuratie axe 4x2 Dimensiuni si mase: - Lungime: 8850 mm - Latime (fara oglinzi): 2540 mm - Inaltime: 3140 mm - Ampatament: 4250 mm - Consola fata: 1500 mm - Consola spate: 3100 mm - Garda la sol fata/spate: 356 / 352 mm - Masa maxima axa fata: 7100 kg	

			<ul style="list-style-type: none"> - Masa maxima axa spate: 12600 kg - Masa proprie: 6633 kg - Sarcina utila: 11367 kg <p>Motorizare: Sharing the load</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diesel, ECOTORQ, 6 cilindri in linie, capacitate cilindrica: 8974 cm3 - Norma poluare: Euro 6 - Putere maxima: 330 CP / 1900 rpm - Cuplu maxim: 1300 Nm / 1200 – 1700 rpm - Frana motor maxim 220 kw - PTO motor <p>Transmisie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambreiaj monodisc uscat - cutie de viteze manuala - PTO montat pe cutia de viteze - Diferential blocabil <p>Sistem franare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem de franare cu disc fata/spate - ABS si EBS (Electronic Brake System) - ESP (Electronic Stability Control) - LDWS (Lane Departure Warning System) - Asistenta la plecarea din rampa <p>Directie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servoasistata, volan reglabil <p>Suspensie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punte fata: arcuri parabolice - Punte spate: arcuri parabolice ranforsate <p>Instalatia electrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24V, acumulatori 2x150 Ah - alternator 130A/6.5 kw <p>Cabina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip Day Cab - scaun sofer incalzit, suspensie pneumatica, suport lombar - oglinzi retrovizoare actionate electric si incalzite - geamuri laterale actionate electric - reglaj faruri electric - tahograf digital - imobilizator volan <p>Dotari standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni anvelope 315/80R22,5 - Roti simple fata, tandem spate, roata de rezerva - 2 cale pt. roti - Rezervor combustibil: 350 litri - Rezervor AdBlue: 55 litri - Aer conditionat - Radio/CD - Pilot automat - Cheie contact cu telecomanda si inchidere centralizata - Roata rezerva 	<ul style="list-style-type: none"> - Masa maxima axa spate: 12600 kg - Masa proprie: 6633 kg - Sarcina utila: 11367 kg <p>Motorizare: Sharing the load</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diesel, FORD ECOTORQ, 6 cilindri in linie, capacitate cilindrica: 8974 cm3 - Norma poluare: Euro 6 - Putere maxima: 330 CP / 1900 rpm - Cuplu maxim: 1300 Nm / 1200 – 1700 rpm - Frana motor maxim 220 kw - PTO motor <p>Transmisie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambreiaj monodisc uscat - cutie de viteze manuala - PTO montat pe cutia de viteze - Diferential blocabil <p>Sistem franare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem de franare cu disc fata/spate - ABS si EBS (Electronic Brake System) - ESP (Electronic Stability Control) - LDWS (Lane Departure Warning System) - Asistenta la plecarea din rampa <p>Directie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servoasistata, volan reglabil <p>Suspensie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punte fata: arcuri parabolice - Punte spate: arcuri parabolice ranforsate <p>Instalatia electrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24V, acumulatori 2x150 Ah - alternator 130A/6.5 kw <p>Cabina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip Day Cab - scaun sofer incalzit, suspensie pneumatica, suport lombar - oglinzi retrovizoare actionate electric si incalzite - geamuri laterale actionate electric - reglaj faruri electric - tahograf digital - imobilizator volan <p>Dotari standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni anvelope 315/80R22,5 - Roti simple fata, tandem spate, roata de rezerva - 2 cale pt. roti - Rezervor combustibil: 350 litri - Rezervor AdBlue: 55 litri - Aer conditionat - Radio/CD - Pilot automat - Cheie contact cu telecomanda si inchidere centralizata 	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Bara antiîmpanare - Sistem lumini "Home Safe" - Sistem siguranta "Approach Lights" - Indicator nivel uzura frana - Faruri ceata frontale <p>Garanție minim 2 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Roata rezerva - Bara antiîmpanare - Sistem lumini "Home Safe" - Sistem siguranta "Approach Lights" - Indicator nivel uzura frana - Faruri ceata frontale <p>Garanție minim 2 ani</p>	
Distribuitor pentru nisip, sare și reactivi lichizi compatibil cu autospeciala propusa la poz. 1.1	SALT TERNA	Turcia	Witerna	<p>Stare: Nou</p> <p>Bunker : capacitate de 6 m3, fabricat din oțel carbon S355, potrivit pentru a fi montat pe șasiul camionului. Sistem de preumectare: capacitate de 1500 L , realizat din rezervoare HDPE, amplasate pe ambele părți ale buncărului. Transportator : Sistem de transport infinit de tip lanț din oțel peste angrenaj, cu cuplu mare de torsiune Spărgător : Sistem de spargere a bulgărilor pentru a zdrobi bulgării mari de sare Unitate de împrăștiere : Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 cu cadru cu înălțime reglabilă Sistem de acționare: Pompa hidraulică este acționată de priza de putere a motorului camionului. Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic proporțional pentru a regla viteza sistemului hidraulic Lățime : Lățime de împrăștiere reglabilă de la 2 la 12 m. Dozaj : 5 gr/m2 până la 40 gr/m2 cantitate de împrăștiere reglabilă pentru sare Asimetrie : Reglarea asimetrică controlată manual a modelului de împrăștiere asimetrică din jgheabul din spate cu 3 poziții principale ; stânga / dreapta / central. Comenzi : Panoul de comandă este situat în interiorul cabinei șoferului. Viteza de lucru : Interval de viteză de lucru între 0 - 60 km/h Lampă rotativă (1 buc.) și proiector de iluminare (1 buc.) în partea din spate. Accesorii : Sistem de prelată cu grilă de oțel pe partea superioară a buncărului. Garanție minim 12 luni</p>	<p>Stare: Nou</p> <p>Bunker : capacitate de 6 m3, fabricat din oțel carbon S355, potrivit pentru a fi montat pe șasiul camionului. Sistem de preumectare: capacitate de 1500 L , realizat din rezervoare HDPE, amplasate pe ambele părți ale buncărului. Transportator : Sistem de transport infinit de tip lanț din oțel peste angrenaj, cu cuplu mare de torsiune Spărgător : Sistem de spargere a bulgărilor pentru a zdrobi bulgării mari de sare Unitate de împrăștiere : Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 cu cadru cu înălțime reglabilă Sistem de acționare: Pompa hidraulică este acționată de priza de putere a motorului camionului. Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic proporțional pentru a regla viteza sistemului hidraulic Lățime : Lățime de împrăștiere reglabilă de la 2 la 12 m. Dozaj : 5 gr/m2 până la 40 gr/m2 cantitate de împrăștiere reglabilă pentru sare Asimetrie : Reglarea asimetrică controlată manual a modelului de împrăștiere asimetrică din jgheabul din spate cu 3 poziții principale ; stânga / dreapta / central. Comenzi : Panoul de comandă este situat în interiorul cabinei șoferului. Viteza de lucru : Interval de viteză de lucru între 0 - 60 km/h Lampă rotativă (1 buc.) și proiector de iluminare (1 buc.) în partea din spate. Accesorii : Sistem de prelată cu grilă de oțel pe partea superioară a buncărului. Disponibil inițiat pe sasiu camionului FORD 1833 DC Garanție minim 24 luni</p>	

Lopata de zapada wisterna impreuna cu suporturile compatibile pentru autospeciala propusa la poz. 1.1	Plow terna	Turcia	Wisterna	Stare Nou Dimensiuni : 3000 mm lățime. , 1000 mm înălțime Caroserie : Cadru din oțel carbon S355 cu capac frontal de 8 mm. din polietilenă (PE). Comenzi hidraulice pentru mișcări sus/jos/stânga/dreapta. Rotație unghiulară până la min. 30° Marginile de curățare : oțel rezistent la uzură Hardox 400 Mecanism : Sistem automat de sărituri peste obstacole de tip arc de torsiune. Sistem de acționare: Pompa hidraulică este acționată de priza de putere a motorului camionului. Iluminat : Lumini cu LED la ambele capete ale plugului de zăpadă și faruri frontale pentru operațiuni de noapte Comenzi : Panoul de comandă este amplasat în interiorul cabinei șoferului. Viteza de lucru : Intervalul de viteză de operare între 0 - 60 km/h Placă de montaj : Disponibil inițial pe șasiul camionului Garanție minim 12 luni	Stare Nou Dimensiuni : 3000 mm lățime. , 1000 mm înălțime Caroserie : Cadru din oțel carbon S355 cu capac frontal de 8 mm. din polietilenă (PE). Comenzi hidraulice pentru mișcări sus/jos/stânga/dreapta. Rotație unghiulară până la min. 30° Marginile de curățare : oțel rezistent la uzură Hardox 400 Mecanism : Sistem automat de sărituri peste obstacole de tip arc de torsiune. Sistem de acționare: Pompa hidraulică este acționată de priza de putere a motorului camionului. Iluminat : Lumini cu LED la ambele capete ale plugului de zăpadă și faruri frontale pentru operațiuni de noapte Comenzi : Panoul de comandă este amplasat în interiorul cabinei șoferului. Viteza de lucru : Intervalul de viteză de operare între 0 - 60 km/h Placă de montaj : Disponibil inițial pe șasiul camionului FORD 1833 DC Garanție minim 24 luni
				TOTAL	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Uzun Ivan În calitate de: Administratorul
 Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL Adresa: Moldova mun Comrat str lenin 5 B