

4.1.2 Cerințe privind cordul de alimentare

MĂSURĂ DE PRECAUȚIE: Dacă este necesar, unitatea poate fi izolată de rețeaua principală de alimentare cu energie electrică, deconectând cablul de alimentare de la adaptorul de alimentare c.a./c.c. extern.



Tabelul 6: Specificații privind cordul de alimentare

Specificații pentru cablul de alimentare (America de Nord):	Certificare UL și CSA. Fișă-tată: NEMA 5–15P de uz medical cu punct verde, 15 A/125 V Cablul: Stil UL SJT, 18AWG X 3 conductori, cod de culori negru, alb, verde. Lungime cablu: 10 ft (3 m) (max.) Fișă-mamă: IEC320/C13 EN60320, 10 A/125 V
Specificații pentru cablul de alimentare (internațional):	Ștecher tată certificat pentru țară/regiune: 10 A/250 V Cablul: conductor H05VV-F3G1.0 sau un echivalent recunoscut pentru țara/regiunea respectivă, conductor 1 mm 2 X 3, codificare prin culoare cu bandă maro, albastră deschis, verde/galbenă sau în funcție de cerințele din țară/regiune. Lungime cablu: 3,6 m (max.) Fișă-mamă: IEC320/C13 EN60320, 10 A/250 V

4.1.3 Specificații tehnice pentru capul camerei

Tabelul 7: Specificațiile tehnice pentru capul camerei Looking Glass

Lungime cablu:	12 picioare (3 m)
Greutate:	1,34 lb.
Dimensiuni:	2,2" (Î) x 1,8" (I) x 4.8" (L)

4.2 Cerințe de mediu pentru produs

4.2.1 Specificații tehnice de mediu

Tabelul 8: Cerințe de mediu pentru Looking Glass

Condiții de mediu	Operare	Depozitare și transport
Temperatură:	50°F până la 86°F (10°C până la 30°C)	-4°F până la 140°F (-20°C până la 60°C)
Umiditate relativă:	20% până la 75% umiditate relativă, fără condensare	10% până la 90% umiditate relativă, fără condensare
Presiune atmosferică:	700 hPa – 1060 hPa	700 hPa – 1060 hPa

Tabelul 9: Cerințe de mediu pentru capul camerei Looking Glass

Condiții de mediu	Operare	Depozitare și transport
Temperatură:	50°F până la 86°F (10°C până la 30°C)	-4°F până la 158°F (-20°C până la 70°C)
Umiditate relativă:	20% până la 75% umiditate relativă, fără condensare	10% până la 93% umiditate relativă, fără condensare
Presiune atmosferică:	700 hPa – 1060 hPa	500 hPa – 1060 hPa