

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ Achizitii.md ID 21463647
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1754396962931 din_ 05 08 2025_____
Obiectul achiziției:___ Autospecială pentru colectarea deșeurilor în satul Mereni, raionul Anenii Noi.

Denumire a bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/se rvicii						
Autospec ială pentru colectare a deșeurilo r în satul Mereni, raionul Anenii Noi.	OTOKAR ATLAS KADEME 6+1 m3	TURCIA TURCIA	OTOKAR KADEME	Specificații tehnice minime autospecială: • Greutate la bordură: 7,5 – 8,5 tone • Masa totală admisă: 8,5 – 12 tone • Tracțiune: Hidraulică • An de fabricație: 2025 • oprodus în UE sau Turcia • Motor: Cummins Intercooler Turbo Diesel 3.8 litri, Euro 6 OBD-E • Consum mediu de combustibil: Max. 25–30 l / 100 km • Cutie de viteze: ZF 6+1 (gearbox) • Tip combustibil: Motorină • Timp de compresie: 25 – 30 secunde • Sistem de răcire a motorului: Cu lichid • Sistem de compactare a deșeurilor: Placă de presare • Coeficient de compactare: Min. 5:1, 6:1 • Regim de presare: manual, cu ciclu repetabil • Tipuri de containere compatibile pentru încărcare: 120 l, 240 l, 360 l, 400 l, 440 l, 660 l, 770 l, 800 l, 1100 l	Stare: Nou Anul fabricației – 2025. Omologat pentru piața UE Masina de colectare a deșeurilor menajere solide cu încărcarea din spate, cu posibilitatea de încărcare manuală a deșeurilor 6+1 m3. specificații tehnice – camion OTOKAR ATLAS Lungime (mm) 5995 Lățime (mm) 2200 Înălțime (mm) 2350 Ecartament față (mm) 1730~1762 Masa maximă tehnic admisă în sarcină –8.500 kg. Tip tracțiune 4x2 Tipul de motor – Cummins Intercooler Turbo Diesel Euro 6, OBD-E Cabina destinată pentru 3 persoane (șofer + 2 operatori); Echipament standard, roată de rezervă, trusă medicală	

			• Metoda de încărcare: Prin partea din spate • Mecanism de ridicare/încărcare: Basculantă combinată pentru Eurocontainere (120 l – 1100 l) • Capacitatea de încărcare: 7000-8500 kg; • Dimensiuni autospecială: - o Lungime: 5900 - 6200 mm - o Lățime: 2.100 – 2300 mm - o Înălțime: 2200 – 2500 mm • Capacitatea recipientului de gunoi: 7 m³ Dotări obligatorii: - o GPS funcțional - o Lumină intermitentă portocalie - o Lanternă de iluminare a zonei de lucru - o Marcaj reflectorizant conform standardelor în vigoare - o Roată de rezervă Documente obligatorii la livrare: • Pașaportul tehnic al autospecialei • Certificat de garanție • Declarație vamală • Acte de proveniență • Alte documente tehnice relevante • Certificatul dealerului Livrare și condiții contractuale: • Termen de livrare: max. 30-45 de zile calendaristice de la data semnării contractului. • Produsul se va livra la sediul Beneficiarului, indicat în contract, de către persoane autorizate ale furnizorului. • Livrarea se va realiza în conformitate cu instrucțiunile producătorului, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar. Observații importante: Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în prezentul Caiet de sarcini sunt minime și obligatorii. Ofertanții pot propune echipamente cu performanțe egale sau superioare.	Puterea max. aprox.112 kW cu 2600rpm; Transmisie manuală – (ZF) 6+1 trepte Suspensie față-spate Arc cu foaie/amortizoare duble și bară antiruli. Frâna de serviciu Pneumatică, dotată cu ABS, EBS 3.0 ESC; Frână față disc, spate Tambur, sistem de direcție Asistată hidraulic. Viteza max. 90 km/h. Capacitatea rezervorului comb. 120 l Oglinziretrovizoare electrice și încălzite. Protecție anticorozivă sasiu + cabină; priză USB. Pilot automat, iluminarea treptelor de acces (stg+drpt). ACC Închidere centralizată cu telecomandă, senzori de parcare spate. Aer condiționat, lămpi de ceață, sistem avertizare părăsire bandă, lumini de marsarier (LED). Parasolar, Scaun sofer reglabil Tahograf digital, GPS : da Roată de rezervă Lumină intermitentă portocalie Lanternă de iluminare a zonei de lucru Marcaj reflectorizant conform standardelor în vigoare Roată de rezervă Termin de garanție 36 luni (3 ani) Mecanism de ridicare/încărcare: Basculantă combinată pentru Eurocontainere Tipul de unitate – hidraulică Sistem de compactare a deșeurilor: Placă de presare - Dispozitiv de ridicare pentru containere: 120 litri, 240 litri, 360 litri, 400 litri, 440 litri, 660 litri, 770 litri, 800 litri, 1100litri. – -Timpul de comprimare, compresie: 25- 30 sec. - Tipul de lucru: Manual – Echipament compactor cu incarcare posterioara. Podea: Hardox 400-450, 4 mm St -52 Pereti laterali: St-52, 4 mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale) Cuva/capacul colector:	
--	--	--	---	--	--

				Vă rugăm să detaliați în oferta dvs. toate caracteristicile tehnice și funcționale relevante pentru evaluarea performanței produsului propus	- este conectata prin balamale, cu deschidere in exterior prin intermediul a doi cilindri hidraulici - Coeficient de compactare: (grad de compactare): 6:1 Perioada de garanție pentru utilaje este 36 luni (3 ani)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Uzun Ivan_ În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL _ Adresa: mun Chisinau str Petricani 86