

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1647262881039 (conform SIA RSAP MTender) din 14.03.22 (conform SIA RSAP MTender)

Obiectul achiziției: **Servicii de instalare a sistemului de supraveghere video**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1						
	PLANET ICA-M5580P	Taiwan	PLANET Networking & Communication	Влагозащищенная EXTERN IP камера 5Мп с сенсором 1/2.8" для внешнего монтажа. Камера оснащена моторизированной линзой (2,7-15мм) для 5-ти кратного оптического зума и SMART фокуса 5X ZOOM., 4K (3840×2160): . Основные арактеристики: 80м Smart IR H.265(+)/H.264(+)/MJPEG, питание 802.3af PoE, ICR, WDR, 3DNR, ROI, ONVIF, IP67, Audio In, Intelligent Motion Detection & Video tampering, 3 Video Stream 3 bucati	Влагозащищенная EXTERN IP камера 5Мп с сенсором 1/2.8" для внешнего монтажа. Камера оснащена моторизированной линзой (2,7-15мм) для 5-ти кратного оптического зума и SMART фокуса 5X ZOOM., 4K (3840×2160): . Основные арактеристики: 80м Smart IR H.265(+)/H.264(+)/MJPEG, питание 802.3af PoE, ICR, WDR, 3DNR, ROI, ONVIF, IP67, Audio In, Intelligent Motion Detection & Video tampering, 3 Video Stream 3 bucati	
	PLANET ICA-M4550	Taiwan	PLANET Networking & Communication	IP камера intern 5 MP (2820 * 1720), макс 30 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440), макс 30 кадров в секунду; 3MP (2048 * 1520), макс 30 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс. 30 кадров в секунду; Ultra 265 / H.264 / MJPEG, тройные потоки, DC12V и PoE, 120 дБ WDR, фиксированный объектив (2,8 мм), вход / выход сигнала тревоги 1/1, встроенный микрофон, ИК-диапазон: до 30 м, защита	IP камера intern 5 MP (2820 * 1720), макс 30 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440), макс 30 кадров в секунду; 3MP (2048 * 1520), макс 30 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс. 30 кадров в секунду; Ultra 265 / H.264 / MJPEG, тройные потоки, DC12V и PoE, 120 дБ WDR, фиксированный объектив (2,8 мм), вход / выход сигнала тревоги 1/1, встроенный	

				от ИК -отражающее окно, слот для карты Micro SD 13 bucati	микрофон, ИК-диапазон: до 30 м, защита от ИК -отражающее окно, слот для карты Micro SD 13 bucati
	PLANET ICA-A4480	Taiwan	PLANET Networking & Communication	Влагозащищенная EXTERN IP камера 4 Мп с сенсором 1/2.8 для внешнего монтажа 4mm1/2.7" CMOS, 2690×1944 15fps, 2560×1440 20fps, двойной поток, Ultra 265/H.264/MJPEG, DWDR, ICR, HLC, Адаптивная ИК-подсветка до 30 м, кнопка сброса, DC12V & PoE, DC12V output@PoE, IP67. Рабочая температура -30°C ~ 60°C.EXTERN 5 bucati	Влагозащищенная EXTERN IP камера 4 Мп с сенсором 1/2.8 для внешнего монтажа 4mm1/2.7" CMOS, 2690×1944 15fps, 2560×1440 20fps, двойной поток, Ultra 265/H.264/MJPEG, DWDR, ICR, HLC, Адаптивная ИК-подсветка до 30 м, кнопка сброса, DC12V & PoE, DC12V output@PoE, IP67. Рабочая температура -30°C ~ 60°C.EXTERN 5 bucati
	PLANET NVR 3200	Taiwan	PLANET Networking & Communication	32 -ch, NVR 4 SATA интерфейса до 8 ТБ, 1U, H.265&4K Поддержка форматов кодирования Ultra 265/H.265/H.264; входящий / исходящий поток 360 Мбит/с / 240 Мбит/с Одновременное подключение 128; Onvif; 2*HDMI, 1*VGA (работают в независимом режиме); Поддержка разрешения записи до 12 Мп; технология RAID, схемы 0, 1, 5, 6, 10; Поддержка различных вариантов раскладки FishEye изображения для просмотра в режиме реального времени и при воспроизведении архива в веб интерфейсе и экранном меню; Поддержка второго видеорегистратора (дублирующего); Встроенное питание 12В постоянного тока;технология ANR (сохранение видеоархива на SD карте памяти камеры и передача в архив видеорегистратора при восстановлении сети); 1 bucata	32 -ch, NVR 4 SATA интерфейса до 8 ТБ, 1U, H.265&4K Поддержка форматов кодирования Ultra 265/H.265/H.264; входящий / исходящий поток 360 Мбит/с / 240 Мбит/с Одновременное подключение 128; Onvif; 2*HDMI, 1*VGA (работают в независимом режиме); Поддержка разрешения записи до 12 Мп; технология RAID, схемы 0, 1, 5, 6, 10; Поддержка различных вариантов раскладки FishEye изображения для просмотра в режиме реального времени и при воспроизведении архива в веб интерфейсе и экранном меню; Поддержка второго видеорегистратора (дублирующего); Встроенное питание 12В постоянного тока;технология ANR (сохранение видеоархива на SD карте памяти камеры и передача в архив видеорегистратора при восстановлении сети); 1 bucata
	PLANET GSD-908HP POE	Taiwan	PLANET Networking & Communication	8-портовый коммутатор POE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний источник питания) - металлический корпус 2 buc	8-портовый коммутатор POE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний источник питания) - металлический корпус 2 buc
	PLANET GSD-504UP	Taiwan	PLANET	5-портовый коммутатор POE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний	5-портовый коммутатор POE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний

			Networking & Communication	источник питания) - металлический корпус 3 buc	источник питания) - металлический корпус 3 buc	
	WD Purple 6TB	Thailand	Western Digital	HDD специализированной серии WD Purple объем 6Тб , предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7:форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.10 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 680 г. 2 buc	HDD специализированной серии WD Purple объем 6Тб , предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7:форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.10 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 680 г. 2 buc	
	Cutie METAL :300x250x120mm	Turcia	KASAN	Cutie METAL :300x250x120mm plus priza si automat. 3 buc	Cutie METAL :300x250x120mm plus priza si automat. 3 buc	
	Cutie METAL 400*300*155	Turcia	KASAN	Cutie METAL Корпус металлический навесной с монтажной панелью Габариты 400x300x155 Степень защиты IP31 Дверца корпуса запирается на замок. В комплекте 2 ключа 2 buc	Cutie METAL Корпус металлический навесной с монтажной панелью Габариты 400x300x155 Степень защиты IP31 Дверца корпуса запирается на замок. В комплекте 2 ключа 2 buc	
	CAT5E FTP Cable	Ungaria	Prysmian	Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); оболочка - черный полиэтилен, бухта 305 м, -20...+75°C 2000m	Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); оболочка - черный полиэтилен, бухта 305 м, -20...+75°C 2000m	
	FTP-5e 4x2x1/0.5CU	Ungaria	Prysmian	Cablu extern FTP-5e 4x2x1/0.5CU + tros Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); оболочка - черный полиэтилен, многожильный трос, бухта 305 м, -20...+75°C Передача IP сигнала - 140 метров. Передача PoE сигнала - 130 метров. 200m	Cablu extern FTP-5e 4x2x1/0.5CU + tros Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); оболочка - черный полиэтилен, многожильный трос, бухта 305 м, -20...+75°C Передача IP сигнала - 140 метров. Передача PoE сигнала - 130 метров. 200m	
	PVS 3x1.5	Ukraina	Odescabel	Cablu PVS 3x1.5 Токпроводящая жила: медная, многопроволочная Число жил, номинальное сечение (мм кв): 3 Рабочее напряжение: 380/660 В 200m	Cablu PVS 3x1.5 Токпроводящая жила: медная, многопроволочная Число жил, номинальное сечение (мм кв): 3 Рабочее напряжение: 380/660 В 200m	

		Kasan	Turcia	100 x 100x 50 cutie plastic 8 buc	100 x 100x 50 cutie plastic 8 buc
		Kasan	Turcia	Универсальный алюминиевый распредбок. . IP66. 12 buc	Универсальный алюминиевый распредбок. . IP66. 12 buc
				Rj45 60 buc	Rj45 60 buc
		Ukraina	Odescabel	Canal cablu 25*25 100m	Canal cablu 25*25 100m
		Ukraina	Odescabel	Canal cablu 16*16 300m	Canal cablu 16*16 300m
		Franta	Schneider	Automat ,priza	Automat ,priza
		-		Teava 3 m 40*40 1 buc	Teava 3 m 40*40 1 buc
		-		Material fixare 3 set	Material fixare 3 set
		-		PROGRAMARE 2 buc	PROGRAMARE 2 buc
				Lucrari de instalare camere video	Lucrari de instalare camere video 21 set
				Instalare si sudare teava	Instalare si sudare teava La necesitate
				Testare si configurare	Testare si configurare Dupa necesitate
				Transport	Transport Dupa necesitate
					Garantia oferita pentru tot lotul, inclusiv echipamente si lucrari, este egala cu 36 luni

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Spinu Veronica

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Expresmarket

Adresa: Chisinau, str. Sadoveanu 18/1

