

Specificatii tehnice

Numărul achizitiei: ocds-b3wdp1-MD-1746711120135				Data: 29.05.2025			
Denumirea achizitiei: Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)				Lot: I			
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1: Echipamente de joacă model 1 (prin Acord-cadru)							
	Complex de joacă mare	IP 306	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SAN. TİC. A. Ş.	-	Complex de joacă mare – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității). Componente: - Turn cu acoperiş – 2 unități Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul neregulat este confecționat din LLDPE (diametrul 203 cm și înălțimea de 169 cm, pe care sunt fixate două figurine confecționate din LLDPE). Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confecționat din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 36 cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este încastrate figurine diferite). Acestea sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. -Turn – 2 unitati Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzută 2 figurine confecționate din LLDPE (53x66,2 cm si 79,8x79,8). Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 36 cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este încastrate figurine diferite). Acestea sunt fixata de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. - Scară -2 unități Compusă din balustrade (lungimea a unei părți de 198,8 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. - Tobogan drept – 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 193,5 cm, lățime 77 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Tobogan elicoidal – 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. În interiorul toboganului sunt prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul de 89mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă este de 200 cm, iar lățimea toboganului este de 52,5 cm. - Tobogan tub – 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. Va avea diametrul interior de 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 254,5 cm, lățime 113,5 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Echipament de câțărare –1 unitate Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni 27x2,5mm). Elementele de câțărare care sunt fixate pe una din țevi este confecționat din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni: H – 100 cm. - Pod de conexiune – 1 unitate Compus din pardosea și garduț din elemente LLDPE. Pardoseaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Garduțul de ambele părți este confecționat din elemente LLDPE cu dimensiunea de 200x122,8cm. - Sistem câțărare - 1 unitate Confecționat din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (120 mm, 32x2,5 mm, 27x2,5mm). Elementele de câțărare care sunt fixate pe o țeavă transversală și sunt confecționate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni echipament: Lățime – 120 cm, Lungime – 270 cm, H – 250 cm. Dimensiuni complex: Lățime – 747,9 cm, Lungime – 800 cm, H – 549,1 cm.	

37500000-3	Complex de joacă mediu	IP 106	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIK SAN. TİC. A. Ş.	-	Complex de joacă mediu – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității). Componente: - Turn cu acoperiș – 1 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat (țevă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fașie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fașiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul neregulat este confecționat din LLDPE (diametrul 203 cm și înălțimea de 169 cm, pe care va fixat două figurine confecționate din LLDPE). Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 36 cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt încastrate figurine diferite). Acestea sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. - Turn – 2 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat (țevă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale stâlpilor de susținere ai unuia dintre turnuri sunt prevăzute 2 figurine confecționate din LLDPE (53x66,2 cm). Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fașie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fașiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 36 cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Doi dintre piloni al doilea turnului sunt comuni și pentru turnu cu acoperiș. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. - Scară - 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea a unei părți va fi de 198,8 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fașie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fașiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. - Pod de conexiune – 1 unitate Compus din pardosea și garduț din elemente LLDPE. Pardoseaua este confecționată din fașie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fașiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Garduțul de ambele părți este confecționat din elemente LLDPE cu dimensiunea de 200x122,8cm. - Tobogan tub – 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. Diametrul interior de 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 254,5 cm, lățime 113,5 cm, H – 100 cm - Tobogan drept –1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 193,5 cm, lățime 77 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Echipament de cățărare – 1 unitate Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni 27x2,5mm). Elementele de cățărare care sunt fixate pe una din țevi sunt confecționate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni: H – 150 cm. Dimensiuni complex: Lungime - 724 cm, Lățime – 421,3 cm, H - 489 cm	
	Complex de joaca mic	IP 100	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTIK SAN. TİC. A. Ş.	-	Complex de joacă mic – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității). Componente: - Turn cu acoperiș – 1 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat (țevă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fașie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fașiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul neregulat este confecționat din LLDPE (diametrul 203 cm și înălțimea de 169 cm, pe care este fixat două figurine confecționate din LLDPE). Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 36 cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. - Scară - 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea a unei părți de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fașie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fașiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. - Tobogan drept – 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 193,5 cm, lățime 77 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Tobogan dublu drept – 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 193,5 cm, lățime 128,5 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm Dimensiuni complex: Lungime - 400 cm, Lățime – 350 cm, H - 440 cm	

Leagan triplu	SK 303	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SAN. TİC. A. Ş.	-	Confecţionat din opt țevi de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Sunt prevăzute cu 3 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Două posturi leagăn (lungime – 87,5 cm, lățime 59 cm) este prevăzute pentru un singur copil cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime – 116,5 cm, lățime 55 cm, înaltime 36 cm) este prevăzute pentru copil, cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. Dimensiuni leagăn: Lungime - 539,7 cm, Lățime – 144,3 cm, H - 246,2 cm	
Leagan dublu	PTP 52-2	Moldova	Power Team SRL	-	Confecţionat din cinci țevi de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Sunt prevăzute cu 2 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Un post leagăn (lungime – 87,5 cm, lățime 59 cm) este prevăzute pentru un singur copil cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime – 116,5 cm, lățime 55 cm, înaltime 36 cm) este prevăzute pentru copil, cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. Dimensiuni leagăn: Lungime - 322,8 cm, Lățime – 127,4 cm, H - 245,9 cm	
Echipament câțărare	KT 100	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SAN. TİC. A. Ş.	-	Confecţionat din structură de metal galvanizat, prevăzute cu 5 inele. Pe structura de metal sunt fixate 3 panouri confecționate de LLDPE prin tehnologia rotomoulding, pe care sunt fixate câte 8 prize de câțărare. Dimensiuni echipament: Lungime - 250 cm, Lățime – 250 cm, Înălțime - 166 cm.	
Balansoar	THV 200	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SAN. TİC. A. Ş.	-	Confecţionat din pilon de metal galvanizat cu diametrul de 76 mm, pe care va fi fixată o țeavă arcuită prevăzută cu 2 șezuturi din LLDPE pe mânăre. La baza pilonului este prevăzute un element decorativ confecționat din LLDPE. Pentru amortizare, în timpul utilizării echipamentului sunt prevăzute elemente de cauciuc fixate pe pilon. Dimensiuni echipament: Lungime - 380 cm, Lățime – 42 cm, H - 160 cm	
Carusel	DM 100	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SAN. TİC. A. Ş.	-	Confecţionat din structură de metal galvanizat, pilonul de bază cu diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm. Podeaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Balustradele caruselului sunt realizate din metal galvanizat cu diametrul de 32 mm și grosimea peretelui de 2 mm. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Dimensiuni echipament: Diametru - 175 cm, H - 70 cm	
Figurină pe arc elicoidal	PTP 029-04	Moldova	Power Team SRL	-	Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse între 2–8 ani, destinat unui numar de 1 utilizator, compus din: - ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 155 cm, latime de 25 cm si lungime de 105 cm; Suprafata de siguranta va fi de 7-8 m2. - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø20mm și înălțimea de 400 mm; - figurină din panouri din HDPE cu grosimea de 15 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; - 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari; - 2 suporti pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice - sezut din HDPE - organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din oțel inoxidabil - capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 40cm si lungime de 75cm. Dimenisuni echipament:852x400x780 mm	
Balansoar pe arc elicoidal	PTP 044-06	Moldova	Power Team SRL	-	Balansoar pe arc elicoidal prevăzute cu două figurine, destinat copiilor cu varste între 3-15 ani. Realizat din țevi de metal profilat galvanizat, cu 1 arc elicoidal. Prevazut cu 2 șezuturi din HDPE și doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni : Lungime: 192,1 cm, latime: 27 cm, înaltime: 90 cm. Suprafata de siguranta este de 13-15 m2. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 40cm si lungime de 75cm.	
Bancă de odihnă	PTP 048C	Moldova	Power Team SRL	-	Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastifiat), confecționată din metal și lemn plastifiat (plin). Carcasa metalică este confecționată din profil 50 mm x30 mm, grosimea 2 mm, cornier 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în 2 straturi cu email (culoare RAL-9006). Banca este prevăzută cu rigle de lemn plastifiat (plin), grosimea de 35 mm și lățimea de 80 mm. Riglele din lemn plastifiat sunt fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni: (LxIxH: 1700x729x817 mm). Picioarele băncii sunt fixate în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 25 cm, latime de 25 cm.	
Coș de gunoi	PTP 061	Moldova	Power Team SRL	-	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea de 1,5 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țeavă profilată din oțel, care se va fixa în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 25 cm, latime de 25 cm. Forma coșului trapezoidală. Elementele de oțel sunt tratate cu grund și vopsite de 2 ori cu vopsea pulbere pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă “coș de gunoi” confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului este fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.	
Panou informativ	PTP 040	Moldova	Power Team SRL	-	Confecţionat din structură de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confecționat din etalbond: 50x100 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	
Amenajare terenului	-	Moldova	Power Team SRL	-	Conform formularul de deviz 3,5,7	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL Adresa: Chişinău str.Mincu 11 ap. 14.