

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1657206631739 din 07/07/2022

Obiectul achiziției: Tractor cu echipament atasat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Tractor</i>	<i>Armatrac 854E+</i>	<i>Turcia</i>	<i>Uzina Erkund</i>	<p><i>Stare: Nou</i> <i>Anul fabricației: 2021-2022</i> <i>Putere motor: minim 85 CP</i> <i>Motor: cu 4 cilindri</i> <i>Capacitate: minim 3800/4200 cc</i> <i>Transmisie sincronizata: minim 28/30F+12/15R</i> <i>Greutate: minim 3000 kg</i> <i>Capacitate ridicare spate: minim 3300 kg</i> <i>Dotat cu arbore priză spate: minim 500/1000</i> <i>Sistem de frânare: pe toate cele 4 roți</i> <i>Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar</i> <i>Cuplare: 4WD mecanica</i> <i>Garanție: min 12</i></p>	<p><i>Stare: Nou</i> <i>Anul fabricației: 2022</i> <i>Putere motor: minim 85 CP</i> <i>Motor: cu 4 cilindri</i> <i>Capacitate: 4400 cc</i> <i>Transmisie sincronizata: 12F+12R (F+R)x4x3</i> <i>Greutate: 3980 kg</i> <i>Capacitate ridicare spate: 2600 kg</i> <i>Dotat cu arbore priză spate: 540/540E rpm</i> <i>Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei</i> <i>Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar</i> <i>Cuplare: 4WD mecanica</i> <i>Garanție: 36 luni sau 1500 moto/ore.</i></p>	
<i>Încărcător frontal</i>	<i>FL-3500</i>	<i>Turcia</i>	<i>Uzina Özkan Makina</i>	<p><i>Stare: Nou</i> <i>Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus.</i> <i>Înălțime minimă de ridicare: 3600 mm.</i> <i>Capacitate de încărcare: minim 1100 kg.</i> <i>Sistem de echilibrare a atașamentelor.Hidraulic</i></p>	<p><i>Stare: Nou</i> <i>Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus.</i> <i>Înălțime de ridicare: 3600 mm.</i> <i>Capacitate de încărcare: 1600 kg.</i> <i>Sistem de echilibrare a atașamentelor.Hidraulic</i></p>	

				<i>Sistem de control al joystick-ului. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid Garanție: min 12 luni</i>	<i>Sistem de control al joystick-ului. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid Garanție: 12 luni</i>	
<i>Lamă pentru dezăpezire și nivelare</i>	<i>MT-2000</i>	<i>Polonia</i>	<i>Uzina Metal-Tehcnik</i>	<i>Stare: Nou Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie: Lățime de lucru: minim 2,0 metri Poziții de lucru: minim 2 (în unghiuri) Cu cauciuc Garanție: min 12 luni</i>	<i>Stare: Nou Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie: Lățime de lucru: 2 metri Poziții de lucru: 2 (în unghiuri) Cu cauciuc Garanție: 12 luni</i>	
<i>Imprăștiator de îngrășământ, nisip și material antiderapant</i>	<i>EFE 600</i>	<i>Turcia</i>	<i>Uzina ASTAR</i>	<i>Stare Nou Rezervor: din metal Dimensiunile utilajului: minim 1.20x1.20x1.5 Volumul: minim 500KG Distanța de lucru: minim 8-16 m Greutate 80 k Garanție minim 12 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1</i>	<i>Stare Nou Rezervor: din metal Dimensiunile utilajului: 1.15x1.70x1.12 Volumul: 600 lit. Distanța de lucru: 18-24 m Greutate 122kg Garanție 12 luni Compatibil cu Tractorul ropus conform ct. 1</i>	
<i>Remorcă basculabilă în 3 părți</i>	<i>Celmak 6T</i>	<i>Turcia</i>	<i>Uzina Celmak</i>	<i>Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: minim 300mm. Viteza de deplasare 30/35 km/ora, -lungime: 5700/5900mm -lățime: 2400/2450mm -înălțime: 1800/1900mm Capacitate încărcare maximă: 5000kg Cu obloane de extensie Garanția: min 12 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>	<i>Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, -lungime: 6250mm -lățime: 2000mm -înălțime: 1900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg Cu obloane de extensie Garanția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>	
<i>Perie pentru dezăpezire</i>	<i>MP-2000</i>	<i>Polonia</i>	<i>Uzina Metal-Tehcnik</i>	<i>Stare Nou Greutate: minim 380 kg Lungime: 1.20m Latimea: 2,0 m</i>	<i>Stare Nou Greutate: 420 Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300</i>	

				<p>Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: minim 260 rot/min Diametrul periei: minim 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate Garanția: min 12 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1</p>	<p>Viteza de rotire a periei: minim 260 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate/fata Garanția: 12 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1</p>	
Rezervor tractabil pentru apă potabilă	TN1240	Turcia	Uzina Palazoglu	<p>Stare Nou Volum: minim 4.000 L Greutatea: minim 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: minim 3 mm (galvanizat) Dimensiunile rotilor: minim 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Garantie minim 12 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1</p>	<p>Stare Nou Volum: minim 4.000 L Greutatea: minim 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (galvanizat) Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Garantie 12 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1</p>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu, În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRAC PRIM S.R.L. Adresa: Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2