

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _21090422 din 29-08-2023

Obiectul achiziției: **cazane pe gaz in condensare ,inclusiv montarea**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
	Cazan in condensatie TERMET Ecocondens Crystal 100	polonia	termet	Putere termica (la temp. 80/60°C): 17,0 - 100,0 kW Putere termica (la temp. 50/30°C): 19,0 - 110,0 kW Sarcina termica: 18,0 - 103,0 kW Randamentul cazanului la sarcina nominala si medie temperatura apei din cazan de 70°C: 97,0 % Eficiența cazanului la sarcină parțialăsi temperatura apei de retur de 30°C: 107,0 %		

				Eficiență η_4 : 87 % Eficiență η_1 : 95 % Presiunea maximă a apei: 4 bar Temperatura standard reglabila: 20 - 80 °C Capul pompei la 0 debit: 0,8 bar Nivel de putere sonoră LWA: 65 dB Emisia de dioxid de azot: ≤ 50 mg/kWh Clasa de emisie de dioxid de azot (NOx): 5 Max. cantitate de condens (gaz natural): 15 l/h Tip și tensiune de alimentare :~ 230 $\pm$ 10%/ 50Hz V Grad de protectie; IPX4D Conexiune la conducta de coș: 2 x $\varnothing$ 100 Racord apa pentru incalzire si gaz: G 5/4 -- G 1 inch Dimensiuni: 810 x 540 x 545 mm Greutate: 84 kg Material schimbător oțel inoxidabil	
	Cos d.100 ThermTrio 90T				

	Cot cos de fum 90 d.80/125 condens				
	Kit cot de fum D80/125 Condens				
	Kit Cascade Maxicondense 200kw				
	Olandez bronz 1 1/2 MF				
	Filtru Y 1" 1/2" FERRO F05	polonia	ferro		
	Supapa cu arc FERRO 1 1/2" ZZM5				
	Robinet bila apa FERRO 1 1/2" MF KP51 // KFP51				
	Separator hydraulic CPN 100 DN 40 (607002)				
	Teava zincata D. 3" (88,9x4mm)				
	Teava zincata D. 1 1/2" (48,3x3,2mm)				
	Cot Z sudat 48x3.5mm (1 1/2")				
	Mufa Z sudat 1/2"				
	Flansa otel DN 80/88.9				
	Dop otel d. 89				
	Electrozi supertit fin 3.2 mm x 350 mm				
	Colier teava Z 3" cu garnitura				
	Robinet aerisire coloana automat 1/2" FERRO O15A				
	Termometru circular 0-120 *C				
	Robinet bila de golire 1/2" FERRO ZSS1				
	Set canepa 100gr.+pasta Multipak 200gr.				
	Sensor SHR-2				

TOTAL						

Nume: Rezan Alexandru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: **SC Climatec SRL**

Adresa: MD-3506 Orhei, str. Calusarilor 29.

Data: 06-09-2023