



**ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE
"INMACOMCERT" SRL**

Adresa juridică: MD 2011, mun. Chișinău, str. Grenoble, 163/7, ap.36

Adresa sediului: MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,

tel: +37322522066, +37367441567, +37369333151



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE
a controlului producției în fabrică**

018 - CPR - 0036

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ

Tip U- elemente pentru zidărie din argilă arsă neprotejată

Pline : 240x115x63mm, 205x100x50mm.

Tip P- elemente pentru zidărie din argilă arsă protejată

Cu goluri verticale : 250x120x65 mm, 250x120x88 mm, 250x90x145 mm.

Domeniu de utilizare: tip U -pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată; tip P -pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie protejată.

Fabricat de:

S.R.L. "SIGILIU-LUX"

**Republica Moldova, mun. Hîncești, str. Nicolae Milescu-Spătarul, 35
Punct de lucru: Republica Moldova, r-n Anenii Noi, s. Chirca, str. Păcii, 43**

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM EN 771-1+A1:2016 - SISTEM 2+

(EN 771-1:2011+A1:2015)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 14.06.2021 cu numărul OCpr-018 11A 1631-21 de către OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL, modificat 09.01.2025 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr "Inmacomcert" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheșilor anuale la data de:

06-


2025

Data emiterii: 14.06.2021

Data modificării: 09.01.2025

Data expirării: 14.06.2026

Conducătorul organismului



E.Oprea

№ 00036

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE
a controlului producției în fabrică
018 - CPR - 0036

Pagina 1 din 2

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ TIP U, CATEGORIA I
SM EN 771-1+A1:2016

Caracteristici esențiale	Performanța	
Dimensiuni (mm)	pline	
-Lungimea	240	205
-Latimea	115	100
-Înălțimea	63	50
Clasa de toleranță	T1	
Clasa de domeniu	R2	
Planeitate fetelor de așezare, mm.max.	3	
Paralelism fetelor de așezare, mm.max	3	
Configurație	grupa 1	grupa 1
Rezistența medie la compresiune, N/mm² ⊥ pe fața de așezare	10,0	10,0
Categorie	I	I
Aderență (valoarea fixată), N/mm ²	0,15	
Conținutul de săruri solubile active	NPD	
Rezistența la foc	Euroclasa A1	
Absorbție de apă, %	12	
Permeabilitate la vapori de apă.	5/10	
Densitatea aparentă în stare uscată, kg/m³	1850	1900
Clasa toleranței	D1	D1
Rezistența la îngheț-dezghet	F1	

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 09.01.2025 este valabilă numai cu certificatul menționat

№ 00036

Conducătorul organismului



E.Oprea

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

018 - CPR - 0036

Pagina 2 din 2

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ TIP P, CATEGORIA I
SM EN 771-1+A1:2016

Caracteristici esențiale	Performanța		
Dimensiuni (mm)	cu goluri verticale		
-Lungimea	250	250	250
-Latimea	120	120	90
-Înălțimea	65	88	145
Clasa de toleranță	T1		
Clasa de domeniu	R2		
Planeitate fetelor de așezare, mm.max.	3		
Paralelism fetelor de așezare, mm.max	3		
Configurație	grupa 2	grupa 2	grupa 1
Rezistența medie la compresiune, N/mm ²	10,0	7,5	10,0
⊥ pe fața de așezare			
Categorie	I	I	I
Aderența (valoarea fixată), N/mm ²	0,15		
Conținutul de săruri solubile active	NPD		
Rezistența la foc	Euroclasa A1		
Absorbție de apă, %	12		
Permeabilitate la vapori de apă.	5/10		
Densitatea aparentă în stare uscată, kg/m ³	1200	1200	1300
Clasa toleranței	D1	D1	D1
Rezistența la îngheț-dezghet	NPD		

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 09.01.2025 este valabilă numai cu certificatul menționat

№ 00036

Conducătorul organismului



E.Oprea