

Oferta tehnica si de pret din

"9" Decembrie 2021

la organizarea si instalarea sistemului: **Aciziționarea sistemului supraveghere video**
beneficiar **IMSP Institutul de Cardiologie**
amplasat pe adresa: **MOLDOVA, mun.Chîșinău, locality, str. Testimitanu 29/1**
persoana de contact: **+37322256080 Ina Cojocaru**

email: icachizitii@gmail.com

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
DS-7116NI-Q1/M	 Inregistrator video de retea NVR cu 16 canale 16 video + 1 audio (o intrare, o iesire) Acceptă trecerea liniei și detectarea intruziunilor. Căutare inteligentă în zona evidențiată și redare inteligentă. Intrare Bitrate 160Mbit/s. Iesire Bitrate 80Mbit/s. Funcția ANR - recuperare automată a arhivei de pe cardul SD Iesiri VGA, HDMI (4K 3840x2160). Compresia H.264+/H.264, flux dublu Sincron playback, 2 USB 2.0, Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT. Suport ONVIF. 1 HDD SATA-II до 8 TB. Server web incorporat Dimensiuni: 265x225x48mm Indicatori termici: -10°C ~ +55°C Telecomandă și mouse incluse. Termen de garanție 3 ani!	buc.	1	2340,00	2808,00	2340,00	2808,00
WD40PURX	 HDD 4Tb	buc.	1	2466,00	2959,20	2466,00	2959,20
DS-2CD1023G0E-I	 Camera IP de la HIKVISION, rezolutie HD 2MP (1920x1080) echipata cu lentila de 2.8mm unghi de vizualizare de 114, compresie H. 265+, distanta IR pe timp de noapte pana la 30M, alimentare PoE.	buc.	4	1072,50	1287,00	4290,00	5148,00
DS-3E1518P-E	 Switch 16 porturi PoE Gigabit, Hikvision DS-3E1518P-E, Web management, 16 x gigabit PoE ports(PoE output power management), and 2 x gigabit fiber optical ports, IEEE 802.3at/af standard for PoE ports, AF/AT camera can reach up to 300 m in extend mode, PoE watchdog, RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive, MAC address table: 8 K, Internal cache: 4.1 Mbits, PoE power budget: 225 W (max port power 30W), support up to 300 m transmission, support port mirroring function, carcasa metal, dimensiuni: 440 mm x 220.8 mm x 44 mm, greutate: 2.735 kg	buc.	1	6120,00	7344,00	6120,00	7344,00
ПИП 12V 5A Waterproof	 Бесперебойный резервный источник питания 12V 5A уличный, импульсный, одноканальный. Питание AC100-240V/50-60Hz клеммник, выходное напряжение DC12...14V/5A, клеммник. Защита от перенапряжения, КЗ(короткого замыкания), перегрузки по току, а также защита заряда/разряда аккумулятора. Корпус пластиковый с крышкой. Класс защиты IP66. Размеры: 260x184x94 мм.	buc.	1	643,50	772,20	643,50	772,20
DS-1LN5E-E/E	Cablu UTP, Cat 5e, 4 perechi, cupru 0.52 mm, gri utilizat pentru transmiterea de date cu culori distincte la fire si izolatie PET., rola 305 m. IP semnal - 120 m. PoE semnal - 110m.	m	200	6,34	7,61	1267,50	1521,00
Conector RJ-45	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5	buc.	12	1,30	1,56	15,60	18,72
Materiale de fixare si accesorii		set	12	61,71	74,05	740,48	888,58
Lucrarile de montare si punerea in functiune		serv.	1	4666,67	5600,00	4666,67	5600,00
Total						22549,75	27059,70

Total pe oferta	fara TVA	inclusiv TVA
	22549,75	27059,70

Manager: Oleg Ciurac, tel.: 079 403 550;
Sef departamentul vinzari: Vladimir Climenco, tel.: 079 403 092

B.C. Moldindconbank S.A., filiala Poșta Veche, Chisinau, c/f 1011600036411; TVA 0607747; cod IBAN MD17ML000000002251207353; MOLDM2X307