

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1763630757840 din 20.11.2025
Obiectul achiziției: Echipament de securitate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
	Electromagnet LM-500-LED	China	Yli Electronic Co., Ltd.		Broască electromagnetică LM-500-LED pentru sisteme de control acces, cu forță de reținere de 500 kg, alimentare 12 V DC, consum aproximativ 420 mA, indicator LED de stare, temporizator de întârziere integrat, design pentru montaj pe uși din metal, lemn, PVC sau sticlă, compatibilă cu instalări interioare, construcție metalică durabilă și funcționare în modul fail-safe (se deschide la întreruperea alimentării).	CE FCC
	Senzor magnetic				Conform caietului de sarcini	
	Buton de ieșire	China	INNOVA Securitu		Conform caietului de sarcini	CE

	Buton de deblocare de urgență ABK-818A	China	YLI Electronic Co., Ltd.		Buton de ieșire metalic ABK-818A, antivandal, montaj îngropat, durată de viață 500 000 acționări, dimensiuni 90×35×54 mm, compatibil cu orice sistem de control acces.	CE
	Cameră video tip fix (bullet) DS-2CD2087G2H-LIU	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.		Cameră IP de exterior 8 MP cu senzor 1/1.8" Progressive Scan CMOS și imagine color 24/7 datorită tehnologiei ColorVu, iluminare Smart Hybrid Light până la 40 m, rezoluție 3840×2160 la 25 fps, compresie H.265/H.265+/H.264/H.264+, lentilă fixă 2.8 mm (unghi 105°), WDR 130 dB, 3D DNR, BLC, HLC, microfon integrat, slot microSD până la 512 GB, carcasă IP67, alimentare PoE 802.3af, consum 8.5 W, temperatură de operare -30°C...+60°C, suport protocoale TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTP/RTSP, RTCP, DHCP, DNS/DDNS, PPPoE, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, WebSocket/WebSockets, compatibilă cu TRASSIR prin ONVIF Profil S/T , ideală pentru sisteme profesionale de supraveghere.	CE, RoHS, FCC
	Cameră video tip fix (dome) DS-2CD2387G2-LSU/SL	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.		Cameră IP dome , 8 MP, senzor 1/1.2" Progressive Scan CMOS cu sensibilitate ultra-ridică pentru imagine Full Color 24/7 , rezoluție 3840×2160 la 25 fps, compresie H.265/H.265+/H.264/H.264+, lentilă fixă 2.8 mm (unghi aproximativ 102°), iluminare LED ColorVu până la 30 m, WDR 130 dB, 3D DNR, BLC, HLC, funcții AcuSense pentru filtrarea alarmelor false și detecție inteligentă (intrare în zonă, trecere linie, intruziune, captură obiect), stroboscop și difuzor încorporat pentru avertizare activă, microfon și difuzor pentru audio bidirecțional, slot microSD până la 512 GB, carcasă de protecție IP67, alimentare PoE	CE, RoHS, FCC

				802.3af (consum 8.5 W), temperatură de funcționare –30°C...+60°C, suport pentru protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, WebSocket/WebSockets, compatibilă cu TRASSIR prin ONVIF Profil S/T.	
	SWITCH TP-LINK TL-SG3428MP	China	TP-Link Technologies Co., Ltd.	Switch Gigabit administrabil L2/L2+ cu 24 porturi 10/100/1000 Mbps PoE+ și 4 sloturi SFP Gigabit . Suportă standardele IEEE 802.3/802.3u/802.3ab și IEEE 802.3af/at pentru alimentare PoE+ de până la 30 W per port , cu un buget total de 384 W . Oferă funcții avansate de gestionare: 802.1Q VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP, ACL, STP/RSTP , management prin Web, CLI, SNMP și integrare în platforma Omada SDN . Arhitectură de comutare store-and-forward , capacitate Gigabit completă pe toate porturile și uplink optic prin cele 4 porturi SFP. Carcasă metalică rack-mount 1U, alimentare AC 100–240 V .	CE/ROHS/FCC
	Module SFP 1310	China	Shenzhen Hi-Optel Technology Co., Ltd.	Distanța maximă de transmisie: până la 20 km pe fibră optică. Viteză minimă de transmisie: 1 Gbps (Gigabit Ethernet). Lungime de undă: 1310 nm (sau conform standardului pentru transmisii pe distanțe de până la 20 km). Putere de transmisie (Tx): între –5 și +0 dBm. Sensibilitate la recepție (Rx): minimum –23 dBm. Interfață: conector LC duplex. Temperatura de funcționare: între –40°C și +85°C. Standard de compatibilitate: IEEE	CE FCC

					802.3z (1000BASE-LX). Compatibil cu echipamentele existente din infrastructura beneficiarului (switch-uri, routere etc.)	
	Dulap pentru echipament LK-WM-B-6406	China	Hiconics		Dulapul server LK-WM-B-6406 6U este un dulap rack 19" montabil pe perete, proiectat pentru organizarea echipamentelor de rețea și servere în spații compacte. Este fabricat din oțel rezistent, finisat într-o culoare neagră, cu dimensiunile utile 600 mm (lățime) × 450 mm (adâncime) și înălțime de 6U, conform standardului internațional 19 inch pentru montare echipamente. Ușa frontală este din sticlă transparentă securizată, oferind vizibilitate clară asupra echipamentelor instalate și un aspect modern. Ventilația este prevăzută pentru utilizare cu ventilator opțional (ex. LK-CJ-010), asigurând răcirea echipamentelor. Dulapul permite organizarea eficientă a cablurilor și acces facil la componentă, fiind destinat soluțiilor de rețea și servere în spații cu restricții de volum	CE FCC
	Centrală de alarmă adresabilă wireless AJAX Hub 2 Plus	China	Ajax Systems		Centrală de alarmă adresabilă wireless AJAX Hub 2 Plus, cu identificarea individuală a fiecărui dispozitiv conectat. Suportă între 32 și 64 zone (scalabil până la 200 dispozitive). Comunicare radio criptată Jeweller și Wings, cu protecție anti-interceptare și anti-jamming. Interfață utilizator prin aplicație mobilă și web, cu meniu intuitiv pentru programare și monitorizare în timp real. Suport pentru tastatură fizică cu touchscreen. Ieșiri dedicate pentru sirene și semnale luminoase, notificări în timp real către personalul de securitate sau firme specializate. Sisteme de comunicare:	CEE FCC

					Ethernet, WiFi, 2× SIM LTE, compatibil IP pentru transmiterea alertelor. Alimentare 12–24 V DC (prin modul dedicat) cu acumulator de rezervă. Funcții suplimentare: autodiagnosticare, test automat al dispozitivelor, scenarii avansate de alarmă, monitorizare starea bateriilor și memorie evenimente. Conform cu standardele europene și legislația în vigoare în Republica Moldova.	
	Detectoare de mișcare AJAX CombiProtect	China	Ajax Systems		AJAX CombiProtect: Detector de intrusi wireless multifuncțional pentru interior, combină senzor PIR pasiv de mișcare cu microfon integrat pentru detecția spargerii geamului, acoperire de detecție mișcare până la 12 metri cu un unghi larg de aproximativ 90–110°, tehnologie PIR cu lentile multiple pentru detecție precisă, sensibilitate reglabilă din aplicație, comunicație wireless criptată cu hub-ul AJAX (protejat împotriva interceptării semnalului), autonomie extinsă a bateriei până la 5 ani în condiții normale de funcționare, temperatură de operare –10 °C până la +50 °C, include autodiagnosticare și raportare a stării bateriei, alarmelor și a spargerii geamului direct către centrala de securitate AJAX, suport pentru integrare în sistemul de securitate adresabil wireless, compatibilitate completă cu centrale AJAX Hub/Hub Plus/Hub 2 prin protocol criptat Jeweller.	CEE FCC
	Senzori magnetici	China	INNOVA Security		Conform caietului de sarcini	
	Tastatura	China	INNOVA Security		Conform caietului de sarcini	

Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Nuța Alexandru În calitate de: Administrator
Ofertantul: Innova Security S.R.L Adresa: str. Blajinilor nr.5, S.Mereni, R.Anenii Noi.
