



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2929

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 10W-40,
СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-9 Код ОКПД 19.20.29.110



Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01В.79117/19 по 10.10.2022

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Резервуар: E-9
Партия № 2114055401
Дата изготовления: 10.05.21

Тара: канистра, 10л
Дата фасовки: 15.05.21

Количество, т: 8.04
Кол-во, шт: 882
Дата отбора пробы: 15.05.21

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ASTM D 443	-	14,00 - 16,00	15,18
Индекс вязкости, не менее	ASTM D 2270	-	125	153
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293	-	7000	5516
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на миниаторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684	-	60000	27833
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D 2896	-	не нормируется, определение обязательно	11,4
Массовая доля сульфатной золь, %	ГОСТ 12417	-	не нормируется, определение обязательно	1,6
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 и п. 7.4 СТО	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод В)	-	минус 35	минус 39
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	205	236
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более: последовательность 1 последовательность 2 последовательность 3	ASTM D 892 (альтернативный вариант)	-	10/0 50/0 10/0	0/0 10/0 0/0
Массовая доля активных элементов, %: кальций	ASTM D 6481	-	не нормируется, определение обязательно	0,37
цинк		-	не нормируется, определение обязательно	0,12
Массовая доля потерь от испарения по методу Новак, %, не более	ASTM D 5800 (методика В)	-	13,0	12,5
Плотность, кг/м ³ : при 20 °С	ASTM D 4052	-	не нормируется, определение обязательно	867,5
при 15 °С		-		870,5
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.6	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	341

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-9.
Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.6а, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № Д-216)

Злобина Б.А.

Паспорт выдан: 15.05.2021

