

DK50 DS

BASIC
STANDARD
ADVANCED

malý a kompaktný medicínálny kompresor
small and compact medical compressors
малый и компактный медицинский компрессор

SIGNALIZÁCIE

- t eplota
- tlak
- zapnutie

INDIKÁCIE

- výstupný tlak
- počítadlo hodín
- sušenie

ALARMS

- temperature
- pressure
- power

INDICATIONS

- outlet pressure
- working hours
- drying

ТРЕВОГА

- температуры
- давления
- питания

ИНДИКАЦИЯ

- давления на выходе
- отработанных часов
- сушки



SMART

Technické údaje	DK50 DS		Technical specification	DK50 DS		Технические параметры	DK50 DS	
Menovité napätie/ frekvencia (*)	230/50, 230/60 120/60, 100/50..60	V/Hz	Nominal voltage and frequency (*)	230/50, 230/60 120/60, 100/50..60	V/Hz	Номинальное напряжение/ частота(*)	230/50, 230/60 120/60, 100/50..60	В/Гц
Výkonnosť kompresora BASIC	40	l.min ⁻¹ /3,5bar	Compressor efficiency BASIC	40	l.min ⁻¹ /3,5bar	Производительность компрессора BASIC	40	Лмин ⁻¹ /3,5 бар
Výkonnosť kompresora STANDARD	50	l.min ⁻¹ /3,5bar	Compressor efficiency STANDARD	50	l.min ⁻¹ /3,5bar	Производительность компрессора STANDARD	50	Лмин ⁻¹ /3,5 бар
Výkonnosť kompresora ADVANCED	60	l.min ⁻¹ /3,5bar	Compressor efficiency ADVANCED	60	l.min ⁻¹ /3,5bar	Производительность компрессора ADVANCED	60	Лмин ⁻¹ /3,5 бар
Špičkový prietok	200	l.min ⁻¹	Peak flow	200	l.min ⁻¹	Пик-флоу	200	Лмин ⁻¹
Objem vzdušníka	2	lit.	Air tank capacity	2	lit.	Объем ресивера	2	л
Filtrácia vzduchu do	5	µm	Filtration of air to	5	µm	Степень фильтрации	5	микрон
Zníženie rosného bodu pri 3 bar, 20°C	5°C pod teplotou okolia		Dew point depression at 3 bar, 20°C	5°C under the ambient temperature		Понижение точки росы при 3 бар, 20°C	5°C градусов ниже температуры окружающей среды	
Zníženie rosného bodu pri 3 bar, 20°C, s membránovým sušičom (**)	10°C pod teplotou okolia		Dew point depression at 3 bar, 20°C, with membrane dryer (**)	10°C under the ambient temperature		Понижение точки росы при 3 бар, 20°C, с мембранным осушителем (**)	10°C градусов ниже температуры окружающей среды	
Rýchlospojka	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)		Outlet connection	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)		Коннекторы на выходе	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)	
Režim prevádzky	trvalý - S1		Mode of the operation	Continuous - S1		Режим работы	Беспрерывный - C1	
Pripojenie na centrálny rozvod	áno		Wall connection	yes		Подключение к центральной разводке воздуха	да	
Klasifikácia podľa MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	trieda II.b		Classification according to MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	class II.b		Классификация согласно MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	класс II.b	
Hlučnosť	≤ 49	dB [A]	Noise level	≤ 49	dB [A]	Уровень шума	≤ 49	дБ[A]
Rozmery (š x h x v) (***)	445 x 355 x 440	mm	Dimensions (w x d x h) (***)	445 x 355 x 440	mm	Размеры (ш x л x в) (***)	445 x 355 x 440	мм
Hmotnosť (***)	34	kg	Weight (***)	34	kg	Вес (***)	34	кг

* Iné napätie/frekvencia na požiadanie.

** Kompresor doplnený o membránový sušič na požiadanie.

*** Bez koliesok.

Zmena technických parametrov vyhradená.

* Please state voltage and frequency in the order.

** Compressors can be completed with membrane dryer under the special order.

*** Without wheels.

Technical modifications are subject to change.

* Под заказ - требуемое напряжение просим указать в заявке.

** Под заказ - оснащение компрессора мембранным осушителем.

*** Без колесиков.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.