

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ Achizitii.md ID 21465584
MTender ID <u>ocds-b3wdp1-MD-1754916205728</u> din _11 08 2025_
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea mașină pentru aplicare marcajului rutier (marcaj longitudinal)</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<u>Achiziționarea mașină pentru aplicare marcajului rutier (marcaj longitudinal)</u>	ALT 500 (250 l x 2)	TURCIA	ALTEKMA	- Mașină de marcat drumuri universală compactă, îngustă și manevrabilă. - Acționare hidraulică, variabilă continuu, care acționează simultan cu frâna de serviciu, inclusiv motoare pe roți. Domeniu de viteză de la 0-18 km/h - Rezervor de combustibil cu indicator: 40-60 l - Rezervor de ulei hidraulic: 35-50 l - Frâna de parcare electrică hidraulică cu discuri multiple. - Scaun șofer și volan montabile pe partea stângă sau dreapta - Comutator electric pentru pedala. - Recipient presurizat pentru microbule din sticlă: min.100 l (brut), inclusiv supape de oprire. - Motor: Motor Diesel, racit cu apă, numai pentru țările fără directive privind emisiile. - Posibilitatea aplicării a trei tipuri de vopsea: acrilică, pe bază de apă, bicomponent. - Puterea motorului: min.30 kw la 3000 rpm.	Stare: Nou Anul fabricației – 2025. ALT 500 (250 l x 2) este o mașină pentru marcarea drumurilor, special concepută pentru aplicarea marcajelor rutiere în orașe, pe drumurile urbane, în aeroporturi și pe autostrăzi. Mașina se remarcă prin manevrabilitate excepțională și viteză de până la 15 km/h. Principală caracteristică a mașinii este capacitatea de a aplica vopsele pe bază de solvent, vopsele bicomponente pe bază de apă în proporție de 1:1, precum și capacitatea de a aplica simultan vopsea în două culori. - Tipul motorului - Mașina este echipată cu un motor diesel Euro3 cu o putere de 41,8 kW (59 CP)	

				- Prize de putere pînă la 3 pompe hidraulice, pentru mai multe acționări, cum ar fi pompe de dozare a materialului, agitatoare etc. - Generator: 50-60 A. - Suport pentru motor si compresor care absoarbe vibrațiile. - Compresor tip șurub 1000-1200 l/min. - Presiune max.: 8-10 bar. - Rezervor proiectat ca rezervor presurizat. - Volum: 350-450 l (brut). - Recipient pentru lichid de curățare, volum min. 20 l - Dispozitiv pentru executarea manuală, semiautomată si complet automată a ciclului linie spațiu. - Lățimea liniilor 10-60 cm - Ecran color TFT strălucitor cu o rezoluție de min.800x480 pixeli. - min.12 programe cu spațiu între linii. - Posibilitatea de a executa moduri de marcare specifice fiecărei țări pînă la două linii paralele aplicate. - Controlul a pînă la două unități de marcare consecutive (de exemplu pistol de pulverizare și pistol de perlare). - Tastatura pentru selectarea rapidă a min.12 programe salvate (pistol/ciclu). - Dotat cu girofar. - Alarmă sonoră la mersul cu spatele. - Panou luminous de avertizare (LED) - Cozoroc de protecție solară pentru mecanizator. - Instruirea personalului și punerea în funcțiune de către personal autorizat la sediul beneficiarului. - Asigurarea cu consumabile pentru deservirea tehnică pe perioada garanției. Garanție – min. 12 luni din momentul punerii în funcțiune. Posibilitatea deservirii post garanție	cu răcire - Performanța compresorului de aer - 12,5 bar - Capacitatea rezervorului pentru vopsea - 500 lt (250 lt x 2) - Sistemul de alimentare cu bile de sticlă - 100 l - Capacitatea rezervorului de combustibil - 64 L - Pulverizatoare de vopsea - * Debitul pompei hidraulice de vopsea 19 l/min x 2 unități * Presiune maximă 200 bar - Pulverizatoare - 2 buc. unități fără aer, 1 buc. unitate manuală - Pistoale pentru bile de sticlă - 2 buc. - Sistemul de control - Unitatea de control a liniei este dotată cu ecran tactil și oferă două limbi (turcă, engleză). Limbi suplimentare pot fi adăugate opțional. Poate stoca orice tip de formă de linie, conform standardelor autostrăzilor. - Tipurile de vopsele utilizate - Solvent rece, pe bază de apă rece, bicomponent - Lățimea aplicării marcajului - Potrivit pentru 5–60 cm - Indicator de direcție (săgeată) - Metal, partea frontală, reglabilă, lungime 132 cm. - Pedale - Comutator electric pentru pedală (controlul siguranței). (Disponibil controlul cu joystick Supapă proporțională) - Dimensiunea și materialul anvelopelor - Solid or pneumatic, wear- and oil-resistant, 6.00-9 nsh 12 - Optica luminii - Semnal sonor și luminos la mersul înapoi, lumini de poziție față, lumini spate, semnalizatoare de direcție - Far de semnalizare - Intermitent, portocaliu sau galben, montat pe acoperișul mașinii - Design - Tracțiune integrală (2 față + 2 spate) - Sistemul de direcție - Reglabile în înălțime și înclinare, asigură manevrabilitate și stabilitate - Scaunul operatorului - Ergonomic, rezistent la apă și ulei (vinil/poliuretan), spătar reglabil, dimensiune	
--	--	--	--	---	---	--

					400×400 mm, amortizor -Materialul carcasei - Metal anticoroziv (oțel/aluminiu acoperit), rezistent la umiditate, raze ultraviolete, solvenți, schimbări de temperatură - Construcție suspendată - Metal sau plastic armat cu acoperire anticorozivă, protecție pentru operator împotriva precipitațiilor și a soarelui - Furtunuri de înaltă presiune - Cauciuc armat sau poliuretan, rezistent la ulei, presiune de lucru de la 25 la 35 MPa, rezistent la solvenți și la schimbări de temperatură - Dimensiuni, mm (lungime × lățime × înălțime) - 4200 x 1300 x 2300 - Garanție – 24 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Uzun Ivan_ În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL _ Adresa: mun Chisinau str Petricani 86