SPECIFICAŢII TEHNICE (F4.1)

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1546607064902 Data: 24.01.2019

Către: ÎS pentru Silvicultură din Călăraşi Lot: 1,2,3

Codul CPV	Denumirea bunurilor	Mode-lul artico-lului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă	Standarde de referinţă
1	2	3	4	5	6	7	8
09132000-3	Benzină Premium 95 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede şi transparent	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede şi transparent	SM EN 228+A1:2017
09134200-9	Motorină EURO 5 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50	Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50	SM EN 590+A1:2017
09134200-9	Motorină ECTO (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50	Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50	SM EN 590+A1:2017

Numele, prenumele: Olaru Alexandru

În calitate de: şeful secţiei gestionării operative şi a comerţului cu amănuntul al produselor petroliere

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str. Columna, 92

Semnat:

Digitally signed by Olaru Alexandru
Date: 2019.01.23 16:46:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova