

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| | |
|--|--|
| | Numărul procedurii de achiziție : |
| | Denumirea procedurii de achiziție: <u>Sistemul de control acces</u> |

| | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-------|--|---------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| Lot 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------|--------|---|--|--|
| Sistemul de control acces în Î.M Parcul urban de autobuze, str. Sarmizegetusa, 51 | 1.Turnichet cu trepte | TS1000M Pro | China | ZKTeco | Turnichet cu trepte semi-automat. Debit - 25 persoane/min. Alimentare bidirecționala AC 220V/110V, 50/60Hz (sursa de alimentare inclusă). Putere 60W. Temperatura de lucru: - 28° - 60°C. Indice de protecție IP54. Material: oțel inoxidabil. Dimensiune: 480 x 280 x 1008 (mm) + lungime tija metalică 500mm. Greutate 34 kg. Garanție minimum 1 an | Turnichet cu trepte semi-automat. Debit - 25 persoane/min. Alimentare bidirecționala AC 220V/110V, 50/60Hz (sursa de alimentare inclusă). Putere 60W. Temperatura de lucru: -28° - 60°C. Indice de protecție IP54. Material: oțel inoxidabil. Dimensiune: 480 x 280 x 1008 (mm) + lungime tija metalică 500mm. Greutate 34 kg. Garanție 1 an | |
| | 2.Terminal biometric de recunoaștere a feței | Speedface V4L | China | ZKTeco | SpeedFace - Terminal biometric de recunoaștere a feței în spectrul luminii vizibile la o distanță de până la 2 metri. • Display: 5 inchi. ecran tactil LCD | SpeedFace - Terminal biometric de recunoaștere a feței în spectrul luminii vizibile la o distanță de până la 2 metri. • Display: 4 inchi. ecran tactil LCD color• Capacitate facială: 800 • | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|-------|--------|--|---|--|
| | | | | | <p>color• Capacitate facială: 800 • Capacitate palmier: 800• Capacitate card: 1000 • Capacitate eveniment: 150.000• Alimentare: 12V DC, 3A • Temperatura de functionare: 0°C- 45°C• SDK: Access Control PUSH SDK• Software: ZKBioAccess Garanție minimum 1 an.</p> | <p>Capacitate palmier: 800• Capacitate card: 1000 • Capacitate eveniment: 150.000• Alimentare: 12V DC, 3A • Temperatura de functionare: 0°C- 45°C• SDK: Access Control PUSH SDK• Software: ZKBioAccess Garanție 12 luni.</p> | |
| | 3.Controler biometric | inBIO260 Pro | China | ZKTeco | <p>Controler biometric de rețea pentru două puncte de acces ACS cu conexiune ethernet. Carcasă din plastic, indicație LED, blocuri terminale detașabile pentru instalare ușoară. CPU 32 biți 1,2 GHz, 128 Mb RAM, 256 Mb Flash. Memorie nevolatilă pentru 20.000 de șabloane de amprentă, 60.000 de carduri, 100.000 de evenimente. Interfețe: ethernet, RS485, 2 butoane de ieșire încorporate, 2 senzori uși, 2 intrări auxiliare, 2 Temperatură de funcționare 0-45°C..</p> | <p>Controler biometric de rețea pentru două puncte de acces ACS cu conexiune ethernet. Carcasă din plastic, indicație LED, blocuri terminale detașabile pentru instalare ușoară. CPU 32 biți 1,2 GHz, 128 Mb RAM, 256 Mb Flash. Memorie nevolatilă pentru 20.000 de șabloane de amprentă, 60.000 de carduri, 100.000 de evenimente. Interfețe: ethernet, RS485, 2 butoane de ieșire încorporate, 2 senzori uși, 2 intrări auxiliare, 2 Temperatură de funcționare 0-45°C.. Garanție 12 luni .</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------|-------|--|---|--|
| | | | | | Garanție minimum 1 an. | | |
| | 4.Cititoare de carduri | MR101 IC | China | China | MR101 - Cititoare de carduri RFID Mifare Carcasă metalică, Cititor de carduri: Mifare Alimentare: 9-12V DC Interval de citire: 3 ~ 8 cm Temperatura de functionare:- 40°C ~ 60°C Clasa de protectie IP66 Dimensiuni: 103x48x19 mm Garanție minimum 1 an. | Cititoare de carduri RFID Mifare Carcasă metalică, Cititor de carduri: Mifare Alimentare: 9-12V DC Interval de citire: 3 ~ 8 cm Temperatura de functionare:- 40°C ~ 60°C Clasa de protectie IP66 Dimensiuni: 103x48x19 mm Garanție 12 luni. | |
| | 5.Lacat electromagnetic | YM-280N(LED) | China | China | Lacat electromagnetic. Forță de rupere 280 kg. Alimentare 12V. (Suportul de montare nu este inclus) | Lacat electromagnetic. Forță de rupere 280 kg. Alimentare 12V. (Suportul de montare nu este inclus) | |
| | 6.Card standard Mifire | IC Card 0,8mm Mifare | China | China | Card standard Mifare pentru sistemele de control și management al accesului. Gro 0,8 mm. Garanție minimum 1 an. | Card standard Mifare pentru sistemele de control și management al accesului. Gro 0,8 mm. Garanție 12 luni. | |
| | 7.Cablu UTP cat5E | Cablu outdoor КППЭ-ВП(100) 4x2x0,51(FTP-cat 5E)(305) | | | UTP cat 5 exterior, cupru complet, izolat dublu. 4*2*1/0,51CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC, deasupra căreia Ambalaj - 305m. | UTP cat 5 exterior, cupru complet, izolat dublu. 4*2*1/0,51CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC, deasupra căreia Ambalaj - 305m. | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------|-------|--|--|--|
| | 8.FIR ELECTRIC | FIR ELECTRIC SVVP 2x0,75/Силовой кабель ШВВП 2x0.75 | | | 2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru cu izolație dublă. Cove 200m Pret pentru 1 metru | 2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru cu izolație dublă. | |
| | 9.Alimentare de rezervă | HD - PB0501 PII(5A) | China | | Alimentare de rezervă comutată 12V/5A. Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. 190-265V. Sub baterie 7A/h. Dimensiuni: 190*290*90mm. Garantie minimum 18 luni | Alimentare de rezervă comutată 12V/5A. Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. 190-265V. Sub baterie 7A/h. Dimensiuni: 190*290*90mm. Garantie 18 luni | |
| | 10. Switch | Dahua DH- PFS3008-8GT-L | China | Dahua | PFS3008-8GT- Switch Gigabit cu 8 porturi (negestionat) Switch Gigabit cu 8 porturi, L2, 8x10 / 100/1000 Base-TC. Buffer : 10G Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV.Mod temperatură - 0 ° C ~ + 40 ° Carcasă din plastic. Alimentare: DC 9V/1A. Dimensiune 125x22x65 mm Garantie minimum 3 ani | PFS3008-8GT- Switch Gigabit cu 8 porturi (negestionat) Switch Gigabit cu 8 porturi, L2, 8x10 / 100/1000 Base-TC. Buffer : 10G Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV.Mod temperatură - 0 ° C ~ + 40 ° Carcasă din plastic. Alimentare: DC 9V/1A. Dimensiune 125x22x65 mm Garantie minimum 3 ani | |
| | 11. Suport in forma de L | LMB-280L | China | | Suport în formă de L pentru fixarea unei încuitori electromagnetice Spre | Suport în formă de L pentru fixarea unei încuitori electromagnetice Spre ușa îngustă Compatibil cu plăci | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------|-------|--------|---|--|--|
| | | | | | ușa îngustă Compatibil cu plăci de închidere ale încuietorilor electromagnetice cu 280 kg de prindere: LM-3502, LM-2802 Garantie minimum 1 an. | de închidere ale încuietorilor electromagnetice cu 280 kg de prindere: LM-3502, LM-2802 Garantie minimum 12 luni. | |
| | 12. Suport pentru terminale | Rots-2 | China | ZKTeco | Rots-2 este un suport care este utilizat împreună cu terminalele de recunoaștere a feței, seria de lumină vizibilă. Înălțime: 240 mm ZKTeco Rots-2 este un suport care este comun Garantie minimum 1 an | Rots-2 este un suport care este utilizat împreună cu terminalele de recunoaștere a feței, seria de lumină vizibilă. Înălțime: 240 mm ZKTeco Rots-2 este un suport care este comun Garantie minimum 12 luni | |
| | | | | | | | |

Semnat _____ Numele Prenumele: Jitcov Tudor ; În calitate de: Director

Ofertantul: Mixacon-Lux SRL, Adresa: mun. Chișinău. str. Alexandru cel Bun 49