

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1763105875250 din 14.11.2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea utilajului pentru Zona de fitness amplasat pe teren cu nr.cad.2701223.141 r-nul Causeni, or. Causeni str. Alexei Mateevici						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Presă Decline + Hiperextensie / Decline Bench and Hyperextension	Presă Decline + Hiperextensie / Decline Bench and Hyperextension	Finlanda	Street Barbell	Echipamentul este destinat dezvoltării și antrenării mușchilor fesieri și ai spatelui, precum și pentru întărirea mușchilor abdominali. Pe aparat pot lucra simultan două persoane. Construcția portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm, și din patru țevi metalice cu diametrul de 74 mm și grosimea peretelui de 4 mm. Dimensiunile (L×l×Î) sunt 1390×1500×1030 mm. Unghiul de înclinare al presei este de 20°, unghiul de hiperextensie este de 45°, iar greutatea totală este de 130 kg. Spătarul pentru presă este alcătuit din două părți cu dimensiunile de 246×546 mm și 246×246 mm, cu grosimea de 25 mm, realizat din placaj laminat acoperit cu spumă turnată integral. Suporturile pentru șolduri la exercițiile de hiperextensie sunt formate din două părți cu dimensiunile de 246×246 mm, grosimea de 25 mm, confecționate din placaj laminat și acoperite cu spumă turnată integral, cu efect antiderapant. Elementele de fixare au un sistem ascuns de prindere cu piulițe care protejează șuruburile	Echipamentul este destinat dezvoltării și antrenării mușchilor fesieri și ai spatelui, precum și pentru întărirea mușchilor abdominali. Pe aparat pot lucra simultan două persoane. Construcția portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm, și din patru țevi metalice cu diametrul de 74 mm și grosimea peretelui de 4 mm. Dimensiunile (L×l×Î) sunt 1390×1500×1030 mm. Unghiul de înclinare al presei este de 20°, unghiul de hiperextensie este de 45°, iar greutatea totală este de 130 kg. Spătarul pentru presă este alcătuit din două părți cu dimensiunile de 246×546 mm și 246×246 mm, cu grosimea de 25 mm, realizat din placaj laminat acoperit cu spumă turnată integral. Suporturile pentru șolduri la exercițiile de hiperextensie sunt formate din două părți cu dimensiunile de 246×246 mm, grosimea de 25 mm, confecționate din placaj laminat și acoperite cu spumă turnată integral, cu efect antiderapant. Elementele de fixare au un sistem ascuns de prindere cu piulițe care protejează șuruburile	Conform specificații tehnice

				împotriva coroziunii. Mânerele pentru hiperextensie sunt realizate din bară de oțel cu diametrul de 25 mm, acoperite cu manșoane din PVC cu diametrul de 34 mm, cu suprafață antiderapantă. Rolele pentru picioare au diametrul de 120 mm și lungimea de 250 mm, cu profil concav pentru prevenirea alunecării laterale, fabricate din poliester poliuretan și fixate pe manșoane cu diametrul de 42 mm și grosimea de 3 mm. Suportul pentru picioare are dimensiunile de 320×400 mm și este confecționat din tablă de oțel striată, cu grosimea de 6 mm. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul sportiv este de exterior, destinat utilizării pe tot parcursul anului în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitatea, rezistența la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este dotat cu un sistem de protecție antivandal, garantând siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Echipamentul este fabricat în conformitate cu standardele naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 — Oțel structural laminat; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția structurilor metalice împotriva coroziunii (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), confirmând conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	împotriva coroziunii. Mânerele pentru hiperextensie sunt realizate din bară de oțel cu diametrul de 25 mm, acoperite cu manșoane din PVC cu diametrul de 34 mm, cu suprafață antiderapantă. Rolele pentru picioare au diametrul de 120 mm și lungimea de 250 mm, cu profil concav pentru prevenirea alunecării laterale, fabricate din poliester poliuretan și fixate pe manșoane cu diametrul de 42 mm și grosimea de 3 mm. Suportul pentru picioare are dimensiunile de 320×400 mm și este confecționat din tablă de oțel striată, cu grosimea de 6 mm. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul sportiv este de exterior, destinat utilizării pe tot parcursul anului în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitatea, rezistența la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este dotat cu un sistem de protecție antivandal, garantând siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Echipamentul este fabricat în conformitate cu standardele naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 — Oțel structural laminat; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția structurilor metalice împotriva coroziunii (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), confirmând conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
--	--	--	--	---	---	--

Presă pentru umeri / Shoulder Press	Presă pentru umeri / Shoulder Press	Finlanda	Street Barbell	Aparatul este destinat antrenării mușchilor deltoizi. Dimensiuni (L×l×Î), mm: 1785×1500×1620. Greutate totală: 355 kg. Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 4 țevi metalice Ø74 mm, cu grosimea peretelui de 4 mm. Discurile sunt metalice, integrale, acoperite cu cauciuc, cu manșon din oțel inoxidabil: 8 bucăți de 15 kg și 6 bucăți de 2,5 kg. Diametrul discurilor este de 360 mm pentru 15 kg și de 165 mm pentru 2,5 kg. Acoperirea din cauciuc este turnată integral, cu o densitate de 1250 kg/m³, lipită de baza metalică pentru a preveni dezlipirea. Modificarea sarcinii se realizează prin deplasarea discurilor pe ghidaje din oțel inoxidabil. Diametrul mânerelor este de 42 mm. Capetele profilurilor dreptunghiulare sunt sudate pentru a preveni accidentările sportivilor, iar pe țevi sunt montate capace din PVC pentru siguranță. Șezutul și spătarul sunt confecționate din placaj laminat, acoperit cu spumă poliuretanică turnată integral, cu o suprafață antiderapantă. Mecanismele de rotație sunt echipate cu rulmenți etanși, care nu necesită întreținere. Construcția aparatului este stabilă și nu necesită fixare, dar poate fi ancorată pe o bază de beton cu șuruburi M16×125 sau fixată în sol cu dibluri speciale. La baza picioarelor sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Mânerele sunt fabricate din țeavă de oțel Ø42 mm. Șezutul are dimensiunile 246×246 mm, grosime 25 mm, cu raza colțurilor de 28 mm, iar spătarul este compus din două părți de 246×456 mm, grosime 25 mm, cu raza colțurilor de 28 mm, realizat din placaj laminat, acoperit cu spumă turnată integral. Cadrul mobil este fabricat din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Există patru suporturi verticale pentru discuri Ø20 mm din oțel inoxidabil și patru suporturi orizontale Ø48 mm din țeavă fără sudură, tot din oțel inoxidabil. Suporturile sunt conectate prin tije din oțel inoxidabil Ø20 mm (verticale) și Ø30 mm (orizontale). Fixarea suporturilor se realizează cu șuruburi M14 și M20,	Aparatul este destinat antrenării mușchilor deltoizi. Dimensiuni (L×l×Î), mm: 1785×1500×1620. Greutate totală: 355 kg. Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 4 țevi metalice Ø74 mm, cu grosimea peretelui de 4 mm. Discurile sunt metalice, integrale, acoperite cu cauciuc, cu manșon din oțel inoxidabil: 8 bucăți de 15 kg și 6 bucăți de 2,5 kg. Diametrul discurilor este de 360 mm pentru 15 kg și de 165 mm pentru 2,5 kg. Acoperirea din cauciuc este turnată integral, cu o densitate de 1250 kg/m³, lipită de baza metalică pentru a preveni dezlipirea. Modificarea sarcinii se realizează prin deplasarea discurilor pe ghidaje din oțel inoxidabil. Diametrul mânerelor este de 42 mm. Capetele profilurilor dreptunghiulare sunt sudate pentru a preveni accidentările sportivilor, iar pe țevi sunt montate capace din PVC pentru siguranță. Șezutul și spătarul sunt confecționate din placaj laminat, acoperit cu spumă poliuretanică turnată integral, cu o suprafață antiderapantă. Mecanismele de rotație sunt echipate cu rulmenți etanși, care nu necesită întreținere. Construcția aparatului este stabilă și nu necesită fixare, dar poate fi ancorată pe o bază de beton cu șuruburi M16×125 sau fixată în sol cu dibluri speciale. La baza picioarelor sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Mânerele sunt fabricate din țeavă de oțel Ø42 mm. Șezutul are dimensiunile 246×246 mm, grosime 25 mm, cu raza colțurilor de 28 mm, iar spătarul este compus din două părți de 246×456 mm, grosime 25 mm, cu raza colțurilor de 28 mm, realizat din placaj laminat, acoperit cu spumă turnată integral. Cadrul mobil este fabricat din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Există patru suporturi verticale pentru discuri Ø20 mm din oțel inoxidabil și patru suporturi orizontale Ø48 mm din țeavă fără sudură, tot din oțel inoxidabil. Suporturile sunt conectate prin tije din oțel inoxidabil Ø20 mm (verticale) și Ø30 mm (orizontale). Fixarea suporturilor se realizează cu șuruburi M14 și M20,	Conform specificații tehnice
---	--	-----------------	-----------------------	---	---	-------------------------------------

				prevăzute cu capace antivandalism și anticorozive din PVC Ø32×25 mm și Ø42×32 mm. Pe suporturile superioare Ø20 mm sunt montate opritoare din PVC Ø58 mm, grosime 15 mm, care împiedică căderea discurilor. Două opritoare din PVC, 108×60×60 mm, limitează cursa cadrului mobil. Placa principală este confecționată din oțel cu dimensiunile 160×120 mm și grosimea de 8 mm. Aparatul este echipat cu patru rulmenți etanși și două axe pentru brațe, cu lungimea de 86 mm și diametrul de 40 mm. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul sportiv este destinat utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitatea, rezistența la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este prevăzut cu un sistem de protecție antivandal, garantând siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 — Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția împotriva coroziunii a structurilor metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	prevăzute cu capace antivandalism și anticorozive din PVC Ø32×25 mm și Ø42×32 mm. Pe suporturile superioare Ø20 mm sunt montate opritoare din PVC Ø58 mm, grosime 15 mm, care împiedică căderea discurilor. Două opritoare din PVC, 108×60×60 mm, limitează cursa cadrului mobil. Placa principală este confecționată din oțel cu dimensiunile 160×120 mm și grosimea de 8 mm. Aparatul este echipat cu patru rulmenți etanși și două axe pentru brațe, cu lungimea de 86 mm și diametrul de 40 mm. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul sportiv este destinat utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitatea, rezistența la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este prevăzut cu un sistem de protecție antivandal, garantând siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 — Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția împotriva coroziunii a structurilor metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
Presă pentru piept / Bench Press	Presă pentru piept / Bench Press	Finlanda	Street Barbell	Echipamentul este destinat dezvoltării mușchilor pectorali (mari și mici). Dimensiunile (L×I×Î), mm: 2420×1400×1315. Greutatea totală: 420 kg. Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm,	Echipamentul este destinat dezvoltării mușchilor pectorali (mari și mici). Dimensiunile (L×I×Î), mm: 2420×1400×1315. Greutatea totală: 420 kg. Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm,	Conform specificații tehnice

				cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 5 țevi metalice cu diametrul de 74 mm și grosimea peretelui de 4 mm. Aparatul permite modificarea sarcinii prin utilizarea discurilor de greutate. Discurile sunt metalice, integrale, din oțel, acoperite cu cauciuc și prevăzute cu bucșe din oțel inoxidabil: 10 bucăți × 20 kg și 8 bucăți × 2,5 kg. Diametrul discurilor: 20 kg — 272 mm, grosime 38 mm; 2,5 kg — 165 mm, grosime 29 mm. Cauciucul este turnat integral și lipit de baza metalică pentru a preveni desprinderea. Aparatul dispune de patru mânere care permit ajustarea exercițiului. Mânerele sunt confecționate din țevă de oțel, cu diametrul de 42 mm. Banca orizontală este formată din două părți cu dimensiunile de 246×546 mm, grosime 25 mm și rază de rotunjire a colțurilor de 28 mm, realizată din placaj laminat, acoperit cu spumă poliuretanică turnată integral. Cadrul mobil este realizat din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Există patru suporturi verticale pentru discuri Ø20 mm din oțel inoxidabil și patru suporturi orizontale Ø48 mm din țevă fără sudură din oțel inoxidabil. Suporturile sunt conectate între ele prin tije din oțel inoxidabil Ø20 mm (verticale) și Ø30 mm (orizontale). Fixarea suporturilor se realizează cu șuruburi M14 și M20, prevăzute cu capace antivandalism și anticorozive din PVC Ø32×25 mm și Ø42×32 mm. Pe suporturile superioare Ø20 mm sunt montate opritoare din PVC Ø58 mm, grosime 15 mm, care previn căderea discurilor. Două opritoare din PVC, cu dimensiunile 108×60×60 mm, limitează cursa cadrului mobil. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul sportiv este destinat utilizării în aer liber, pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, asigurând durabilitatea, rezistența la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este dotat cu un sistem de protecție antivandal, care	cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 5 țevi metalice cu diametrul de 74 mm și grosimea peretelui de 4 mm. Aparatul permite modificarea sarcinii prin utilizarea discurilor de greutate. Discurile sunt metalice, integrale, din oțel, acoperite cu cauciuc și prevăzute cu bucșe din oțel inoxidabil: 10 bucăți × 20 kg și 8 bucăți × 2,5 kg. Diametrul discurilor: 20 kg — 272 mm, grosime 38 mm; 2,5 kg — 165 mm, grosime 29 mm. Cauciucul este turnat integral și lipit de baza metalică pentru a preveni desprinderea. Aparatul dispune de patru mânere care permit ajustarea exercițiului. Mânerele sunt confecționate din țevă de oțel, cu diametrul de 42 mm. Banca orizontală este formată din două părți cu dimensiunile de 246×546 mm, grosime 25 mm și rază de rotunjire a colțurilor de 28 mm, realizată din placaj laminat, acoperit cu spumă poliuretanică turnată integral. Cadrul mobil este realizat din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Există patru suporturi verticale pentru discuri Ø20 mm din oțel inoxidabil și patru suporturi orizontale Ø48 mm din țevă fără sudură din oțel inoxidabil. Suporturile sunt conectate între ele prin tije din oțel inoxidabil Ø20 mm (verticale) și Ø30 mm (orizontale). Fixarea suporturilor se realizează cu șuruburi M14 și M20, prevăzute cu capace antivandalism și anticorozive din PVC Ø32×25 mm și Ø42×32 mm. Pe suporturile superioare Ø20 mm sunt montate opritoare din PVC Ø58 mm, grosime 15 mm, care previn căderea discurilor. Două opritoare din PVC, cu dimensiunile 108×60×60 mm, limitează cursa cadrului mobil. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul sportiv este destinat utilizării în aer liber, pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, asigurând durabilitatea, rezistența la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este dotat cu un sistem de protecție antivandal, care
--	--	--	--	---	---

				garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 — Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția împotriva coroziunii a structurilor metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 — Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția împotriva coroziunii a structurilor metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
Bară Multi / Multi-Bar	Bară Multi / Multi-Bar	Finlanda	Street Barbell	Echipamentul sportiv este destinat utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitate, rezistență la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este prevăzut cu un sistem de protecție antivandal, care garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Dimensiuni (L×l×Î), mm: 2115×1345×1675. Greutate totală: 295 kg. Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 4 țevi cu diametrul de 74 mm și grosimea peretelui de 6 mm. Diametrul barei este de 25 mm. Capetele profilurilor dreptunghiulare sunt sudate pentru siguranță. Pe tuburi sunt montate capace din PVC. Spătarul și șezutul sunt realizate din placaj bakelit. Mecanismele de rotație sunt echipate cu rulmenți etanșați. Bara rotativă este confecționată din oțel inoxidabil, cu diametrul de 30 mm și lungimea de 900 mm, având o suprafață antiderapantă și două rulmenți etanșați. Cadrul mobil este realizat din profil de oțel 120×60 mm. Dispune de 4 suporturi verticale Ø20 mm și 4 suporturi orizontale Ø48 mm.	Echipamentul sportiv este destinat utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitate, rezistență la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este prevăzut cu un sistem de protecție antivandal, care garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Dimensiuni (L×l×Î), mm: 2115×1345×1675. Greutate totală: 295 kg. Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 4 țevi cu diametrul de 74 mm și grosimea peretelui de 6 mm. Diametrul barei este de 25 mm. Capetele profilurilor dreptunghiulare sunt sudate pentru siguranță. Pe tuburi sunt montate capace din PVC. Spătarul și șezutul sunt realizate din placaj bakelit. Mecanismele de rotație sunt echipate cu rulmenți etanșați. Bara rotativă este confecționată din oțel inoxidabil, cu diametrul de 30 mm și lungimea de 900 mm, având o suprafață antiderapantă și două rulmenți etanșați. Cadrul mobil este realizat din profil de oțel 120×60 mm. Dispune de 4 suporturi verticale Ø20 mm și 4 suporturi orizontale Ø48 mm.	Conform specificații tehnice

				Suporturile verticale sunt conectate prin tije Ø20 mm, iar cele orizontale prin tije Ø30 mm. Îmbinările sunt realizate prin manșoane sudate, care asigură etanșeitate și rezistență la coroziune. Fixarea se realizează cu șuruburi M14 și M20, prevăzute cu capace antivandal din PVC Ø32×25 mm și Ø42×32 mm. Opritoarele superioare sunt din PVC Ø58 mm, cu grosimea de 15 mm. Două opritoare din PVC de 108×60×60 mm limitează mișcarea cadrului mobil. Aparatul permite modificarea sarcinii prin utilizarea discurilor. Discuri: 10×10 kg și 6×2,5 kg, acoperite cu cauciuc lipit molecular pe suportul metalic. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tamponi de cauciuc amortizante. Conformitate standard: Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 — Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția împotriva coroziunii a structurilor metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	Suporturile verticale sunt conectate prin tije Ø20 mm, iar cele orizontale prin tije Ø30 mm. Îmbinările sunt realizate prin manșoane sudate, care asigură etanșeitate și rezistență la coroziune. Fixarea se realizează cu șuruburi M14 și M20, prevăzute cu capace antivandal din PVC Ø32×25 mm și Ø42×32 mm. Opritoarele superioare sunt din PVC Ø58 mm, cu grosimea de 15 mm. Două opritoare din PVC de 108×60×60 mm limitează mișcarea cadrului mobil. Aparatul permite modificarea sarcinii prin utilizarea discurilor. Discuri: 10×10 kg și 6×2,5 kg, acoperite cu cauciuc lipit molecular pe suportul metalic. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tamponi de cauciuc amortizante. Conformitate standard: Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 — Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția împotriva coroziunii a structurilor metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
Tren de tracțiune cu braț / Back Row	Tren de tracțiune cu braț / Back Row	Finlanda	Street Barbell	Utilajul este destinat antrenării mușchilor dorsali (latissimus dorsi) și ai brațelor, precum și utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitate, rezistență la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este echipat cu un sistem antivandal, care garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele.	Utilajul este destinat antrenării mușchilor dorsali (latissimus dorsi) și ai brațelor, precum și utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitate, rezistență la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este echipat cu un sistem antivandal, care garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele.	Conform specificații tehnice

				Dimensiuni (L×l×Î), mm: 1670×1530×1240. Greutate totală: 243 kg. Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 4 țevi de oțel Ø74 mm, cu grosimea peretelui de 4 mm. Aparatul permite modificarea sarcinii. Încărcătura se reglează prin deplasarea discurilor pe ghidaje din oțel inoxidabil. Discurile sunt integrale, din oțel, acoperite cu cauciuc și prevăzute cu manșoane din oțel inoxidabil: 12 buc. × 5 kg (Ø212 mm, grosime 33 mm) și 6 buc. × 2,5 kg (Ø165 mm, grosime 29 mm). Cauciucul are densitatea de 1250 kg/m³ și este lipit ferm de baza metalică pentru a preveni desprinderea. Pasul minim de modificare a sarcinii: 2,5 și 5 kg. Mânerele sunt acoperite cu PVC. Capetele profilurilor dreptunghiulare sunt sudate pentru prevenirea accidentărilor. Tuburile rotunde sunt prevăzute cu dopuri din PVC. Șezutul și suportul pentru piept sunt realizate din placaj laminat, acoperit cu spumă poliuretanică integrală, cu suprafață antiderapantă. Rulmenții sunt etanșați și nu necesită întreținere. Unghiurile elementelor sunt următoarele: șezut – 10°, suport piept – 10°, cadru cu greutate – 22°, suport picioare (trepte) – 20°. Dimensiunile șezutului sunt 246×246 mm, grosime 25 mm, rază colțuri 28 mm, placaj laminat și poliuretan integrat antiderapant. Dimensiunile suportului pentru piept sunt 246×246 mm, grosime 25 mm, rază 28 mm, placaj laminat și poliuretan integrat antiderapant. Suportul pentru picioare este realizat din placaj multistrat și poliuretan sau cauciuc, cu grosimea totală de 30 mm, dimensiuni 370×200 mm și suprafață antiderapantă. Cadrul mobil pentru greutate este realizat din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea de 3 mm. Dispune de 4 suporturi verticale pentru discuri Ø20 mm din oțel inoxidabil și 4 suporturi orizontale Ø48 mm din țevi fără sudură din oțel inoxidabil. Suporturile sunt fixate cu bride și tuburi speciale sudate în profilul cadrului mobil. Limitatoarele de cursă ale cadrului sunt din PVC, 108×60×60 mm. Capetele conice au Ø48 mm,	Dimensiuni (L×l×Î), mm: 1670×1530×1240. Greutate totală: 243 kg. Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 4 țevi de oțel Ø74 mm, cu grosimea peretelui de 4 mm. Aparatul permite modificarea sarcinii. Încărcătura se reglează prin deplasarea discurilor pe ghidaje din oțel inoxidabil. Discurile sunt integrale, din oțel, acoperite cu cauciuc și prevăzute cu manșoane din oțel inoxidabil: 12 buc. × 5 kg (Ø212 mm, grosime 33 mm) și 6 buc. × 2,5 kg (Ø165 mm, grosime 29 mm). Cauciucul are densitatea de 1250 kg/m³ și este lipit ferm de baza metalică pentru a preveni desprinderea. Pasul minim de modificare a sarcinii: 2,5 și 5 kg. Mânerele sunt acoperite cu PVC. Capetele profilurilor dreptunghiulare sunt sudate pentru prevenirea accidentărilor. Tuburile rotunde sunt prevăzute cu dopuri din PVC. Șezutul și suportul pentru piept sunt realizate din placaj laminat, acoperit cu spumă poliuretanică integrală, cu suprafață antiderapantă. Rulmenții sunt etanșați și nu necesită întreținere. Unghiurile elementelor sunt următoarele: șezut – 10°, suport piept – 10°, cadru cu greutate – 22°, suport picioare (trepte) – 20°. Dimensiunile șezutului sunt 246×246 mm, grosime 25 mm, rază colțuri 28 mm, placaj laminat și poliuretan integrat antiderapant. Dimensiunile suportului pentru piept sunt 246×246 mm, grosime 25 mm, rază 28 mm, placaj laminat și poliuretan integrat antiderapant. Suportul pentru picioare este realizat din placaj multistrat și poliuretan sau cauciuc, cu grosimea totală de 30 mm, dimensiuni 370×200 mm și suprafață antiderapantă. Cadrul mobil pentru greutate este realizat din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea de 3 mm. Dispune de 4 suporturi verticale pentru discuri Ø20 mm din oțel inoxidabil și 4 suporturi orizontale Ø48 mm din țevi fără sudură din oțel inoxidabil. Suporturile sunt fixate cu bride și tuburi speciale sudate în profilul cadrului mobil. Limitatoarele de cursă ale cadrului sunt din PVC, 108×60×60 mm. Capetele conice au Ø48 mm,
--	--	--	--	---	---

				lungime 113 mm, orificiu Ø28 mm și canal antialunecare pentru discuri. Mecanismul de rotație este format dintr-o placă de oțel 166×120 mm, grosime 8 mm, 4 rulmenți etanșați și 2 axe Ø40 mm, lungime 86 mm. Mânerele cadrului mobil au Ø30 mm, cu manșon PVC Ø34 mm, ergonomice și antiderapante. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 – Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 – Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 – Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 – Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 – Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 – Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 – Țevi din oțel; ISO 12944-5 – Protecția împotriva coroziunii a structurilor metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	lungime 113 mm, orificiu Ø28 mm și canal antialunecare pentru discuri. Mecanismul de rotație este format dintr-o placă de oțel 166×120 mm, grosime 8 mm, 4 rulmenți etanșați și 2 axe Ø40 mm, lungime 86 mm. Mânerele cadrului mobil au Ø30 mm, cu manșon PVC Ø34 mm, ergonomice și antiderapante. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 – Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 – Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 – Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 – Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 – Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 – Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 – Țevi din oțel; ISO 12944-5 – Protecția împotriva coroziunii a structurilor metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
Set gantere (versiune ușoară) / Dumbbell set (Light version)	Set gantere (versiune ușoară) / Dumbbell set (Light version)	Finlanda	Street Barbell	Componență: Bancă orizontală, Bancă Scott, 2 suporturi pentru gantere, 3 perechi de gantere. Caracteristici tehnice: Dimensiuni (L×l×Î), mm: 2130×2120×1085, Greutate totală: 160 kg, Greutate structură: 100 kg, Gantere – acoperite cu cauciuc, cu mâner cromat antiderapant. Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm și include 3 țevi Ø74 mm, cu grosimea peretelui de 4 mm. Gantere – 6 bucăți: 8 kg – 2 buc., 10 kg – 2 buc., 12 kg – 2 buc., realizate din oțel, cu discuri acoperite cu cauciuc cu densitatea de 1250 kg/m³. Diametrul mânerului – 30 mm, suprafață antiderapantă. Gantere fixate cu lanț din oțel inoxidabil Ø6 mm, lungimea verigii 18,5 mm, prevăzute cu cleme antivandalism. Banca orizontală	Componență: Bancă orizontală, Bancă Scott, 2 suporturi pentru gantere, 3 perechi de gantere. Caracteristici tehnice: Dimensiuni (L×l×Î), mm: 2130×2120×1085, Greutate totală: 160 kg, Greutate structură: 100 kg, Gantere – acoperite cu cauciuc, cu mâner cromat antiderapant. Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm și include 3 țevi Ø74 mm, cu grosimea peretelui de 4 mm. Gantere – 6 bucăți: 8 kg – 2 buc., 10 kg – 2 buc., 12 kg – 2 buc., realizate din oțel, cu discuri acoperite cu cauciuc cu densitatea de 1250 kg/m³. Diametrul mânerului – 30 mm, suprafață antiderapantă. Gantere fixate cu lanț din oțel inoxidabil Ø6 mm, lungimea verigii 18,5 mm, prevăzute cu cleme antivandalism. Banca orizontală	Conform specificații tehnice

				este compusă din două părți identice, 246×546 mm, grosime 25 mm, realizate din placaj laminat de 12 mm și acoperite cu spumă poliuretanică turnată integral, cu suprafață antiderapantă. Banca Scott este realizată din placă de oțel cu strat suplimentar de placaj laminat de 12 mm, dimensiuni 570×344 mm și 570×200 mm. Vopsirea este în două straturi, cu textură antiderapantă. Mânerul ganterelor este realizat din oțel inoxidabil cu textură antiderapantă. Banca orizontală și banca Scott au bază din placaj laminat, acoperită cu spumă poliuretanică turnată integral, antiderapantă. Capetele tuburilor metalice sunt prevăzute cu dopuri PVC pentru siguranță. Aparatul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul este destinat utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitate, rezistență la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este prevăzut cu un sistem antivandal care garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Conformitate standard: Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare. Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), care confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	este compusă din două părți identice, 246×546 mm, grosime 25 mm, realizate din placaj laminat de 12 mm și acoperite cu spumă poliuretanică turnată integral, cu suprafață antiderapantă. Banca Scott este realizată din placă de oțel cu strat suplimentar de placaj laminat de 12 mm, dimensiuni 570×344 mm și 570×200 mm. Vopsirea este în două straturi, cu textură antiderapantă. Mânerul ganterelor este realizat din oțel inoxidabil cu textură antiderapantă. Banca orizontală și banca Scott au bază din placaj laminat, acoperită cu spumă poliuretanică turnată integral, antiderapantă. Capetele tuburilor metalice sunt prevăzute cu dopuri PVC pentru siguranță. Aparatul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul este destinat utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitate, rezistență la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este prevăzut cu un sistem antivandal care garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Conformitate standard: Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare. Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), care confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Golban Serghei** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Goldtech Solution SRL** Adresa: **mun Chisinau str Gheorghe Casu 30/B of 19**