

Specificații tehnice

			Specificații tehnice						
			/Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele						
		Numărul licitației:	LP nr.				Data: „ ” _____ 20__		
		Denumirea licitației:	Achiziționarea instrumentelor chirurgicale pentru endoscopia rigidă conform necesităților IMSP				Pagina: __ din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1									
33100000-1	1	Endoscop rigid 30°	Endoscop rigid 30°	11-1135UHD	Germania	Ackermann	<p>Endoscop rigid 30° compatibil cu Laparoscop Karl Storz aflat în dotar Lentile frontale (distală și proximală) ale endoscopului să fie din safir Diametrul 10mm Unghiul de vedere 30° Câmpul vizual ≥ 80° Lungimea de lucru în intervalul 320-330mm Adâncimea câmpului vizual 3-200mm numărul de sterilizări minim 450 de ori</p>	<p>Endoscop rigid 30° compatibil cu Laparoscop Karl Storz aflat în dotar Lentile frontale (distală și proximală) ale endoscopului să fie din safir Diametrul 10mm Unghiul de vedere 30° Câmpul vizual ≥ 80° Lungimea de lucru în intervalul 320-330mm Adâncimea câmpului vizual 3-200mm numărul de sterilizări minim 450 de ori</p>	DM000453935
33100000-1	2	Endoscop rigid: 30 grade	Endoscop rigid: 30 grade	11-1135UHD, 11-1146-100, 11-1146-200	Germania	Ackermann	<p>Endoscop rigid: 30 grade Diametrul: 10 mm Lungime de lucru: 300-350 mm; Rezoluție minim HD; Material lentile capăt proximal și distal: safir rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; cu tehnologia de lipire a safirului cu garanție a calității timp de peste 5 ani. Calitatea și focalizarea sistemului optic intern: lentile rigide – tip "Rod Lens System" cu tehnologie anti-reflexie, din sticlă optică de înaltă calitate sau safir, ce maximizează transmisia luminii și reduc reflexiile interne, oferind imagini clare și precise în câmp vizual Iluminare: sistem integrat fibrooptic, cu transmisie uniformă a luminii (cu flux minim 2000 lumen) Riscuri minimale de arsură; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare, cu indicele de distorsiune geometrică a imaginii ≤ 1%; Imersibil în soluții de spălare, dezinfectare, sterilizare chimică cu enumerarea recomandărilor pentru soluțiile ce asigură procesele menționate. Material exterior rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; Autoclavabil 134 grade și sterilizare cu plasmă.; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Garanție minim 5 ani a endoscopului ce va cuprinde etanșeitatea, transparența axului optic, integritatea fibrelor optice.</p>	<p>Endoscop rigid: 30 grade Diametrul: 10 mm Lungime de lucru: 300-350 mm; Rezoluție 4K; Material lentile capăt proximal și distal: safir rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; cu tehnologia de lipire a safirului cu garanție a calității timp de peste 5 ani. Calitatea și focalizarea sistemului optic intern: lentile rigide – tip "Rod Lens System" cu tehnologie anti-reflexie, din sticlă optică de înaltă calitate sau safir, ce maximizează transmisia luminii și reduc reflexiile interne, oferind imagini clare și precise în câmp vizual Iluminare: sistem integrat fibrooptic, cu transmisie uniformă a luminii (cu flux minim 2000 lumen) Riscuri minimale de arsură; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare, cu indicele de distorsiune geometrică a imaginii ≤ 1%; Imersibil în soluții de spălare, dezinfectare, sterilizare chimică cu enumerarea recomandărilor pentru soluțiile ce asigură procesele menționate. Material exterior rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; Autoclavabil 134 grade și sterilizare cu plasmă.; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Garanție minim 5 ani a endoscopului ce va cuprinde etanșeitatea, transparența axului optic, integritatea fibrelor optice.</p>	DM000701033
33100000-1	3	Foarfece Metzenbaun	Foarfece Metzenbaun	13003P2L	Italia	Endomed	<p>Foarfece tip Metzenbaun sau echivalent funcțional cu micro-serații. Diametru: 5 mm; lungime totală: 400 ± 30 mm; falci active 14-18 mm; Curbate, cu acțiune dublă; suprafețe active de tăiere prevăzute cu serații transversale fine sau echivalent funcțional; vârfuri bonte, rotunjite; Mâner ergonomic cu pin conector 4mm pentru diatermocoagulare monopolară; instrument dezasamblabil; rotație 360°; Tăiere precisă, fără jocuri mecanice; durabilitate la utilizare repetată; Compatibil cu trocare de 5 mm; autoclavabil (min. 134°C); reutilizabil; *Reutilizabil, material inox medical. Garanție: minim 12 luni de la livrare.</p>	<p>Foarfece tip Metzenbaun sau echivalent funcțional cu micro-serații. Diametru: 5 mm; lungime totală: 400 ± 30 mm; falci active 14-18 mm; Curbate, cu acțiune dublă; suprafețe active de tăiere prevăzute cu serații transversale fine sau echivalent funcțional; vârfuri bonte, rotunjite; Mâner ergonomic cu pin conector 4mm pentru diatermocoagulare monopolară; instrument dezasamblabil; rotație 360°; Tăiere precisă, fără jocuri mecanice; durabilitate la utilizare repetată; Compatibil cu trocare de 5 mm; autoclavabil (min. 134°C); reutilizabil; *Reutilizabil, material inox medical. Garanție: minim 12 luni de la livrare.</p>	DM000698365

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durllesti. Str. Vasile Lupu 6